

Agillix

Afbryder til gyllepumpe er placeret:

- ☒ Brandslukkere
- ☒ Traktor med frontskovl/læsser e.l.
- ☐ Sprinkleranlæg
- ☒ Andet: Spuleslanger

der kan benyttes til at opsuge spildte væsker

5. Hvis der er normal vejtrækning, skal du lægge personen i stabilt sideleje

- ☐ Olie
- ☒ Dieseltank
- ☒ Kemikalier
- ☒ Halm
- ☐ Handelsgødning
- ☐ Trykflasker (gas o.l.)
- ☐

[illegible]

1. Vurder om dyr vil lide under træk fra nødopluk eller varme
2. Tjek alle stalde og se, om nødoplukket er åben
3. Begræns trækgener og varmeudvikling (overbrusning)
4. Kontroller at der ikke sker forurening som følge af manglende strøm til pumper ol.
5. Ved strømsvigt på over ca. 2 timer, ring til elseskabet og forhør om varigheden af udfaldet
6. Eventuelt iværksæt opstart af nødstrømsgenerator.

I tilfælde hvor der ikke bruges automatsikringer opbevares nye sikringer i/ved:

Revideret uden ændringer d.
Revideret uden ændringer d.

Tegnforklaring

1. Slukningsmateriel
2. Kemikalielager
3. Diesel/olietanke
4. Halm
5. Handelsgødning
6. Hovedeltavle
7. Undereltavler
8. Hovedhane vand
9. Stophaner vand
10. Drikkevandsboringer
11. Markboringer
12. Medicinopbevaring
13. Åndedrætsværn
14. Trykflasker (oplag af f.eks. gas, svejseanlæg m.v.)
15. Drænbrønde, regnvands-/samlebrønd og afløb
16. Udløbspunkter til vandløb eller jord fra dræn
17. Nødgenerator
18. Opdæmning ved gylle- eller kemikalie udslip
- Afbrydere til div./andet ift. uheld
- 19.
- 20.
- 21.

→ Flugtveje for dyr

→ Fald fra gyllebeholdere

OVERSIGTSKORT

