

# LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Holme Bygade 31, 8400 Ebeltoft	<b>Dato for tilsyn:</b> 5.9.2018
<b>Ejer:</b> Peter Nielsen	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 30 min
<b>CVR nr.:</b> 17897233	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 9.2.2015
<b>CHR nr.:</b> 26782	<b>Tilsynsførende:</b> Marlene
<b>Betaler:</b> Peter Nielsen Holme Bygade 31, 8400 Ebeltoft	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Peter
<b>Andre ejendomme:</b>	

**Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:** Prioriteret tilsyn

**Der er ført tilsyn med (sæt x):**

Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

**Type af husdyrbrug:** Husdyrbrug primært kvæghold >75 DE til 250 DE UDEN godkendelse

**Kategori:** 2 § 11-stor

**Risikoscore før tilsyn:** 3,14

**Risikoscore efter tilsyn:** 3,14

**Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):** nej

**Dato herfor:-**

**Håndhævelsestype:-**

**Oplag:** -

**Antal:-**

**Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)**

**Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)**

OK	x	Ikke OK		Ikke relevant		Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	
----	---	---------	--	---------------	--	-------	--	--------	--	------------------	--

**Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:**

Afgangsvægten for planperiode 16/17 for tyrene er på 672,8 kg. Der gøres opmærksomt på, at der kun må produceres tyreopdræt med en afgangsvægt op til 440 kg.

Dybstrøelsen fra staldene kommer i markstak efter ca. 4 mdr. på stald. Ejer er bekendt med reglerne om opbevaring og håndtering af dybstrøelse i markstak.

**KONTAKTOPLYSNINGER**

Ejers tlf.: 40294089 / 86346789

Ejers mail: pn.holme@mail.dk

**DYREHOLD/ PRODUKTION**

Tilladt produktion:				Tilladelsesdato: 26-09-2012		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/r ingkanal	74		98,67	Kg EKM: 9517,0	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	18		4,86	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	68		32,38	Indgangsalder: 6,0	Afgangsalder: 27,0
Tyrekalve 0 – 6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	37		4,35	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 220,0
Tyre 6 mdr.- slag	Spaltegulvbokse	37		17,62	Indgangsvægt: 220 kg	Afgangsvægt: 440 kg

<b>Samlet antal DE:</b> 157,88	<b>Antal DE nu:</b> 149,8
<b>Tilsynskommentar:</b>	

Registreret produktion:				Dato for registrering: Gødning- og husdyrindberetning planperiode 1.8.2016 - 31.7.2017		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	61		67,45	Kg EKM: 6714,0	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7		1,95	Indgangsalder: 1,2	Afgangsalder: 5,9
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	31		15,16	Indgangsalder: 13,0	Afg.- /kælvningsalder 21,6
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	23		2,66	Indgangsvægt: 43,0	Afgangsvægt: 220,0
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	23		11,91	Indgangsvægt: 228,6	Afgangsvægt: 672,8 Se tilsynskommentar
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	3		1,03		

<b>Samlet antal DE:</b> 100,16
<b>Tilsynskommentar:</b> Afgangsvægten for planperiode 16/17 for tyrene er på 672,8 kg. Der gøres opmærksomt på, at der kun må produceres tyreopdræt med en afgangsvægt op til 440 kg.

## GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	flyde lag	Log bog	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Interval	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1978	-	-		0	20	Fast låg	-	
Gyllebeholder	01-01-1978	4.12.2009	100%	Ja- ok	0	350	Flydelag	10 år	Næste kontrol senest 4.12.2019
Gyllekanaler	01-01-1978	-	-		0	450	Andet	-	
Gyllebeholder	01-01-1978	4.12.2009	100%	Ja-ok	0	750	Flydelag	10 år	Næste kontrol senest 4.12.2019

Beholdere med smågrisegylle med indhold af medicinsk zink?-  
Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed-

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
<b>Er logbog udfyldt korrekt?</b> Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m <sup>2</sup> (10 m i diameter)	x		
<b>Er indløb dykket?</b>	x		
<b>Er indløb sikret mod tilbageløb?</b>	x		
<b>Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?</b>		x	
<b>Er der spjæld fra beholder til fortank?</b> (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		x	
<b>Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position?</b> (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			Der er ingen pumperørsfunktion på gyllebeholderne. Overførsel til gyllevogn sker med egen sugekran eller maskinstation foretager overførslen.
<b>Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?</b> (Kan fraviges ved manuel overvågning)			Ikke relevant
<b>Er pumper forsynet med afbryder?</b>			Ikke relevant
<b>Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?</b>			Ikke relevant
<b>Er hovedtavle aflåst?</b>			Ikke relevant
<b>Er der påfyldningsalarm?</b>			Ikke relevant
<b>Bemærkninger:</b> Der pumpes ikke automatisk fra fortanken via indløb til 350 m <sup>3</sup> gyllebeholder. Ejer overfører manuelt gyllen fra fortanken med sugekran over i 350 m <sup>3</sup> gyllebeholder ca. hvert 14 dag.			

## MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

	Ja	Nej	Bemærkninger
<b>Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?</b>			
<b>Er der hældning på min. 3% mod afløb?</b>			
<b>Afløb fører til lovlig beholder?</b>			Opsamlingsbeholders kapacitet (m <sup>3</sup> ):
<b>Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning?</b> (tilsvarende kan tillades)			
<b>Er rand eller sidemur ren for mødding?</b>			

Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?			
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?			
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?			
Er der overdækning, hvis ikke daglig tilførsel? (ved nedpløjning inden 14 dage må det være uoverdækket)			
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?			
<b>Bemærkninger:</b> Ingen møddingsplads. Ejer opbevarer fast gødning i stald til det bringes i markstak når det har ligget 3 – 4 mdr. gennemsnitligt i stalden.			

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER	
Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	-
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej. Produktionen bliver ikke udnyttet fuldt ud på ejendommen. Såfremt der produceres fuldt på ejendommen, skal der findes opbevaringskapacitet til flydende gødning andet sted.
<b>Bemærkninger:</b>	

OPBEVARINGSKAPACITET			
(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)			
FLYDENDE GØDNING			
<b>Samlet opbevaringskapacitet:</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>Samlet produktion af gylle:</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
<b>Kapacitet f. flydende gødning:</b>	<b>7,77 mdr.</b>	<b>Aktuel opbevaringskapacitet:</b>	<b>7,77 mdr.</b>
<b>Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?</b>			
<b>Bemærkning:</b>			
FAST GØDNING			
<b>Størrelse af møddingsplads:</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>Samlet produktion af fast gødning:</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
<b>Kapacitet f. fast gødning:</b>	<b>mdr.</b>	<b>Aktuel opbevaringskapacitet:</b>	<b>0,00 mdr.</b>
<b>Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?</b>			
<b>Bemærkning:</b> ingen møddingsplads – dybstrøelse opbevares efter gældende regler i markstak			

OPBEVARING PÅ MARK			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?	x		Der er markstak hvert år på bedriftens arealer, men ikke på tilsynsbesøget.
Er der markmødding?		x	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			Dybstrøelse der har ligget på stald 3 – 4 mdr. Der var ingen markstak på tilsynsbesøget.
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning? (Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket)			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (- Gælder også wrap og høballer) (15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej; 30 m til naboskel; 25 m t. levnedsmiddelvirksomh. Og ikke-almen vandforsyning; 50 m til almen vandforsyning)			
<b>Bemærkninger:</b>			

Miljøriskovurdering		
Dato for vurdering	25-08-2017	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	3	Score 1: Højest 75 DE Score 3: 75-250 DE Score 5: over 250 DE
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kategori 1- eller 2-natur Ikke i NFIO >100 meter til nabo  Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kategori 1- eller 2-natur Ikke i NFIO 50-100 meter til nabo  Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kategori 1- eller 2-natur I NFIO < 50 meter til nabo
Samlet score	3,14	

