



Rapport for miljøtilsyn hos LOXAM A/S, Østre Fælledvej 19, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	18.12.2019		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98172244	CVR nr.	10458048
E-mail		P. nr.	1020463232

Virksomhedstype	H51, Garageanlæg > 3 stk.
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	9			
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der udføres mindre reparationer/service af lastbiler, lifte mv. på virksomheden. Arbejdet foregår på værkstedet indrettet imellem administrationen og vaskehallen. Til arbejde udelukkende i sort jern råder virksomheden over en båndsliber, en kapsav, en søjleboremaskine samt et svejseapparat (CO₂-svejsning). Maskinerne er placeret i værkstedets sydøstlige hjørne. Kørsel med virksomhedens materiel vurderes at være den væsentligste kilde til luftforurening på og udenfor virksomheden.
Luft, afkast	På værkstedet findes 2 store punktsug med hver sin motor. Efter motorerne samles rørene fra punktsugene i et enkelt afkast, som er ført igenem tag. Punktsugene anvendes til henholdsvis udsugning af udstødningsgasser og svejserøg (CO₂ i sort jern), slibestøv mm. Der arbejdes udelukkende i sort jern på virksomheden – i et meget begrænset omfang. Afkastet er ikke monteret med filter, hvilket på baggrund af det oplyste aktivitetsniveau vurderes at være i overensstemmelse med gældende regler. I vaskehallen er der etableret to afkast. Det ene afkast bortleder udstødningen fra en hedtvandsrenser placeret langs væggen til koldhallen. Det andet afkast er et fugtstyret spjæld i vaskehallens tag, der åbner automatisk efter behov. Længden af afkastene i forhold til tagflade og tagryg blev ikke besigtiget.
Luft, filtre	Ingen
Lugt	Vurderes ikke at være relevant

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomhedens støjbelastning stammer overvejende fra kørsel med lifte, lastbiler mv. både internt på virksomheden samt til og fra. Herudover opstår der støj ved brugen af hedtvandsrensere i vaskehallen – der er oplyst, at der arbejdes kun for lukkede porte. Der må forventes et vist støjbidrag via den fugtstyrede udluftningsanordning i vaskehallens tag samt fra de øvrige afkastkanaler. Kompressor er placeret indendørs på værkstedet Vurderes at kunne overholde de vejledende grænseværdier, som er gældende i erhvervsområdet.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden er beliggende i delområde 0.0.47 jf. Aalborg Kommunes spildevandsplan. Området er separatkloakeret – spildevand afledes til renseanlæg vest – overfladevand afledes direkte til Gildsiggrøften og herefter ud i Limfjorden. Processpildevand opstår ved brug af virksomhedens vaskehal, hvor virksomhedens materiel vaskes efter udlejning. Vandet fra vaskepladsen afledes via et aquadræn placeret centralt i vaskehallen, hvorefter det ledes til sandfang samt olie- og benzinudskiller. Virksomheden er beliggende i delområde 0.0.47 jf. Aalborg Kommunes spildevandsplan. Området er separatkloakeret – spildevand afledes til renseanlæg vest – overfladevand afledes direkte til Gildsiggrøften og herefter ud i Limfjorden. Processpildevand opstår ved brug af virksomhedens vaskehal, hvor virksomhedens materiel vaskes efter udlejning. Vandet fra vaskepladsen afledes via et aquadræn placeret centralt i vaskehallen, hvorefter det ledes til sandfang samt olie- og benzinudskiller. I forbindelse med vask anvendes hedtvandsrensere og vaskekemikalier Virksomheden opfordres til at reducere brugen af vaskekemikalier til et minimum, da det forringer udskillerens evne til at tilbageholde olie.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Ingen
Spildevand, egenkontrol	Ingen

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1		2000	Diesel	5.900	Over jord	JA	

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
38z	2001	109326	2001	Fyringsgasolie	5.900	Over terræn, uden dørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	
Olietanke, registrering i BBR	Dieseltank på 5900 fra 2001
Olietanke, belægninger ved salgspladser	Støbt beton

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Kattegrus med olie, blyakkumulatorer, hydraulikolie, kølervæske, væske fra alkalisk rensebar, oliefiltere, spildolie, små batterier, spraydåser og affald fra tømning af OBU.
Affald, opbevaring	Virksomheden har et kemikalieopbevaringsrum bag vaskehallen, hvor virksomheden både opbevarer flydende råvarer - primært diverse væsker til brug ved servicering af virksomhedens materiel - samt flydende farligt affald. Gulvet i rummet er sænket ca. 10 cm i forhold til gulvet i vaskehallen – der er således et stort op-samlingsvolumen i tilfælde af lækage/brud på en beholder. Gulvet er støbt i beton og der er ingen afløb til kloak.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, bortskaffelse	Virksomheden afhænder primært det farlige affald til Stena Miljø, der ligeledes leverer emballage til opbevaringen. Følgende fraktioner afhændes til Stena Miljø: kattegrus (forurenet med farligt affald), oliefiltre, kølervæske og spraydåser. Spildolie og hydraulikolie sammenblandes (opbevares i 200 l oiletønde) og afhentes af Dansk Oliegenbrug. Akkumulatorer og batterier fra håndværktøj opbevares i syrefast kasse i koldhallen og afhændes til Danbrit.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej