



I/S Amager Ressourcecenter

Tilsynsrapport: Sydhavnens Genbrugsstation, Bådehavns- gade 50

Virksomheder og VVM har d. 24. oktober 2025 været på tilsyn:

Virksomhed:	Sydhavn Genbrugsstation
Adresse:	Bådehavns- gade 50, 2450 København S
CVR nr. / P nr.	34208115 / 124445867
Deltagere:	Jonas Nedenskov og Claus Pedersen, I/S Amager Ressource Center Erik Jørgensen og Christoffer Peder- sen, Virksomheder og VVM
Virksomheden er:	Omfattet af miljøgodkendelse af 13. september 2017
Tilsynet blev fore- taget som:	Varslet tilsyn
Formålet med til- synet var at:	Gennemgå virksomhedens miljøfor- hold og miljøgodkendelse
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny Jordforu- ring på tilsynet
Resultat af seneste egenkontrol:	Ingen bemærkninger
Konklusion på til- synet:	Tilsynet gav ikke anledning til bemærk- ninger. Der er ikke modtaget klager over virksomheden siden sidste tilsyn og produktionen er ikke ændret.

11. November 2025

Sagsnr.
2025-0343561

Dokumentnr.
2025-0343561-1

Sagsbehandler
Erik Jørgensen

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

www.kk.dk

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

Denne rapport offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Forvaltningens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljørisikovurdering af virksomheden

Københavns Kommune skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Venlig hilsen

Erik Jørgensen/Christoffer Pedersen

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 117 af 28/01/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1519 af 29/06/2021

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 117 af 28/01/2019

Baggrundsnotat

På tilsynet blev følgende gennemgået vilkår fra miljøgodkendelsen af 15. september 2017:

Vilkår:	Kommentarer:									
Generelt										
1. En kopi af denne miljøgodkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på genbrugsstationen, som således er orienteret om miljøgodkendelsens indhold.	Ok - ligger tilgængeligt for personalet elektronisk.									
2. Hvis denne miljøgodkendelse ikke er taget i brug inden to år fra dato for meddelelse, bortfalder den.	Ok									
Indretning og drift										
3. Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld.	Ok - ligger tilgængeligt for personalet elektronisk.									
4. Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering.	Ok									
5. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner opbevares.	Ok									
6. Der må være aktiviteter på genbrugsstationen i følgende tidsrum: <table><tr><td></td><td>Driftstid</td><td>Åbningstid inden for tidsrummet</td></tr><tr><td>Mandag - Fredag</td><td>6.00 - 20.30</td><td>10.00 - 20.00</td></tr><tr><td>Lørdag, søndag og helligdage</td><td>6.00 - 18.30</td><td>10.00 - 18.00</td></tr></table>		Driftstid	Åbningstid inden for tidsrummet	Mandag - Fredag	6.00 - 20.30	10.00 - 20.00	Lørdag, søndag og helligdage	6.00 - 18.30	10.00 - 18.00	Ok
	Driftstid	Åbningstid inden for tidsrummet								
Mandag - Fredag	6.00 - 20.30	10.00 - 20.00								
Lørdag, søndag og helligdage	6.00 - 18.30	10.00 - 18.00								
7. Virksomheden må kun modtage og opbevare de nævnte affaldsfraktioner	Ok									

Tabel 1 Affaldsfraktioner der må modtages og opbevares.

Affaldsfraktioner	Forventet årlig mængde (ton)	Forventet maksimalt oplag (ton)	Oplagsmåde og -sted
Olie – og kemikalieaffald (opdeles pt. i 18 underfraktioner)	200	5	Se vilkår 17
Fyrværkeri	1	10 kg NEM ~ 40 kg (brutto)	Beskyttet mod vejrlig
Lysstofrør og el-pærer	6	1	Specialbeholder
Akkumulatorer	20	4	Specialbeholder
Plastfolier	10	1	Rumopdelt container
Plastkasser	25	1	Bure udendørs på tæt belægning
Plastdunke	10	1	Rumopdelt container
EUR – paller	40	3	Stables på tæt belægning
Elektronik (opdeles i 3 – 5 underfraktioner)	500	10	Bure i let bygning
Flasker og glas	100	5	Flaskekuber
Tøj og sko	200	5	Specialbeholder
Aviser/papir	200	10	Lukket container
Asbest/eternit (knækkede plader indpakket i plast)	200	10	Lukket container
Småt brændbart (< 1 m ³)	5.000	30	Komprimatorcontainer
Stort brændbart (> 1 m ³)	3.000	40	Container ved rullekomprimator
Haveaffald	2.000	40	Grengård
Let deponi	1.000	10	Komprimatorcontainer
Dæk	50	5	Lukket container
Trykimprægneret træ	500	10	Container ved rullekomprimator
Jern og metal	1.500	25	Container
Hårde hvidevarer	300	10	Container
Kølemøbler	100	5	Container
Pap/karton	1.000	15	Komprimatorcontainer
PVC	150	10	Container

Springmadrasser / fjeder møbler	150	10	Container
Gips	1.000	20	Lukket container
Vinduer/autoruder	200	10	Container
Beton/asfalt	3.000	50	Lav stencontainer
Tungt deponi	5.000	40	Lav stencontainer
Mursten og tegl	2.000	50	Lav stencontainer
Ren jord	4.000	50	Lav stencontainer
Sanitet og gasbeton	1.000	40	Lav stencontainer

8. Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i de dertil indrettede faciliteter.	Ok
9. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.	Ok
Farligt affald	
Ved farligt affald i vilkår 10, 11, 17 og 19 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.	
10. Virksomheden må højst modtage 300 tons farligt affald/år.	OK
11. Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed.	Opbevares i bygning for sig hvor personalet håndterer affaldet.
12. Virksomheden må ikke sammenblende farligt affald, jf. bekendtgørelse om affald. Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes.	Ok
13. Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsfraktion.	Ok

14. Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig, eller i en specialcontainer. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads eller i specialcontaineren. ⁴	Ok
15. Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager.	Ok
16. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald.	Ok

⁴ Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

17. Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 14 for så vidt angår olieaffald. I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med tæt belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en tæt opsamlingsgrube eller -tank. Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spærringsventil. Containeren skal forsynes med render og en grube eller tank til opsamling af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en tæt belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingsgrube. Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren.	Ok
Andet affald	
18. Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump.	Ok
19. I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling.	Ok
20. Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærveligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres.	Der modtages ikke let fordærveligt affald.
21. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.	Ok
Støj	
22. Støjbelastningen fra virksomheden, angivet som det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau L_r , må ikke overstige nedenstående grænseværdier.	Ok - Der er ikke modtaget nogen klager over støj.

Tabel 2 Støjgrænseværdier

Tidsrum Områdetype	Mandag- fredag kl. 07.00 - 18.00 Lørdag kl. 07.00-14.00	Mandag - fredag kl. 18.00 - 22.00 lørdag kl. 14.00-22.00 søn- og hel- ligdag kl. 07.00-22.00	Alle dage kl. 22.00 - 07.00
Erhvervs- og indu- striområder med forbud mod gene- rende virksomhe- der	60	60	60
Områder for blan- det bolig- og er- hvervsbebyggelse	55	45	40
Etageboligområder	50	45	40
Lystbådehavn	50	45	40
Ubebygget areal	60	60	60
Offentligt tilgænge- lige rekreative om- råder*.	40	35	35

**Her menes hele Tippen inklusive Kalvebodkilen, den fredede del af Tippen.*

Maksimalværdien for støjbidraget må om natten (kl. 22.00 – 7.00) ikke overstige 50 dB(A) på Tippen og 55 dB(A) ved H/F Musikbyen/Guldkysten, lystbådehavnen og Andelsboligforeningen BK 87. Det bemærkes, at man ved tydeligt hørbare impulser eller toner i en støjemission skal medregne et tillæg på 5 dB(A) til det målte støjniveau. For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdien overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For dagperioden om lørdagen dog 7 timer kl. 07.00-14.00 og 4 timer på lørdage kl. 14.00-18.00. For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time. For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.	
Luftforurening	
23. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.	Pladsen fejes løbende med fejmaskine. Ingen klager over støj eller lugt.
24. Asbestholdigt affald, der kan støve, skal befugtes og opbevares i lukket eller overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes.	Der kan hentes poser til asbestholdigt affald på pladsen. Asbestaffald opbevares i lukket aflåst container. Containeren blev åbnet, og opbevaringen så fin ud.
25. Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.	Ok
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	
26. Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb.	Ok

27. Båse med jern- og metalaffald og åbne containere uden sump til jern- og metalaffald skal placeres på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb.	Ok
28. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb.	Ok
29. Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.	Ok
30. Grube, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller specialcontaineren til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald.	Ok
31. Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et areal med tæt belægning og fald mod grube eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning foregår.	Ok - ventil kan lukkes nemt med knap, der tydeligt viser om ventil er lukket.
32. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.	Ok - Der er en overjordisk dobbelt bundet tank. Tanken er placeret i bygning med farligt affald, så der ikke er risiko for påkørsel.
Affald	
33. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder.	Ok
34. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.	Der er opsugningsmateriale på virksomheden og personalet er oplært i at bruge det.
35. Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.	Ok
Spildevand	

36. Spildevand fra arealer med båse eller åbne containere med jern og metalaffald skal afledes til spildevandskloak via sandfang og olieudskiller.	Ok
37. Spildevand fra kørearealer og øvrige arealer for opstilling af containere skal udledes til Kalvebodløbet via sandfang og olieudskiller.	Ok
38. Etablering af nye olieudskillere skal følge DS 432 "Norm for afløbsinstallationer".	Ok
39. Drift og tømning af sandfang og olieudskiller skal ske i overensstemmelse med følgende: • Sandfang skal senest tømmes og bundsuges, når 50 % af slamvolumen er fyldt op. • Olieudskiller skal senest tømmes, når olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller. Bundfældet materiale skal i øvrigt fjernes efter behov, dette afgøres fx ved pejling. • Efter tømning skal udskiller fyldes med vand. • I forbindelse med hver tømning og mindst én gang årligt skal olieudskilleren inspiceres for synlige fejl og mangler. Olieudskiller skal være tømt ved inspektionen. • Hvor der er automatiske lukkeanordninger, skal disse renses jævnlige så tilstopning undgås. • Før tømning af udskiller skal evt. koalescensfiltre eller lameller optages, renses og inspiceres for defekter. • Ved defekt skal koalescensfiltre eller lameller udskiftes. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i olieudskilleranlægget (sandfang, olieudskiller og rørledninger) eller alarmer, skal disse udbedres inden fortsat brug, og der skal derefter foretages tæthedsprøvning. Medmindre der alene er tale om fejl på alarmer, skal Center for Miljøbeskyttelse straks underrettes om det konstaterede, inden tiltag til udbedringer iværksættes.	Ok Der blev fremvist kvitteringer og driftsinstruks under tilsynet.

40. Spildevandet som ledes til spildevandskloak, skal overholde grænseværdierne, som anført i tabel nedenfor.	
---	--

Tabel 3 Grænseværdier til spildevandskloak

Parameter	Emissions-grænse	Analysemetode
Suspenderet stof	500 mg/l ⁽¹⁾	M040
pH	6,5 - 9 ⁽¹⁾	M051
Mineralsk olie ^(A)	20 mg/l ⁽¹⁾	ISO 9377-2 eller Reflab metode 5:2014
Bly	100 µg/l ⁽¹⁾	Reflab M013 - opløst metal
Cadmium	3 µg/l ⁽¹⁾	Reflab M013 - totalt metal
Chrom	300 µg/l ⁽¹⁾	Reflab M013 - både opløst og totalt metal
Kobber	100 µg/l ⁽¹⁾	Reflab M013 - opløst metal
Kviksølv	3 µg/l ⁽¹⁾	Reflab M020 - totalt metal
Arsen	13 µg/l ⁽¹⁾	Reflab M013 - opløst metal
Nikkel	250 µg/l ⁽¹⁾	Reflab M013 - totalt metal
Zink	3 mg/l ⁽¹⁾	Reflab M013 - opløst metal
⁽¹⁾ Grænseværdi i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006 ^(A) henviser til vurderingen af organiske stoffers miljøfarlighed i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 2, 2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.		

41. Tilsynsmyndigheden kan kræve, dog højst en gang årligt, at virksomheden skal lade udtage en repræsentativ stikprøve af det afledte spildevand, der dokumenterer, at grænseværdierne i tabel 3 er overholdt. Stikprøven udtages fra en fritfaldende vandstråle. Anvendes en mekanisk anordning til frembringelse af frit faldende vandstråle, skal denne gennemløbes med vand i så lang tid, at prøven udtages repræsentativt.	Er ikke krævet indtil videre.
42. Prøvetagningen skal foretages af et DANAK akkrediteret firma og analyserne skal udføres på et DANAK akkrediteret laboratorium. Analyseresultaterne sendes til Center for Miljøbeskyttelse (sendes til virkmiljoe@tmf.kk.dk) direkte fra det akkrediterede laboratorium senest 10 hverdage efter, at prøverne er udtaget.	-
Egenkontrol	
43. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af befæstede arealer, tæt belægning samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre eventuelle skader. Der skal mindst 1 gang årligt foretages visuel kontrol af de øvrige befæstede arealer. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen.	Ok
44. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år	Ikke relevant på nuværende tidspunkt.
45. Tilsynsmyndigheden kan kræve, dog højst en gang årligt, at virksomheden dokumenterer at støjvilkår, vilkår 22, er overholdt. Dokumentation skal ske i form af støjmåling og/eller støjberegning udført af et laboratorium akkrediteret af DANAK eller lignende.	-
Driftsjournal	

46. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: - Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald. - Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægnings og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m. - Dokumentation for inspektion og tømning af sandfang og olieudskillere. - Rapporter fra tæthedsprøvning af olieudskillere. - Analyseresultater fra eventuelle analyser af spildevand. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.	Tilgængelig elektronisk i virksomhedens miljøledelsessystem. Tryktestet juli 2025. Olieudskillere og sandfang tømt 2025.
Driftforstyrrelser og uheld	
47. Mindre spild af olie eller kemikalier skal straks opsamles sammen med eventuelt forurenet jord og opbevares og bortskaffes som farligt affald.	Ok
48. Ved større spild af olie eller kemikalier skal der gives alarm på telefon 112. Ved driftsuheld med risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal Center for Miljøbeskyttelse underrettes på miljoe@tmf.kk.dk eller tlf. 21 70 26 50.	Ok
Bedst tilgængelige teknologi	
49. Virksomheden skal kontinuerligt undersøge og vurdere de enkelte processer, procesgange og materialevalg med henblik på at anvende den bedste tilgængelige teknologi.	Ok
Ophør	
50. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.	-
51. Oprydning på arealet efter ophør af virksomhedens skal være afsluttet senest 3 måneder efter driftens ophør.	-

52. Ved udløjning eller hel eller delvis overdragelse til andre af drift, grund eller udstyr skal Center for Miljøbeskyttelse orienteres senest en uge før udløjning/overdragelse finder sted.	-
--	---