



NOTAT

Teknisk Forvaltning

Byg og Miljø

Dato	Sagsnummer	Dokumentnummer
24-10-2003	34403	272287

Tillæg til miljøgodkendelse for DK Beton, Søndre Havnevej 13, 4600 Køge

Dette notat omhandler en præcisering af nogle eksisterende vilkår i miljøgodkendelsen for DK Beton dateret pr. 22. august 2002 og skal vedlægges den eksisterende miljøgodkendelse som notat:

Præcisering af vilkår i miljøgodkendelse (hele vilkåret er beskrevet, og markeringen med kursiv er ændringen/præciseringen af vilkåret):

2. Vilkår om støj:

2.2.1: Virksomheden skal inden 6 måneder efter anlæggets idriftsættelse fremsende dokumentationsrapport, der på baggrund af støjmålinger/beregninger viser at ovenstående grænseværdier er overholdt.

Dokumentation på baggrund af støjberegninger skal ske i form af resultater af beregninger udført efter den nordiske beregningsmodel for ekstern støj fra virksomheder, jfr. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/93 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Beregningspunkter skal accepteres af Køge kommune.

Dokumentationen skal indeholde de oplysninger om beregningsforudsætninger, som er nødvendige for vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne og deres kildestyrke beskrives.

Målingerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning 6/1984 og skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, dvs. under de i praksis mest støjende driftsforhold. Inden målingen meddeles måleinstitutionens navn til Køge kommune.

Dokumentationsrapporten skal udarbejdes af et akkrediteret eller på anden måde godkendt laboratorium og følge Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5 og 6/1984 samt bekendtgørelse nr. 637 af 30. juni 1997 samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/93. Udgifter til rapporten skal afholdes af virksomheden.

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

www.koegekom.dk

Tlf. 56 67 67 67
Fax 56 65 54 46

Kontakt: Mette Ørom Dahlin
Direkte tlf: 56 67 24 35
Mail: eetfmpe@koegekom.dk

3. Vilkår om luft:

3.2.3: *Fra virksomhedens støvende processer må udledning af støv (som totalt støv) ikke overskride 20 mg/Nm³ (maksimal emissionsgrænseværdi) ved en max. luftmængde på 4000 m³/h.*

Virksomhedens samlede bidrag (betegnet B-værdien) for tilstedeværelsen af støv < 10 µm i omgivelserne, må ikke overstige 0,08 mg/m³, jfr. Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 2 fra 2001.

NB: Dette notat vedlægges som tillæg til miljøgodkendelsen.