

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Søgårdvej 3, 6900 Skjern
CVR:	39670151
Type:	H §16a, IE Sohold
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 23-06-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Teltoverdækning på gyllebeholder: 1 luge er åben
Vurdering:
Luge skal repareres og lukkes efter omrøring/gyllekørsel.
- Gyllekøling: Der er via www.husdyrgodkendelse.dk lavet en scenarieberegning, hvor den opnåede (beregnet) køleeffekt er indtastet i de forskellige staldafsnit.
 - Beregningen viser, at der med den opnåede køling er lavere ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH₃-N/år), set i forhold til det miljøgodkendte på i alt (4.756,1-4.640,4) = 115,7 kg NH₃-N/år.

Vurdering af gyllekøling:

Der opnås tilstrækkelig ammoniakreduktion via gyllekølingen.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetalning

Brugerbetalningen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetalning opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	16-07-2018
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2018 er udnyttet i eksisterende staldbygninger til svineproduktion. - Stald til kødkvæg: Er ikke anvendt til kvæg.
Staldtype	Delvis spaltegulv.
Miljøteknologi – gyllekøl	<u>Vilkår 12+13</u> - Drægtighedsstald, krav gyllekøling: 30% ammoniakreduktion. Eksisterende gyllekøling i 1.359 m2 gyllekanaler med skraber i bunden. - Farestald og klimastald, krav gyllekøling: 20% ammoniakreduktion. Eksisterende gyllekøling på i alt 1.380 m2 i traditionelt gyllesystem med ca. 40 cm dybe gyllekanaler skal opretholdes. <u>Oplyst ved tilsynet:</u> 2 stk. køleanlæg á hver ca. 45,5 kW (master og slave), der begge køler på både drægtighedsstald og farestald/klima. Timetal 01-02-2025, oplyst ved tilsyn: - Master: 26.105 timer (11-01-2024: 22.841) = 3.264 timer - Slave: 25.656 timer (11-01-2024: 20.430) = 5.226 timer I alt 8.490 timer på 387 dage = 8.007 timer på 365 dage. <u>Beregning af m2 med gyllekøling:</u> Der er etableret gyllekøling i: - Fare- og klimastalde inkl. tilbygning fra 2018: 3 kanaler á 5,25 x 99,2 m = I alt 1.562,4 m2 skrabekanal. - Drægtighedsstald og tilbygning 2018 (polte): I alt 2078,5 m2 gyllekanal består af: - o Ved farestier: 669,2 m2 gyllekanaler - o Klimastier 2006: 794 m2 gyllekanaler - o Tilbygning 2018: 615,3 m2 gyllekanaler. <u>Beregning af køleeffekt:</u> - Fare- og Klimastald: Der opnås 17,1 % NH3-reduktion på 2.078,5 m2. - Drægtighedsstald og tilbygn.: Der opnås 26,5 % NH3-reduktion på 1.562,4 m2. <u>Kommune-Scenarieberegning.</u> Der er via www.husdyrgodkendelse.dk lavet en scenarieberegning, hvor opnået køleeffekt er indtastet i de forskellige staldafsnit. Beregningen viser, at der med den opnåede køling er lavere ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH3-N/år), set i forhold til det miljøgodkendte på i alt (4.756,1-4.640,4) = 115,7 kg NH3-N/år. <u>Samlet vurdering:</u> Der opnås tilstrækkelig ammoniakreduktion via gyllekølingen.

Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Krav om teltoverdækning af gyllebeholder:</u> - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. - Det kan accepteres at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der udbringes gylle. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. 1 luge er åben - lugen skal repareres. <u>Vurdering:</u> Luge skal repareres. Luge skal lukkes efter gyllekørsel.
Foder - vilkår	Generelt krav til IE-husdyrbrug: - Fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. <u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring ved søerne.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Beplantning (vilkår)	Der er beplantning omkring ejendommen.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	- Krav om årlige miljømål. - Krav om kontrolplan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for årligt miljømål, logbog for gennemførte kontroller, log for gyllekøling samt dokumentation for overholdelse af fodringskrav: Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <u>Oplyst ved tilsyn:</u> - Miljømål 2024: Reducere strømforbruget med 15% ved pattegrise ved at ændre varmekilde. - o Effekt af miljømål: Strømforbrug er reduceret fra 70.000 kWh til 61.000 kWh, svarende til en reduktion på 12,8%. - Kontrolplan 2024: Ok. - Fodring: Der anvendes fasefodring. - Gyllekøling: Ok.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flex-gruppe	Staldsystem
1	Drægtighedsstald	Ja	2.300	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
1	Drægtighedsstald	Ja	65	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse
2	Farestald	Ja	1.200	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv
3	Klimastald	Ja	1.200	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
4	Nye klimasektion	Ja	750	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
5	Ny poltestald	Ja	350	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 – 49 % fast gulv
6	Kødkvæg	Nej	400	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 19-06-2025:</u> 820 søer, 100 svin over 30 kg. og 5.300 smågrise. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2023/2024: 836 årssøer, 450 sopolte (50-130 kg.) og 28.424 smågrise (6-31 kg.). <u>Vurdering</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Nyere poltestald og klimasektioner er bygget i 2019.

	De eksisterende stalde har ikke ændret produktionsarealer i forhold til miljøgodkendelsen fra 2018.
--	---

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 2007	18-07- 2019	10	1.017	4.200	Teltdug	Beholder kontrolleret 18-07-2019.
Gyllekanaler	01-01- 2007			0	1.000		
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 2007			3	21	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gyllekapacitet ved brug af gyllebeholdere på eksterne adresser.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 4.200 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Lukkede luger i teltoverdækning: 1 luge er åben. Vurdering: - Luge skal repareres og lukkes efter gyllekørsel.
Gyllebeholder 2	Ved Brunbjergvej 4: Gyllebeholder på 3.500 m ³ . Teltoverdækning: Lukkede luger. Vilkår i placeringstilladelse: - Der skal senest et halvt år efter gyllebeholderens opførelse, plantes slørende beplantning omkring beholderen i en afstand af ca. 10 m fra beholderens kant. Alternativt skal beplantningen ske senest førstkommande efterår. Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske træer og buske. Beplantningen skal vedligeholdes. Se beplantningsplan i bilag 2 i placeringstilladelse.
Gyllebeholder 3	Ved Ulfkærvej 6: Gyllebeholder på 2.010 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2019.

	- Gyllebeholderen har teltoverdækning.
Gyllebeholder 4	Ved Ledingvej 2A: 2 stk. gyllebeholdere á 1.415 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Gyllebeholderne har teltoverdækning.
Gyllebeholder 5	Ved Lyagervej 6: Gyllebeholder på 400 m3: - Beholderkontrol udført den 16-04-2025 med bemærkninger: kabel nr 4-5 skal skiftes + kabel nr 9 skal splejses i jorden. Små rep på kabel nr 6. - Oplyst ved tilsyn: Kabler er skiftet/repareret.
Gyllebeholder 6	Ved Sønderbykærvej 4B: Gyllebeholder på 1.780 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Gyllebeholderen har teltoverdækning.
Gyllebeholder 7	Ved Sønderbyvej 4: Gyllebeholder på 1.212 m3. - Foreløbig rapport for beholderkontrol: Tanken har forvittringer indvendig. - Oplyst ved tilsyn: Der er bestilt reparation af forvittringer.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Ja: Hedegaarden ApS, Stenbjergvej 10, lønborg Vitello Agro Aps/Bangsbo slagtekalve Lars Jørgen Jørgensen, Ringkøbingvej 35

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Lyagervej 6		400
Afgive til opbevaring	Sønderbykærvej 4B		1.780
Afgive til opbevaring	Ulfkærvej 6		2.000
Afgive til opbevaring	Sønderbyvej 4		1.200
Afgive til opbevaring	Brunbjergvej 4		3.500
Afgive til opbevaring	Ledingvej 2A		2.800

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2010	017979-11	Tank	01-5323	2010	Fyringsgas olie	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2040
2010	017978-11	Tank	01-5023	2010	Diesel	5.900	Over terræn, udendørs		30-12-2040
2010	017981-21	Tank	01-5323	2010	Diesel	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2040
		Tank	44-5820	2007	Mineralske olieprodukter	1.500	Over terræn, udendørs		30-12-2032

2012	24645	Tank	55-5820	2012	Mineralske olieprodukter (AdBlue)	3.500	Over terræn, udendørs		30-12-2037
		Tank		1971	Mineralske olieprodukter		Ukendt	Tanken er afblændet	

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olie-/dieseltanke fra hhv. 2007, 2010, 2010 og 2010 står på fast bund. AdBlue-tank står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i kemirum i maskinhus ved vaskeplads. Kemirummet er med fast bund og ingen afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Der er etableret en vaskeplads ved maskinhus. Afløb til 45 m ³ opsamlingsbeholder.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til staldbrug og sprøjteopfyldning: 1 boring (DGU nr. 93.450): 10.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder 23-08-2025. - Zone rundt om boring: Ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Søgårdvej 3:</u> Markvandingstilladelse: 5 boringer (DGU nr. 93.1232, 93.1233 og 93.1234, 93.456 og 93.452): i alt 87.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2031. - Boring med DGU nr. 93.1234 (ved indkørsel): Boring ikke overdækket. Boringen skal have etableret overdækning. - De øvrige boringer: Under muld. - o (93.452 og 93.456 anvendes ikke). - Vær opmærksom på, at der skal holdes 5 meter gødnings- og sprøjtefri zone omkring boringerne. <u>Ved Brunbjergvej 2/4:</u> Markvandingstilladelse: 2 boringer (DGU nr. 93.1970 og 93.1972): 98.400 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034. - Boringer ikke set ved tilsynet. <u>Dejbjergvej 9:</u> Markvandingstilladelse: 4 boringer (DGU nr. 93.477, 93.478, 93.1231 og 93.1985): 156.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2029. - Boringer ikke set ved tilsynet. <u>Bjergvej 2A:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 93.2076): 15.600 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2035.

	- Boring ikke set ved tilsynet. <u>Stauningvej 0/35:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 93.1077): 48.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2037. - Boring ikke set ved tilsynet. <u>Sønderbykærvej 0 (ved nr. 9):</u> Markvandingstilladelse: 3 boringer (DGU nr. 93.519, 93.520 og 93.762): 48.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2033. - Boringer ikke set ved tilsynet. <u>Sønderbyvej 1 - jord ved Bousøvej:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 93.606): 36.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2037. - Boring ikke set ved tilsynet. <u>Sønderbyvej 3:</u> Markvandingstilladelse: 2 boringer (DGU nr. 93.195 og 93.2095): 96.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2037. - Boringer ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	<u>Vilkår:</u> Vask af landbrugsmaskiner og redskaber skal ske på fast vaskeplads med bortledning af vaskevandet til opsamlingsbeholder. Alternativt kan vask af landbrugsmaskiner ske på udbringningsarealerne. <u>Vurdering:</u> Vaskeplads ved det gamle maskinhus: Afløb til 45 m³ opsamlingsbeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	- Regnvand fra tagene på staldene ledes til mindre forsinkelsesbassin syd for kornsilo og videre via dræn med udløb til Østerby Bæk. - Regnvand fra maskinhuse afledes dels til vandløbet mod vest og dels til nedsivning fra jordoverflade.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Forsinkelsesbassin syd for kornsilo/stald.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kadaverkappe og leveres til Daka.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald sorteres og håndteres i diverse fraktioner.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	23-06-2025
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	1,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.