



Norrecco A/S
B-Vej 8
2300 København S

Tilsynsrapport baseret på ansøgningen fra Norrecco A/S om håndtering af ny type u-forurenede affald på miljøgodkendt Areal 12, B-vej 8, 2300 København S.

13. juni 2025

Sagsnr.
2025-0114626

Dokument nr.
2025-0114626-2

Sagsbehandler
Tina Ringskou Ginty

Virksomhed:	Norrecco A/S. Areal 12, B-vej 8, 2300 København S
Adresse:	B-Vej 8, 2300 København S
CVR nr. / P nr.	30518438 / 1027537479
Tilsynsdato:	13. maj 2025
Deltagere:	Gustav Gansted, Miljøchef og Christian Kjær Lindberg, Driftschef hos Norrecco A/S Sara Krogh og Tina Ginty, Miljømedarbejdere hos Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune
Virksomhedstype:	Behandling og håndtering affald.
Godkendelse/tilladelse	Areal 12 er miljøgodkendt, den 28. august 2023, til at modtage og håndtere RDF affald, (Refuse Derived Fuel, forbrændingseget industriaffald)
Tilsynstype:	Varslet
Jordforurening:	Ved tilsynet blev der ikke registreret ny jordforurening. Det blev bemærket, at Areal 12 er belagt med betondæk og ikke med grus, som tidligere antaget.
Formålet med tilsynet:	Gennemgå Areal 12, og få præciseret ansøgningen med Norreccos miljøchef og driftschef på Norrecco.

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Konklusion på tilsynet:	Virksomheder og VVM har vurderet på baggrund af miljøtilsynet den 13. maj 2025, at håndteringen af det u-forurenede træ, ansøgt den 8. april 2025, kan foregå inden for de vilkår, der blev fastsat i miljøgodkendelsen fra august 2023. Konklusionen er, at arbejdet med at tilpasse Areal 12 kan begynde med det samme, og driften kan starte, når Tilsynsmyndigheden har modtaget fotodokumentation for indhegningen er etableret. Tilsynsmyndigheden har gennemgået alle vilkår; se bemærkninger i Baggrundsnotatet.
-------------------------	---

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Teknik- og Miljøforvaltningens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljøriskovurdering af virksomheden

Teknik- og Miljøforvaltningen skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Aktindsigt

Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Tina Ringskou Ginty og Sara Krogh
Miljøsagsbehandler

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1519 af 29/06/2021

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

Baggrundsnotat

Norrecco har i april 2025 søgt om at anvende Areal 12 til mellemoplag af u-forurennet træ forud for neddeling og sortering på Norrecco anlæg på Z-Vej, 2300 København S.

Virksomheden har oplyst, at der ikke vil ske neddeling på Areal 12, hvor man forventer, at modtage cirka 6.500 ton træ om året

Tilsynsmyndigheden har, med baggrund i ansøgningen gennemført et miljøtilsyn på Areal 12, som er miljøgodkendt, den 28. august 2023. Arealet er godkendt ved et tillæg til at modtage RDF -affald (Refuse Derived Fuel, forbrændings egnet affald).

Af forskellige årsager har miljøgodkendelsen ikke været udnyttet, men godkendelsen er dog stadig gyldig. Derfor var formålet med tilsynet at vurdere, om den nye aktivitet, kan rummes indenfor de nuværende vilkår. Se oversigtskort Areal 12, bilag 2

Før tilsynet havde Norrecco blotlagt belægningen på arealet. Det kunne derfor konstateres, at belægningen består af et betondæk i god stand i hele Arealets udstrækning. Derfor skal der etableres opsamling af overfladevand, som virksomheden ønsker skal ledes til sump. Der etableres et hegn af betonbyggeklodser i en højde af 2,4 meter omkring Areal 12. Der indbygges en sump gennem hegnet. Overfladevandet slamsuges løbende fra sump, og dette ledes over renseanlægget på B-vej, Prøvestenen. Overfladevandet vil bestå af regnvand, som falder på u-forurennet træ, og vurderes derfor ikke at være en væsentlig belastning for renseanlægget.

Virksomheder og VVM har gennemgået samtlige vilkår i gældende godkendelse, og vurderer, at den nye aktivitet kan rummes indenfor gældende vilkår. Se Bemærkninger

Generelt	Bemærkninger
1. Hvis ikke tillægget er taget i brug inden to år fra dato for meddelelsen, bortfalder det.	Areal 12 tages i brug inden den 28. august 2025. Altså inden for to år fra meddeles af godkendelsen.
2. En kopi af dette tillæg til miljøgodkendelse skal være tilgængelig for medarbejdere på virksomheden.	Miljøgodkendelsen bliver tilgængelig for medarbejdere, der modtager og håndterer affald på Areal 12
3. Norrecco skal udarbejde en driftsinstruks, der skal indgå i virksomhedens miljøledelsessystem, og som beskriver følgende for håndtering af RDF-baller: • Modtage- og kontrolprocedure	Virksomheden har redegjort for at aktiviteten på areal 12 er omfattet af Norreccos generelle driftsinstruks for modtagelse af affald. Det vurderes derfor at der ikke behøves en særlig driftsinstruks.

• Procedure for opbevaring • Procedure for håndtering herunder opskæring af ballerne ved transport fra pladsen • Procedure for håndtering af driftsuheld /-forstyrrelser Driftsinstruksen skal være tilgængelig og kendt af medarbejdere på virksomheden.																			
4. Driftsinstruksen skal indsendes til godkendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen senest 1 måned efter, at miljøgodkendelsen er taget i brug. Hvis driftsinstruksen revideres, skal denne fremsendes til ny godkendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen, dog højst en gang årligt.	Der skal ikke indsendes en driftsinstruks.																		
Indretning og drift																			
5. Anlægget skal indrettes, som beskrevet i ansøgningen med komprimeret, kørefast grusbefæstelse og en 2,4 meter høj afskærmning.	Oplagsarealet/Areal 12 er udført med tæt betonbelægning, som indhegnes med betonbyggeklodser i en højde af 2,4 meter. Overfladevand fra pladsen opsamles i en sump, som slamsuges adhoc og ledes over renseanlægget på B-vej, Prøvestenen.																		
6. Driftstiden på areal 12 skal for at overholde støjvilkårene i nattetimerne indrettes, så aktiviteterne foregår på hverdage i tidsrummet 7.00 til 18.00. Dog må der i forbindelse med skibsanløb og maksimalt 24 gange årligt transporteres RDF-baller til areal 12 i tidsrummet kl. 18.00-07.00.	Driftstiden vil være i tidsrummet 7.00 til 18.00 på hverdage.																		
7. Norrecco må på areal 12 kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner med de angivne oplagskrav:	Norrecco må anvende Areal 12 (arealet mellem de to haller) til mellemoplag af u-forurennet træ.																		
Tabel 1: <table><tr><th>Affaldsfraktion</th><th>EAK-Kode</th><th>Maksimalt oplag ved lukketid</th><th>Særlig oplagskrav</th><th>Oplagring i miler</th></tr><tr><td>Brændbart affald</td><td>19 12 10</td><td>4.000 ton</td><td></td><td>Affaldet</td></tr></table>	Affaldsfraktion	EAK-Kode	Maksimalt oplag ved lukketid	Særlig oplagskrav	Oplagring i miler	Brændbart affald	19 12 10	4.000 ton		Affaldet	Tabel 2: <table><tr><th>Affaldsfraktion</th><th>Eak-kode</th><th>Maksimalt oplag ved lukketid</th><th>Maksimalt oplag pr. år</th></tr><tr><td>U-forenet træ</td><td>17 02 01</td><td>500 ton</td><td>ca. 6.500 ton</td></tr></table>	Affaldsfraktion	Eak-kode	Maksimalt oplag ved lukketid	Maksimalt oplag pr. år	U-forenet træ	17 02 01	500 ton	ca. 6.500 ton
Affaldsfraktion	EAK-Kode	Maksimalt oplag ved lukketid	Særlig oplagskrav	Oplagring i miler															
Brændbart affald	19 12 10	4.000 ton		Affaldet															
Affaldsfraktion	Eak-kode	Maksimalt oplag ved lukketid	Maksimalt oplag pr. år																
U-forenet træ	17 02 01	500 ton	ca. 6.500 ton																

(brænd- stoffer udvundet af affald)			Den en- kelte RDF- balle må mak- simalt opbe- vares 1-2 uger på area- let	skal være em- balle- ret i vand- tæt plast uden revner og utæt- heder	Godkendelsen blev meddelt til at modtage RDF af- fald, som aldrig blev effektueret. Ved modtagelse af u-forurennet træ, bortfalder virksomhedens mulighed for at modtage RDF-bal- ler.
Andet af- fald (her- under blandin- ger af ma- terialer) fra meka- nisk be- handling af affald, bortset fra affald henhø- rende un- der 19 12 11*)	19 12 12				Det u-forurende træ indsamles på genbrugsstatio- ner, og neddeles hos Norrecco på virksomhedens anlæg på Z-vej. Areal 12 skal bruges til modtagelse og oplagring af affaldet. Der vil derfor ikke ske neddeling på Areal 12.
8. Affaldet skal før modtagelse på areal 12 kon- trolleres for utætheder i emballage, og kun intakte og tætte RDF-baller må oplægges i milerne til mellemlagring.					Affaldet skal kontrolleres visuelt ved modtagelse
9. Utætte RDF-baller skal straks efter, at utæt- heden er konstateret, placeres i væsketætte containere. Containerne skal overdækkes og tømmes senest den førstkomende hver- dag.					Affaldet skal kontrolleres visuelt ved modtagelse
Støj					
10. Støjbelastningen fra håndtering af RDF-bal- ler, angivet som det korrigerede energi- ækvivalente A-vægtede lydtryk (L_r), skal hol- des inden for den samlede støjbelastning for aktiviteterne på B-vej 8. Den samlede støjbelastning fra håndtering af RDF-baller og aktiviteterne på de øvrige arealer på B-vej 8, skal i skel holdes inden for følgende grænseværdier: Se bilag 1					Støjgrænserne i vilkår 10 skal overholdes. Se bilag

Affald	
11. Håndteringen af RDF-baller må ikke give anledning til affald uden for virksomhedens område.	Indhegning af Areal 12 med betonbyggekloster i en højde af 3,2 meter, sikrer at evt. flyvsk affald bliver inden for virksomhedens område.
12. Flyvsk affald eller spildt affald på pladsen skal løbende opsamles af driftspersonalet og lægges i en af de tætte containere, som er opstillet på areal 12.	Der vil dagligt ske opsamling af flyvsk affald på Areal 12.
13. Oliespild fra maskiner/lastbiler skal straks opsamles af driftspersonalet, som skal håndtere og bortskaffe dette som farligt affald. Der skal til enhver tid være opsugningsmateriale tilgængeligt på areal 12.	Oliespild håndteres og bortskaffes som farligt affald. I lighed med Norreccos øvrige pladser vil opsugningsmateriale være tilgængeligt på Areal 12.
14. Der må ikke modtages farligt affald på areal 12.	Farligt affald skal afvises fra Areal 12, og det skal noteres i logbog.
Luftforurening	
15. Håndteringen af RDF-baller må ikke give anledning til væsentlige lugt- eller støvgener uden for areal 12. Det er tilsynsmyndigheden, der vurderer, om en gene er væsentlig for omgivelserne.	Der må ikke være væsentlig lugt eller støvgener, vurderet af tilsynsmyndigheden, fra håndtering af det u-forurenede træ.
16. Hvis tilsynsmyndigheden konstaterer væsentlige lugt- eller støvgener uden for areal 12, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, at der etableres afskærmning, befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne, eller at der iværksættes andre forebyggende eller begrænsende foranstaltninger.	Tilsynsmyndigheden kan hvis denne konstaterer væsentlige lugt- eller støvgener uden for areal 12, forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes. Der etableres afskærmning for at forebygge gener.
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	
17. I tilfælde af brand skal udledning af slukningsvand til recipient tilbageholdes og opsamles hvis muligt. Slukningsvand må ikke automatisk afledes til recipient, medmindre det er nødvendigt for at varetage brandbekæmpelsen. Brandvæsenets anvisninger skal følges. Bortskafning af opsamlet slukningsvand skal følge kommunens anvisninger.	Vilkåret 17 skal efterleves.

Spildevand	
18. Der må ikke udføres vask, tankning eller servicering af maskiner på areal 12.	Vilkår 18 er gældende. Desuden skal overfladevand fra Areal 12 opsamles i sump som indbygges i betonblokkene der opsættes omkring arealet. Sumpen slamsluges løbende og ledes til rensning i Norrecco renseanlæg på B-vej, Prøvestenen.
Egenkontrol	
19. Tilsynsmyndigheden kan kræve, dog højst en gang årligt, at virksomheden dokumenterer, at vilkår 10 om støj er overholdt. Dokumentation skal ske i form af støjmåling og/eller støjberegning. Dokumentationen skal foretages som "Miljømåling - ekstern støj" af et firma, der er akkrediteret hertil. Støjdokumentationen skal indsendes til myndigheden senest 3 måneder efter, at målingerne er forlangt.	Vilkår nr. 19 er gældende.
20. Ved væsentlige gener fra skadedyr kan tilsynsmyndigheden kræve, at virksomheden, lader en uvildig sagkyndig foretage kontrol/begrænsning af skadedyr. Resultatet i form af en erklæring eller skadedyrsrapport skal fremsendes til myndigheden senest 7 dage efter, at virksomheden har modtaget denne.	Vilkår 20 er gældende.
21. Der skal føres driftsjournal med angivelse af: - Mængden og dato af modtaget og bortkørt RDF-affald - Resultat af den visuelle modtagekontrol af RDF-affald og mængder af afvist affald - Registrering af transporter af RDF-affald til areal 12 i tidsrummet fra kl. 18.00 til 07.00	Vilkår 21 er gældende omkring mængde og dato for modtagelse af u-forurennet træ. Dette sikrer at mængde grænserne ikke overskrides.
Driftsforstyrrelser og uheld	
22. Ved større spild af olie skal der gives alarm på telefon 112. Ved driftsuheld med risiko for forurening af jord, luft eller vand skal Teknik- og Miljøforvaltningen underrettes på virkmiljoe@kk.dk .	Vilkår 22 er gældende.

Bedste tilgængelige teknologi	
23. Virksomheden skal kontinuerligt undersøge og vurdere de enkelte processer, procesgange og materialevalg med henblik på at anvende den bedste tilgængelige teknologi.	Vilkår 23 er gældende.
Ophør	
24. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før, driften ophører.	Vilkår 24 er gældende.
25. Oprydning på arealet efter ophør af virksomheden skal være afsluttet senest 3 måneder efter driftens ophør.	Vilkår 25 er gældende.

Bilag 1 - støjgrænser

3. Støjbelastningen fra håndtering af RDF-baller, angivet som det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryk (L_r), skal holdes inden for den samlede støjbelastning for aktiviteterne på B-vej 8. Den samlede støjbelastning fra håndtering af RDF-baller og aktiviteterne på de øvrige arealer på B-vej 8, skal i skel holdes inden for følgende grænseværdier:

Tidsrum Områdebeskrivelse	Mandag- fredag kl. 07.00-18.00 Lørdag kl. 07.00-14.00	Mandag - torsdag kl. 18.00-22.00	Fredag kl. 18.00-22.00 Lørdag kl. 14.00-22.00 Søn- og helligdag kl. 07.00-22.00	Alle dage kl. 22.00-06.00	Alle dage kl. 06.00-07.00
Erhvervs- og industriområde (<i>Kommuneplanramme H1</i>)	70	70	70	70	70
Erhvervs- og industriområde (<i>Kommuneplanramme J1 og T2</i>)	60	60	60	60	60
Rekreativt område (Vindmølleområdet) (<i>Kommuneplanramme O2</i>) <i>Delområde III</i>	55	54	45	40	45
Rekreativt område mod syd - med mulighed for lystbådehavn. (<i>Kommuneplanramme O1</i>) <i>Delområde IV</i>	55	54	45	40	45
Haveforeninger mod sydvest (<i>overnatningshaver</i>)	50	47	45	40	40
Helgoland Badeanstalt	49	49	35	35	39
Rekreativt område mod syd sydvest (<i>Kommuneplanramme O1</i>) <i>Amager Strandpark og Helgoland</i>	44	44	35	35	35

Maksimalværdien for støjbidraget i haveforeninger samt rekreative grønne områder må om natten ikke overstige 55 dB(A).

Dag: For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdien overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For dagperioden om lørdagen dog 7 timer kl. 07.00-14.00 og 4 timer på lørdage kl. 14.00-18.00.

Aften: For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

Nat: For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

Bilag 2 Oversigtskort Areal 12, B-vej 8, 2300 København S.

Norrecco har i april 2025 søgt om at anvende Areal 12 til mellemoplag af u-forurenet træ forud for neddeling og sortering på Norrecco anlæg på Z-Vej, 2300 København S.

