



Til: Center Rens
Torvestrædet 23
2740 Skovlunde

MILJØ OG TEKNIK

Dato: 17. november 2016

Tlf. dir.: 41750124

E-mail: Mt-miljo@balk.dk

Kontakt: Iben Nøhr Bertelsen

Sagsid: 09.20.02-G01-22-16

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomhedens navn	Center Rens
Virksomhedens adresse	Torvestrædet 23
CVR nummer	
P- nummer	
Matrikel	
Etableringsår	
Telefonnummer	50502157
E-mail	Mazhar1234@hotmail.com
Hjemmeside	
Virksomhedstype	E60 Renseri og Erhvervsmæssigt drevne renserier
Deltagere på tilsynet	Mazhar Iben Nøhr Bertelsen, Ballerup Kommune
Tilsynet omfattende	Total tilsyn
Materiale udleveret	-



Generelle oplysninger

Hvor er renseri lokaliseret?

Boligejendom (m. fx bolig, institution, eller direkte kontakt til sådanne)	Erhvervsejendom (Kun erhverv, butikcenter, og ingen direkte kontakt til bolig-ejendom)	Fritliggende ejendom (en bygning der kun bruges til renseri, og ingen fælles vægge med bygninger til andet formål)
Ja/nej	Ja /nej	Ja/nej

Renses mere eller mindre end 25 kg/time? nej

Hvordan er renseri indrettet og hvilken renseproces anvendes?

	Tetrachlorethylen	Kulbrinter
Maskine med kompressorkøling		
Maskine med kompressorkøling og kulfilter	X	
Maskine uden kompressorkøling og kulfilter		
Renseri med loftsmembran		
Renseri med sænket ventileret loft		

Krav til indretning af renseri og ind- og udleveringssted

Boligejendom	Erhvervsejendom	Fritliggende ejendom
Bilag 1	Bilag 1	Bilag 4
<i>Hvis tetrachlorethylen, da gælder krav om tætning, bilag 1. Pkt A nr. 2 og 4 ikke, hvis krav jf. § 4 stk. 3 er dokumenteret.</i>		- Har selvlukke på dør. Ingen vinduer kan åben. - Udsugning kører kontinuert - Registrering af driftstid - Har alarm på udsugning - Har punktudsug v. maskine

Serviceeftersyn og vedligeholdelse af rensemaskiner

Der skal mindst 1 gang årligt gennemføres serviceeftersyn i henhold til brugsanvisningen af maskiner og køleanlæg. Serviceeftersynet skal foretages af leverandøren eller anden ekspert sagkyndig.	Dokumentation <i>Inkl. evt. kulfilter og lækagesøger(kun tetrachlorethylen)</i>
<i>Kulbrinte- rens</i>	
<i>Tetrachlorethylen- rens</i>	
<i>Tetrachlorethylen- rens – Lækagesøgning</i> C. Lækagesøgning (gælder kun for renserier der anvender tetrachlorethylen) 1. Der skal altid forefindes en elektronisk lækagesøger i renseriet. 2. Kontrol af maskinens tæthed skal foretages mindst 1 gang om ugen med lækagesøgeren, dels under tørring, dels under destillation. 3. Vedligeholdelse af lækagesøgeren skal ske efter leverandørens anvisninger	- har lækagesøger - maskinen tæthed når ejer fornemmer, at den er utæt. Maskinen undersøges ikke ugenligt, da den ikke er fuldt i brug. Kører som regel 2 gange ugenligt.



Krav til sikring mod jord- og grundvandsforurening

Opbevares råvarer i form af rensesvæske og tilhørende hjælpestoffer i originalbeholdere med tætsluttende låg	Ja/Nej
Opbevares affald, der indeholder rensesvæske i egnede beholdere med tætsluttende låg.	Ja/Nej
Opbevares og håndteres råvarer og affald, der indeholder rensesvæske alene på en oplagsplads med tæt bund af f.eks. jern, rustfrit stål, udhærdet epoxyharpiks eller polyurethan, og med opkant og uden mulighed for afløb til kloak.	Ja/Nej
Transport i lukket originalemballage eller transportemballage betragtes ikke som håndtering.	
Er oplagspladsen placeret under tag og indrettes således, at spild svarende til den beholder, der indeholder den største mængde, kan opsamles	Ja/Nej
Anvendes underjordiske tanke til opbevaring af råvarer eller affald	Ja/Nej
Er rensesmaskiner placeret over spildebakke eller dobbeltbund, der som minimum kan rumme indholdet af den største rensesvæsketank i maskinen.	Ja/Nej
Er beholdere med andre væsker, der benyttes i maskinen, samt eventuelle påfyldningsstuds placeret over spildebakke eller dobbeltbund, der som minimum kan rumme indholdet af den største beholder.	Ja/Nej
Er arealer omkring rensesmaskinen, hvor der foregår service og reparation af rensesmaskiner dækket af spildebakke	Ja/Nej
Er spildebakke eller dobbeltbund udført i et materiale, der er f.eks. jern, rustfrit stål, udhærdet epoxyharpiks eller polyurethan	Ja/Nej
Hvor oplag af rensesvæske og affald, der indeholder rensesvæske er der beholder med absorberende materiale, så ethvert spild omgående kan opsamles	Ja/Nej, savsmuld

Spildevand og spild

Er der afløb til kloak fra det areal, hvor rensesmaskinen står	Ja/Nej
Afledes kontaktvand til kloak – Kun muligt v. kulbrinterens efter tilladelse	Ja/Nej

Affald

Type	Modtager
Kontaktvand	Bernsen.

Driftsjournaler for renserier

Føres driftsjournal med nedenstående indhold? Nej, men på tilsynet blev fremvist dokumentation for service af rensesmaskine og køleanlæg jf. foto 3

Renseries

For renseries skal der føres ugentlig, månedlig og årlig driftsjournal efter nedenstående skema. Driftsjournaler skal opbevares på virksomheden og skal indeholde følgende oplysninger:

Ugentlig driftsjournal:

1. Resultatet af lækagesøgning. (Gælder kun for renseries, der anvender tetrachlorethylen)
2. Registrering af driftstid af ventilation.
3. Hvis alarmer er udløst, angives dato samt oplysning om, hvornår fejlen er udbedret.

Månedlig driftsjournal:

1. Afleveret mængde affald indeholdende rensesvæske (dato, mængde, affaldsmodtager).

Årlig driftsjournal:

1. Vægt af renseset tøj opgjort på årsbasis.



2. Årets antal driftstimer.
3. Årets forbrug af rensesvæske (produkt navn, leverandør, indholdsstoffer).
4. Årets forbrug af hjælpestoffer (produkt navn, leverandør, indholdsstoffer).
5. Dokumentation for serviceeftersyn af rensemaskiner og disses køleanlæg.
6. Dokumentation for årligt serviceeftersyn af ventilationssystem og aftrækskanal.
7. Dokumentation for udført serviceeftersyn af evt. kulfilter på ventilation og afkast.

Miljøtilsynet

Virksomheden er gjort opmærksom på, at det er lovpligtigt at føre driftsjournal med det ovenfor viste indhold. Som aftalt har jeg udarbejdet et skema, som kan bruges til denne egenkontrol. Herudover er gjort opmærksom på, at alle væsker der bruges til rensning skal opbevares i spildebakke. Det er aftalt, at der anskaffes spildebakke til dunkene placeres ved siden af maskinen jf. fotoXXX. Det er aftalt, at der fremsendes foto af spildebakke, når denne anskaffet.

Konklusion

Til næste tilsyn skal virksomheden have udarbejdet driftsjournal med de ovenfor listede forhold eller jf. medsendte skema, som skal vises tilsynet.

Der anskaffes med det samme spildebakke til opbevaring af væsker.

Notat udarbejdet af Iben Nøhr Bertelsen



Foto 1 af væsker til rensesproces uden spildebakke



Foto 2 af rensemaskine og savsmuld til opsamling af evt. spild



Center Rens
Torvestrædet 23
2740 Skovlunde

Lystrup d.

Beskrivelse af lovpligtigt eftersyn udført på rensemaskine og køleanlæg

Eftersynet indeholder:

- Gennemgang af det elektriske og pneumatiske system.
- Rengøring af luftkanaler og kalorifere for tørring.
- Nedslibning og rengøring af destillationskammer.
- Rengøring af vandudskillere, desinfekteres med BC50.

Underdrift af rensemaskine:

- Kontrol af utætheder på maskine.
- Kontrol af tørre funktioner.
- Kontrol af destillation funktion.

Underdrift af køleanlæg:

- Kontrol af utætheder.
- Kontrol af funktioner.

Bemærkninger:

Ingen

Eftersynet er udført d. 10-02-2016 på maskine Union.

Med venlig hilsen

Jan Krog
Borea ApS

Foto 3 af eftersyn på rensemaskine og køleanlæg