

MILJØGODKENDELSE

**Containerplads
Scandlines A/S
Færgestationsvej 5
4970 Rødby**

Den 17.03-2010

Lolland Kommune
Teknik og Miljømyndighed
Jernbanegade 7
4930 Maribo

Sagsnummer: 5557583
Dokumentnummer: 5792492
Sagsbehandler: Gorm V Sørensen

Indholdsfortegnelse

1. Resumé.....	3
2. Indledning	3
VVM screening.....	4
3. Høring.....	4
4. Afgørelse	4
Kopi sendt til:	5
5. Vilkår	6
Standardvilkår.....	6
Indretning og drift	6
Luftforurening.....	7
Beskyttelse af jord og grundvand	8
Affald.....	9
Farligt affald.....	9
Støj	10
Egenkontrol	11
Spildevand og overfladevand.....	11
Generelle oplysninger	12
Uheld og driftsforstyrrelser	12
Ændringer og udvidelser	12
Bortskaffelse af affald	12
Jordflytning.....	12
6. Miljøteknisk vurdering	13
VVM screening.....	13
A. Ansøger og ejerforhold.....	13
B. Virksomhedens art.....	13
C. Etablering	14
D. Virksomhedens placering.....	15
E. Tegninger over virksomhedens indretning.....	15
F. Beskrivelse af virksomheden	15
Særligt vedr. fyrværkeriaffald	17
G/H Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	17
Jord og grundvand	19
Spildevand	19
Egenkontrol	20
Ophør.....	20
I. Andet.....	21
Samlet vurdering	22
Generelle oplysninger	22
Materiale der ligger til grund for afgørelsen.....	23

1. Resumé

Scandlines Danmark A/S har i en årrække haft en affaldscontainerplads på færgeterrænet I Rødbyhavn. Med få undtagelser modtages, omlastes og oplagres alt affald i containere fra færgefarten på denne plads, for ud for bortskaffelse og evt. nyttiggørelse. Rødby Kommune har frem til årsskiftet 2006/07 ført miljøtilsyn med pladsen. Pladsen er pga. antallet af containere og oplagets omfang og karakter godkendelsespligtig virksomhed. Efter aftale med Lolland Kommune har Scandlines Danmark A/S ansøgt om miljøgodkendelse af containerpladsen. Miljøgodkendelse for denne type virksomhed omfatter såkaldte standardvilkår, der sætter rammerne for pladsens indretning og drift. Disse vilkår suppleres med yderligere enkelte nødvendige vilkår fastsat af Lolland Kommune.

2. Indledning

Scandlines Danmark A/S, V/ Steen Wæver, Line Manager, Færgestationsvej 5, 4970 Rødby har den 2. juni 2009 ansøgt Lolland Kommune om miljøgodkendelse af virksomhedens affaldscontainerplads på færgehavnen i Rødbyhavn. Containerpladsen var indtil årsskiftet 2006/07 registreret af Rødby Kommune som omfattet af gebyrbekendtgørelsens¹ punkt K51: *containerplads med mindre end 4 containere eller med samlet volumen på mindre end 30 m³*. Lolland Kommune har i 2008 på tilsyn konstateret, at antallet af containere og det samlede volumen overskrider disse grænser og det gør at containerpladsen er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens² bilag 2 listepunkt K 212:

Anlæg for oplagring, omlastning eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. punkterne R 12 og R 13 i bilag 6 B og D14 og D15 i bilag 6 A til affaldsbekendtgørelsen forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 t pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra de under pkt. K211 nævnte anlæg.

Containerpladsen foretager også oplag af flere typer farligt affald, hvorfor den også kan være omfattet liste punkt K203:

Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald jf. punkterne R12 og R13 i bilag 6 B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse bortset fra de under punkterne K209, K210, K211 og K212 nævnte anlæg.

Anlæg af den type er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 afsnit 12. Det fremgår heraf, at der gælder særskilte krav til ansøgning om miljøgodkendelse for den type anlæg og at der gælder standardvilkår for indretning og drift.

En konkret vurdering af de aktiviteter Scandlines oplag og håndtering af farligt affald herunder at omfanget af flydende farligt affald er begrænset tilsiger imidlertid, at

¹ Miljøministeriets bek. nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse mv.. af husdyrbrug

² Miljøministeriets bek. nr. 1481 af 12. december 2007 om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

disse mere præcist er dækket af de for farligt affald relevante dele af Listepunkt K211, som kommunale genbrugspladser godkendes efter.

K 211:

Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder jr. punkterne R12 og R13 i bilag 6 B, og D14 og D15 i bilag 6 A til affaldsbekendtgørelsen med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³.

Godkendelsen meddeles med disse standardvilkår fra K212, K211 suppleret med enkelte yderligere nødvendige vilkår.

VVM screening

Affaldscontainerpladser er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 2 punkt 12 b) Anlæg til bortskaffelse af affald. Teknik- og Miljømyndigheden har foretaget en VVM screening og har besluttet at containerpladsen efter planlovens bestemmelser ikke giver anledning til væsentlig virkning på miljøet. Containerpladsen er således ikke omfattet af planlovens bestemmelser i § 11 g om en særlig VVM vurdering (vurdering af virkning på miljøet).

3. Høring

Scandlines Danmark A/S har haft Lolland Kommunes udkast til miljøgodkendelse til udtalelse og er ikke fremkommet med bemærkninger.

Da containerpladsen ligger i det såkaldte reservationsområde for Fehmern Bælt projektet, skal Transportministeriet, Frederiksholms Kanal 27, 1220 København K, Email: trm@trm.dk høres i sager om byggetilladelser og godkendelser af faste anlæg. Transportministeriet er ikke fremkommet med bemærkninger.

Teknik- og Miljømyndigheden vurderer, at der ikke er andre parter, herunder beboelsesejendomme, beboeres opholdsarealer mv. beliggende indenfor en tilpas kort afstand fra containerpladsen, så det berettiger inddragelse i en partshøring. Det vurderes således at evt. kommende midlertidige opstillinger af skurvogne mv. i containerpladsens omgivelser i forbindelse med hhv. Rødsand II Havvindmøllepark eller Fehmern Bælt projektet ikke inddrages i partshøring.

4. Afgørelse

Lolland Kommunes Teknik- og Miljømyndighed meddeler hermed miljøgodkendelse af Scandline Danmarks A/S affaldscontainerplads på færgehavnen i Rødbyhavn, på

adressen Færgestationsvej 5, 4970 Rødby. Godkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens Kapitel 5, § 33 stk.1 på nedenfor anførte vilkår. Der meddeles samtidigt tilslutningstilladelse til afledning af spildevand efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, § 28 stk. 3.

Offentliggørelse

Afgørelse om miljøgodkendelse og VVM screening offentliggøres ved annoncering i Lollandsposten og Extra Posten den 30. marts 2010.

Klagevejledning

Afgørelsen kan indenfor 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Miljøklagenævnet af ansøger og enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagen. Visse landsdækkende organisationer kan også klage. Evt. klage skal sendes til Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndigheden, Jernbanegade 7, 4930 Maribo. Vi sender klagen videre til Miljøklagenævnet. Vi skal have modtaget klagen senest den 27. april 2010.

Ønskes afgørelsen om miljøgodkendelse indbragt for domstolene skal sag være anlagt senest 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

Afgørelsen om at containerpladsen ikke udløser VVM kan indenfor 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Naturklagenævnet. Der kan klages over retlige spørgsmål. Klage skal sende til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København V nkn@nkn.dk. Der skal indbetales 500 kr. for at få en klage behandlet i nævnet. For vejledning i øvrigt henviser vi til Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Kopi sendt til:

Embedslægerne/Sundhedsstyrelsen sjl@sst.dk

Arbejdstilsynet at@at.dk

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk

Greenpeace Danmark, info.nordic@greenpeace.org

Friluftsrådet fr@friluftsradet.dk

Friluftsrådet Storstrømmen jakobsen.terkel@gmail.com

5. Vilkår

Standardvilkår

1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på virksomheden.
2. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.

Indretning og drift

3. Der må være aktiviteter på containerpladsen alle ugens dage, hele døgnet, herunder søn- og helligdage.
4. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner i de angiven mængder:

Tabel 1

Affaldsart / Affaldsfraktion	EAK kode	Max oplag mængde	Opbevarings- måde	Max oplag Dage/md	Oplags - område	Årlig Mængde t -kg- m ³
Bionedbrydeligt storkøkken – og kantineaffald	200108	40 m ³	Komprimator container A og B	7 dage	A	500 t
Blandet indsamlet affald	200301	-	Komprimator container B	14 dage	B	50 t
Plast	200139	-	Komprimator container B	7 dage	B	-
Glas	200102	20 t	Container C	2 md	C	80 t
Pap og papir komprimeret	200101	20 t	På flise- belægning	2 md	På flise- beægning	120 t
Træ/møbler	200138	1 t	Container E	2 md	E	4 t
Porcelæn/brokker	200199	5 t	Container G	2 md	G	25 t
Metaller	200140	2 t	Container D	2 md	D	
Spiselig olie/fedt Friturefedt	200125	0,4 t	I 25 l beholdere	2 md		2 t
Syrer	200114	20 kg	Kemi-container F	2 md	F	20 kg
Baser	200115	20 kg	Kemi-container F	2 md	F	20 kg
Lysstofrør	200121	100 kg	Små blå containere	2 md		500 kg
Olie	200126	100 kg	Kemi-container F	2 md	F	300 kg
Olieklude/oliefiltre	150202	1 t	Spændelågsfad	2 md	Overdækket	5 t
Malingrester	080111	2 t	Kemi-container F	2 md	F	10 t
Maling	200128	-	Kemi-container	2 md	F	-

			F			
Batterier	200133	100 kg	Kemi-container F	2 md	F	0,5 t
Batterier	200134	-	Kemi-container F	2 md	F	-
Elektronisk udstyr	200135	0,5 t	Metalbur	2 md	Overdækket	2 t
Nødraketter/fyr- værkeri fra skibe	160402	5 kg (30 kg)*	Kemi-container F	12 md	F	50 kg

Fraktioner hvor mængden er angivet ved "- " indgår i den fraktion, der er anført umiddelbart overfor.
Klorholdigt affald og syre skal holdes længst muligt fra hinanden.

Alle containere, små og store, skal mærkes med angivelse af affaldsfraktion, evt. med tydeligt skilt .

* Gælder i det omfang containerpladsen kan dokumentere godkendelse til oplag op til 30 kg NEM (fyrværkeriaffald) fra Beredskabet og/eller Sikringsstyrelsen.

- Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
- Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
- Papir, pap, plast og andre lette materialer skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til papirflugt eller andre gener for omgivelserne.

Luftforurening

- Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.
- Bionedbrydeligt køkken- og kantineaffald må oplagres i container – herunder komprimatorcontainer- i maksimalt 7 dage, herefter skal containeren bortkøres til bortskaffelse/nyttiggørelse.
- Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 m over det sted på tagfladen, hvor det er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 m over det sted på tagfladen, hvor de er placeret.
- Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/Nm³.
Før filteret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende

leverandøroplysninger:

- Dokumentation for at filteret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi.
- Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filteret.

Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden.

Filteret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filteret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver 3. måned af dets korrekte funktion.

12. Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan give asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal affaldet straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes. Det må ikke omlastes før borttransport.

Beskyttelse af jord og grundvand

13. Ikke relevant. (vedr. tanke til fyringolie, brændstof og tankpladser)
14. Ikke relevant. (vedr. ekstra vilkår jf. olietankbekendtgørelsen)
15. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o.lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.
16. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med impermeabel belægning indrettet med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
17. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i containere.
18. Neddeling, klipning eller opskæring af jern – og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med impermeabel belægning.
19. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containerne skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.
20. Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb.
21. Ikke relevant. (omfatter have-og parkaffald)
22. Befæstede og impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Aktiviteter, der foregår på beskadigede impermeable arealer, skal ophøre og må først genoptages, når skaderne er udbedret.

23. Vaskepladser for materiel mv. skal indrettes med en impermeabel belægning med fald mod sump eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

Affald

24. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles og opbevares i en tæt lukket beholder. Alt opsamlet spild der indeholder farligt affald f.eks. olie eller kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Farligt affald

25. Sump eller tank til opsamling af spild af olierester eller motorbrændstof skal tømmes, når den er $\frac{3}{4}$ fuld. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.
26. Spildolie og andet farligt affald, der fremkommer ved virksomhedens drift, skal opbevares i egnede beholdere, forsynet med spildbakke og placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning med fald mod afløb eller sump. Beholderne skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder.
27. (K211,12) Virksomheden må højst modtage 300 t farligt affald pr. år.
Bemærk: Denne begrænsning omfatter ikke følgende arter/fraktioner af farligt affald:
Akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.
28. (K211,13) Ikke relevant. **(Omhandler publikum)**
29. (K211,14) Virksomheden må ikke sammenblende farligt affald, jf. § 59 stk. 1, i bekendtgørelse nr. 619 af 27.juni 2000 om affald (affaldsbekendtgørelsen). Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes.
30. (K211,15) Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagernes indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsart.
31. (K211,16) Olieaffald skal opbevares i egnede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads.

Fyringsolie og motorbrændstof skal opbevares på en oplagsplads med impermeabel belægning og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet med fald mod sump eller afløb.

Ved impermeabel forstås ugennemtrængelig for de stoffer, som findes i det affald eller de stoffer, der håndteres på arealet.

32. (K211,17) Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager.
33. (K211,18) Ikke relevant. Er indeholdt i vilkår 19.
34. (K211,19) Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 31 (K211,16) for så vidt angår olieaffald. I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med impermeabel belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en impermeabel opsamlingssump eller – tank.

Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsarter, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spærringsventil. Containeren skal forsynes med render og en sump eller tank til opsamling af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en impermeabel belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingssump.

Opsamlingssump eller – tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren.

Ved et befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.

Støj

35. I nedenfor angivne område må driften af containerpladsen ikke overskride flg. støjgrænse:

- erhvervsområdet omfattet af gældende kommuneplans* rammeområde 216, udlagt til havneformål, herunder station og færgehavn inkl. administration,

Alle dage, hele døgnet 60 dB(A)

* Kommuneplan for Rødby Kommune 1998 -2009

36. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden bekoster og lader udfører støjmålinger og/eller beregninger til dokumentation for overholdelse af vilkår

35. Støjmålinger/beregninger skal udføres i overensstemmelse med gældende vejledninger fra Miljøstyrelsens om måling og beregning af ekstern støj fra virksomheder, og skal foretages af et DANAK-akrediteret firma, eller af en person, der har certificering til at foretage miljømålinger.

Egenkontrol

37. (K212,27) Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede og impermeable arealer samt gulve og sumpe. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i journalen.

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år.

38. (K211,37) Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre evt. skader. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i journal. Tilsynsmyndigheden kan højst 1 gang årligt kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn.

39. (K212,28) Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede eller impermeable belægninger, gulve eller sumpe.
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer
- Dato for og resultat af inspektion ved hver tømning og inspektion af sandfang og fedtudskiller

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår for maksimalt oplag, jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Spildevand og overfladevand

40. Spildevand fra plads for komprimatorcontainer skal afledes via sandfang og fedtudskiller til eksisterende spildevandsledning.

41. Sandfang og olieudskiller skal tømmes og inspiceres minimum 1 gang hvert år.

42. Overfladevand /regnvand fra containerpladsen kræves kan uden passage af sandfang og olie/fedt-udskiller valgfrit afledes til ekst. dræn og regnvands-

ledning uden sandfang og olieudskiller eller nedsive uden særlige beskyttelsesforanstaltninger på de ikke befæstede arealer omkring genbrugspladsen.

Generelle oplysninger

Uheld og driftsforstyrrelser

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 21 er virksomheden til en hver tid pligtig til at underrette tilsynsmyndigheden, hvis den forårsager eller konstaterer forurening af jord og undergrund, herunder ved uheld og driftsforstyrrelser. Tilsvarende gælder for forurening eller nærliggende risiko for forurening af vandløb, søer og havet.

Ændringer og udvidelser

Virksomheden er ansvarlig for at indretning og drift ikke afviger væsentligt fra det, der er beskrevet i miljøgodkendelsen. Ved ønsker om fremtidige udvidelser eller ændringer skal I kontakte godkendelsesmyndigheden, som afklarer om der er godkendelsespligt (se miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 og 2). Det kan for eksempel være tilfældet, hvis det fører til mere forurening af luft, jord eller vand, mere støj, mere affald eller hvis affaldet bliver mere forurenende.

Godkendelsesmyndigheden vil afgøre hvorvidt udvidelsen eller ændringen er godkendelsespligtig ud fra indholdet i miljøgodkendelsen inkl. tillæg, og virksomhedens oplysninger om indretning og drift.

Bortskaffelse af affald

Affald skal bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende affaldsregulativer i Lolland Kommune.

Jordflytning

Bortkørsel af jord fra genbrugspladsen skal ske iht. de til enhver tid gældende regler for jordflytning, pt. Miljøministeriets bek. nr. 1497 af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (jordflytningsbekendtgørelsen).

6. Miljøteknisk vurdering

Scandlines Danmark A/S har den 6/8-2009 ansøgt om miljøgodkendelse af virksomhedens eksisterende affaldscontainerplads.

Scandlines Danmark A/S har i en årrække haft en affaldscontainerplads på færgeterrænet i Rødbyhavn. Med få undtagelser modtages, omlastes og oplagres alt affald i containere fra færgefarten på denne plads, for ud for bortskaffelse og evt. nyttiggørelse. Rødby Kommune har frem til årsskiftet 2006/07 ført miljøtilsyn med pladsen. Pladsen er pga. antallet af containere og oplagets omfang og karakter godkendelsespligtig virksomhed. Efter aftale med Lolland Kommune har Scandlines Danmark A/S ansøgt om miljøgodkendelse af containerpladsen. Miljøgodkendelse for denne type virksomhed omfatter såkaldte standardvilkår, der sætter rammerne for pladsens indretning og drift. Disse vilkår suppleres med yderligere enkelte nødvendige vilkår fastsat af Lolland Kommune.

VVM screening

Affaldscontainerpladser er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 2 punkt 12 b) Anlæg til bortskaffelse af affald. Teknik- og Miljømyndigheden har foretaget en VVM screening og har besluttet at containerpladsen efter planlovens bestemmelser ikke giver anledning til væsentlig virkning på miljøet. Containerpladsen er således ikke omfattet af planlovens bestemmelser i § 11 g om en særlig VVM vurdering (vurdering af virkning på miljøet).

A. Ansøger og ejerforhold

Containerpladsen drives som en del af færgeoverfarten af Scandlines Danmark A/S, Færgestationsvej 5, Rødbyhavn, 4970 Rødby.

CVR nr. 18605600.

Kontaktperson er på godkendelsestidspunktet Security manager John Nielsen, tlf. 54657067, Mobil 40311605.

Det vurderes, at ansøgningens oplysninger vedr. punkt A er fyldestgørende.

B. Virksomhedens art

Ansøgningen har beskrevet færgedriften, som ikke eksplicit indgår i denne ansøgning/godkendelse. I indledningen har ansøgningen imidlertid korrekt angivet aktiviteten som sortering, komprimering og presning af affald forud for efterfølgende nyttiggørelse og bortskaffelse. Og listepunkterne **K212** og **K203** er korrekt oplyst. Det fremgår således i ansøgningens øvrige punkter, at der på containerpladsen modtages, håndteres, sorteres, emballeres, opbevares både ikke-farligt affald og farligt affald.

Containerpladsen var indtil årsskiftet 2006/07 registreret af Rødby Kommune som omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens³ punkt K51: *containerplads med mindre end 4 containere eller med samlet volumen på mindre end 30 m³*. Lolland Kommune har i 2008 på tilsyn konstateret, at antallet af containere og det samlede volumen overskrider disse grænser og det gør at containerpladsen er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens⁴ bilag 2 listepunkt K 212:

Anlæg for oplagring, omlastning eller sortering af ikke- farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. punkterne R 12 og R 13 i bilag 6 B og D14 og D15 i bilag 6 A til affaldsbekendtgørelsen forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 t pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³ , bortset fra de under pkt. K211 nævnte anlæg.

Containerpladsen foretager også oplag af flere typer farligt affald, hvorfor den også kan være omfattet liste punkt K203:

Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald jf. punkterne R12 og R13 i bilag 6 B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse bortset fra de under punkterne K209, K210 ,K211 og K212 nævnte anlæg.

Anlæg af den type er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 afsnit 12. Det fremgår heraf, at der gælder særskilte krav til ansøgning om miljøgodkendelse for den type anlæg og at der gælder standardvilkår for indretning og drift.

En konkret vurdering af de aktiviteter Scandlines oplag og håndtering af farligt affald herunder at omfanget af flydende farligt affald er begrænset tilsiger imidlertid, at disse mere præcist er dækket af de for farligt affald relevante dele af Listepunkt K211, som kommunale genbrugspladser godkendes efter.

K 211:

Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder jr. punkterne R12 og R13 i bilag 6 B, og D14 og D15 i bilag 6 A til affaldsbekendtgørelsen med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³.

Det vurderes at godkendelsen skal meddeles med standardvilkår fra K212, suppleret med enkelte yderligere nødvendige vilkår fra listepunkt K211.

Det vurderes, at ansøgningen i sin helhed i tilstrækkeligt omfang beskriver virksomhedens art.

C. Etablering

Containerpladsen er etableret og der er ikke oplysninger om aktuelle planer om udvidelse, ombygning af pladsen.

³ Miljøministeriets bek. nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse mv.. af husdyrbrug

⁴ Miljøministeriets bek. nr. 1481 af 12. december 2007 om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

D. Virksomhedens placering

Der er ikke fremlagt overvejelser omkring pladsens lokalisering. Der er oplysninger om pladsens placering i forhold til til- og frakørselsveje. Det oplyses at ansøger ikke betragter pladsens aktiviteter som støjende.

Det skal bemærkes at der øst for containerpladsen, på arealer grænsende umiddelbart op til containerpladsen (dvs. lige på den anden side af trådhegnet omkring pladsen), i 2009 er fremlagt planer om midlertidig opstilling af skure til kontor og personalefaciliteter tilhørende E-ON, med henblik på drift af arbejder i forbindelse med etablering af havvindmølleparken Rødsand II. Dette projekt har dog antageligt ikke på ansøgningstidspunktet haft så konkret en karakter, at Scandlines har fundet anledning til at inddrage forholdet på ansøgningstidspunktet.

Vedr. støj se under punkt H.

E. Tegninger over virksomhedens indretning

Ansøgningen er vedlagt en oversigtsplan, der viser containerpladsen indplacering i færgehavnen. Planen omfatter erhvervshavnen og det meste af baneterrænet, og er dateret 22/9-2003. Denne plan er efter aftale med Scandlines, John Nielsen af sikkerhedsmæssige grunde ikke tilgængelig for offentligheden.

Scandlines har eftersendt detailplan over spildevandsinstallationer fra projekt vedr. betonbefæstet plads med spildevandsafløb via sandfang og fedtudskiller, til opstilling af komprimatorcontainer til dagrenovation fra færgedriften. Projektet/tegningen er godkendt af Rødby Kommune 6/12-2002. Det fremgår af tegningen at spildevandet er tilsluttet spildevandsledningen, der fører til det kommunale rensningsanlæg.

Det vurderes, at ansøgningen er forsynet med tilstrækkelig og fyldestgørende tegningsmateriale.

Vedr. vurdering af spildevands- og regnvandsafledningen se punkt. H.

F. Beskrivelse af virksomheden

Ansøgningen giver en rimelig beskrivelse af aktiviteterne på containerpladsen. Det vurderes at enkelte EAK koder, i skemaet over de affaldsfraktioner der håndteres på pladsen skal rettes. De EAK koder, som Teknik- og Miljømyndigheden vurderer er de korrekte er indført i skemaet i godkendelsens standardvilkår 4 tabel 1.

Scandlines har i ansøgningen, som en del af containerpladsens affaldshåndtering anført slubolie fra færgedriften. Efter Teknik- og Miljømyndighedens vurdering kommer slubolien ikke ind på containerpladsen, og der benyttes ikke udstyr eller køretøjer placeret på containerpladsen i forbindelse med bortskaffelsen heraf. Det vurderes således, at slubolie ikke skal indgå som affaldsfraktion, der håndteres på containerpladsen. Håndtering af og bortskaffelse af slubolie indgår derfor ikke i denne godkendelse.

Scandlines oplyser at antallet af containere, der i ansøgning oplyses at være 12 ikke skal betragtes som det endegyldige antal containere på pladsen. Teknik- og miljømyndigheden vurderer at der ikke er grundlag for i godkendelsen at forlange, at der på pladsen er et ganske bestemt antal containere. Det centrale er at en række fraktioner, som ansøgningen oplyser at containerpladsen håndterer, skal holdes i

separate containere. Dvs. at der som minimum skal være separate containere til de fraktioner, som fremgår af standardvilkår 4 tabel 1.

Ansøgningen angiver følgende fraktioner af ikke farligt affald: **bionedbrydeigt storkøkken- og kantineaffald, glas, spiselig olie/fedt /friturefedt, elektronisk udstyr, plast, metaller, blandet indsamler affald, træ/møbler, porcelain(brokker samt pap og papir.** Der er angivet EAK koder, årlige mængder, maxoplæg og oplagsområde.

Ansøgningen angiver en samlet årlig mængde af træ/møbler/brokker/porcelæn på godt 24,5 t/år. Teknik- og Miljømyndigheden har i den sammenhæng fastholdt at hhv. træ og møbler er en fraktion i en container, brokker og porcelæn en anden. Det vurderes, at det i standardvilkår 4 skal fremgå, at disse fraktioner sorteres og opbevares i separate containere. Det vurderes at der er areal nok på containerpladsen til at dette praktisk er muligt og håndterligt.

Der anvendes komprimatorkontainere til dagrenovationsaffald, herunder affald fra køkken og restauranterne på færgerne. Der er bl.a. etableret en særlig betonbefæstet plads for komprimatorkontainere med afløb via sandfang og fedtudskiller.

Pap og papir presses og oplagres som pressede pap- og papirballer.

Det vurderes, at samtlige affaldsfraktioner oplagres i containere så der ikke fremkommer væsentlig miljøpåvirkning i form af støj og støv. Papir og plast, og evt. andet flugtbart affald vurderes at blive håndteret, dvs. komprimeret, presset og oplagret, så disse fraktioner ikke spredes på og udenfor pladsens område.

Farligt affald.

Det fremgår af ansøgningen at der på containerpladsen modtages, håndteres emballeres og oplagres farligt affald, herunder **syrer, baser, lysstofrør, olie, olieklude, oliefiltre, maling, batterier og kasserede nødraketter (fyrværkeriaffald) fra færgedriften.** Bortset fra sidstnævnte fraktion er de typer farligt affald der oplyses i ansøgningen, parallelle til de fraktioner/arter af farligt affald, der modtages på kommunale genbrugspladser. Det vurderes at godkendelsen skal meddeles med vilkår til regulering af oplæg, håndtering og emballering af de farlige affaldsfraktioner. Det vurderes mest hensigtsmæssigt at skulle referere til listepunkt K211, som er det listepunkt, kommunale genbrugspladser godkendes efter. Det skal pointeres at K212 som omhandler containerpladser/genbrugspladser for ikke farligt affald er containerpladsens hovedaktivitet. Håndtering af farligt affald er at betragte som biaktivitet.

Det vurderes, at ansøgningen opfylder kravene til beskrivelse af virksomheden.

Det vurderes, at den specialcontainer, til oplagring af flydende farligt affald, samt øvrige mindre containere til lysstofrør og batterier, som er opstillet på pladsen er miljømæssigt forsvarlige.

Det vurderes at containerpladsen kan overholde de relevante vilkår for håndtering og oplagring af farligt affald under listepunkt K211. Det drejer sig om standardvilkårene nr. 13 – 19 og som i hovedsagen fastlægger krav til indretning og drift af specialcontainer til farligt affald, hvoraf en del fraktioner er flydende, samt egenkontrol i forbindelse med driften af specialcontainer til opbevaring af farligt affald. Hovedhensynet i disse vilkår er at undgå og forebygge forurening af jord, grundvand, spildevands- og regnvandsafløb med farligt affald.

Det vurderes at containerpladsen med den beskrevne indretning og drift kan overholde de relevante standardvilkår henhørende under listepunkt K211 og 212 omfattende både farligt affald og ikke-farligt affald.

Særligt vedr. fyrværkeriaffald

I ansøgningen ønskes oplagret op til 50 kg fyrværkeriaffald. Imidlertid har Sikringsstyrelsen ganske restriktive grænser for oplag af fyrværkeriaffald.

På vilkårsform gælder flg:

a) Der må max. opbevares 5 kg NEM. Dette betinger, at der er tale om lovligt fyrværkeri = fyrværkeri, der er godkendt i Danmark af enten Beredskabet eller Sikkerhedsstyrelsen. Ønskes der tilladelse til modtagelse af større mængder, kan der søges herom hos Beredskab Lolland. Der må dog max. modtages 30 kg NEM.

b) Fyrværkeriet skal til en hver tid modtages og opbevares i henhold til gældende forskrifter fra Sikringsstyrelsen.

c) Fyrværkeriaffald skal bortskaffes til et behandlingsanlæg, der er godkendt hertil.

d) Godkendelsen begrænses til 4 år og udløber således den 2014, eller evt. tidligere hvis genbrugspladsens nuværende miljøgodkendelse revideres.

e) Godkendelsen er gældende fra og bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 1 år fra godkendelsesdatoen.

Teknik- og Miljømyndigheden har i fastsættelse af max. tilladeligt oplag af fyrværkeriaffald i vilkår 4 taget udgangspunkt i den forudsætning, at Scandlines os bekendt, endnu ikke har indhentet en godkendelse til oplag af f.eks. 30 kg NEM. Det vurderes derfor, at der bør fastsættes en max-grænse på 5 kg NEM, dog med 30 kg angivet i parentes (30 kg NEM). Det skal forstås således, at det tilladte max-oplag af fyrværkeriaffald uden ændring af miljøgodkendelsen, med Teknik- og Miljømyndighedens accept kan øges fra udgangspunktet 5 kg op til 30 kg NEM, i det omfang Scandlines/containerpladsen indhenter den fornødne tilladelse fra Beredskabet og/eller Sikringsstyrelsen. Teknik- og Miljømyndigheden udbeder sig i den anledning kopi af godkendelsen fra Beredskabet og/eller Sikringsstyrelsen. Det skal pointeres, at Teknik- og Miljømyndigheden umiddelbart anser en max- oplags-mængde på 5 kg NEM for at være et uforholdsmæssigt lille oplag, set i lyset af behovet, og set i lyset af det sikkerhedsniveau, der i øvrigt er gældende for aktiviteterne på færgeterrænet, herunder containerpladsen.

G/H Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Ansøgningen er sparsom med hensyn til oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger.

Luftforurening

Der er ikke oplysninger i ansøgningen om luftforurening.

Støv: Det vurderes, at der kan samles støv på pladsens flisebelægning, som i tørre perioder med blæst kan spredes på og udenfor containerpladsen. Det vurderes imidlertid at standardvilkår 8 er tilstrækkeligt til at regulere evt. støvspredning.

Lugt: Det vurderes, at der kan opstå lugt fra komprimatorcontainere med dagrenovation – dvs. bionedbrydeligt storkøkken- og kantineaffald- .Oplagstiden for den slags affaldscontainere er i ansøgningen oplyst at være max 14 dage. Teknik- og Miljømyndigheden vurderer, at det er for lang tid at opbevare denne type affald/affaldscontainere på samme sted før de bliver afhentet. Dog i store perioder af året – uden for de egentlige sommermåneder - vil evt. lugt fra komprimatorcontainerne være begrænset.

Det vurderes, at en væsentlig årsag til lugt fra komprimatorcontainere til dagrenovation er, at disse evt. ikke rengøres efter hver tømning. Der kan således akkumuleres lag af ildelugtende affaldsrester på bund og sider indvendig i komprimatorcontainerne. Afhjælpning af lugtgener fra sådanne komprimatorcontainere vurderes derfor at indebære rengøring af disse efter hver tømning, så de er fri for væsentlig lugtafgivelse, når de opstilles på ny.

Som udgangspunkt er det Teknik- og Miljømyndighedens vurdering, at der ikke er beboelse i nærheden af containerpladsen, som vil kunne blive berørt af evt. lugt gener.

Teknik- og Miljømyndigheden har overvejet om etablering af kontor- og personaleskurvogne/containerere (mhp. servicering af Rødsand II) tæt op ad containerpladsen kan berettige krav om foranstaltninger for at forebygge/nedbringe lugt fra komprimatorcontainerne. Disse foranstaltninger kunne være krav om kortere maksimale oplagsperioder for denne type affald f.eks. max. 7 dage. Evt. max 3 døgn i de 3 sommermåneder, svarende til en weekend. Der udover vil det som nævnt være relevant med krav om at komprimatorcontainere, der opstilles og anvendes til dagrenovation (bionedbrydeligt storkøkkenaffald mv), skal være rengjort. Det skal pointeres, at en sådan rengøring, der vurderes at skulle omfatte højtryksspuling eller lignende **ikke kan foregå miljømæssigt forsvarligt på denne containerplads. Dette forudsættes i påkommende tilfælde foretaget andet steds.**

Det vurderes, at der i standardvilkår 9 skal fastsættes en maksimal opbevaringstid på 7 dage for bionedbrydeligt køkken- og kantineaffald. Virksomheden må dog påregne at der, hvis der konstateres lugtgener fra dette affald, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for omgivelserne, vil blive stillet yderligere krav om nedbringelse og forebyggelse af lugtgener.

Støj

Scandlines oplyser i ansøgningen, at aktiviteten ikke anses som støjforurenende.

Der indgår i ansøgningen ikke støjberregninger. Da virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 kræves heller ikke støjberregninger.

Teknik- og Miljømyndigheden vurderer, at der fra komprimatorcontainere og presser til pap og papir anvendes hydraulisk maskinel, der kan give anledning til støj. Udstyret anvendes desuden alle ugens 7 dage, aften og nat. Containerpladsens placering på færgehavnen peger overordnet på, at støjen fra containerpladsen ikke har markant betydning set i forhold til færgetrafikkens øvrige støjpåvirkning i området. Det vurderes dog, at der skal fastsættes støjvilkår af hensyn til evt. nært på opstillede

kontor- og arbejdsskurevogne. Det vurderes at være relevant, at fastsætte grænser for containerpladsens maksimalt tilladelige støjbidrag i omgivelserne udenfor containerpladsens område, dvs. gældende udenfor Scandlines område på færgehavnen. Det maksimale støjbidrag vurderes at skulle fastsættes svarende til en virksomhed beliggende i erhvervsområde af type 2 i Vejledning fra miljøstyrelsen nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder.

Det betyder at containerpladsen i erhvervsområdet omfattet af kommuneplanens rammeområde 216, (Rødby Kommunes Kommuneplan) udlagt til havneformål etc. udenfor Scandlines område - ikke må overskride en støjgrænse på **60 dB(A)**. Støjgrænsen gælder hele døgnet, alle ugens dage og hele året. Det vurderes, at der skal formuleres støjvilkår svarende hertil, og at der skal indgå et vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden skal bekoste og lade foretage støjmålinger/beregninger til dokumentation for, at støjgrænsen er overholdt. Krav om støjmålinger vil som hovedregel være begrænset til situationer, hvor der foreligger velbegrandede klager fra omgivelserne over støj fra containerpladsen, eller hvis tilsynsmyndigheden i øvrigt finder anledning til at betvivle at støjgrænserne overholdes.

Det skal understreges her at en evt. nabo ikke med henvisning til denne godkendelses støjvilkår kan forlange, at Scandlines øvrige færgedrift skal overholde disse støjgrænser. Støjgrænsen på 60 dB(A) gælder således udelukkende containerpladsen.

Det vurderes, at containerpladsen kan overholde en sådan støjgrænse uden at containerpladsen skal foretage særlige støjdæmpende foranstaltninger.

Jord og grundvand

Pladsen er efter det oplyste befæstet med asfalt. Her ovenpå er der belagt med SF sten. Der er ikke drikkevandsinteresser i området. Jord og grundvand er umiddelbart velbeskyttet med den angivne befæstelse.

Spildevand

Tilslutningstilladelse jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4.

Der er ikke Teknik- og Miljømyndigheden bekendt fra Rødby Kommune meddelt formel tilslutningstilladelse til afledning af spildevand fra pladsen til det offentlige spildevandsanlæg. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4. Der foreligger en af Rødby Kommune godkendt kloaktegning fra 6/12-2002, der beskriver et projekt vedr. etablering af et mindre betonbefæstet areal til opstilling af 1 stk. komprimator-container. Spildevandet herfra afledes via sandfang og fedtudskiller til den offentlige spildevandsledning. Projektet er færdigmeldt 21/1-2004. Det vurderes at den nævnte kloaktegning beskriver de eksisterende forhold.

Det vurderes at de forureningsbegrænsende foranstaltninger i form af sandfang og fedtudskiller er tilstrækkelige. Det vurderes også at der ikke er grundlag for at stille supplerende krav om udtagning af spildevandsprøver og der er heller ikke behov for fastsættelse af måle- eller kravparametre på tilledningen af dette spildevand.

Men det vurderes at sandfang og fedtudskiller skal tømmes og inspiceres mindst en gang pr år, hvilket skal præciseres i et vilkår.

Overfaldevand

Der er ikke oplysninger i ansøgningen om overfladevand/regnvand.

Det forudsættes således, at overfladevand ikke afledes via det sandfang og den fedtudskiller, der er etableret på afløbet fra den betonbefæstede plads for komprimatorcontainer. Der er således ikke etableret afledning af overfladevand til regnvandsledning eller dræn på færgeterrænet. I forbindelse med ovennævnte arbejdsskure/skurvogne mv., tilhørende E On, har Teknik- og Miljømyndigheden i 2009 givet tilslutningstilladelse, der ud over tilladelse til tilslutning af sanitetsspildevandet til den offentlige spildevandsledning, også indebærer tilladelse til at aflede overfladevand til det nærliggende vandhul/kunstige sø.

Det vurderes, at der med regnvand, som afledes fra containerpladsen plads vil kunne afledes forurening i form af støv og rester af spild af andre former for affald. Det vurderes at farligt affald, herunder flydende affald, oplagres i miljøsikret specialcontainer. Sker der spild skal spildet opsamles omgående jf. vilkår 24. Under forudsætning af at pladsen drives under overholdelse af godkendelsens vilkår, dvs. at der bl.a. ikke spredes støvende affald, dagrenovation (bionedbrydeligt køkkenaffald) og flydende farligt affald på pladsen, vurderes det, at omfanget af partikulært materiale og organisk forurening, der afledes med regnvandet fra pladsen er ganske begrænset.

Teknik- og Miljømyndigheden har overvejet om der miljømæssigt er behov for at forlange at regnvandet afledes til nærliggende dræn/regnvandsledning. Det vurderes samlet at det er miljømæssigt forsvarligt at lade regnvandet aflede til- og nedsive på de umiddelbart omliggende ikke befæstede arealer omkring containerpladsen. Det bør dog fremgå af vilkår, at Scandlines kan vælge mellem afledning til nærliggende dræn/regnvandsledning eller lade regnvandet aflede til- og nedsive på de omliggende ikke befæstede arealer.

Vilkår 40, 41 og 42 udgør vilkårene i tilslutningstilladelse, der meddeles med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, § 28 stk. 3.

Egenkontrol

Egenkontrolvilkårene er givet i standardvilkår K212, 27 og 28. Med henblik på kontrol af specialcontaineren til oplag af farligt affald vurderes det at standardvilkår K211, 37 er relevant. Dog er der, for at opretholde rimelig konsistens i vilkårsformuleringen, foretaget udeladelse af de dele af dette standardvilkår, der regulerer kontrol af pladsens øvrige arealer. Se nedenfor under **I andet, Irrelevante vilkår**. Det vurderes at egenkontrolvilkårene også skal suppleres med krav om opbevaring af dokumentation for hver tømning og inspektion af sandfang og fedtudskiller.

Ophør

Der er ikke oplysninger om særlige foranstaltninger ved evt. ophør af containerpladsens drift. Der indgår ikke ophørsvilkår i standardvilkårene.

I. Andet

Irrelevante standardvilkår

Iht. godkendelsesbekendtgørelsen kan irrelevante standardvilkår udlades. Nedenfor er gennemgået de vilkår under liste punkt K 212, der vurderes ikke at være relevante, med angivelse af begrundelsen for at de udelades.

St.vilkår K212, 13 omhandler tanke til fyringsolie, brændstof og tankpladser. Der er ikke opstillet olietanke på containerpladsen, hvorfor vilkåret er irrelevant.

St.vilkår K212, 14 omhandler vilkår om indretning af tankanlæg til olie jf. olietankbekendtgørelsen. Der er ikke olietankanlæg på containerpladsen, hvorfor dette vilkår er irrelevant.

St.vilkår K212, 21 omhandler have- og parkaffald. Der optræder ikke container eller særlig afgrænset plads til modtagelse og oplagring af have- og parkaffald hidrørende fra vedligeholdelse af færgeterrænet på containerpladsen. Vilkåret er derfor irrelevant.

Fra listepunkt K211 er flg. standardvilkår fundet irrelevante:

St.vilkårene K211, 1 – 12 vedr. ikke farligt affald vurderes ikke at være relevante, da disse i hovedsagen er parallele med de tilsvarende for K212.

St.vilkår K211, 13 omhandler forhold omkring publikums adgang til arealer. Publikum har ikke adgang til denne containerplads, hvorfor vilkåret er irrelevant.

St.vilkår K211,20 omhandler haveaffald og kompost, som ikke modtages på pladsen og vilkåret er derfor irrelevant.

St.vilkår K211,21 omhandler publikums bytte og "klunsning" . Publikum har ikke adgang til pladsen og vilkåret er derfor irrelevant.

St.vilkår K211,22 omhandler en max oplagstid på 7 dage for bionedbrydeligt affald. Forholdet reguleres tilstrækkeligt miljømæssigt forsvarligt af vilkår 9 (K212,9).

St.vilkår K211, 23 omhandler forebyggelse for spredning af plast og papir. Forholdet reguleres af vilkår 7 (K212,7) og kan udelades.

St.vilkår K211, 24 omhandler lugt og støvgener. Forholdet reguleres af vilkår 8 og kan derfor udelades.

St.vilkår K211, 25 omhandler støvende asbestholdigt affald, en affaldsfraktion der ikke modtages på pladsen og er derfor irrelevant.

St.vilkår K211, 26 omhandler mekanisk ventilation mv. Vilkåret dækkes af vilkår nr. 10 (K212, 10) og kan derfor udelades.

St.vilkår K211, 27 omhandler vilkår fastsat med hjemmel i olietankbek. Der er ikke opstillet eller nedgravet olietanke på pladsen og er derfor irrelevant.

St.vilkårene K 211, 28 – 33 omhandler indretning af containerpladsen. Samtlige forhold reguleres af standardvilkår omfattet af listepunkt K212 og er derfor dels irrelevante eller er parallelle og kan derfor udelades.

St.vilkår K211, 34 omhandler spild, opsamling af spild mv. der reguleres af vilkår 24 (k212,24) og kan derfor udelades.

St.vilkår K211,35 omhandler en præcisering af at spild af farligt affald, skal håndteres, emballeres og bortskaffes som farligt affald. Det vurderes at vilkåret som sådan er relevant. Teknik- og Miljømyndigheden har valgt at tilføje denne præcisering til vilkår 24.

St.vilkår K211,36 omhandler haveaffald, der ikke modtages på pladsen og er derfor irrelevant.

St.vilkår K211,37 indeholder en passage med krav om at pladsen er indrettet med fald mod afløb. Dette krav vurderes ikke at være påkrævet, hvorfor passagen kan derfor udelades.

St.vilkår K211, 38 omhandler egenkontrol. Forholdet reguleres af vilkår 39 (K212, 28) og kan derfor udelades.

Samlet vurdering

Det vurderes at Scandlines ansøgning om miljøgodkendelse er fyldestgørende iht. kravene til ansøgning om miljøgodkendelse i godkendelsesbekendtgørelsen bilag 5 afsnit 7 (listepunkt K211) og afsnit 12 (listepunkt K212). Det vurderes at containerpladsen uden ombygning kan drives under overholdelse af de relevante vilkår, hentet fra disse to listepunkter. Det vurderes at containerpladsen kan fortsætte sin drift hele året, dag, aften og nat, alle ugens dage, inkl. helligdage under overholdelse af støjvilkår svarende til en virksomhed beliggende i erhvervsområde, uden at påføre omgivelserne væsentlige støjgener. Det vurderes ud fra kendskabet til den nuværende drift, at containerpladsen kan drives uden at påføre omgivelserne væsentlige lugt eller støvgener.

Generelle oplysninger

Det vurderes at der i miljøgodkendelsen skal gøres opmærksom på Miljøbeskyttelseslovens § 71 om at uheld og driftsforstyrrelser, der kan medføre fare for forurening skal meddeles til miljømyndigheden. Desuden skal der henvises til Miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1 og 2 om at virksomheder ikke må udvides eller ændres på en måde, der medfører øget forurening og at godkendelsesmyndigheden skal tage stilling til evt. godkendelsespligt før evt. udvidelser og ændringer kan gennemføres.

Materiale der ligger til grund for afgørelsen

Ansøgning om miljøgodkendelse fra Scandlines Danmark A/S, Færgestationsvej 5, 4970 Rødby. 2. juni 2009.

Kortbilag: Oversigtsplan, Havneudrustning. Mål: 1:2000. 22/9-2003.

Kloaktegning: Plads ved kompaktor. Betonplade og afløb. Mål 1:250, 1:100, 1:50, Carl Bro as 17/10-2002.

Gorm V Sørensen
Biolog/miljøsagsbehandler
Tlf. 54676415 Email: gvso@lolland.dk