

Miljøgodkendelse til Høng Genbrugsplads, Karinavej 22, 4270 Høng

Gældende fra den 6. juli 2015



Indhold

Indledning	4
Stamdata	5
Henvisning til lovgivning	5
Miljøgodkendelse	6
VVM-screening	6
Generelle bestemmelser	6
Gyldighed	7
Offentliggørelse	7
Klagevejledning	7
Klage	7
Domstole	8
Kalundborg Kommunes underskrift for godkendelsen	8
Underrettede	8
Vilkår	9
Generelt	9
Indretning og drift	9
Støj	12
Luftforurening	13
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	13
Affald	14
Spildevand	14
Driftsforstyrrelser og uheld	15
Egenkontrol	15
Driftsjournal	15
Miljøteknisk vurdering	17
Ansøgningsmaterialet	17
VVM-screening	17
Beliggenhed og planforhold	17
Indretning og drift	17
Støj	19
Luft - støv og lugt	20
Spildevand	20
Affald	21
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	21
Egenkontrol og driftsjournal	22
Uheld	22



BAT - bedst tilgængelige teknologi	23
Foranstaltninger ved virksomhedens ophør	23
Samlet vurdering	23
Bilag	24
Bilag 1: VVM-screening	24
Bilag 2: Oversigtstegning af Høng Genbrugsplads	36

Indledning

Høng Genbrugsplads har fra juli 2013 haft en midlertidig tilladelse til at holde døgnåbent i en forsøgsperiode. Forsøgsordningen er blevet evalueret, og på baggrund af de positive erfaringer herfra og fra andre af KaraNoverens genbrugspladser, der er blevet døgnåbne, har KaraNoveren den 5. august 2014 fremsendt en ansøgning om at gøre døgnåben genbrugsplads permanent.

Høng Genbrugsplads har inden forsøgsordningen haft lukkedage mandag, torsdag og søndag. Fremover er genbrugspladsen bemandede i den normale åbningstid (tirsdag, onsdag, fredag og lørdag), mens der udenfor normal åbningstid kun er adgang for kunder, der har søgt om dette og accepteret en aftale om, at de under deres besøg på pladsen er videoovervåget, samt at de ikke må fjerne effekter fra pladsen. Adgang foregår via et elektronisk system, som kun tilmeldte kunder har adgang til.

Udenfor pladsens normale bemandede driftstid er der ingen kørsel med maskiner eller flytning/tømning af containere, og af sikkerheds- og miljømæssige hensyn er der ingen modtagelse af farligt affald og pressecontainere er lukket af, og der er i stedet placeret almindelige containere til brændbart affald samt pap.

Det fremgår af ansøgningen, at der ikke sker bygnings- eller arealmæssige udvidelser eller ændringer. Adgangsforholdene er bibeholdt i form af den automatiske port, der udenfor normal arbejdstid åbner via telefonopkald, og den etablerede videoovervågning på pladsen fortsætter. Ligeledes fortsætter til- og frakørsel til genbrugspladsen uændret, og der forventes ingen ændringer af indretningen og driften af pladsen, udover de sikkerheds- og miljømæssige hensyn, som er nævnt ovenfor. Endelig forventes der ingen væsentlige stigninger i de afleverede affaldsmængder.

Stamdata

Virksomhed:	Høng Genbrugsplads
Adresse:	Karinavej 22, 4270 Høng
Matrikelnummer	5fe, Finderup By, Finderup
Ansøger:	KaraNoveren, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde
Telefon:	46347500
E-mail:	info@karanoveren.dk
Kontaktperson:	Finn Kjær
CVR-nr:	13507406
P-nummer:	1008345356
www.	www.karanoveren.dk
Virksomhedens art, listebetegnelse:	K211: Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ .
Grundejer:	Kalundborg Kommune
Sagsnr.:	326-2014-106741

Henvisning til lovgivning

- Miljøbeskyttelsesloven - lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06/2010 om miljøbeskyttelse
- Godkendelsesbekendtgørelsen – bekendtgørelse nr. 669 af 18/06/2014 om godkendelse af listevirksomhed
- Standardvilkårsbekendtgørelsen - bekendtgørelse nr. 682 af 18/06/2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
- VVM-bekendtgørelsen – bekendtgørelse nr. 1184 af 06/11/2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning
- Affaldsbekendtgørelsen - bekendtgørelse nr. 1309 af 18/12/2012 om affald
- Elektronikaffaldsbekendtgørelsen - bekendtgørelse nr. 130 af 06/02/2014 om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr
- Jordflytningsbekendtgørelsen - bekendtgørelse nr. 1479 af 12/12/2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord
- Støjvejledningen - Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 af 1984 om ekstern støj fra virksomheder

Lovgivning kan findes på www.retsinformation.dk

Miljøgodkendelse

Kalundborg Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til Høng Genbrugsplads, Karinavej 22, 4270 Høng. Godkendelsen gives efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven med vilkår efter § 31 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Genbrugspladsen er omfattet af listepunkt K211, jf. bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen. Listepunkt K211 har følgende ordlyd:

- Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³.

Listepunkt K211 er omfattet af standardvilkår, jf. bekendtgørelse nr. 682 af 18/06/2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 60 har standardvilkårene virkning for bestående godkendte bilag 2-virksomheder fra det tidspunkt, hvor virksomheden foretager godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Det er kommunens vurdering, at ansøgningen om at holde Høng Genbrugsplads permanent døgnåben er der tale om en udvidelse eller ændring, som er godkendelsespligtig, og der er derfor ansøgt om og udarbejdet en miljøgodkendelse med udgangspunkt i standardvilkår.

Kalundborg Kommune har den 17. juni 2015 fremsendt udkast til afgørelse i høring hos KaraNoveren. Ansøger har sendt sine bemærkninger til udkastet den 30. juni 2015. Ansøger har haft nogle bemærkninger til standardvilkår, samt forslag om et nyt vilkår om mulighed for ændret/yderligere affaldssortering efter aftale med tilsynsmyndigheden. Kommunen har taget forslaget til efterretning og har fastholdt standardvilkår. I tilfælde af, at der er fastsat ændrede vilkår end standardvilkårene er der redegjort herfor i den miljøtekniske vurdering.

VVM-screening

Anlæg til bortskaffelse af affald¹ er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 12b. Ansøger har udarbejdet en VVM-screening af det ansøgte projekt. Ud fra VVM-screeningen er det kommunens vurdering, at de ansøgte ændringer ikke er omfattet af VVM-pligt, se bilag 1 VVM-screening.

Generelle bestemmelser

Virksomheden må efter miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som kan føre til forøget forurening i forhold til det tilladte, før ændringen er godkendt af godkendelsesmyndigheden.

Ønsker virksomheden at udvide eller ændre ud over det i ansøgningsmaterialet oplyste, skal dette være ansøgt forinden. På baggrund af den nye ansøgning afgør godkendelsesmyndigheden, om det giver anledning til ændring af nærværende godkendelse.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden to år fra datoen for offentliggørelsen af godkendelsen, jf. § 32 i godkendelsesbekendtgørelsen. Deslige bortfalder godkendelsen, hvis den ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. § 78a i miljøbeskyttelsesloven.

¹ Ifølge Miljøministeriets vejledning om VVM i planloven "skal begrebet bortskaffelse af affald forstås bredt som omfattende samtlige metoder, der enten fører til bortskaffelse af affald i streng forstand eller til nyttiggørelse af affaldet."

Giver det ansøgte anledning til godkendelse efter øvrige lovgivninger end miljøbeskyttelsesloven og øvrige myndigheder end miljømyndigheden, er det virksomhedens eget ansvar at indhente de nødvendige tilladelser.

De krav, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse, elektronikaffaldsbekendtgørelse og jordflytningsbekendtgørelse, gælder foruden de vilkår, der er fastsat i denne miljøgodkendelse.

Kalundborg Kommune er tilsyns- og godkendelsesmyndighed for virksomheden.

Gyldighed

Miljøgodkendelsen træder i kraft ved datoen for underskrift. Det bemærkes, at udnyttelse af godkendelsen inden klagefristens udløb ikke indebærer begrænsning i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve et påklaget vilkår til godkendelsen.

Følgende afgørelser bortfalder ved denne godkendelses ikrafttræden:

- Miljøgodkendelse meddelt af Vestsjællands Amt den 13. juli 1995
- Påbud meddelt af Kalundborg Kommune den 4. september 2009 om modtagelse af ren jord og lettere forurenede jord fra områdeklassificerede arealer
- Midlertidig tilladelse meddelt af Kalundborg Kommune den 2. juli 2013 om forsøg med døgnåben genbrugsplads.

Offentliggørelse

Denne miljøgodkendelse bliver bekendtgjort ved offentlig annoncering den 8. juli 2015 på kommunens hjemmeside www.kalundborg.dk, under aktuelt, høringer.

Klagevejledning

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse (miljøgodkendelsens vilkår og øvrige betingelser), kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. miljøbeskyttelseslovens § 91-93. Retlige spørgsmål vedrørende Kalundborg Kommunes afgørelse om, at det ansøgte ikke er omfattet af VVM-pligt, kan påklages efter planlovens § 58.

Efter miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100 er klageberettigede blandt andet virksomheden, embedslægeinstitutionen, enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald og visse landsdækkende organisationer, hvis hovedformål er at beskytte miljøet. Efter planlovens §§ 58 og 59 er klageberettigede; miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, endvidere på nærmere definerede betingelser; landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at

bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Anmodningen skal sendes til Kalundborg Kommune, Plan Byg og Miljø, Postboks 50, 4400 Kalundborg.

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at miljøgodkendelsen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko.

Domstole

Afgørelsen (miljøgodkendelsens vilkår og øvrige betingelser) kan indbringes for domstolene efter miljøbeskyttelseslovens § 101. VVM-afgørelsen kan indbringes efter planlovens § 62. Ønskes afgørelsernes gyldighed prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt, inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt til virksomheden. Hvis sagen påklages, skal sagen anlægges inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse.

Kalundborg Kommunes underskrift for godkendelsen

Pernille Krogh Olesen/PELA
Miljøsagsbehandler
Plan Byg og Miljø
Kalundborg Kommune

den 6. juli 2015

Underrettede

Kopi af afgørelsen er sendt til følgende:

- Danmarks Naturfredningsforening, dnkalundborg-sager@dn.dk
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Øst, seost@sst.dk

Vilkår

Generelt

1. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.
3. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på genbrugspladsen. Personalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.

Indretning og drift

4. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld.
5. Genbrugspladsen skal være indhegnet med et trådhegn eller lignende i en højde af mindst 1,8 meter. Hegnet skal holdes fri for evt. papir, plastfolie m.v.
6. Personalet skal foretage modtagekontrol på pladsen om morgenen den førstkommande arbejdsdag efter ubemandet åbningstid for at sikre, at affaldet er sorteret og opbevaret korrekt.

Derudover skal der i pladsens bemandede åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering.

7. Udenfor den bemandede driftstid skal pladsen være aflåst.
8. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsarter opbevares.
9. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter.

Tabel 1

Affaldsart	Affald oplistet under bl.a. EAK-kode
Småt brændbart	20 03 07
Stort brændbart	20 03 07
Rent træ	20 01 38
Pap	20 01 01 15 01 01
Papir	20 01 01 15 01 01
Plast	20 01 39 15 01 02
Glas og flasker	20 01 02 15 01 07
Jern og metal	20 01 40 15 01 04
Trykflasker	15 01 11



Store husholdningsapparater, kølemøbler og hvidevarer	20 01 23 20 01 35
Tv og skærme	20 01 35
Små husholdningsapparater	20 01 35
Kabler	17 04 11
Mursten og tegl	17 01 01
Beton og brokker	17 01 02 17 01 03
Dæk	16 01 03
Gips	17 08 02
Asbest	17 06 05 17 06 06
Deponi	17 09 04 20 01 99
Mineraluld	17 06 04
Sanitet	17 01 03
Ren og lettere forurenede jord	20 02 02
Imprægneret træ	20 01 37
Vinduesglas med og uden rammer	17 02 02
PVC genbrug	17 09 04
Haveaffald	20 02 01 20 02 03
Batterier	20 01 33
Lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald	20 01 21
Andet farligt affald, som f.eks.	20 01 13 20 01 19 20 01 26 20 01 27 20 01 32 13 02 05 15 01 11 15 02 02 16 01 07
Klinisk risikoaffald	18 01 01
Akkumulatorer	20 01 33
Tøj og sko	20 01 10
Genbrugsartikler	-

10. Opdeling af affald i andre/yderligere affaldsarter kan ske efter forudgående accept af Kalundborg Kommune.
11. Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i de dertil indrettede faciliteter.
12. Alt affald modtaget på virksomheden skal opsamles, opbevares og transporteres uden gener for omgivelserne og uden at der opstår fare for forurening.
13. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
14. Der skal opsættes brandslukningsmateriel efter aftale med brandmyndigheden.

Farligt affald

Ved farligt affald i vilkår 15, 16, 22 og 24 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.

15. Virksomheden må højst modtage 300 tons farligt affald/år.
16. Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed.
17. Virksomheden må ikke sammenblende farligt affald, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om affald. Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblendes.
18. Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsart.
19. Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig, eller i en specialcontainer. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads eller i specialcontaineren.
20. Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager.
21. Akkumulatører og batterier skal opbevares i tætte, syrefaste beholdere med låg eller i bygningen/specialcontaineren til farligt affald.
22. Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 19 for så vidt angår olieaffald.

I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med tæt belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en tæt opsamlingsgrube eller -tank.

Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsarter, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spærringsventil. Containeren skal forsynes med render og en grube eller tank til opsamling af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en tæt belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingsgrube. Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren.

Andet affald

23. Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump.
24. I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling.
25. Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærveligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres.
26. Containere med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at papir, plastfolie og andre lette materialer kan blæse ud.

Jord

27. Der må modtages max. 1 m³ lettere forurenede jord² pr. projekt. Ren jord skal håndteres som lettere forurenede, idet det vurderes, at det ikke kan undgås, at jord fra områdeklassificeret og ikke-områdeklassificeret områder bliver blandet sammen.
28. Driftspersonalet skal foretage løbende visuel kontrol af jord, der modtages på genbrugspladsen.
29. Der må ikke modtages jord indeholdende synlig eller lugtbar forurening. I tilfælde af, at der uagtsomt er modtaget synlig eller lugtbar forurenede jord, skal den forurenede jord adskilles fra den rene eller lettere forurenede jord og opbevares overdækket i en særskilt container, indtil jorden bortskaffes direkte til jordrens eller til anden godkendt modtager af forurenede jord.
30. Jord skal opbevares i containere, som er placeret på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb.

Der er ikke krav til tæt belægning med fald mod grube eller afløb, såfremt jord opbevares i lukkede/overdækkede containere.

Støj

31. Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen må - udenfor virksomhedens eget skel - i intet punkt i erhvervsområde H1.E02 overstige de nedenfor anførte værdier:

Dag	Tidspunkt	Maksimalt støjbidrag
Hele ugen	Hele døgnet	60 dB(A)

Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen må i intet punkt ved nærmeste liggende boligområde H1.B13 overstige de nedenfor anførte værdier:

Dag	Tidspunkt	Maksimalt støjbidrag
Man-fredag	Kl. 07.00-18.00	50 dB(A)
Man-fredag	Kl. 18.00-22.00	40 dB(A)
Lørdag	Kl. 07.00-14.00	50 dB(A)
Lørdag	Kl. 14.00-22.00	40 dB(A)
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-22.00	40 dB(A)
Nat, alle dage ³	Kl. 22.00-07.00	35 dB(A)

Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen må ikke på udendørs arealer ved nærmeste liggende bolig i landzone overstige de nedenfor anførte værdier. Støjen skal måles/beregnes ved nærmeste liggende boligs udendørs opholdsareal i umiddelbar tilknytning til denne.

Dag	Tidspunkt	Maksimalt støjbidrag
Man-fredag	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)
Man-fredag	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)
Lørdag	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)
Lørdag	Kl. 14.00-22.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-22.00	45 dB(A)
Nat, alle dage ⁴	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)

Værdierne er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A).

² Lettere forurenede jord fra områdeklassificerede arealer.

³ Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 50 dB(A)

⁴ Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A)



For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

32. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at støjvilkår er overholdt. Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun forlanges højest en gang årligt, at virksomheden dokumenterer, at støjkravene overholdes.
33. Dokumentation for overholdelse af vilkår 31 skal ske i form af resultater af støjberegninger eller støjmålinger udført, når virksomheden er i fuld normal drift og i øvrigt efter tilsynsmyndighedens anvisninger.

Beregningerne eller målingerne gennemføres på virksomhedens regning af et laboratorium eller en person, der er akkrediteret af DANAK til at udføre "Miljømålinger - ekstern støj" eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømålinger - ekstern støj". Rapport med dokumentation af målinger/beregninger for støjemissioner skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at disse er foretaget.

34. Kørsel med maskiner, flytning/tømning/afhentning af containere og lignende støjfrebringende aktiviteter må kun foregå i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 18.00. Der må ikke ske afhentning af containere på lørdage samt søn- og helligdage, undtaget påskelørdag.
35. Den samlede drift af støjende maskiner og kørekøjer på pladsen skal begrænses tidsmæssigt mest muligt, f.eks. ved at støjende kørsel med gravko, fejmaskiner og gaffeltruck om muligt foregår samtidig.

Luftforurening

36. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
37. Emissionen af lugtende stoffer og sundhedsfarlige dampe skal minimeres ved hensigtsmæssig emballering.
38. Støv fra diffuse kilder skal begrænses ved en effektiv renholdelse af de udendørs arealer.
39. Asbestholdigt affald, der kan støve, skal befugtes og opbevares i lukket eller overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes.
40. Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

41. Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb.
42. Båse med jern- og metalaffald og åbne containere uden sump til jern- og metalaffald skal placeres på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb. Der



stilles ikke krav til områder, hvor der placeres lukkede/overdækkede containere til jern- og metalaffald med en sump inden i.

43. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb.
44. Befæstede og tætte arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
45. Grube, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller specialcontaineren til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald.
46. Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et areal med tæt belægning og fald mod grube eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, mens læsning foregår.
47. Udendørs tanke skal være sikret mod påkørsel.
48. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning og, hvis udendørs, med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

Affald

49. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder.
50. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.
51. Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.

Spildevand

52. Overfladevand fra området med specialcontainer til farligt affald samt overfladevand fra området med åbne containere til jord og til jern- og metalaffald skal afledes via sand/slamfang og olieudskillere til offentlig regnvandsledning.
53. Olieudskillere (OBU) skal være typegodkendt.
54. Overfladevand fra den resterende plads skal afledes til offentlig regnvandsledning
55. Sanitært spildevand skal ledes til offentlig kloakledning.
56. Der skal etableres mulighed for mekanisk afspærring af afløbssystemet i tilfælde af spild, uheld eller lignende.
57. Sand/slamfang og olieudskillere skal være tilmeldt den kommunale tømningsskema for olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang - med mindre der er opnået en fritagelse for benyttelsespligten af tømningsskemaet.



58. Sand/slamfang skal pejles efter behov, dog mindst 1 gang årligt. I sand/slamfang pejles tykkelsen af slamlag. Pejleresultater skal indføres i driftsjournalen.
59. Sand/slamfang før OBU skal senest tømmes, når 50 % af slamvolumen er fyldt op.
60. OBU skal pejles efter behov, dog mindst 1 gang årligt. I OBU pejles tykkelsen af olielag. Pejleresultater skal indføres i driftsjournalen.
61. OBU skal senest tømmes for olie, når der er opsamlet 75 % af kapaciteten for olie, dog mindst 1 gang årligt.
62. Ved bundtømning af OBU skal også det bundfældede materiale (slam) fjernes.
63. OBU skal fyldes med vand umiddelbart efter tømning og inden ibrugtagning.

Driftsforstyrrelser og uheld

64. Ved driftsuheld, hvor der er sket, eller hvor der er fare for en større forurening af omgivelserne, skal alarmcentralen straks kontaktes på tlf. 112.
65. Ved driftsuheld, hvor der er risiko for forurening af jord, luft, grundvand eller recipient, skal virksomheden foretage de fornødne foranstaltninger for at undgå eller afværge forureningen. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om uheldets art, omfang og afværgetiltag.
66. Virksomheden skal inden en måned efter uheldet, medmindre andet bestemmes af tilsynsmyndigheden, skriftligt overfor tilsynsmyndigheden redegøre for baggrunden for uheldet, samt hvad der foretages til forebyggelse af lignende uheld fremover.

Egenkontrol

67. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af arealer med tæt belægning samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre eventuelle skader. Der skal mindst 1 gang årligt foretages visuel kontrol af de øvrige befæstede arealer. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. Tilsynsmyndigheden kan højst hvert tredje år kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn.
68. I forbindelse med hver tømning, og mindst 1 gang årligt skal OBU inspiceres for synlige fejl og mangler. Inspektionen skal ske af tømt OBU.

Hvis der ved tømning, bundsugning eller egenkontrol konstateres utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder, skal sand/slamfang og olieudskiller efterses og udbedres af en autoriseret kloakmester.

Driftsjournal

69. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
 - løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald, jf. vilkår 15
 - løbende registrering af affaldsart og mængden af bortkørt affald med angivelse af modtageanlæg, hvortil affaldet er leveret
 - dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m., jf. vilkår 67
 - dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af sand/slamfang og olieudskiller, jf. vilkår 68
 - dato og resultat af pejling og tømning af sand/slamfang og olieudskiller, jf. vilkår 58-61



Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Miljøteknisk vurdering

Ansøgningsmaterialet

Ansøgning om miljøgodkendelse er baseret på følgende dokumenter:

- Ansøgning om permanent døgnåben på Høng Genbrugsplads fra KaraNoveren den 5. august 2014
- VVM-screening fra KaraNoveren den 14. april 2015
- Bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse fra KaraNoveren den 30. juni 2015

Vurdering

Det er kommunens vurdering, at det fremsendte ansøgningsmateriale opfylder bestemmelserne i godkendelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 5 om oplysningskrav til virksomheder omfattet af standardvilkår.

VVM-screening

Ansøger har gennemført en VVM-screening af det ansøgte projekt, idet det vurderes, at virksomheden er omfattet af punkt 12b anlæg til bortskaffelse af affald i bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen⁵.

Vurdering

Det er kommunens vurdering på baggrund af screeningen, at de ansøgte ændringer ikke er omfattet af VVM-pligt, jf. vedlagte bilag 1 – afgørelse af VVM-screening af 12. juni 2015. Afgørelsen om, at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt, offentliggøres sammen med miljøgodkendelsen.

Beliggenhed og planforhold

Høng Genbrugsplads er beliggende på matr. nr. 5fe, Finderup By, Finderup, Karinavej 22, 4270 Høng.

Genbrugspladsen er omfattet af kommuneplanens rammeområde nr. H1.E02, som er udlagt til lettere erhverv, herunder lettere industri-, værksteds-, håndværks-, lager- og transportvirksomhed.

Derudover er genbrugspladsen omfattet af lokalplan nr. 2 og lokalplan nr. 20, som omfatter hhv. et område til erhvervsformål i den sydlige del af Høng by og et område til offentlige formål (affaldsbehandling, genbrug, kompostering m.v.) i den sydvestlige del af Høng by.

Vurdering

Kommunen vurderer, at genbrugspladsen er etableret i overensstemmelse med planforholdene. Der foretages ikke bygnings- eller arealmæssige udvidelser eller ændringer i forbindelse med det ansøgte. Adgangsforholdene bibeholdes, og til- og frakørsel til genbrugspladsen fortsætter uændret. Der er i forsøgsperioden ikke modtaget klager over til- og frakørsel til genbrugspladsen.

Indretning og drift

Der er ansøgt om, at genbrugspladsen har åbent hele døgnet alle ugens dage, med bemanning i den normale åbningstid tirsdag, onsdag, fredag og lørdag fra kl. 09.00 til kl. 17.00. Inden forsøgsordningen har genbrugspladsen haft lukkedage mandag, torsdag og søndag.

Erfaringer fra forsøgsperioden har vist, at der har været en del besøg på de tidligere lukkedage, og at de fleste besøg på lukkedagene har ligget i tidsrummet kl. 09.00-17.00. På

⁵ Bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

alle dage - inklusiv de almindelige åbningsdage - har der også været en del besøgende i tidsrummet fra kl. 17.30 til kl. 22.00. I tidsrummet fra kl. 22.30 til kl. 06.30 har der kun været enkelte besøgende.

Der er i forsøgsperioden ikke modtaget nogen klager over støj udenfor den normale åbningstid, og meget få kunder er blevet ekskluderet fra ordingen.

Af sikkerheds- og miljømæssige hensyn er der udenfor den normale åbningstid ingen modtagelse af farligt affald, pressecontainere er lukket af, og der er i stedet placeret almindelige containere til brændbart affald samt pap. Derudover er der ingen kørsel med maskiner eller flytning/tømning af containere, og genbrugspladsen er videoovervåget. Udover ovennævnte sikkerheds- og miljømæssige hensyn foretages der ingen væsentlige ændringer af indretningen og driften af genbrugspladsen.

Opbevaring af farligt affald er uændret. Farligt affald opbevares i egnet emballage i en specialcontainer med tæt bund og opsamlingsump i gulvet.

Vurdering

Kommunen forudsætter, at genbrugspladsen er indrettet og drevet som beskrevet i ansøgningsmaterialet.

Der er stillet vilkår om modtagelse, sortering og opbevaring af affald, herunder farligt affald. Derudover er der stillet vilkår om affaldsfraktioner, som genbrugspladsen må modtage, og hvordan pladsen skal forholde sig ved modtagelse af affald, som ikke er omfattet af miljøgodkendelsen. Endelig er der stillet vilkår om den maksimale årlige mængde af farligt affald, som virksomheden må modtage.

Modtagelse og opbevaring af jord

- På genbrugspladsen må der ikke modtages jord fra arealer, som
- er kortlagte efter jordforureningsloven på vidensniveau 1 eller 2
 - er synligt forurenede eller
 - må anses for mere end lettere forurenede på baggrund af arealets historik

Jf. jordflytningsbekendtgørelsen⁶ er det muligt at aflevere op til 1 m³ jord fra områdeklassificerede arealer til genbrugspladsen uden analyse og anmeldelse til kommunen. Større partier af forurenede jord (mere end 1 m³) må ikke modtages på genbrugspladsen, men skal sendes direkte til jordrensning eller til anden godkendt modtager af forurenede jord.

Ved bortskaffelse af modtaget jord skal der ske anmeldelse i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse.

Genbrugspladsen bortskaffer den modtagne jord til godkendt karteringsplads, hvor jorden bliver karteret. Der skal udtages prøver til analyse for hver 30 tons.

Vurdering

Det er kommunens vurdering, at såfremt jord bliver håndteret og opbevaret i overensstemmelse med de fastsatte vilkår, vil håndteringen af ren jord og lettere forurenede jord fra områdeklassificerede områder ikke udgøre en forureningsrisiko for jord og grundvand.

Vilkår om indretning og drift er kortfattet opsummeret i nedenstående skema:

	Vilkår nr. i miljøgodkendelsen
Standardvilkår	4, 8-9, 11, 13, 15-26

⁶ bekendtgørelse nr. 1479 af 12/12/2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Støj

Genbrugspladsen er beliggende i et erhvervsområde, som er udlagt til lettere erhverv, og der er stillet vilkår om støjgrænser i overensstemmelse med Miljøstyrelsens støjvejledning om virksomheder beliggende i områdetype 2 (erhverv- og industriområde med forbud mod generende virksomheder). Derudover grænser genbrugspladsen op til landzoneområde, og ca. 125 meter fra virksomhedens østlige skel er der placeret et boligområde. Der er stillet vilkår om, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i intet punkt ved nærmeste liggende boligområde må overstige støjgrænserne for områdetype 5 (boligområder for åben og lav boligbebyggelse) og ved nærmest liggende boligs udendørs opholdsareal i landzone ikke må overstige støjgrænserne for områdetype 3 (blandet bolig- og erhvervsområde).

Støj fra genbrugspladsen omfatter brug af komprimatorcontainere, gravko, gaffeltruck, fejmaskine, udsmidning af affald i containere samt til- og frakørsel fra genbrugspladsen, herunder ved afhentning/levering af fyldte/tomme containere.

I forbindelse med ansøgning om døgnåbent på Bregninge Genbrugsplads er der udført støjberegninger til dokumentation af støjbidraget med udgangspunkt i den værst tænkelige situation, hvor der er mest travlt på genbrugspladsen og dermed mest støj. Støjberegningen er udført af Alectia i overensstemmelse med vejledning fra Miljøstyrelsen om beregning af ekstern støj fra virksomheder.

I beregningen er det bl.a. forudsat, at:

- der kommer en lastbil om lørdagen, hvilket kun forekommer en gang om året, nemlig påskelørdag
- der foregår udsmidning af tungt materiale i en næsten tom container. Udsmidning af lettere affald eller udsmidning af affald i en mere fyldt container vil angiveligt støje mindre.
- der er medregnet et tillæg på 5 dB til støjniveauet for hørbar impuls ved nærmeste nabo på grund af støj ved udsmidning af affald
- der er regnet med det maksimale antal registrerede besøgende på en given dag i forsøgsperioden
- der er regnet med 7 udsmidningssteder
- i dagperioden (kl. 07-18) er der regnet med 100 % aktivitet i 8 timer, svarende til at der bliver smidt affald ud ved 7 udsmidningssteder i 8 ud af 10 timer.
- i aftenperioden (kl. 18-22) er der regnet med 50 % aktivitet i 2 timer, svarende til at der bliver smidt affald ud konstant i 1 time ved 7 udsmidningssteder.

Samlet set viser støjberegningen, at støjbidraget fra genbrugspladsen er under 60 dB(A).

Vurdering

Det er kommunens vurdering, at de driftsmæssige forudsætninger, herunder besøgstillene, der ligger til grund for støjberegningen for Bregninge Genbrugsplads er sammenlignelige med driftsforholdene på Høng Genbrugsplads

Ud fra støjberegningen er det kommunens vurdering, at genbrugspladsen kan overholde støjgrænsen på 60 dB(A), der er fastsat for dag-, aften- og natperioden i erhvervsområde H1.E02.

Kommunen har med udgangspunkt i Alectias støjberegning foretaget afstands-dæmpnings-beregning i excel-ark i forhold til det nærliggende boligområde H1.B13, som har de laveste støjgrænser, og ligger tættest på genbrugspladsen (ca. 125 meter til genbrugspladsen). Afstands-dæmpnings-beregningen viser, at støjgrænserne i aften- og natperioden i boligområdet kan overholdes med god margin.

Erfaringer fra forsøgsperioden viser endvidere, at der ikke er modtaget klager over støj udenfor den normale åbningstid.



Vilkår om støj er kortfattet opsummeret i nedenstående skema:

	Vilkår nr. i miljøgodkendelsen
Standardvilkår	-
Vilkår, som ikke er standardvilkår	31-35

Luft - støj og lugt

Der kan forekomme mindre støvemission fra håndtering af bygningsaffald og haveaffald. Evt. støv begrænses ved jævnlig renholdelse af de befæstede arealer.

Derudover kan der være lugtgener fra haveaffald. For at begrænse evt. lugtgener fjernes haveaffaldet løbende.

For at minimere emission af asbestfibre er der etableret et overbrusningssystem på containere til asbestholdige eternitplader.

Endelig vil der være emission fra person- og lastbilkørsel samt maskinkørsel.

Ansøger vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til væsentlig ændring af luft- og lugtemission fra genbrugspladsen.

Vurdering

Det er kommunens vurdering, at vilkårene til støj og lugt vil sikre, at den daglige drift af genbrugspladsen ikke giver anledning til væsentlige støv- eller lugtgener hos naboer.

Vilkår om støj og lugt er kortfattet opsummeret i nedenstående skema:

	Vilkår nr. i miljøgodkendelsen
Standardvilkår	36, 39-40
Vilkår, som ikke er standardvilkår	37-38

Spildevand

Spildevand fra genbrugspladsen omfatter overfladevand, der falder på pladsen. Overfladevand fra befæstet areal omkring containerne til jern- og metalaffald samt jord afledes via sand/slamfang og olieudskillere til offentlig regnvandsledning. Ligeledes afledes overfladevand fra befæstet areal omkring specialcontaineren til farligt affald via sand/slamfang og olieudskillere til offentlig regnvandsledning. Sand/slamfang og olieudskillere er tilmeldt den kommunale tømningsordning for olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang.

Afløbet fra pladsen er indrettet med en afspærringsventil, der gør det muligt at lukke af for afledningen i tilfælde af evt. spild eller lignende på pladsen.

Der foregår ikke vask af containere, beholdere eller køretøjer på pladsen. Sanitært spildevand fra mandskabsbygningen afledes til offentlig kloak.

Ansøger oplyser, at det ansøgte ikke giver anledning til ændringer af spildevandsafledningen.

Vurdering

Vilkår fra gældende miljøgodkendelse om spildevand er blevet videreført/opdateret. Derudover er der stillet vilkår om kontrol og eftersyn af sand/slamfang og olieudskillere.

Det er kommunens vurdering, at såfremt spildevandet bliver håndteret i overensstemmelse med de fastsatte vilkår, vil afledningen ikke give anledning til miljømæssige gener.

Vilkår om spildevand er kortfattet opsummeret i nedenstående skema:

	Vilkår nr. i miljøgodkendelsen
Standardvilkår	-
Vilkår, som ikke er standardvilkår	52-63

Affald

Erfaringer fra forsøgsperioden har vist, at det ansøgte ikke har givet anledning til væsentlige stigninger af de modtagne affaldsmængder. Opbevaring og bortskaffelse af affald fortsætter uændret.

Ansøger oplyser, at genbrugspladsen løbende tilpasser mulighederne for sortering og tilstræber, at mest muligt affald sorteres til genanvendelse og mindst muligt til deponi/specialbehandling.

Vurdering

Bortskaffelse af affald skal ske i overensstemmelse med de enhver tid gældende bekendtgørelser på affaldsområdet samt kommunens affaldsregulativer.

Der er stillet vilkår om håndtering og bortskaffelse af affald i overensstemmelse med standardvilkår. Derudover henvises der til vilkår om opbevaring af affald under indretning og drift.

Vilkår om håndtering og bortskaffelse af affald er kortfattet opsummeret i nedenstående skema:

	Vilkår nr. i miljøgodkendelsen
Standardvilkår	49-51
Vilkår, som ikke er standardvilkår	-

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Genbrugspladsen er belagt med SF-sten. Ansøger oplyser, at belægningen løbende bliver tilset og vedligeholdt, og at det ansøgte ikke giver anledning til ændringer af eksisterende belægning.

For at minimere risikoen for evt. spild er der ingen modtagelse af farligt affald udenfor den bemandede åbningstid. Derudover oplyser ansøger, at såfremt affald er blevet lagt ved siden af containerne, bliver det sorteret og lagt i korrekte containere af personalet næste dag, de møder ind.

Modtagelse, pakning og opbevaring af farligt affald sker uændret i en specialcontainer med tæt bund og opsamlingssump i gulvet.

Medarbejderne på genbrugspladsen har et indgående kendskab til håndtering og opbevaring af kemikalier, som løbende bliver vedligeholdt ved kemikurser.

Brændstof til genbrugspladsens kørende materiel opbevares i en 1200 liters overjordisk olietank. Tanken er hævet over jorden og er placeret i en opsamlingsbakke i et lagerrum. Opvarmning af mandskabsbygningen sker med el-varme.

Vurdering

Der er stillet vilkår om tankanlæg, belægninger samt vedligeholdelse heraf i overensstemmelse med standardvilkår.

Kommunen vurderer, at såfremt de stillede vilkår bliver overholdt, vil genbrugspladsen ikke udgøre en forureningsrisiko for jord, grundvand og overfladevand i området.

Vilkår om beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand er kortfattet opsummeret i nedenstående skema:

	Vilkår nr. i miljøgodkendelsen
Standardvilkår	41-48
Vilkår, som ikke er standardvilkår	-

Egenkontrol og driftsjournal

Genbrugspladsen har miljøledelse og er certificeret efter ISO 14001. Genbrugspladsen registrerer løbende affaldsmængderne modtaget på genbrugspladsen og udarbejder en årlig opgørelse af affaldsmængderne. Derudover registrerer genbrugspladsen oplysninger om pejling og tømning af sand/slamfang og olieudskillere.

Vurdering

Der er stillet vilkår om, at genbrugspladsen den førstkommande arbejdsdag om morgenen efter ubemandet åbningstid skal foretage modtagekontrol for at sikre, at affaldet er sorteret og opbevaret korrekt. Derudover skal der i pladsens bemandede åbningstid altid være mindst en medarbejder til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering. Nedenstående standardvilkår i kursiv er ikke medtaget, og er blevet ændret til ovennævnte vilkår om modtagekontrol efter ubemandet åbningstid og i bemandede åbningstid.

"Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering."

Der er stillet vilkår om, at genbrugspladsen skal foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af tætte belægninger og befæstede pladser.

Endelig er der stillet vilkår om, at genbrugspladsen skal føre en driftsjournal med angivelse af oplysninger om bl.a. bortkørt affald, resultater af pejling og tømning af sand/slamfang og olieudskillere, resultater af inspektioner og evt. udbedringer af belægninger samt resultater af inspektioner og evt. udbedringer af sand/slamfang og olieudskillere. Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Nedenstående sætning i kursiv fra standardvilkår er ikke medtaget af følgende årsager:

- ansøger oplyser, at alle containere på genbrugspladsen tømmes løbende, flere gange om ugen, hvorfor det ikke giver mening at registrere oplagrede affaldsarter.
- der er ikke stillet vilkår, der regulerer oplaget af affald, som maksimalt må være på pladsen ad gangen
- genbrugspladsen sørger løbende for at tilpasse opbevaringskapaciteten ud fra de givne affaldsmængder
- der er stillet vilkår om, at genbrugspladsen løbende registrerer affaldsart og mængden af bortkørt affald med angivelse af modtageanlæg, hvortil affaldet er leveret.
- genbrugspladsen udarbejder en årlig opgørelse af modtagne affaldsmængder

"Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsarter."

Det er kommunens vurdering, at der i miljøgodkendelsen er stillet vilkår, der sikrer, at opbevaring, håndtering og bortskaffelse af affald foregår uden væsentlige miljøgener for omgivelserne.

Vilkår om egenkontrol og driftsjournal er kortfattet opsummeret i nedenstående skema:

	Vilkår nr. i miljøgodkendelsen
Standardvilkår	67, 69
Vilkår, som ikke er standardvilkår	68

Uheld

Genbrugspladsen har udarbejdet et særligt beredskab/instruks i tilfælde af uheld, og der føres en journal over eventuelle uheld.

Vurdering

Genbrugspladsen skal indrettes sådan, at spild og andet ukontrolleret udslip af forurenede stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadens omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. Der er stillet vilkår om, hvordan genbrugspladsen skal forholde sig i tilfælde af driftsuheld.

Vilkår om uheld er kortfattet opsummeret i nedenstående skema:

	Vilkår nr. i miljøgodkendelsen
Standardvilkår	-
Vilkår, som ikke er standardvilkår	64-66

BAT - bedst tilgængelige teknologi

Ansøger har i ansøgningen redegjort for, hvordan genbrugspladsen er indrettet og drevet i forhold til BAT for affaldsbehandling generelt.

Genbrugspladsens aktiviteter er omfattet af listepunkt K211 i godkendelsesbekendtgørelsen, og er omfattet af standardvilkår. Standardvilkårene er baseret på den bedste tilgængelige teknik for branchen.

Pladsens primære miljøbelastning vurderes at være støv-, lugt- og støjfrembringelse. Støv- og lugtemission er reguleret af standardvilkår, og støjniveauet er reguleret i overensstemmelse med støjvejledningen. Derudover vil potentielt jord- og grundvandstruende affaldstyper blive emballeret, håndteret og opbevaret på et areal med tæt belægning eller i en specialcontainer med tæt bund med afløb til opsamlingsgrube, således at faren for påvirkning af jord, grundvand og overfladevand er minimeret.

Foranstaltninger ved virksomhedens ophør

Der er i overensstemmelse med standardvilkår stillet vilkår om, hvordan genbrugspladsen skal forholde sig ved ophør af driften.

Vilkår om ophør er kortfattet opsummeret i nedenstående skema:

	Vilkår nr. i miljøgodkendelsen
Standardvilkår	1
Vilkår, som ikke er standardvilkår	-

Samlet vurdering

Det er Kalundborg Kommunes vurdering, at der med godkendelsens standardvilkår og øvrige stillede vilkår er fastsat vilkår, der sikrer, at genbrugspladsen kan indrettes og drives uden væsentlige miljøgener for omgivelserne.



Bilag

Bilag 1: VVM-screening



Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Postboks 50, 4400 Kalundborg

KaraNoveren
Håndværkervej 70
4000 Roskilde

DATO
12. juni 2015

SAGSNR.
326-2014-106741

BETJEN DIG SELV
www.kalundborg.dk

VVM-screening i forbindelse med miljøgodkendelse af permanent døgnåbent på Høng Genbrugsplads, Karinavej 22, 4270 Høng

Indledning

KaraNoveren har fremsendt ansøgning om miljøgodkendelse af permanent døgnåbent på Høng Genbrugsplads, Karinavej 22, 4270 Høng.

Det ansøgte er nærmere beskrevet i ansøgningsmaterialet, der ligger til grund for miljøgodkendelsen af Høng Genbrugsplads.

Hvad er VVM

VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningsproces, der skal gennemføres, før større projekter og anlæg kan sættes i gang.

Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for et projekt eller anlæg, hvis det:

1. Enten er omfattet af VVM-bekendtgørelsens¹ bilag 1.
2. Eller er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 og at det på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. En vurdering af bilag 2-projekters miljøpåvirkning skal ske ud fra kriterierne i VVM-bekendtgørelsens bilag 3, dvs. en screening.

VVM-bekendtgørelsens bilag 5 giver et skematisk overblik over hvilke miljø- og planmæssige kriterier, der eventuelt kan udløse VVM-pligt. Skemaet vedrører projektets karakteristika og geografiske placering, samt omfatter den potentielle miljøpåvirkning.

VVM

Det er kommunens vurdering, at det ansøgte er omfattet af punkt 12b i bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen.

- Punkt 12b. Anlæg til bortskaffelse af affald²

¹ Bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

² Ifølge Miljøministeriets vejledning om VVM i planloven "skal begrebet bortskaffelse af affald forstås bredt som omfattende samtlige metoder, der enten fører til bortskaffelse af affald i streng forstand eller til nyttiggørelse af affaldet."

Kontakt

Sagsansvarlig:
Pernille Olesen
Plan, Byg og Miljø
E-mail:
Pernille.Olesen@kalundborg.dk
Telefon, direkte: 59 53 52 33
Telefontid: 59535247

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg
www.kalundborg.dk
Telefon, omstilling: 59 53 44 00



Scan QR-koden og benyt dig af selvbetjening



Efter VVM-bekendtgørelsen har ansøger gennemført en VVM-screening af det ansøgte ud fra bekendtgørelsens bilag 5. Resultatet af VVM-screeningen kan ses i vedlagte bilag A.

Afgørelse

Det er Kalundborg Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke er omfattet af VVM-pligt.

VVM-screeningen viser, at projektet ikke vurderes at give anledning til væsentlige gener eller uacceptabel forurening i omgivelserne. Derudover er der med vilkår i miljøgodkendelsen fastsat krav, der sikrer, at genbrugspladsen kan indrettes og drives uden væsentlige miljøgener for omgivelserne. Projektet vurderes heller ikke at påvirke natur og kultur væsentligt i området. Kalundborg Kommune vurderer derfor, at projektet ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger, og at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

Screeningsresultatet kan ændres, hvis projektet eller andre forudsætninger ændres.

Offentliggørelse

Screeningsresultatet vedrørende VVM offentliggøres sammen med Kalundborg Kommunes afgørelse om miljøgodkendelse.

Klagevejledning

Der henvises til afsnit i miljøgodkendelsen om klagevejledning vedr. afgørelse af VVM-screening.

Med venlig hilsen

Pernille Olesen
Miljøsagsbehandler

Vedlagt

- **Bilag A VVM-screening**
- **Bilag B Oversigtskort**

Kontakt

Sagsansvarlig:
Pernille Olesen
Plan, Byg og Miljø
E-mail:
Pernille.Olesen@kalundborg.dk
Telefon, direkte: 59 53 52 33
Telefontid: 59 53 52 47

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg
www.kalundborg.dk
Telefon, omstilling: 59 53 44 00



Bilag A

Basisoplysninger	Tekst
<p>Projektbeskrivelse (kan vedlægges)</p>	<p>Der søges om tilladelse til at holde Høng genbrugsplads permanent døgnåben.</p> <p>Døgnåben genbrugsplads i Høng søges på baggrund af de positive erfaringer fra forsøgsperiode og fra andre af KARA/NOVEREN's genbrugspladser, der er blevet døgnåbne uden problemer.</p> <p>Pladsen vil være åben og bemandet i den normale åbningstid for pladsen, mens der udenfor normal åbningstid kun vil være adgang for kunder, såvel borgere som erhverv, der har søgt adgang til døgnåbne pladser og accepteret en aftale om, at de under deres besøg på pladsen videoovervåges samt at de ikke må aflevere farligt affald eller fjerne effekter fra pladsen.</p> <p>Adgang sker via et elektronisk system, som kun tilmeldte kunder har adgang til.</p> <p>Uden for pladsens normale åbningstid modtages der af sikkerheds- og miljømæssige hensyn ikke farligt affald, pressecontainere lukkes af, og der placeres i stedet almindelige containere til brændbart affald samt pap.</p>
<p>Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre</p>	<p>KARA/NOVEREN, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde CVR-nr.: 13 50 74 06</p>
<p>Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson</p>	<p>Genbrugschef Finn Kjær KARA/NOVEREN, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde Tlf.: 46 34 75 00</p>
<p>Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav</p>	<p>Karinavej 22, 4270 Høng - Matr. nr. 5-fe, Finderup By, Finderup CVR nr.: 13507406, P nr.: 1008345356</p>
<p>Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)</p>	<p>Kalundborg kommune</p>
<p>Oversigtskort i målestok 1:50.000</p>	
<p>Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)</p>	

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse		X
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse	X	

Ja - Projektet er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 12b:
"Anlæg til bortskaffelse af affald".

Projektets karakteristika	Tekst
<p>1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr og ejertav</p>	<p>Kalundborg kommune</p>
<p>2. Arealanvendelse efter projektets realisering</p> <p>Det fremtidige samlede bebyggede areal i m²</p> <p>Det fremtidige samlede befæstede areal i m²</p>	<p>Ingen ændringer grundet døgnåben. Det samlede bebyggede areal er 148 m² (49 m² mandskabshus og 99 m² køkshus). Hele pladsen er befæstet.</p>
<p>3. Projektets areal og volumenmæssige udformning</p> <p>Er der behov for grundvandsenkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m</p> <p>Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m²</p> <p>Projektets bebyggede areal i m²</p> <p>Projektets nye befæstede areal i m²</p> <p>Projektets samlede bygningsmasse i m³</p> <p>Projektets maksimale bygningshøjde i m</p>	<p>Der er ikke behov for grundvandsenkning.</p> <p>Indretningen af pladsen ændres ikke grundet døgnåben, og det befæstede område og det bebyggede areal er derfor det samme som hidtil.</p>
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden</p> <p>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</p> <p>Vand- mængde i anlægsperioden</p> <p>Affaldstype og mængder i anlægsperioden</p> <p>Spildevand – mængde og type i anlægsperioden</p> <p>Håndtering af regnvand i anlægsperioden</p> <p>Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå</p>	<p>Ingen.</p>

Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Meilemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vand – mængde i driftsfasen	Ingen ændringer i pladsens kapacitet eller flow ind/ud.
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ingen ændringer.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning		X	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/Goodkendelse +af+liste+virksomheder/Branchebilag/	X		Godkendelsesmyndigheder er forpligtede til at bruge standardvilkårene på bilag 5-virksomheder. Det vurderes ikke, at der ved døgnåben plads er tale om afvigelse fra standardvilkårene, men den ansøgte udvidelse (døgnåben) falder uden for branchebilagets og standardvilkårenes anvendelsesområde. Kommunen kan supplere med eventuelle yderligere vilkår.
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår	X		Den ansøgte udvidelse (døgnåben) falder uden for branchebilagets og standardvilkårenes anvendelsesområde. Kommunen kan supplere med eventuelle yderligere vilkår.
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter - http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/		X	
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter			Ikke relevant

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner - http://www.mst.dk/virksomhed_og_myndighed/industri/BAT-+bedst-tilgaengelige+teknik/		X	<p>Der er ingen BAT for genbrugspladser, men en del BAT for affaldsbehandling generelt er indført på alle KARANOVERENS genbrugspladser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miljøledelsessystem • Kompetente medarbejdere, der gennemgår intern uddannelse • Indgående kendskab til kemikalier og disses håndtering sikres ved løbende kemikursus for genbrugspladsernes medarbejdere • Der er på alle genbrugspladser indrettet særligt område for modtagelse, kontrol og pakning af kemikalleaffald, herunder tæt bund for opsamling af eventuelt spild • Der er særligt beredskab / instruks i tilfælde af uheld • Der føres journal over eventuelle uheld • Belægningen på genbrugspladserne holdes vedlige, og der er mulighed for at lukke af for udladning af overfladevand i tilfælde af eventuel forurening • Der er etableret overbrusningsystem på containere til asbestholdige eternitplader, således at der ikke kan ske emission af asbestfibre • Der undersøges til stadighed muligheder for, at mest muligt affald videreføres til genanvendelse frem for forbrænding eller deponi (seneste eksempler er sanitet til Rockwool og flamingo til gulvproduktion)
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner	X		
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj. http://www.mst.dk/virksomhed_og_myndighed/Stoel/regler_vejledninger/Overstigt_vejledninger/vejledningerogansvisninger.htm	X		Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor			Ingen anlægsarbejder
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer – jf. ovenfor	X		<p>Da der ikke køres med maskiner eller tømmer containere på andre tidspunkter end i dag, vurderes genbrugspladsernes støjniveau ikke at blive væsentligt ændret som permanent døgnåben plads.</p> <p>Ud fra støjmålinger på andre døgnåbne genbrugspladser forventes der ingen problemer med at overholde det gældende støjvilkår 60 dB(A).</p>
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening. http://www.mst.dk/virksomhed_og_myndighed/Luft/Luftforurening_fr_a_virksomheder/luft_fra_virks_vejledninger_og_bekendtgørelser/vejledninger_og_bekendtgørelser.htm		X	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor			Ingen anlægsarbejder.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening – jf. ovenfor	X		
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener <ul style="list-style-type: none"> - I anlægsperioden - I driftsfasen 		X	
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener <ul style="list-style-type: none"> - I anlægsperioden - I driftsfasen 		X	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og natteimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. <ul style="list-style-type: none"> - I anlægsperioden - I driftsfasen 	X		Ved indkørsel uden for normal åbningstid vil lyset på pladsen tænde automatisk (alt efter årsiden). Lyset slukker automatisk efter 25 minutter. Lampene er indrettet til at lyse ind på pladsen, hvorfor naboarealer og omgivelser vurderes at blive generet minimalt.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 2006 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13011		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Forudsætter projektet dispensation fra eller ændring af den gældende lokalplan http://kort.plansystem.dk/searchlist.html		X	
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer – jf. http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/		X	
26. Indbeærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlegte råstofområder. jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	
29. Foundsætter projektet rydning af skov: (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag: http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3: jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Der ligger to beskyttede søer hhv. ca. 90 m syd og ca. 100 m sydvest for pladsen. Disse vurderes ikke at være eller blive generet af genbrugspladsen, heller ikke som døgnåben.
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke: http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område – jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Der er ca. 1200 m til nærmeste kirkefredningslinjer (Finderup og Gierslev)
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder) – jf. http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Der er ca. 35 m til skovbeskyttelseslinje sydvest for pladsen - denne vurderes ikke at være eller blive generet af genbrugspladsen, heller ikke som døgnåben. Desuden ca. 1400 m til anden å- og skovbeskyttelseslinje nordvest for pladsen, som heller ikke vurderes at være eller blive generet. Nærmeste EF-habitat- og fuglebeskyttelsesområde (Åmose, Hallenslev Mose, Tissø, Halleby Å og Flasken) ligger ca. 2.600 m nordvest for genbrugspladsen.

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=1329566 og bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december 2011 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139396 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen http://www.naturstyrelsen.dk/Vande/Vandplaner/Offentlig_hoering/	X		Da projektet ikke medfører ændringer af typerne og mængderne af affald der håndteres, samt at indretningen af genbrugspladsen ikke ændres, vurderes døgnåben ikke at medføre øgede miljømæssige påvirkninger af vandområder.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser - jf. http://areainformation.miljoeportal.dk/distribution/		X	Genbrugspladsen ligger i område med drikkevandsinteresse - på grænsen til område for særlig drikkevandsinteresse. Da projektet ikke medfører ændringer af typerne og mængderne af affald der håndteres, samt at indretningen af genbrugspladsen ikke ændres, vurderes døgnåben ikke at medføre væsentlig miljømæssig påvirkning af drikkevandsinteresserne.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening - jf. http://areainformation.miljoeportal.dk/distribution/		X	Genbrugspladsen ligger i byzone og er derfor pr. definition områdeklassificeret som muligt forurenet.
38. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)		X	
39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande		X	
40. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet.			I miljøgodkendelsen er der listet en række krav der skal overholdes for generelt at undgå, forebygge og begrænse væsentlige negative virkninger for miljøet.

41. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 14. april 2015 Bygherre/anmelder: Finn Kjær, KARANOVEREN

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortløig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider.



Farverne "rød/gul/grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.



KALUNDBORG
KOMMUNE

WebGIS - Kalundborg
kommune

Målforhold 1:2426
Dato 12-06-2015

Signaturforklaring
Matrikelskel af vejledende karakter
Intern vej optaget i matriklen



Bilag 2: Oversigtstegning af Høng Genbrugsplads

