

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Eg Bygade 11, 8420 Knebel	Dato for tilsyn: 2. august 2018
Ejer: Svend Jessen Klinge	Tidsforbrug på ejd.: 40 min
CVR nr.: 83994118	Dato for forrige tilsyn: 6. november 2012
CHR nr.: 29088	Tilsynsførende: Marie
Betaler: Svend Jessen Klinge Eg Bygade 11, 8420 Knebel	Tilstede ved tilsynet: Svend
Andre ejendomme: Ingen	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori: Basistilsyn

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs	X	Andet	

Type af husdyrbrug: Husdyrbrug primært med kvæghold, >15-75 DE UDEN tilladelse

Kategori: 2 § 10-store

Risikoscore før tilsyn: 2,81

Risikoscore efter tilsyn: 3,41

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Ja

Dato herfor: 28.08.2018

Håndhævelsestype: Indskærpelse

Oplag: Markstak

Antal: 0

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)

OK Ikke OK Ikke relevant

Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)

Påbud Forbud Indskærpelse(-r)

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Det blev ved tilsynet i 2012 anmeldt at produktionen er omlagt fra malkekvæg til tyrekalve-produktion. Den tilladte produktion fastsættes derfor til 44 tyrekalve 0-6 mdr. + 44 tyrekalve 6 mdr.-slagt efter planperioden 2011/2012.

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: / 86351928

Ejers mail: svend.klinge@mail.tele.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Registreret produktion: Gødningsregnskab

Dato for registrering: 01.08.2016-31.07.2017

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtekalv st.r. 0-6 mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	42		4,66	Indgangsvægt: 75,6	Afgangsvægt: 234,2
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	41		11,34	Indgangsvægt: 236,9	Afgangsvægt: 474,2

Samlet antal DE: 16,00

Tilladt produktion:

Tilladelsesdato: 03-01-2013

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Tyrekalve 0-6 mdr. tung race	Dybstrøelse	44		5,18		
Tyrekalve 6 mdr-slagtning (440 kg) tung race	Spaltegulvbokse	44		11,28		

Samlet antal DE: 16,46

Antal DE nu:

Tilsynskommentar: Det blev ved tilsynet i 2012 anmeldt at produktionen er omlagt fra malkekvæg til tyrekalveproduktion. Den tilladte produktion fastsættes derfor til 44 tyrekalve 0-6 mdr. + 44 tyrekalve 6 mdr.-slagt efter planperioden 2011/2012.

GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Interval	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1971		1	80			
Gyllebeholder	01-01-1995	24-11-2015	200	800			
Fortank til gyllebeholder	01-01-1995		1	10			
Gyllekanaler	01-01-1995		1	60			Spalter

Beholdere med smågrisegylle med indhold af medicinsk zink? Nej

Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed -

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	X		
Er indløb dykket?	X		
Er indløb sikret mod tilbageløb?	X		
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?		X	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		X	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)		X	Intet pumperør, maskinstation står for al gylleudbringning
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)			Ikke relevant
Er pumper forsynet med afbryder?			Ikke relevant
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?			Ikke relevant
Er hovedtavle aflåst?			Ikke relevant
Er der påfyldningsalarm?			Ikke relevant
Bemærkninger:			

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?	X		
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	X		
Afløb fører til lovlig beholder?	X		Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³): 10
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	X		3 sider med mur, 1 side med randbelægning
Er rand eller sidemur ren for mødding?	X		
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?		X	
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?	X		
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?	X		
Er der overdækning, hvis ikke daglig tilførsel? (ved nedpløjning inden 14 dage må det være uoverdækket)		X	Se tilsynsbrev.
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		X	
Bemærkninger:			

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER	
Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Nej

Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet? Nej
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler? Nej
Bemærkninger:

OPBEVARINGSKAPACITET			
(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)			
FLYDENDE GØDNING			
Samlet opbevaringskapacitet:	950	m ³	Samlet produktion af gylle: 129 m ³
Kapacitet f. flydende gødning:	12+	mdr.	Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen
Bemærkning:			
FAST GØDNING			
Størrelse af møddingsplads:	530	m ³	Samlet produktion af fast gødning: 71,64 m ³
Kapacitet f. fast gødning:	12+	mdr.	Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen
Bemærkning:			

OPBEVARING PÅ MARK			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		X	
Er der markmødding?		X	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning? (Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket)			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (- Gælder også wrap og høballe) (15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej; 30 m til naboskel; 25 m t. levnedsmiddelvirksh. Og ikke-almen vandforsyning; 50 m til almen vandforsyning)			
Bemærkninger:			

ENSILAGE						
	Type ensilage	Tegn på saftafgivelse (saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder(saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeaffald og ikke-forvejret græs))?	Afløb til beholder?	Hældning mod afløb?	Afløb rent?	Belægning uigennemtrængelig for vand?
Ensilageplads:						
Plansilo:						
Under tag:						
Bemærkninger: Ikke relevant						

BORING	
Vandforsyning:	Fælles vandværk
Er der egen boring (ja/nej)?	Nej
Er der markboring (ja/nej)?	Nej

SKADEDYR	
Bekæmpes fluer (hvordan)?	Neporex + fluepasta på vinduerne
Opbevares foder utilgængeligt for rotter?	Foder opbevares i siloer, kommunen kontaktes ved konstatering af rotter. (ved konstatering af rotter på ejendommen skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune via kommunens hjemmeside: www.syddjurs.dk under Selvbetjening → Anmeld rotter)

SPILDEVAND

Hvor rengøres maskiner:	På møddingspladsen
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	Ja, spildevandet løber til opsamlingsbeholder og derfra videre til gyllebeholderen
Er der olieudskiller/ sandfang?	Nej
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	Ja
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? (50 m til vandløb og sø, 50 m til almen drikkevandsforsyning, 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009)	Ja
Hvortil føres spildevand fra malkeurum / vaskerum:	-
Bemærkninger: Der er ikke krav om olieudskiller/sandfang, når der vaskes sprøjte og traktor i forbindelse med håndtering af plantebeskyttelsesmidler.	

OPBEVARING AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Kanyler:	I hård plast eller glas.	I boks
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Tønder/dunke
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Fryser
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Intet medicin
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Under presenning ved vejen
Bemærkninger:		

BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Plast, papir mv.:	Genbrugsplads	Genbrugsplads
Kanyler:	Farligt affald på genbrugsplads	Har ikke været nødvendigt endnu – men vil ved behov blive kørt på genbrugspladsen
Spildolie:	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	Genbrugspladsen – kvittering OK
Kemikalier:	Genbrugsplads mod kvittering	Genbrugsplads – kvittering OK
Medicin:	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Intet medicin
Døde dyr:	Inden for 24 timer eller på køl/frost	DAKA
Bemærkninger:		

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

1	Type (over-/underjordisk): Nedgravet olietank	Størrelse (L): 1500
	Nummer: 70974-08, G-nr. 01.000	
	Årstal: 1997	
	Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg): -	
	Overfyldningsalarm: -	
	Underlag*: -	
	Risiko for tilløb til afløb: Nej	
	Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning: -	
Sløjfningsfrist: 40 år		
2	Type (over-/underjordisk): over	Størrelse (L): 1200
	Nummer:G-nr.: 50-5323, Nr. : 54028	
	Årstal: 2012	
	Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg): Ja	
	Overfyldningsalarm: Ja	
	Underlag*: Beton	
	Risiko for tilløb til afløb: Nej	
	Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning: Nej	
Sløjfningsfrist: 30 år		
3	Type (over-/underjordisk):	Størrelse (L):
	Nummer:G-nr.:	
	Årstal:	
	Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg):	
	Overfyldningsalarm:	
	Underlag*:	
	Risiko for tilløb til afløb:	
	Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning:	
Sløjfningsfrist:		
Er der risiko for uheld eller forurening ved påfyldning og tankning fra dieseltanke?		
* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimåtte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.		
Bemærkninger:		

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	20.08.2018	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO, Score 3: Miljømål, Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	3	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0, Score 3: 1 , Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg , møddingsplads , markstak: Score 1: Ingen, Score 3: 1-2 , Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	1	Score 1: Højst 75 DE , Score 3: 75-250 DE, Score 5: over 250 DE
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 m, > 1000 m NH3-natur , Ikke NFIO , > 100 m t nabo Score 3: Vandløb > 1-200 m, 300-1000 m NH3-natur, Ikke NFIO, 50-100 m t nabo Score 5: Vandløb < 100 m , < 300 m t NH3-natur, I NFIO, < 50 m t nabo
Samlet score	3,41	