

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	29. september 2025
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	40447423
P-nummer	1012154956
Virksomhed	Viby Pava Center
Adresse	Birkegårdsvej 28 A
Postnummer og by	8361 Hasselager
Telefon	70201617
Mobil	29242532
e-mail	viby@pava.dk
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
Biaktiviteter	-
Opstartsdato	Overtaget 01.05.2019 – samme aktiviteter som forrige ejer
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Peder Fanø
Aarhus Kommune	Lene Brink

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1476 om miljøtilsyn af 12. december 2017.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021). Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et kombineret miljø- og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljø- og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De to fakturaer fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Ifølge "Brancheorientering for autoværksteder" er undervognsbehandling i VOC-bekendtgørelsen kategoriseret som anden overfladebelægning af metal. Undervognsbehandling har en forbrugstærskel på 5 ton/år før virksomheden er omfattet af VOC-bekendtgørelsens krav. Da VOC-forbruget er ca. 2000 kg i 2024 og dermed under 5 ton/år, er virksomheden ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsens krav.
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet har ikke givet anledning til øvrige miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Der er fulgt op på alle påtalte forhold ved sidste miljøtilsyn i 2013.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden foretager undervognsbehandling samt vask af biler.
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 1 personer.

Planforhold

Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanens delområde 220506ER, og området er udlagt til erhvervsformål (tung industri). Området er endvidere omfattet af lokalplan nr. 308, "Erhvervsområde øst for Jegstrupvej i Hasselager". Virksomheden er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
-------------	---

Driftstid

Hverdage	kl. 7.30-16
Lørdage	kl. -
Søn- og helligdage	kl. -

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Forbruget af råvarer inkl. forbruget af VOC og datablade er sendt af virksomheden og journaliseret på sagen.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstanden fra virksomheden til nærmeste bolig er over 100 meter.
Væsentlige støjkloder	Virksomhedens væsentligste støjkloder er vask med hedtvandsrensere, tørring på tørrerist samt udsugningsanlæg. Efterses en gang årligt af KV Maskiner.
Vurdering af støj	Kompressor er opstillet indendørs i kemirum. Virksomheden vurderes ikke umiddelbart at give anledning til støjgener.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Udsugning fra undervognsbehandling: Renses med et partikelfilter og olietågefilter. Afkasthøjden er 10 meter over terræn. Luftmængden er 7500 m³/h, afkast: Ø=0,5 meter. I 2003 er der fremsendt OML-beregning der dokumenterer, at afkasthøjden på 10 meter er tilstrækkelig. Naphta er dimensionerende med en B-værdi på 0,2 mg/m³. Røggas fra hedtvandsrenser (dieselolie): Afkasthøjden er 2 meter over tag. Oliefy: Afkastet er ført op til fri fortynding over tag.
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes ved hjælp af fjernvarme.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Ifølge "Brancheorientering for autoværksteder" er undervognsbehandling i VOC-bekendtgørelsen kategoriseret som anden overflade-belægning af metal. Undervognsbehandling har en forbrugstærskel på 5 ton/år før virksomheden er omfattet af VOC-bekendtgørelsens krav. For at kunne foretage denne vurdering er det nødvendigt, at virksomheden eftersender de nødvendige informationer (se også afsnit om "Råvarer"). "Brancheorientering for autoværksteder" kan findes via dette link: https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2000/87-7944-196-3/pdf/87-7944-197-1.pdf

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der blev ved tilsynet ikke konstateret tegn på lugtgener.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	VIBY
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	14.05.2003

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand også processpildevand i form af spildevand fra undervognsvask inden behandling samt vask af overvogn efter behandling. Virksomhedens spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af 14. maj 2003. En spildevandsanalyse fra 2009 viser, at ulederkravene overholdes. En kopi af tilladelsen med de gældne vilkår blev udleveret ved tilsynet.

Udskiller og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Afledt spildevand renses i en sandfangsbrønd på 1000 liter samt en olieudskiller (plast) med koalescensfilter med en kapacitet på 6 l/sek. og en opsamlingskapacitet på 1200 liter. Olieudskilleren har overfyldningsalarm. Herefter afledes spildevandet til offentlig spildevandsledning.
Tømning / kontrol	Virksomhedens udskiller med tilhørende sandfangsbrønd er tilsluttet den kommunale tømningsordning for olie- og benzinudskillere. Udskilleren kontrolleres og tømmes 1 gang om året, senest i 2025.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Virksomheden har disse fraktioner af farligt affald: - Olievædede klude - Fast olieaffald Afhentes af Johs. Sørensen.
Øvrigt affald	Virksomheden har disse fraktioner af øvrigt affald: - Pap - Papir - Jern og metal i tromler Afhentes af Johs. Sørensen.

Styrket affaldstilsyn

I henhold til nye regler om affaldstilsyn skal kommunen foretage en særskilt indberetning til Miljøstyrelsen med oplysninger om, hvilke typer affald virksomheden sorterer, og hvorvidt dette er i overensstemmelse med kravene.

Virksomheden foretager sortering af alle forekommende fraktioner og lever dermed op til kravene om affaldssortering.

Sortering af husholdningslignende affald

Virksomheder skal nu sortere husholdningslignende affald i 10 fraktioner på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer på virksomheden. Nogle af fraktionerne kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatør.

[I kan læse mere om sortering, få inspiration til at komme i gang og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her.](#)



Link med information og kontaktinfo til affaldskonsulenterne i erhvervsaffald.

Få hjælp til at håndtere jeres virksomheds affald korrekt: [Hjælp til affaldshåndtering i din virksomhed](#)

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er følgende olietank på virksomheden: Tank til fyringsolie, placering: overjordisk - står under halvtag, produktionsår: 1999, producent: Roug, tanknr.: 91550-01, størrelse: 1800 l. Ifølge olietankbekendtgørelsen, skal tanken senest sløjfes efter 30 år – dvs. i 2029. Erstatning er under overvejelse med evt. varmepumpe, fjernvarme eller lign. Der er fjernvarme på kontor

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietankbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Olietankbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Opbevares således, at spild ikke kan løbe i kloak eller ud på jord. Kommunens "Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier" blev udleveret ved tilsynet.
Opbevaring af flydende råvarer	Virksomhedens oplag af olier og kemikalier (bilplejeprodukter) står på gulvet i kemirum. I kemirummet er der ingen gulvafløb og ved døre er der opkant. Som ekstra sikring er der ved døren etableret en opsamlingsgrav. Det vurderes, at oplaget ikke indebærer risiko for, at spild kan løbe i kloak eller ud på jord.
Belægninger	Indendørs belægninger, hvor der kan opstå spild, vurderes at være i fin stand, således at spild ikke kan trænge ned i jorden.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Pladsen udendørs er overdækket og belagt med en tæt betonbelægning og vurderes at være i fin stand.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

PFAS-stoffer i forbindelse med virksomhedens aktiviteter

Ved tilsynet blev informeret om mulighederne for at identificere og udfase PFAS fra virksomhedens råvarer og produkter jf. det fremsende vejledningsmateriale.

PFAS dækker over en gruppe på over 12.000 syntetisk fremstillede stoffer med bred anvendelse i industrien. Stofferne anvendes blandt andet i smøremidler til maskiner, i rørføringer, i produktion af plastik, elektronik, maling og tekstiler og mange andre steder, hvor man har gavn af stoffernes vand-, fedt- eller smudsafvisende egenskaber eller tekniske egenskaber som resistens over for varme, kemi og slid.

PFAS kaldes for evighedskemikalier, fordi det kan tage flere årtier, før stofferne er nedbrudt. I de fleste tilfælde er det at være i kontakt med et produkt, der indeholder PFAS, ikke problematisk for den enkelte. Den lange nedbrydningstid betyder imidlertid, at stofferne over tid kan ophobes i mennesker og miljø i så store mængder, at de til sidst kan være skadelige.

Ved at fortsætte udledning af PFAS, vil ophobningen blive større og føre flere konsekvenser med sig. Om de bedst undersøgte PFAS ved man, at de kan medføre sundhedseffekter såsom effekter på leveren og immunsystemet, lavere fødselsvægt og effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn. PFAS, der anvendes i industriel produktion, kan ende i spildevand via proces- og rengøringsvand, men også ved spild, udsivning fra oplag eller ved uheld. Med spildevandet ledes stofferne enten direkte til vandmiljøet eller til renseanlæg. Forsyningsselskabernes renseanlæg fjerner ikke PFAS, som derfor udledes til vandmiljøet med renseanlæggets spildevand. Nogle PFAS har tendens til at ophobes i spildevandsslammet, og udbringning af slam på marker kan derfor give anledning til, at PFAS potentielt kan optages i fødevarer.

Virksomheden skal undersøge om de kemikalier der bliver brugt i processer samt rengøringsmidler på virksomheden for at se om de eventuelt indeholder PFAS stoffer. Hvis dette ikke umiddelbart kan ses, bedes virksomheden kontakte deres leverandør og undersøge hvorvidt der er PFAS stoffer i produkterne. Virksomheden kan i samarbejde med leverandøren finde frem til produkter, som ikke indeholder PFAS. I kan læse mere om PFAS i de vedhæftede dokumenter fra Miljøstyrelsen.

Det er derfor en opfordring til virksomheden, at de allerede på nuværende tidspunkt erstatter deres PFAS-holdige produkter med andre produkter, der ikke indeholder fluor.

I kan læse mere om PFAS i de vedhæftede dokumenter fra Miljøstyrelsen.

Her er et link til miljøstyrelsens kampagne om PFAS

[materiale-til-virksomhederne.docx \(live.com\)](https://miljostyrelsen.dk/materiale-til-virksomhederne.docx)

Grøn Aarhus

En mulighed for konkrete grønne tiltag i din virksomhed. Grøn Aarhus er en hjemmeside der samler konkrete grønne projekter målrettet virksomheder i Aarhus.

Aarhus Kommune vil med Grøn Aarhus samle konkrete grønne projekter så virksomhederne kan kickstarte eller fortsætte den grønne omstilling.

Link: <https://gron.aarhus.dk/>

Solceller

Har jeres virksomhed et stort Elforbrug? Forbruget af el i bygningen kan ses på www.eloverblik.dk
Overvej jeres virksomhed at etablere solceller på taget?

Aarhus Kommune har vi udviklet et værktøj, der kan vise, hvilke
potentialer solceller kan have for jeres virksomhed. Der er etableret solceller på taget, tilladelse til
tilslutning mangler.

[Solcellepotentialer](#)

Tilsynet er udført af:

Lene Brink

tlf: 41855915

e-mail: lbri@aarhus.dk