

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	St Fjølsterangvej 25, 6933 Kibæk
CVR:	35365303
Type:	§12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 13-08-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- I brønd nord for silohus (til overfladevand) kommer der forurenat vand. Brønden har afløb til grøft nord for ejendommen.
 - Indgangsrør vurderes til at komme inde fra silohus med dyrehold. Vandet lugter af ajle.
- Bunden i silohus: Der er steder med huller/revner i beton, hvor husdyrgødning/vand kan trænge ned.
- Ensilagesiloer vest for staldanlæg: Ved tilsynet blev det konstateret, at restvand via overflade tidligere er løbet til lavere liggende areal ved læhegn nord for gyllebeholder.
- Møddingsplads: Omkring pladsen ses det, at møddingssaft er løbet ud over pladsens kant til det omkringliggende terræn.

Vurdering:

Afløbet skal altid være frit: Møddingssaft/vand fra møddingsplads skal pumpes til gyllebeholder.

- Et antal kvier/goldkøer går på mark nord for ejendommen: Anvender foderbord ved ensilageplads.
 - Ved tilsynet var indhegningen stort set uden plantedække.

Vurdering:

Dyreholdet skal i en periode fjernes fra markarealet, så der kan komme plantedække.

- Når der er kommet plantedække, må arealet kun anvendes af et mindre dyrehold, så plantedække kan opretholdes og næringsstoffer kan opsamles af planterne.
 - Hvis ikke dyrene fjernes, skal der støbes fast bund og opsamling af husdyrgødning, hvilket inden etablering kræver en miljøgodkendelse.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Alt vand/husdyrgødning fra silohus (staldanlæg) skal opsamles - må ikke ledes til grøft.**
- **Bund i silohus skal repareres.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. nr. 2243 af 29. november 2021) § 8 stk. 2.
- **Restvand/ensilagesaft fra ensilagesiloer mod vest skal altid opsamles/pumpes til gyllebeholder.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. nr. 2243 af 29. november 2021) § 17.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/> . Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
13-08-2025	Indskærpelse, Miljø	Alt vand/husdyrgødning fra silohus (staldanlæg) skal opsamles - må ikke ledes til grøft. Bund i silohus skal repareres.
13-08-2025	Indskærpelse, Miljø	Restvand/ensilagesaft fra ensilagesiloer mod vest skal opsamles/pumpes til gyllebeholder.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	07-02-2013
Tilladelse til dyrehold	05-11-2001
Tilladte dyreenheder	460,89
Udnyttelse af godkendelse	Miljøgodkendelse fra 2013 er delvist udnyttet: Møddingspladsen er etableret. Ny kostald + gyllebeholder ikke er bygget. Det tilladte dyreholds størrelse er fra 5. november 2001: Godkendt i henhold til miljøbeskyttelsesloven kap. 5/§33.
Staldanlæg	Kostald: - Halvdelen af gulvarealet er spalteareal med rundskyl/bagskyl. - Halvdelen af gulvarealet er fast gulv med skrabeanlæg. Foderlade/silohus: dybstrøelsesarealer. Gl. stald: spaltegulvbokse + dybstrøelse. <u>Ved tilsyn:</u> I brønd nord for silohus (til overfladevand) kommer der forurennet vand. - Brønden har afløb til grøft nord for ejendommen. Indgangsrør vurderes til at komme inde fra silohus med dyrehold. Vandet lugter af ajle. <u>Vurdering:</u> Afløb inde i silohus skal føre til gylle. Afløb må ikke føre til brønd til overfladevand. Bunden i silohus: Der er steder med huller/revner i beton, hvor husdyrgødning/vand kan trænge ned. <u>Vurdering:</u> Beton skal repareres, så bunden er uigennemtrængelig for fugt.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Der er skrabeanlæg på fast gulv i kostalden. Skrabeanlægget kører hver halve time.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Der er ikke krav om teltoverdækning af gyllebeholdere.
Foder - vilkår	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Opbevares på møddingsplads.
Beplantning	Læhegn langs med kostald, ensilagesiloer og gyllebeholder.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	235	313,33	05-11-2001
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	60	16,22	05-11-2001
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	220	104,76	05-11-2001
Slagtekalv st.r. (40-350 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	90	26,58	05-11-2001

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	15	20,9	0,0	392,3
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	112	156,2	3.488,0	0,0
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	111	154,8	3.456,9	0,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	35	9,4	0,0	111,3
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	107	50,2	766,4	0,0
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	150	1,6	0,0	17,3
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	3	0,8	8,1	0,0
Kødgeder, inkl. kid	Udegående	2	0,3	0,0	3,7
Moderfår med lam	Udegående	6	0,9	0,0	11,5

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 11-08-2025:</u> - Malkekvægsbesætning: 236 køer, 144 kvier og 6 handyr. - Hobbyfårehold: 6 får. - Hobbygedehold: 2 geder. <u>Ifølge kvægdatabasen, periode 01-08-2024 til 31-07-2025:</u> - 238 årskøer, 35 kvier (0-6 mdr.), 107 kvier (6 mdr.-kælvning), 150 slagtekalve (40-61 kg.), 3 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2023/2024: 235 årskøer, 32 kvier (0-6 mdr.), 124 kvier (6 mdr.-kælvning), 186 slagtekalve (40-61 kg.), 2 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2022/2023: 239 årskøer, 43 kvier (0-6 mdr.), 121 kvier (6 mdr.-kælvning), 160 slagtekalve (40-62 kg.), 4 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.
Dyr på græs	Et antal kvier/goldkøer går på mark nord for ejendommen: Anvender foderbord ved ensilageplads. Ved tilsynet var indhegningen stort set uden plantedække. <u>Vurdering:</u>

	Dyreholdet skal i en periode helt fjernes fra markarealet, så der kan komme plantedække. - Når der er kommet plantedække, må arealet kun anvendes af et mindre dyrehold, så plantedække kan opretholdes og næringsstoffer kan opsamles af planterne. Hvis ikke dyrene fjernes, skal der støbes fast bund og opsamling af husdyrgødning, hvilket inden etablering kræver en miljøgodkendelse.
--	---

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ensilagesiloer vest for staldanlæg: - Murafrænsning mod vest - Fri randbelægning: Ok. - Afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til 1.530 m3 beholder. Ved tilsynet blev det konstateret, at restvand via overflade tidligere er løbet til lavere liggende areal ved læhegn nord for gyllebeholder. <u>Vurdering:</u> Det skal sikres, at alt ensilagesaft og restvand opsamles korrekt. Restvand må ikke udledes på markareal. - Pumpebrønd og afgræsning ved ensilagesilo skal kunne tilbageholde restvand, så pumpebrønd ikke flyder over ved regnvejr. Ensilagesiloer/-plads nordøst for staldanlæg: - Fri randbelægning: Ok. - Afløb i begge ender af siloer: Til mindre opsamlingsbeholder. - Fra opsamlingsbeholder pumpes restvand til 1.530 m3 beholder. - o I opsamlingsbeholder ses et afblændet afgangsrør, som har retning mod grøft. Ejer skal sikre, at afblændingen af røret er intakt, så det sikres, at restvand ikke ledes til vandløb/grøft. Der har tidligere været lammehaler i grøften nord for ejendommen. Grøften har udløb til Rimmerhus Bæk.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Møddingspladsens bund har fald mod pumpebrønd. - Fra pumpebrønd pumpes til 2.000 m3 gyllebeholder. Omkring pladsen ses det, at møddingssaft tidligere er løbet ud over pladsens kant til det omkringliggende terræn. <u>Vurdering:</u> Afløbet skal altid være frit: Møddingssaft/vand fra møddingsplads skal pumpes til gyllebeholder. Fri randbelægning: Ejer skal sikre, at der er en fri randbelægning, så møddingssaft frit kan løbe til pumpebrønd. Overdækket: Ok ved tilsyn. - Dybstrøelse skal overdækkes med plastik straks efter udlægning.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Står på beton (ensilageplads/-silo). Pladsen har afløb til opsamlingsbeholder, hvorfra der pumpes til 1.530 m3 beholder.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-2012	600	700	0	
Ensilageplansilo	01-06-2007	4.000	8.000	0	Vest for kostald.
Ensilageplads	01-06-2001	2.000	3.000	0	Nordøst for stalde.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen kompost/dybstrøelse i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Alt grovfoderet opbevares i siloanlæg.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1993	27-06-2023	10	382	1.530	Flydelag	Beholderkontrol udført 27-06-2023
Gyllebeholder	01-01-2003	27-06-2023	10	510	2.000	Flydelag	Beholderkontrol udført 27-06-2023.
Gyllebeholder	01-12-2006	21-06-2019	10	1.320	7.024	Flydelag	Beholder kontrolleret 21-06-2019
Gyllekanaler	02-01-1800			0	420		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1993			50	100		
Anden opsamlingsbeh.	01-06-2001				10	Fast låg	Ved Ensilageplads/-siloer mod nord-øst

Beholdere	
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg af vand fra ensilagepladser.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet på ejendommen.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 2.000 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.530 m ³ . anvendes til restvand fra ensilagesiloer. - Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 7.000 m ³ .

	Beholderen er etableret ifølge tilladelse, der er givet før 2007. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Ikke set ved tilsynet. - Flydelag: Ifølge ejer er beholderen tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 4	Beholder på 530 m3 er taget ud drift. Fortank ved gl. gyllebeholder anvendes ifølge ejer ikke længere.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1999	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		31-12-2029

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 1999 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Ingen opbevaring af motorolie mv.
Kemikalier (opbev.)	Ingen opbevaring af kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 84.2274): 84.000 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2032. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til grøft mod nord.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affaldsfraktioner på/omkring ensilageplads mod nord skal sorteres og afhændes (paller/træ/toilet mm.). - Affald afhentes via erhvervscontainer.

	- Ifølge ejer er der bestilt container til håndtering af landbrugsplast. - Pap/papir håndteres via kommunal husstandsordning. Ifølge ejer er der returaftale på fx paller og dunke fra rengøringsmidler. Affald skal sorteres og håndteres, så genanvendelse kan finde sted: - Pap/papir for sig. - Træ/paller for sig. - Plastik (hård/blød) for sig. Bigbags for sig.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentning af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	13-08-2025
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.