

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Bugtrupmøllevej 6, 8560 Kolind	Dato for tilsyn: 15.12.2017 kl 8
Ejer: Lars Schmidt Sørensen	Tidsforbrug på ejd.: 1 time
Ejers adresse: Bugtrupmøllevej 6, 8560 Kolind	Dato for forrige tilsyn: Basistilsyn 23-02-2015
CVR nr./evt. P-nummer: 26501997	Tilsynsførende: Marlene
CHR nr.: 28058	
Andre ejendomme:	Tilstede ved tilsynet: Lars

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):

Basistilsyn (herunder relaterede)	x	Kampagnetilsyn		§ 9 tilsyn	
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn		Øvrige tilsyn	

Tilsynstype (sæt x):

Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	x
-----------------------	--	---------------	---

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	x
Opbevaring/-håndtering af ensilage	X	Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand/afløbsforhold		Andet	

Type af husdyrbrug (sæt x)

IED sohold		Arealgodkendelse § 16	
IED slagtesvin		Tilladelse § 10, § 35-anmeldelse (3-15 DE)	
IED fjerkræ		Øvrige husdyrbrug (omfattet af tilsyn og brugerbetaling)	
Miljøgodkendelse § 11, § 12 eller kap 5	x	Øvrige landbrug	

Risikoscore før tilsyn: 2,46

Risikoscore efter tilsyn: 2,46

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): nej

Dato herfor: -

Antal markstakke: 0

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)

OK Ikke OK Ikke relevant

Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)

Påbud Forbud Indskærpelse(-r)

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Ejendommen har en § 12 miljøgodkendelse fra august 2015 samt en afgørelse med "Skift i dyretype" fra den 17.12.2015. Der er ført kontrol med de vilkår i § 12 miljøgodkendelsen der er relevante at kontrollere. Der er 6 års udnyttelsesfrist på de 2 afgørelser. Se mere herom i medsendte tilsynsbrev.

Staldene er forpagtet til Jacob Therkildsen, Nygårdsvej 47, 8570 Trustrup som har dyreholdet tilknyttet følgende cvr. 35599088.

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 20617602

Ejers mail: larseschmidt@gmail.com

DYREHOLD/ PRODUKTION

Godkendt produktion				Dokumenteret produktion				
Godkendelsestype: § 12 miljøgodkendelse samt afgørelse med "Skift i dyretype" den 17.12.2015				Type dokumentation for det dokumenterede dyrehold: Gødning- og husdyrindberetning Dato for dokumentation: 01.08.2016 til 31.07.2017				
Dyretype		Godk. prod.:		Dyretype	Vægt/ mdr.	Tung race	Dok.prod.:	
		Antal	DE				Antal	DE
Kvæghold				Kvæghold				
Malkekøer u. opdræt				Malkekøer u. opdræt				
Opdræt 0 – 6 mdr.				Opdræt 0 – 6 mdr.	Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv 5,7 – 6 mdr.		0,5	
Opdræt 6 mdr - kælving	Sengestald med spalter, linespil 6 – 27 mdr.	400		Opdræt 6 mdr - kælving	Sengestald med spalter, linespil 13,2 – 21,2 mdr.		310,3	
Opdræt 6 mdr - kælving	Dybstrøelse 6 – 27 mdr.	24		Opdræt 6 mdr - kælving				
Tyrekalve 0 – 6 mdr.				Tyrekalve 0 – 6 mdr.				
Tyre 6 mdr. - slag				Tyre 6 mdr - slag	Sengestald med fast gulv 490 – 982 kg		2	
Avlstyre				Avlstyre				
Andet				Andet				
DE på godkendelsestidspunkt:								
Antal DE efter nugældende bekendtgørelse:				201,9	Antal DE efter nugældende bekendtgørelse:			152,58
Bemærkninger:								
Jacob Therkildsen, Nygårdsvej 47, Trustrup har produktionen på ejendommen.								

GØDNINGSBEOHOLDERE

Gyllebeholder 1	Størrelse:	5000 m ³	Etableret:	2003	Beh.kontrol:	29.11.2013
	Flydelag:	100 %	Dykket indløb:	ja	Logbog:	ja
Gyllebeholder 2 Buffertank – ingen forbindelse med staldsystemerne.	Størrelse:	975 m ³	Etableret:	1986	Beh.kontrol:	15.01.2009
	Flydelag:	100 %	Dykket indløb:	ja	Logbog:	ja
Gyllebeholder 3	Størrelse:	m ³	Etableret:		Beh.kontrol:	
	Flydelag:	%	Dykket indløb:		Logbog:	
Anden overdækning	Beholder nr.:		Hvilken:			

Ajlebeholder 1	Størrelse:	m ³	Etableret:		Beh.kontrol:	
Gyllekanaler:	235	m ³	Fortank:		m ³	
NB. Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)-						
Beholdere med smågrise-gylle med indhold af medicinsk zink?-						
Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed-						

Beskrivelse af overførsel af gylle	Ja	Nej	Bemærkning
Er indløb dykket?	x		
Er indløb sikret mod tilbageløb?	x		
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?		x	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		x	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			Overførsel af gylle fra gyllebeholderne til gyllevogn sker med sugekran.
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)			-
Er pumper forsynet med afbryder?			-
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?			-
Er hovedtavle aflåst?			-
Er der påfyldningsalarm?			-
Bemærkninger: Gyllebeholderen på Frellingvej 26 benyttes også af ejendommen Bugtrupmøllevej 6.			

EKSISTERENDE BEHOLDERE (over 100 m ³) Etableret før 15. februar 2011 og som stadig er i anvendelse efter 1.1.2012 (Risikoområde betyder at terrænet skræner mere end 6 grader ned mod vandløb eller sø)		
	Ja	Nej
Er der beholdere, der er beliggende i et risikoområde og 100 m eller nærmere til vandløb eller sø (areal > 100 kvm)? Så skal beholderen være udstyret med et <u>alarmsystem</u> OG der skal etableres en <u>beholderbarriere</u> . I stedet for en beholderbarriere, kan driftsherren indsende en plan for afvikling af beholderen til kommunen. Beholderen skal være afviklet når den er 20 år gammel, dog tidligst 1. januar 2017, medmindre beholderen er omfattet af 8-årig retsbeskyttelse.	O.B.S. Beholderkontrol hvert 5. år	x
Er der beholdere, der er beliggende i et risikoområde men over 100 m fra vandløb eller sø (areal > 100 kvm)? Så skal beholderen være udstyret med et <u>alarmsystem</u> OG der skal etableres en <u>terrænændring</u> der kan tilbageholde mindst 25 m ³ gylle.	O.B.S. Beholderkontrol hvert 5. år	x
Er der beholdere, der er beliggende uden for risikoområde, men 100 m eller nærmere til vandløb eller sø (areal > 100 kvm)? Hvis dette er tilfældet, skal beholderen være udstyret med et <u>alarmsystem</u> .	O.B.S. Beholderkontrol hvert 5. år	x

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?	x		
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	x		
Afløb fører til lovlig beholder?	x		Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³):
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	x		
Er rand eller sidemur ren for mødding?	x		
Der er ingen risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?		x	
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?			Der var lidt oplag på pladsen, derfor kunne hele pladsens bund ikke ses.
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?			Der var lidt oplag på pladsen, derfor kunne hele pladsens bund ikke ses.
Er der overdækning, hvis ikke daglig tilførsel? (kun udlæg i gødningskegle er undtaget)	x		Der var presenning over oplaget på pladsen
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		x	
Bemærkninger: Oplaget på møddingspladsen er fra 1 hest der befinder sig på ejendommen.			

GØDNING SOPBEVARINGS AFTALER

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme: nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme: Gyllebeholderen på Frellingvej 26 benyttes også af Bugtrupmøllevej 6
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet? -
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler? nej
Bemærkninger:

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

FLYDENDE GØDNING

Samlet opbevaringskapacitet: 6210 m ³ (+ Frellingvej 26)	Samlet produktion af gylle: m ³
Kapacitet f. flydende gødning: mdr.	Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Er beregnet i § 12 miljøgodkendelsen
Bemærkning:	

FAST GØDNING

Størrelse af møddingsplads: m ³	Samlet produktion af fast gødning: m ³
Kapacitet f. fast gødning: mdr.	Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?
Bemærkning: Der er lidt dybstrøelse i stalde som køres direkte ud for nedpløjning eller det opbevares i gyllebeholder.	

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		x	
Er der markmødding?		x	

Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning? (Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket)			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (- Gælder også wrap og høballer) (15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej; 30 m til naboskel; 25 m t. levnedsmiddelvirksh. Og ikke-almen vandforsyning; 50 m til almen vandforsyning)			
Bemærkninger:			

ENSILAGE						
	Type ensilage	Tegn på saftafgivelse (saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder(saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeaffald og ikke-forvejret græs))?	Afløb til beholder?	Hældning mod afløb?	Afløb rent?	Belægning uigennemtrængelig for vand?
Ensilageplads:						
Plansilo:	-	nej	ja	ja	ja	Belægningen kunne ikke ses på tilsynet, da der var oplag af ensilage i siloerne
Under tag:						
Bemærkninger: wraphø						

BORING
Er der egen boring (ja/nej)? Nej, er på fælles vandværk, Ebdrup
Er der boring til husdyr (ja/nej)? Nej, er på fælles vandværk, Ebdrup
Er der markboring (ja/nej)? ja

SKADEDYR
Bekæmpes fluer (hvordan)? Nej. Der er ikke fluegener. Såfremt der opstår fluegener, skal der foretages bekæmpelse efter gældende regler.
Opbevares foder utilgængeligt for rotter ? ja. Hvis der konstateres rotter på ejendommen, skal dette meldes ind til Syddjurs Kommune. (ved konstatering af rotter på ejendommen skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune via kommunens hjemmeside: www.syddjurs.dk under Selvbetjening → Anmeld rotter)

SPILDEVAND

Hvor rengøres maskiner:	Maskiner vaskes på møddingspladsen
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	
Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?	
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? (50 m til vandløb og sø, 50 m til almen drikkevandsforsyning, 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009)	
Hvortil føres spildevand fra malke- / vaskerum:	Den store gyllebeholder
Bemærkninger:	

OPBEVARING AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Kanyler:	I hård plast eller glas.	Opbevares i kanyleboks
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Opbevares i tønder i maskinhuset uden mulighed for tilløb til afløb
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Opbevares i aflåst skab i maskinhuset
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Ingen medicin på ejendommen
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Kadaverkappe på befæstet areal
Bemærkninger:		

BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Plast, papir mv.:	Genbrugsplads	Erhvervsordning ved RenoDjurs.
Kanyler:	Farligt affald på genbrugsplads	Bortskaffes af Jacob Therkildsen fra Nygårdsvej 47, Norddjurs Kommune
Spildolie:	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	Miljøordning. Har ikke fået afhentet i lang tid
Kemikalier:	Genbrugsplads mod kvittering	Erhvervsordning ved RenoDjurs.
Medicin:	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Bortskaffes af Jacob Therkildsen fra Nygårdsvej 47, Norddjurs Kommune
Døde dyr:	Inden for 24 timer eller på køl/frost	Daka
Bemærkninger:		

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

På tilsynsbesøget var denne dieseltank <i>ikke</i> i brug. Det er registreret i BBR at den er på ejendommen men at den <i>ikke</i> er i brug.	Type (over-/underjordisk): overjordisk	Størrelse (L): 1500l
	Nummer: 59477 01	
	Årstal: 1996	
	Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg):	
	Overfyldningsalarm:	
	Underlag*:	
	Risiko for tilløb til afløb:	
Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning:		
Denne dieselolietank er ifølge aftale med ejer registreret i BBR. Såfremt den tages ud af brug skal den afmeldes til Syddjurs Kommune	Type (over-/underjordisk): overjordisk	Størrelse (L): 2500 l
	Nummer: 505123 nr. 68061 C3A	
	Årstal: 2017	
	Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg): ja	
	Overfyldningsalarm: ja	
	Underlag*: beton underlag	
	Risiko for tilløb til afløb: nej	
Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning: nej		
3	Type (over-/underjordisk):	Størrelse (L):
	Nummer:	
	Årstal:	
	Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg):	
	Overfyldningsalarm:	
	Underlag*:	
	Risiko for tilløb til afløb:	
Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning:		
Er der risiko for uheld eller forurening ved påfyldning og tankning fra dieseltanke?		
* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimåtte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvi evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.		
Bemærkninger:		

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.**Type godkendelse:**

§ 12 miljøgodkendelse + anmeldelse.

Dato:**Vilkår der er kontrolleret:**

De vilkår (fra § 12 miljøgodkendelsen) der var relevante at kontrollere blev kontrolleret på tilsynet.

Vilkårene der omhandler udbringning af husdyrgødning (vilkår 20-23 samt vilkår 46 - 47) er ikke gældende længere.

Heraf vilkår der *ikke* er overholdt:

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering af landbrug ud fra understående fastlagte kriterier. På baggrund af miljørisikovurderingen beregnes en risikoscore. Der udføres prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore. Ved prioriterede tilsyn føres primært tilsyn med det miljøforhold, der forårsager den høje risikoscore. En høj risikoscore betyder ikke nødvendigvis, at en bedrift ikke overholder miljøkravene. En virksomhed kan tildeles en høj risikoscore baseret på størrelse eller sårbar beliggenhed.

A: MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

SCORE 1	SCORE 3	SCORE 5
EMAS /ISO	Skriftlige miljømål	Ingen miljø-systematik
		x

B: REGELEFTERLEVELSE

SCORE 1	SCORE 3	SCORE 5
0 håndhævelser indenfor 3/6 år	1 håndhævelse indenfor 3/6 år	2 eller flere håndhævelser indenfor 3/6 år
x		

C: HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OPLAGRET HUSDYRGØDNING

SCORE 1 (ingen af understående)			
Fastmonteret pumpe	Gyllebeholder u. fast låg	Møddingsplads	Markstak
SCORE 3 (1-2 af understående)			
Fastmonteret pumpe	Gyllebeholder u. fast låg	Møddingsplads	Markstak
	x	x	
SCORE 5 (3-4 af understående)			
Fastmonteret pumpe	Gyllebeholder u. fast låg	Møddingsplads	Markstak

D: EMISSIONER TIL LUFT, JORD - OG / ELLER VANDMILJØ OG HUSDYRBRUGETS STØRRELSE

SCORE 1	SCORE 3	SCORE 5
§ 16b (< 750 kgNH ₃ N), erhvervs-mæssigt dyrehold som før 1/8-17 var omfattet af tilsyn eller § 10	§ 16b (> 750 kgNH ₃ N), § 11 eller § 12 med 75-250 DE	§ 16a eller § 12 med over 250 DE
	x	

E: SÅRBARHED (højeste score anvendes ved beregningen)

SCORE 1			
Vandløb > 200 m	> 1000 m til Kategori 1- eller 2-natur	Uden for NFIO/indsatsområde	Over 100 m til nabo
x	x	x	x
SCORE 3			
Vandløb 100-200 m	300-1000 m til Kategori 1- eller 2-natur	Uden for NFIO/indsatsområde	50-100 m til nabo
SCORE 5			
Vandløb < 100 m	< 300 m fra Kategori 1- eller 2-natur	Indenfor NFIO/indsatsområde	< 50 m t nabo

RISIKOSCORE¹:2,46

¹ Den vægtede score for den enkelte virksomhed beregnes ud fra følgende formel: Rvirksomheder = (40% x A + 60 % x B) x 50 % + (33 % x C1 + 33 % x D1 + 34 % x E) x 50 %.