



VENOKA A/S
Mads Bjerres Vej 6
7500 Holstebro

Dato: 23. juni 2022
Sagsnummer: 06.01.15-P19-26-22
Henv. til: Helena Staunstrup Kvist
Direkte tlf.: 9611 7799
Afdeling tlf.: 9611 7562
Helena.Staunstrup.Kvist@holstebro.dk

Tilslutningstilladelse

Tilslutning af processpildevand samt tag- og overfladevand til forsyningens kloak

VENOKA A/S

Mads Bjerres Vej 6, 7500 Holstebro



Stamblad

Godkendelsesdato	23. juni 2022
Sagsnummer	06.01.15-P19-26-22
Virksomhedens navn, CVR	VENOKA A/S, 27660517
Virksomhedens adresse	Mads Bjerres Vej 6, 7500 Holstebro
Matrikelnummer	1BI, Lægård, Holstebro Jorder
Virksomhedens kontaktoplysninger	Kirsten Jensen, Kirsten@venoka.dk
Hovedaktivitet	Fremstilling af færdige metalprodukter
Væsentlig biaktivitet	-
Godkendelses- og tilsynsmyndighed	Holstebro Kommune, Team Vand & Ressourcer Kirkestræde 11, 7500 Holstebro E-mail: TM@holstebro.dk Tlf.: 9611 7562
Sagsbehandler, tlf.	Helena Staunstrup Kvist, 9611 7799



Indholdsfortegnelse

Stamblad	2
Indholdsfortegnelse	3
Ansøgning	4
Beskrivelse af projektet.....	4
Afgørelse	5
Meddelelse af tilladelse	5
Anden lovgivning og generelle oplysninger.....	5
Jord	5
Grundvandssænkning	5
Tilladelsens vilkår.....	6
Generelt	6
Overfladevand fra befæstede arealer	6
Processpildevand	7
Uheldshåndtering	9
Ophør	9
Lovhenvísninger	10
Udnyttelse, klagevejledning og søgsmål.....	11
Klagevejledning	11
Fritagelse for brug af klageportal.....	11
Søgsmål	11
Aktindsigt	11
Udnyttelse af tilladelse.....	11
Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering	12
Planforhold.....	12
Befæstede arealer.....	13
Sammensætning af spildevandet.....	13
Miljøfremmede stoffer.....	14
Påvirkning af ledningsnettet	14
Påvirkning af renseanlæg og slam	14
Påvirkning af miljøet.....	14
Væsentlighedsvurdering – internationale beskyttelsesområder	15
BAT og renere teknologi.....	15
Begrundelse for spildevandstilladelsen	15



Kopi til orientering er sendt til	16
Bilag 1 - Afløbstegning	17
Bilag 2 - Spildevandsplan	18

Ansøgning

VENOKA A/S har den 20. maj 2022 søgt om tilladelse til tilslutning af processpildevand ved etablering af en vandskærer i produktionen fra Mads Bjerres Vej 6, 7500 Holstebro til Vestforsyning Spildevand A/S' spildevandssystem.

Beskrivelse af projektet

I forbindelse med etablering af en vandskærer til skæring af stål og aluminium, vil virksomheden fremadrettet aflede processpildevand fra vandskæreren. Vandskæreren har et forbrug på 225 l/timen, når vandstrålen til skæring er tændt og aktiv i drift. Vandskæreren anslås at være i drift ca. 1.700 timer om året. Det vil sige, at der må forventes afledning af ca. 380 m³ processpildevand årligt til spildevandsledningen.

Den eksisterende bebyggelse resulterer i afledning af overfladevand fra i alt 2.870 m² tagareal og 2.020 m² belægningsareal. Det samlede grundareal er 5.777 m². Bebyggelsen resulterer i et samlet befæstet areal på i alt:

$$1,0 \times 2.870 \text{ m}^2 + 1,0 \times 2.020 \text{ m}^2 = 4.890 \text{ m}^2$$

Bebyggelsen resulterer i en befæstelsesgrad på ca. 85%. Virksomheden ligger i erhvervsområde og der må derfor afledes tag- og overfladevand fra 60% af matriklen uden neddrosling. Ved fremtidige ændringer på befæstelse, vil overfladevandet skulle håndteres enten ved neddrosling eller på anden vis håndteres lokalt.



Afgørelse

Holstebro Kommune meddeler hermed tilladelse efter § 28 stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven til tilslutning af spildevand og overfladevand fra VENOKA A/S, Mads Bjerres Vej 6, 7500 Holstebro til Vestforsyning Spildevand A/S' spildevandsystem.

Meddelelse af tilladelse

Holstebro Kommune meddeler hermed tilladelse til det ansøgte på de nedenfor nævnte vilkår. Tilladelsen er givet på grundlag af ansøgning dateret den 20. maj 2022 samt øvrige oplysninger i sagen.

Tilladelsen omfatter tilslutning af processpildevand fra vandskærer via sandfang til Vestforsynings spildevandsledning, samt tilslutning af tag- og overfladevand fra matriklen til Vestforsynings regnvandsledning.

Denne tilladelse har i henhold til § 19 i Forvaltningsloven været forelagt ansøger og øvrige parter til udtalelse inden endelig meddelelse. I den forbindelse er ansøger gjort bekendt med sin ret til at udtale sig til og få aktindsigt i sagen jf. forvaltningslovens bestemmelser herom.

Bemærkninger er fra Vestforsyning Spildevand indkommet med skrivelse af 10. juni 2022 og er indarbejdet i tilladelsens spildevandstekniske redegørelse i det omfang, det er fundet hensigtsmæssigt og foreneligt med lovgivningen og kommunens planlægning.

Anden lovgivning og generelle oplysninger

Jord

Matriklen er beliggende i område med områdeklassificering og derfor skal en evt. jordflytning anmeldes til Holstebro Kommune senest 4 uger før flytning. Det ønsket flyttede jord fra det områdeklassificerede areal skal analyseres med en prøve pr. påbegyndt 120 tons.

Grundvandssænkning

Opstår der behov for midlertidig eller varig grundvandssænkning, herunder afledning af oppumpet grundvand i forbindelse med gennemførelsen af projektet, skal der ansøges om tilladelse hertil ved Holstebro Kommune.



Tilladelsens vilkår

Såfremt vilkår i denne tilladelse findes utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige, kan tilsynsmyndigheden efter Miljøbeskyttelseslovens § 30 påbyde supplerende vilkår, så forholdene bedres og/eller gøres mere hensigtsmæssige.

Generelt

1. Spildevandsanlægget skal etableres og drives som beskrevet i ansøgningen med supplerende oplysninger, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor.
2. Der må til Vestforsynings spildevandsledning tilledes processpildevand og sanitært spildevand fra virksomheden.
3. Der må til Vestforsynings regnvandsledning afledes tag- og overfladevand fra tagflader og befæstede arealer.
4. Virksomheden skal holde Holstebro Kommune orienteret om, hvem der er miljømæssigt driftsansvarlig for virksomhedens aktiviteter.
5. De af tilladelsens vilkår, der angår driften, skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for eller udfører den pågældende del af driften. Et eksemplar af tilladelsen skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet.
6. Fremtidige nye aktiviteter og ændringer af spildevandssammensætningen, som kan indebære en ændring af forureningen i spildevandet, herunder ændringer i spildevandsmængder, -koncentrationer eller -sammensætning, må ikke gennemføres uden Holstebro Kommune har meddelt tilladelse hertil.
7. Eventuelle ubrugte spildevands- og regnvandsledninger i forbindelse med anlægsarbejde på grunden skal enten fjernes eller fyldes op med beton pga. risiko for rottebo. Dette arbejde skal aftales med Vestforsyning i god tid inden arbejdet udføres, således at afblænding af kloakledninger ind til Vestforsynings ledningsnet sker i henhold til Vestforsynings retningslinjer.
8. Ved ændringer på kloaksystemet, skal der senest 1 måned efter færdigetablering sendes en færdigmelding af kloaksystemet med kloaktegninger samt evt. reviderede oplysninger om sand/slamfang og olie/koalescensudskiller til Holstebro Kommune. Færdigmeldingen skal være underskrevet af en autoriseret kloakmester.

Overfladevand fra befæstede arealer

9. Tag- og overfladevand fra befæstede arealer skal via egnede sandfangsbrønde med riste ledes til Vestforsynings regnvandsledning.
10. Rendestensbrønde skal efterses og oprenses efter behov.



11. Ved fremtidig ændring på befæstelse skal tag- og overfladevand håndteres og neddrøses forinden tilladning til forsyningens regnvandsledning. Alternativt skal merbefæstelse (op til 40%) håndteres ved nedsivning på egen grund. Der må ved fremtidig ændring på befæstelse maksimalt afledes tag- og overfladevand fra 60% befæstelse på matriklen svarende til 38 l/s til Vestforsynings regnvandsledning. Evt. hydraulisk regulering skal foregå på egen grund, eksempelvis med vandbremse.
12. Afløbsinstallationer skal etableres og dimensioneres efter DS 432, og tag- og overfladevand må ikke direkte afledes til nabogrunde og veje. Dette gælder også ved ekstremhændelser.
13. Der må ikke foregå aktiviteter med risiko for oliespild på de befæstede arealer, der afleder til regnvandssystemet. Hvis der holder biler, som lækker olie, skal der straks efter konstatering placeres en spildbakke under disse eller på anden måde sikres, at overfladevandet ikke forurenes.
14. Holstebro Kommune kan til enhver tid forlange en analyse af overfladevandet fra grundarealet, hvis der er belæg herfor. Prøven skal udtages som stikprøve fra frit faldende vandstråle. Forholdene vedrørende prøvetagning og analyseparametre fastlægges ved den enkelte prøvetagning.
15. Udgifter til prøvetagning og analyser afholdes af virksomheden.
16. Stikprøver af overfladevand skal udtages og analyseres af et dertil akkrediteret analysefirma.

Processpildevand

17. Virksomheden må aflede processpildevand fra vandskæreren svarende til 500 m³ pr. år.
18. Processpildevandet fra vandskæreren skal afledes via sandfang som er dimensioneret for belastningen og etableret og dimensioneret iht. gældende normer.
19. For at vurdere processpildevandets sammensætning, skal virksomheden udtage en stikprøve af processpildevandet fra vandskæreren til dokumentation på processpildevandets sammensætning senest 1 måned efter meddelelse af denne tilladelse. Dokumentation skal efterfølgende indsendes til TM@holstebro.dk att.: Spildevand.
20. Holstebro Kommune vil på baggrund af resultatet, vurdere på hvor vidt der skal foretages regelmæssig prøvetagningskontrol eller om kravet om rutinemæssig prøvetagningskontrol kan bortfalde, hvis grænseværdierne overholdes.
21. Prøven skal udtages som stikprøve, mens vandskæreren er i drift, og analyseres af et dertil akkrediteret laboratorium og iht. de til enhver tid gældende standarder herfor.
22. Analyseresultaterne skal fremsendes til Holstebro Kommune senest 14 dage efter, at virksomheden har modtaget analyserne.
23. Udgifter til prøvetagning og analyse afholdes af virksomheden.



24. Processpildevandet fra vandskæreren skal overholde følgende emissionsværdier:

Parameter	Koncentrationskrav		Kontrolform	Analysemetode*
	Enhed	Grænseværdi		
pH	Min.	6,5	Absolut	Feltprøve
pH	Max.	9,0		
Suspenderet stof (SS)	mg/l	500	Absolut	DS/EN 872 eller gældende Reflab metodedatablad.
Cadmium, Cd	µg/l	3	Absolut	DS 259 eller DS/EN ISO 15587-2 med oplukning samt gældende Reflab metodedatablad
Kobber, Cu	µg/l	100**	Vejledende	
		500	Maksimal, absolut	
Bly, Pb	µg/l	100	Absolut	
Zink, Zn	µg/l	3.000	Absolut	
Mineralsk olie	mg/l	20	Absolut	Gældende metodedatablad fra Reflab metode 5:2005

*) Analysemetoderne skal være i overensstemmelse med gældende udgave af Miljøministers Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

**) Tilsigtet værdi som udtryk for det langsigtede mål for afledningen, se afsnit "Påvirkning af renseanlæg og slam" under Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering.

25. Hvis kravet om prøvetagning skulle bortfalde jf. vilkår 20, kan Holstebro Kommune til enhver tid herefter forlange en analyse af processpildevandet, hvis der er belæg herfor. Prøven skal udtages som stikprøve fra frit faldende vandstråle. Forholdene vedrørende prøvetagning og analyseparametre fastlægges ved den enkelte prøvetagning.



Uheldshåndtering

26. Ved driftsuheld eller unormale driftssituationer, der kan medføre forurening eller have væsentlig betydning for kloak- eller renseanlægget, skal Holstebro Kommune og vagthavende hos Vestforsyning Spildevand A/S orienteres omgående:

Vestforsyning kontaktes på tlf. 9612 7300 – spørg efter renseanlægget. Uden for arbejdstid henviser telefonsvareren til Falck, som kontakter de pågældende vagter.

Holstebro Kommune kontaktes på tlf. 9611 7562.

27. Virksomheden skal sikre den nødvendige oprensning, og det forurenede materiale skal bortskaffes i henhold til Holstebro Kommunens anvisninger.
28. Virksomheden skal hurtigst muligt og senest 14 dage efter uheld indsende en skrivelse til Holstebro Kommune, der beskriver uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader, samt beskriver forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld.

Redegørelse for uheldet sendes til følgende:

Vestforsyning: info@vestforsyning.dk

Att.: Spildevand

Holstebro Kommune: TM@holstebro.dk

Att.: Spildevand

Ophør

29. Ved ophør af driften eller nedbrydning af virksomheden, skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare, samt for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Nedløbsbrønde, beholdere m.v., hvis indhold kan forurene jord, grundvand og vandløb, skal tømmes og afproppes for at undgå forureningsfare. Ved midlertidig eller permanent ophør af driften gives skriftlig besked til Holstebro Kommune.



Lovhenvisninger

- Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 (Miljøbeskyttelsesloven)
- Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 (Forvaltningsloven)
- Gældende normer DS 432, DS/EN 858-2 og SBI-anvisning 185
- Rørcenter-anvisning 006, kapitel 10
- Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2 2006: Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg
- Bekendtgørelse nr. 2362 af 26. november 2021, om kvalitetskrav til miljømålinger (Analyse kvalitetsbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021, om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2022 (Habitatbekendtgørelsen)



Udnyttelse, klagevejledning og søgsmål

Klagevejledning

Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald, kan klage over afgørelsen.

Fristen for at klage over afgørelsen er den 21. juli 2022.

Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via borger.dk. Hvis du er virksomhed eller forening, skal du klage via virk.dk. Du skal logge ind med NemID. Når du er logger ind, kan du søge på "klagenævnet", hvor du bliver guidet igennem klageprocessen. Det koster et gebyr at få behandlet klagen.

Fritagelse for brug af klageportal

Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Holstebro Kommune, der sender anmodningen videre til klagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

Søgsmål

Du har mulighed for at indbringe afgørelsen for en domstol. Et eventuelt sagsanlæg i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 skal være anlagt senest 6 måneder efter meddelelsens afgørelse.

Aktindsigt

Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for, hvilket materiale kommunen må udlevere, er fastlagt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Udnyttelse af tilladelse

Tilslutningstilladelsen kan udnyttes straks efter modtagelsen. Ved klage kan klagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker for egen regning og risiko, da klagenævnet kan ændre afgørelsen.

På Holstebro Kommunes vegne

Helena Staunstrup Kvist
Miljømedarbejder



Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering

Der kan meddeles tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, såfremt det findes godtgjort at:

- Tilledningen af virksomhedens spildevand til Vestforsyning Spildevand A/S' renseanlæg kan ske således, at forsyningsselskabets udledningstilladelse(r) kan overholdes.
- Tilledningen kan ske inden for spildevandsplanens rammer og renseanlæggets kapacitet.
- Virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) og renere teknologi.
- Virksomheden indrettes og drives på en sådan måde, at forurening mindskes mest muligt, under hensyntagen til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 1.

Herunder følger den spildevandstekniske vurdering, som er en redegørelse for, at forudsætningerne for at meddele tilladelsen er opfyldt. Det betyder, at tilladelsen er ledsaget af sådanne vilkår, at risikoen for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne begrænses.

Den spildevandstekniske vurdering omfatter en vurdering af spildevandsafledningen fra virksomheden samt en kort beskrivelse af baggrunden for de opstillede krav.

Planforhold

Virksomheden er underlagt byplanvedtægt nr. 17, som udlægger området til industriområde. Virksomheden er beliggende i kloakopland HO182, som er separatkloakeret og beskrevet i Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2020-2030 (Spildevandsplanen).

Spildevandet fra værkstedet løber via sandfang til spildevandsledning og videre til Holstebro Renseanlæg.

Holstebro Renseanlæg er godkendt til 188.000 PE og var i perioden 2012-19 (gennemsnit over perioden) belastet med 134.000 PE (Spildevandsplanen).

Holstebro Kommune vurderer, at stofmængden og den hydrauliske belastning fra virksomheden er af uvæsentlig betydning i forhold til den samlede belastning af renseanlægget. Virksomheden forventes at belaste med ca. 400 m³/år fra vandskæreren.

Regnvandet ledes via regnvandsledning til regnvandsbassin BAS0026 med udløb UHO92R til Lægård Bæk.



Befæstede arealer

Ifølge byplanvedtægten fra 1967 ligger virksomheden i et industriområde, og kan derfor jf. kommunens spildevandsplan befæste 60% af matriklen uden at skulle foretage neddrosling på egen grund. Forsyningens regnvandsledning i området er ikke dimensioneret med klimafaktor. Virksomhedens matrikel har et areal på 5.777 m². 60% befæstelse af arealet giver dermed en maksimal afledning til forsyningens regnvandsledning på:

$$0,6 \times 0,5777 \text{ ha} \times 110 \text{ l/s/ha} + 0,4 \times 0,5777 \times 1 \text{ l/s/ha} = 38 \text{ l/s}$$

I forbindelse med en fremtidig ændring på befæstelse er det stillet som vilkår, at der skal drosles på overfladevandet fra virksomheden, da den i dag er ca. 85% befæstet.

Vilkårene stillet til drift og indretning af befæstede arealer og sandfang skal sikre, at afledningen af regnvand i fremtiden reguleres, og at overfladevand renses som tiltænkt.

Vestforsyning Spildevand A/S har med skrivelse af 10. juni 2022 indsendt høringssvar vedrørende drosling af overfladevand fra befæstede arealer:

"Ledninger omkring Mads Bjerres vej er hydraulisk overbelastede med de nuværende befæstede arealer. Befæstelsesgraden i oplandet er højere end ledningerne er dimensioneret for. ... Vestforsyning skal derfor gøre opmærksom på, at tilledningen fra virksomheden er medvirkende årsag til, at afløbssystemet er overbelastet og at der kan forekomme opstuvning til terræn hyppigere end gns. Hvert 5. år. Tilsvarende betyder den uregulerede tilledning fra virksomheden hurtigere opfyldning af bassin ved dagbladet og at nedstrøms vandløb belastes uhensigtsmæssigt." (Uddrag af høringssvar).

Holstebro Kommune vurderer, at det er i overensstemmelse med nuværende administrationspraksis vedtaget i Spildevandsplan 2020-2030 at indføre vilkår, om at der ved fremtidige ændringer på udvendig befæstelse skal ske en regulering/drosling af afledning af overfladevand, og at der ikke er proportionalitet i at stille vilkår om, at virksomheden skal indføre drosling nu, da der ikke ændres på udendørs belægninger.

Sammensætning af spildevandet

Virksomheden udleder processpildevand fra en vandskærer. Vandskæreren har et forbrug på 225 l/timen, når vandstrålen til skæring er tændt og aktiv i drift. Der anslås at være ca. 1.700 driftstimer om året. Det vil sige, at der må forventes at være et forbrug på ca. 400 m³ vand årligt, som afledes til spildevandsledningen gennem sandfang. Der etableres sandfang forinden afledning, som vurderes at kunne opsamle en stor del af de miljøfremmede stoffer, som måtte forekomme i spildevandet. For at virksomheden har en bufferkapacitet i forhold til vandmængde til spildevandsledningen, er der i vilkår 17 givet lov til at tillede 25 % oven i den estimeret vandmængde, det vil sige 500 m³ vand årligt. Der skæres primært i rustfrit, galvaniseret stål, aluminium og almindeligt stål, hvorfor der er stillet krav om udtag af en vejledende analyseprøve fra processpildevandet.



Miljøfremmede stoffer

Der er risiko for afledning af miljøfremmede stoffer ved vandskæreren igennem skæringen af emner, som angives at være rustfrit, galvaniseret stål, aluminium og almindeligt stål. Det vil fortrinsvist være tungmetaller; det vurderes, at disse kan forventes at forekomme både partikulært og på opløst form. Etablering af sandfang efter vandskæreren vurderes at kunne opsamle en stor del af det partikulære materiale, som måtte fremkomme ved skæring i emner, mens en del af de opløste tungmetaller vil kunne adsorbere, men det kan ikke med stor sandsynlighed afvises, at der vil forekomme miljøfremmede stoffer i det afledte processpildevand. Derfor er der stillet vilkår om et orienterende prøvetagningsprogram, som kan afklare evt. indhold af miljøfremmede stoffer i processpildevandet (vilkår 19).

Påvirkning af ledningsnettet

Sandfang før afledning til spildevandssystemet skal sikre, at der ikke sker uhensigtsmæssige udfældninger eller korrosion i forsyningens ledningsnet ved afledning af processpildevandet fra vandskæreren. Der vurderes umiddelbart, at processpildevandet er forholdsvist uproblematisk, men der er stillet krav om et orienterende prøvetagningsprogram, som kan afklare evt. indhold af stoffer i processpildevandet, som kan påvirke ledningsnettet.

Påvirkning af renseanlæg og slam

Renseanlæggene i Holstebro Kommune har speciel fokus på spildevand med miljøfremmede stoffer og tungmetaller pga. ønske om at udbringe spildevandsslam på landbrugsjord. Det er derfor vigtigt at nedbringe afledningen af disse uønskede stoffer ved virksomheden.

Holstebro Kommune vurderer mængden af afledte tungmetaller vil være minimal og mener, at korrekt dimensioneret og vedligeholdt sandfang vil rense tilstrækkeligt i forhold til vandmængden.

Påvirkning af miljøet

Virksomheden ligger i et område med særlig drikkevandsinteresse (OSD). Dette betyder at grundvandet i dette område er særlig vigtigt for indvindingen af drikkevand.

Virksomheden er beliggende udenfor nitratfølsom indvinding (NFI). Grundvandet er i disse områder særligt sårbart over for forurening med nitrat. Når grundvandet er sårbart over for forurening af nitrat, er det også sårbart over for andre typer af forurening.

Virksomheden er beliggende i indvindingsopland til Nibsbjerg Vandcenter, hvorfor det er vigtigt at sikre en god drift af virksomheden og sandfang for at minimere risikoen for forurening af drikkevandet.

Ved at indrette og drive virksomheden og sandfang efter vilkårene opstillet i denne tilladelse, vurderer Holstebro Kommune at virksomheden drives på en sådan måde, at det tilgodeser placeringen inden for både indvindingsopland og OSD.



Væsentlighedsvurdering – internationale beskyttelsesområder

Ifølge habitatbekendtgørelsen¹ skal der i afgørelser efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 ske en vurdering af udledningens betydning for internationale beskyttelsesområder samt visse arter (bilag IV-arter).

Spildevandet og regnvandet fra området udledes til Storå efter rensning hhv. på renseanlæg og i våde bassiner. Da spildevandet renses på renseanlægget inden udledning og den ekstra mængde spildevand vurderes at kunne rummes i renseanlægget nuværende udledningstilladelse, samt på grund af afstanden til Natura-2000 området, vurderes det, at udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området ikke vil blive påvirket af afledningen af spildevand fra virksomheden. Regnvandet udledes via vådt regnvandsbassin BAS0026 til UH092R til Lægård Bæk.

Lægård Bæk munder ud i Storå, som ligger i oplandet til Nisum Fjord. Nisum Fjord er internationalt beskyttelsesområde Natura 2000-område nr. 65 (EF-fugle-beskyttelsesområde nr. F 38, habitatområde nr. 58 og Ramsarområde nr. R4).

Holstebro Kommune har foretaget denne vurdering og konklusionen er, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke Natura 2000-område nr. 65 eller konkrete bilag IV-arter væsentligt.

På baggrund af ovenstående er det Holstebro Kommunes vurdering, at såvel dyrearterne som naturtyperne i og omkring Nisum Fjord ikke påvirkes som følge af udledningerne.

BAT og renere teknologi

Vurderingen af BAT i relation til spildevand har ofte udgangspunkt i begrænsning i afledning af stoffer, der er uønskede i spildevandet. Dette kan ske ved at begrænse anvendelsen af pågældende stoffer eller ved at substituere de uønskede stoffer med mere miljøvenlige stoffer.

Holstebro Kommune vurderer, at virksomheden lever op til kravet om BAT, hvis vilkårene i tilladelsen overholdes, da dette så vil betyde korrekt dimensioneret sandfang samt drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæg, der mindsker risikoen for forurening og uheld.

Begrundelse for spildevandstilladelsen

På baggrund af ovenstående spildevandstekniske beskrivelse og vurdering, finder Holstebro Kommune det godt gjort, at virksomheden er bekendt med de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

¹ BEK nr. 2091 af 12. november 2021, Habitatbekendtgørelsen



Kopi til orientering er sendt til

VENOKA A/S, CVR 27660517, P-nr.: 1003022130

Vestforsyning Spildevand A/S, CVR 26704006, P-nr.: 1009221332

Danmarks Fiskeriforening, CVR 45812510, P-nr.: 1001874009

Danmarks Naturfredningsforening, CVR 60804214, P-nr.: 1002121278

Danmarks Sportsfiskerforbund, CVR 37099015, P-nr.: 1001751945

Danmarks Sportsfiskerforbund v/ Gunnar H. Pedersen Ove Krarupsvej 17, 6990 Ulfborg

Dansk Ornitologisk Forening, CVR 54752415, P-nr.: 1001712827

Dansk Ornitologisk Forening - Vestjylland, CVR 29287112, P-nr.: 1011976545

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, CVR 25145615, P-nr.: 1004659823

Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning Nord, CVR 37105562, P-nr.: 1020864415

Sundhedsstyrelsen, CVR 12070918, P-nr.: 1003398314

Dansk Fritidsfiskerforbund, CVR 25967364, P-nr.: 1008359527

Nisum Fjord Fritidsfiskerforening v/ Erik Holk, Nørhedevej 28, 6990 Ulfborg



Bilag 2 - Spildevandsplan

