



15. august 2025

Miljøgodkendelse

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

Miljøgodkendelse til anvendelse af knust sanitet som bundsikring under tilbygning til stald på Åbenråvej 1, 6270 Tønder, matrikel nr. 115 Ll. Emmerske, Tønder.





Datablad

Ansøger:

Navn: Johannes Mamsen
Adresse: Åbenråvej 1, 6270 Tønder
Telefonnummer: 60 95 56 02
e-mail: jm@tondermark.dk
Kontaktperson: Johannes Mamsen

Virksomhedsoplysninger:

CVR nummer: 33815077
P-nummer: 1017067598
Beliggenhed: Åbenråvej 1, 6270 Tønder
Matrikel: 115 Ll. Emmerske, Tønder

Listepunkt: Hovedaktivitet nr: H\$16a ikke IED

Biaktivitet nr: K206 "Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding".

Rådgiver: Sønderjysk Miljørådgivning, Knud Damgaard Christensen

Sagsbehandler:

Charlotte Steffensen, miljømedarbejder, Myndighed - Teknik og Miljø
Tlf.: 74 92 87 32
Mail: chaste@toender.dk
KS: Lise B. C. Sivesgaard, miljømedarbejder, Myndighed - Teknik og Miljø

Sags id: 09.02.00-P19-8-25

Høringsperiode: 15. august 2025 – 12. september 2025

Klagefrist: 12. september 2025



Indholdsfortegnelse

Indledning.....	4
Afgørelse om miljøgodkendelse	4
Vilkår.....	4
Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt.....	7
Miljøteknisk beskrivelse	8
Vurderinger og begrundelser	9
Virksomhedens bemærkninger	11
Klagevejledning.....	12
Bilag	12



Indledning

Baggrund

Aktiviteten er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen¹, og er opført på bilag 2 under listens punkt K206, som omfatter "Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding".

Baggrunden for denne afgørelse er:

Virksomheden har søgt om miljøgodkendelse til anvendelse af knust sanitet som bundsikring under en 680 m² tilbygning til eksisterende stald. Knust sanitet anvendes som erstatning for jomfruelige råstoffer.

Gældende miljøgodkendelser og tilladelser i hht. Miljøbeskyttelsesloven²

Miljøgodkendelse af 16. juli 2025 til anvendelse af slagge til bundsikring af kalveplads og køreareal.

Miljøgodkendelse af 31. august 2023 til anvendelse af affaldsforbrændingsslagge til bundsikring af to ensilagepladser.

Afgørelse om miljøgodkendelse

- Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 til anvendelse af knust sanitet under tilbygning til stald.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, som er defineret i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og godkendelsesbekendtgørelsen. Andre nødvendige tilladelser skal søges særskilt inden bygge- og anlægsarbejdet påbegyndes, f.eks. skal der søges om tilladelse til afledning af tagvand.

Godkendelse:

Vi meddeler tilladelse til, at virksomheden udbygges, reableres og drives som anført i beskrivelsen og som det i øvrigt fremgår af sagens akter på følgende vilkår:

Vilkår

Generelt

1. Et eksemplar af godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
2. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter offentliggørelsen. Ved udnyttet forstås at anlægsarbejdet er afsluttet, herunder at knust sanitet er befæstet med et tæt lag af beton jf. vilkår 14

¹ [Godkendelsesbekendtgørelsen](#), nr. 1083 af 9. august 2023

² [Bekendtgørelse af lov nr. 1093 af 11. november 2024 om miljøbeskyttelse med senere ændringer](#)



3. Inden arbejdet med at udlægge sanitet påbegyndes, skal Tønder Kommune, Teknik & Miljø, Myndighed orienteres.
4. Når arbejdet med at udlægge sanitet er afsluttet, skal Tønder Kommune, Teknik & Miljø, Myndighed orienteres. Orienteringen skal indeholde angivelse af den samlede mængde sanitet, der er udlagt.
5. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare, og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand eventuelt ved rensning af grunden. En redegørelse for disse foranstaltninger skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.

Tønder Kommune kan kræve knust sanitet fjernet, hvis det ikke kan sikres tilstrækkelig sikkerhed for, at vilkår omkring vedligeholde (vilkår 27) kan overholdes efter ophør af virksomheden.

6. Hvis bygningen engang skal fjernes, skal knust sanitet bortskaffes som affald efter gældende regler.
7. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsens "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres i stalden og er uigennemtrængeligt for fugt.

Indretning og drift

8. Bundsikringen skal etableres i overensstemmelse med det i ansøgningen fremsendte projekt. Ændres projektet eller hvis der konstateres forureningsforhold eller tegn herpå, skal Kommunen straks underrettes med henblik på en eventuel revurdering.
9. Der må benyttes 920 m³ (ca. 1.550 ton) knust sanitet til projektet med bundsikring af 860 m² tilbygning til stald.
Sanitet udlægges i en lagtykkelse på ca. 1,35 m
10. Fraktionen "knust sanitet" skal svare til Norrecco A/S's beskrivelse i "Driftsinstruks for modtagelse og oparbejdning af sanitet - Instruktion" dateret 11. februar 2025. Fraktionen består af håndvaske, toiletter, porcelæn samt klinker fri for mørtel og fliseklæb nedknust til 0-20 mm egnet til anvendelse som bundsikringsmateriale.
11. Hvis der skal anvendes andre partier af knust sanitet, end det der er fremsendt analyser på sammen med ansøgningen, skal pågældende analyser sendes til og godkendes af Tønder Kommune, Myndighed, inden partiet må benyttes.
12. Analyserne skal som minimum svare til analyserne beskrevet i "Driftsinstruks for modtagelse og oparbejdning af sanitet - Instruktion", dateret 11. februar 2025.
13. Knust sanitet skal anbringes minimum 1 m over højeste grundvandsstand, så der ikke er risiko for, at sanitet kommer i berøring med grundvandet. Højeste grundvandsstand måles i perioden februar til april.



14. Knust sanitet skal overdækkes med en tæt belægning på minimum 10 cm beton eller asfalt. Beton skal være i miljøklasse "aggressiv" (A) og med styrkekrav 35 MPa eller tilsvarende asfaltbelægning f.eks. Agroasfalt.
15. Knust sanitet må kun udlægges inden for tilbygningens sokkel.
16. Arealet udenom bygningen skal etableres med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
17. Eventuelle skråninger skal sikres mod erosion.

Luftforurening

18. Anvendelse af knust sanitet må ikke give anledning til støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering kan betegnes som væsentlige uden for virksomhedens område.
19. Dagligt og umiddelbart efter arbejdet er afsluttet skal støv, smuds og affald, herunder rester af knust sanitet, fjernes fra veje og omkringliggende arealer.

Støj

20. Særligt støjende aktiviteter i forbindelse med anlægsarbejdet må ikke foregå uden for tidsrummet hverdage kl 7-18 og lørdage 8-12.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

21. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
22. Evt. skråninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Er der tegn på erosion skal dette udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
23. Evt. rørledninger, dræn og brønde indenfor 15 m fra anlægget skal være tætte, så der ikke kan ske indsvivning til disse fra projektområdet.
24. Går projektet i stå under indbygning af sanitet, skal knust sanitet overdækkes med tæt overdækning. Dette skal senest ske efter 4 uger.
25. Midlertidigt oplag af knust sanitet kan ske på stedet før anvendelse i op til 4 uger uden overdækning, og med tæt overdækning op til 6 måneder, regnet fra datoen for modtagelse af første læs.
26. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af arealer med tæt belægning. Eventuelle utætheder skal udbedres hurtigst muligt.



Egenkontrol

27. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af den tætte belægning. Dette kan gøres etapevis. Utætheder skal udbedres, så hurtig som muligt, efter at de er konstateret. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lager en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst en gang hvert tredje år.
28. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage visuel kontrol med evt. skråningernes beskaffenhed og evt. erosion skal udbedres hurtigst muligt.
29. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- Dato for og resultat af inspektioner
 - Dato for eventuelt foretagne udbedringer af tætte belægninger og/eller skråninger.
 - Angivelse af perioden hvor der evt. har været pause i udlægningen jf. vilkår 24.
 - Angivelse af perioden hvor der evt. har været midlertidig oplag af sanitet jf. vilkår 25.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Driftsforstyrrelser

30. Hvis driftsforstyrrelser eller uheld i forbindelse med anlægsfasen og senere brug af bygningen medfører væsentlig forurening skal virksomheden straks anmelde uheldet til Beredskabet på tlf. nr. 112.
31. Uheld skal hurtigst muligt, og inden 14 dage indberettes skriftligt til Myndighed, Teknik og Miljø. Indberetningen skal indeholde en redegørelse om uheldets art, omfang og en beskrivelse af eventuelle virkninger på miljøet. Derudover skal det beskrives hvordan lignende uheld kan undgås i fremtiden.

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt

Anvendelse af knust sanitet er omfattet af punkt 11b "Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter som ikke er omfattet af bilag 1)" på bilag 2 til Miljøvurderingsloven³.

Vi har på baggrund af ansøgers ansøgningsskema gennemført en screening i forhold til de relevante kriterier, som er i Miljøvurderingslovens bilag 6. Vi konkluderer, at det ansøgte ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Vi har på den baggrund vurderet, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven.

³ [Bekendtgørelse af lov nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\) med senere ændringer.](#)



Baggrunden for denne vurdering er, at projektet på grund af dets størrelse og de aktiviteter som iværksættes for at undgå forurening ikke forventes at få en væsentlig negativ indvirkning på miljøet.

Miljøteknisk beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse er hovedsagelig baseret på ansøgningen om miljøgodkendelse.

Ansøger og ejerforhold

Sønderjysk Miljørådgivning v/ Knud Damgaard Christensen, Nørregade 31 st, 6270 Tønder har på vegne af Johannes Mamsen søgt om miljøgodkendelse til anvendelse knust sanitet som bundsikring under tilbygning til en stald på Åbenråvej 1, 6270 Tønder.

Indretning og drift

Virksomheden har søgt om miljøgodkendelse til anvendelse af knust sanitet en tilbygning til en stald. Dette som erstatning for jomfruelige råstoffer.

Tilbygningen har et areal på 680 m² og der skal bruges ca. 920 m³ svarende til 1.300-1.550 ton knust sanitet. Lagtykkelsen bliver 1,35 m så tilbygningen kommer i samme kote som eksisterende bygninger. Knust sanitet vil blive dækket af et tyndt lag sand som bliver afdækket med 15 cm beton.

Den knuste sanitet er fra Norrecco Agerskov ApS til genanvendelse.

Virksomhedens daglige driftstid

Driftstid i forbindelse med anlægsarbejdet vil være i tidsrummet 07.00 – 18.00 på hverdage.

Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Der er i ansøgningen ikke beskrevet nogen forureningsbegrænsende foranstaltninger. Det vurderes, at der ikke er risiko for forurening fra projektet, da sanitet udlægges 1 m over højeste grundvandsspejl og afdækkes med 15 cm beton.

Om projektet kan i øvrigt oplyses:

- at der ikke vil være udledning fra sanitet til grundvandet, dræn, vandløb, søer eller havet.
- at sanitet afdækkes med tæt belægning.
- at der ikke er drænrør, grøfter eller vandløb inden for 30 m fra projektområdet.
- at der ikke vil ske udledning af overfladevand eller drænvand fra projektområdet direkte eller via drænsystemer til vandløb, søer eller havet.
- Overfladevand i form af tagvand vil ikke komme i kontakt med saniteten, idet det afledes gennem tætte rør til grøft.
- at afstanden til indvindingsanlæg, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet er mere end 100 m og til markvandingsboring mere end 50 m.
- at grundvandet er pejlet i april 2025 til 1,35 m under terræn i område syd for tilbygningen. Dette i forbindelse med et sideløbende projekt.



Vurderinger og begrundelser

Habitat-screening

Vi har vurderet det ansøgte projekt i forhold til habitatbekendtgørelsen⁴.

Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Habitatområdet Vidå, der ligger ca. 700 m syd for projektområdet og Fuglebeskyttelsesområdet Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen ca. 3,6 km syd-vest for projektområdet.

Der er ikke registreret fund af bilag IV-arter i nærheden af projektområdet. Afstanden til nærmeste registrerede fund af bilag IV-arter er flagermus og odder mere end 1 km væk. Vi vurderer, at der ikke er egnede levesteder for bilag IV-arter, som bliver berørt af projektet og at projektet ikke vil påvirke arter opført på habitatdirektivets bilag IV eller rødlistede arter.

Vi vurderer også, at projektet, hverken i sig selv eller sammen med andre kilder og projekter i området, vil påvirke Natura 2000, arter og naturtyper optaget på habitat- og fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag væsentligt negativt.

Det vil derfor ikke være nødvendigt at lave en egentlig konsekvensvurdering.

Placering/fysisk planlægning

Projektet er beliggende på matrikel nr. 115 LI. Emmerske, Tønder. Der er ingen lokalplan for området. Virksomheden er beliggende i landzone.

Arealet med knust sanitet er beliggende:

Uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Uden for indvindingsopland til almene vandværker.

Uden for nitratfølsomme indvindingsområder (NFI).

Der er mere end 100 m til nærmeste drikkevandsboring.

Hensynet til omgivelserne

Med den valgte udformning og drift vil etablering og brug af stalden, bygningerne og udenoms arealet efter vores vurdering ikke give anledning til miljømæssige problemer i omgivelserne.

Trafikale forhold

I etableringsfasen vil der kunne forekomme mere trafik til- og fra samt på virksomheden end under almindelig drift. Der forventes ikke mere trafik end hvis der blev anvendt jomfruelige råstoffer til projektet. Til- og frakørsel vil foregå af eksisterende anlagte adgangsveje/indkørsler fra Åbenråvej, der i forvejen er noget trafikeret. Fra adgangsvejene til nærmeste nabobeboelse er der ca. 30 m.

Forebyggelse og begrænsning af forurening

Vi vurderer, at de væsentlige eventuelle forureningskilder er støj i forbindelse med etablering, afledning af overfladevand samt evt. udvaskning af forurenende stoffer fra sanitet til jord- og grundvand.

⁴ [Habitatbekendtgørelsen \(retsinformation.dk\)](#), nr. 1098 af 21. august 2023.



Støj:

Anvendelse af sanitet som erstatning for jomfruelige råstoffer vil ikke give anledning til støjgener, som ikke også vil kunne forekomme ved anvendelse af sand og grus. Der er stillet vilkår om begrænsning af de særligt støjende aktiviteter.

Tønder Kommune vurderer på den baggrund, at aktiviteterne med anlægsarbejdet af tilbygningen ikke vil medføre væsentlige støjgener for de omkringboende.

Afledning af overfladevand/spildevand:

Sanitet anvendes under en stald og dækkes med tæt belægning af beton. Tagvand fra tilbygningen ledes sammen med det øvrige tagvand i lukkede rør til grøft.

Der er bl.a. stillet vilkår om, at sanitet skal holdes inden for bygningens sokkel og vilkår om at rørledninger, dræn og brønde, der skulle ligge indenfor 15 m fra projektet, skal være tætte.

Vi vurderer, at der på grund af afstanden og de stillede vilkår ingen risiko er for forurening af vandløb.

Jord-, grundvands- og drikkevandsforurening:

Projektområdet ligger uden for OSD, indvindingsopland til almene vandværker og ca. 140 m fra nærmeste drikkevandsboring. Grundvandet er pejlet i april 2025 til 1,35 m under terræn, dette i forbindelse med et sideløbende projekt.

Der er bl.a. vilkår om, at sanitet skal placeres min 1 m over højeste grundvandsspejl og at den knuste sanitet skal afdækkes med minimum 10 cm beton eller asfalt, når udlægningen er færdig.

Vi vurderer at de stillede vilkår sikrer, at knust sanitet ikke kommer i kontakt med overflade- og grundvand og at der ikke er risiko for udvaskning fra saniteten.

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Vi vurderer, at det af virksomhedens miljøtekniske beskrivelse fremgår, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik.

Sammenfatning

Efter en konkret vurdering er det vores sammenfattende opfattelse, at projektet på grund af dets art og størrelse og de aktiviteter som iværksættes for at undgå forurening ikke forventes at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Andre bemærkninger

Tønder Kommune, Teknik & Miljø, er tilsynsførende myndighed efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og kontrollerer at de meddelte vilkår overholdes.

Anden lovgivning

Region Syddanmark vil på et senere tidspunkt tage stilling til om arealet, hvor der er anvendt knust sanitet, skal kortlægges som forurenede efter jordforureningsloven⁵, hvilket betyder:

- at fremtidige bygnings- og arealmæssige ændringer på arealet skal være søgt og have opnået tilladelse

⁵ LBK nr. 282 af 27. marts lov om forurenede jord



ved kommunen inden de iværksættes.

- at fremtidige bygnings- og arealmæssige ændringer kan medføre, at sanitet skal fjernes.

Virksomhedens bemærkninger

Udkast til godkendelsen har været sendt til udtalelse hos virksomheden og dennes rådgiver.

Bemærkninger er indarbejdet i godkendelsen.



Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privat og kr. 1800 som virksomhed og organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklage-nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget **senest fredag den 12. september 2025**.

Klageberettiget er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt de i Miljøbeskyttelsesloven nævnte klageberettigede organisationer m.v., i det omfang, de er klage-berettigede i den konkrete sag.

Godkendelsen kan udnyttes fra det tidspunkt den er meddelt. Det er dog på eget ansvar, fordi Miljø og Fødevareklagenævnet kan ændre eller ophæve en godkendelse, der bliver klaget over.

Du kan også anlægge civilretssag mod kommunens afgørelse ved domstolene indenfor 6 måneder efter at afgørelsen er truffet.

Bilag

Situationsplan for tilbygning til stald



TØNDER
KOMMUNE

Situationsplan for tilbygning til stald

