



HOLSTEBRO KOMMUNE

Spildevandstilladelse



Tilslutning af processpildevand fra Jysk Kemi Service A/S,
Gl. Struervej 50, Holstebro, til Vestforsynings spildevands-
ledning.

TEKNIK OG MILJØ

Natur & Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802
Hjemmeside: www.holstebro.dk - E-post: naturogmiljo@holstebro.dk
CVR: 29189927

Indholdsfortegnelse

Sagsdata for spildevandstilladelse.....	3
Stamblad for virksomheden	3
Virksomhedens aktiviteter.....	3
1. Baggrund	4
2. Afgørelse	4
3. Spildevandstilladelse	5
4. Holstebro Kommunes spildevandstekniske vurdering	9
5. Udnyttelse og klagemulighed.....	11
Liste over modtagere af kopi af tilslutningstilladelsen:	13
Bilag:.....	14
1. Dokumentation af spildevandets forureningsgrad.....	14

Copyright

Kortmateriale er gengivet af Holstebro kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen.
Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 1992 / KD.86.1033.

Luftfotos – "Ortofoto Danmark® 2008" er gengivet med tilladelse fra © "Blom"

Sagsdata for spildevandstilladelse

Dato:	05.01.2011
Sagsnr.	028843-2004
Sagsbehandler:	Torben Mølgaard
Tlf.:	9611 7825

Stamblad for virksomheden

Virksomhedens navn	Jysk Kemi Service A/S
Virksomhedens adresse	Gl. Struervej 50, 7500 Holstebro
Virksomhedens e-mail adresse	info@jyskkemi.dk
Virksomhedens telefonnumre	97403133
Virksomhedens matrikelnumre	14u Maabjerg, Holstebro Jorder
Virksomhedens ejer	Jysk Kemi Service A/S
CVR-nr. / P-nr.	10944201
Listebetegnelse, (Godk.bek. eller Bilag 1 virksomhed)	D53 jf. bilag 1 til bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn.

Virksomhedens aktiviteter

Hovedaktivitet: Produktion af vaske og rengøringsmidler
Væsentlige biaktiviteter: -

TEKNIK OG MILJØ

Natur & Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802
Hjemmeside: www.holstebro.dk - E-post: naturogmiljo@holstebro.dk
CVR: 29189927

1. Baggrund

Jysk Kemi Service A/S har en eksisterende spildevandstilladelse udstedt til virksomheden i 2002. Virksomheden har siden skiftet adresse og virksomhedens eksisterende udledning af spildevand er ikke i overensstemmelse med de beskrivelser, forudsætninger og vilkår som er gældende i den gamle spildevandstilladelse. Det er derfor, efter aftale med virksomheden fundet hensigtsmæssigt, at meddele en ny spildevandstilladelse til tilslutning af proces-spildevand fra rengøringsmiddelproduktion, til Vestforsynings spildevandsledning. Ændringen af spildevandstilladelsen skal iht. Miljøbeskyttelseslovens ske som et påbud efter lovens §30.

Jysk Kemi Service A/S producerer rengøringsmidler af forskellig art til virksomheder og offentlige institutioner. Virksomheden har udarbejdet og implementeret et miljøledelsessystem som er certificeret efter ISO 14001. Endvidere er flere af virksomhedens produkter Svanemærkede.

Jysk Kemi Service A/S producerer sine rengøringsmidler i store blandekar. Produktionen foregår batchvis, og det medfører at der efter hver produktion skal ske en rengøring af produktionskarrene. Rengøringen sker med vand, og vaskevandet neutraliseres med saltsyre eller natriumhydroxid, inden det afledes til kloakken. Denne produktionsform medfører varierende spildevandsmængder og batchvis udledning.

Den daglige udledning af spildevand er af virksomheden opgjort til ca. 100 liter pr. dag. Opgørelsen er lavet med baggrund i virksomhedens årlige vandforbrug i produktionen, som for 2009 er opgjort til 659 m³, og andelen af vand som indgår i virksomhedens færdigvarer. Denne andel er opgjort til gennemsnitligt 58,4%, hvorved den andel af vand der anvendes til rengøring af produktionsapparatet er ca. 25 m³ pr. år.

Indholdsstofferne i spildevandet varierer meget, da der er stor variation i de produkter som fremstilles. Endvidere er der også stor forskel på hvor meget vand der kræves til rengøring. Virksomheden anvender kun råvarer og hjælpestoffer som er biologisk nedbrydelige. Virksomheden anvender ikke LAS'er i sine produkter.

Da produktionen foregår i blandekar, som efterfølgende rengøres, afledes spildevandet fra virksomheden batchvis. Dette besværliggør, sammen med de små vandmængder, en repræsentativ prøvetagning af spildevandet.

2. Afgørelse

Denne afgørelse er truffet med hjemmel i følgende lovgivning:

TEKNIK OG MILJØ

Natur & Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802
Hjemmeside: www.holstebro.dk - E-post: naturogmiljo@holstebro.dk
CVR: 29189927

- §30 stk. 1 i lov nr. 358 af 6. juni 1991 om Miljøbeskyttelse, jf. lovbekg. nr. 879 af 26. juni 2010.

3. Spildevandstilladelse

Holstebro Kommune meddeler hermed påbud jf. Miljøbeskyttelseslovens §30 stk. 1 om ændre vilkår for afledning af processpildevand fra Jysk Kemi Service A/S til Vestforsyning A/S's spildevandsledning. Afgørelsen meddeles på de nedenfor nævnte vilkår. Afgørelsen er truffet på grundlag af oplysningerne i sagen, jævnfør beskrivelserne i denne tilladelse.

Denne afgørelse har som udkast, i henhold til forvaltningslovens regler, været forelagt virksomheden til udtalelse inden endelig afgørelse. I den forbindelse er virksomheden gjort bekendt med sin ret til at udtale sig til og få aktindsigt i sagen jf. forvaltningslovens bestemmelser herom.

Dette gav anledning til en bemærkning fra virksomheden om at det ansvarlige selskab nu er Jysk Kemi Service A/S, og CVR nummeret i tilladelsen er derfor ændret i overensstemmelse hermed. Derudover er der ikke foretaget ændringer i vilkår eller andet indhold, bortset fra klagevejledningen som er tilpasset ny lovgivning som er trådt i kraft pr. 1. januar 2011.

Vilkår for afledning af processpildevand

Generelt

- 3.1 Virksomheden skal drives i overensstemmelse med de oplysninger som er lagt til grund ved sagens behandling, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor.
- 3.2 Virksomheden skal holde Kommunen orienteret om, hvem der er miljømæssigt driftsansvarlig for virksomheden / aktiviteten.
- 3.3 De vilkår, der angår driften, skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for eller udfører den pågældende del af driften. Et eksemplar af tilladelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden.
- 3.4 Ved driftsuheld, der medfører spild af råvarer og færdigvarer til kloak, skal Kommunen orienteres hurtigst muligt og senest førstkommande hverdagsmorgen. Senest 14 dage efter uheld skal virksomheden have indsendt rapport til Kommunen, der beskriver uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader, samt beskriver forebyggende foranstaltninger, der be-

TEKNIK OG MILJØ

Natur & Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802
 Hjemmeside: www.holstebro.dk - E-post: naturogmiljo@holstebro.dk
 CVR: 29189927

grænser risiko for nye uheld.

- 3.5 Fremtidige nye aktiviteter, ændringer af spildevandssammensætningen og ændringer af produktionen i øvrigt, som kan indebære en forøgelse af forureningen i spildevandet, herunder ændringer i stoffer, koncentrationer eller sammensætning, må ikke gennemføres uden Holstebro Kommune har meddelt tilladelse/accept hertil. Såfremt virksomheden genindfører brug af LAS-holdige råvarer, skal der gives skriftlig besked herom til tilsynsmyndigheden inden stofferne tages i brug.

Indretning, drift og forureningsbegrænsning

- 3.6 Der må afledes følgende typer af processpildevand til Vestforsynings spildevandssystem:
- Processpildevand fra rengøring af virksomhedens blandedkar og fra rengøring af gulvarealer i produktionsafdelingen.
- 3.7 Opbevaring, håndtering og omlastning af råvarer, færdigvarer eller affaldsprodukter, skal ske på en måde så det ved spild eller uheld, ikke kan løbe i afløbssystemet.
- 3.8 Inden hver rengøring af blandedkar, skal der ske tørafskrabning af blandedkarret, så det sikres at mindst muligt produktrest afledes sammen med rengøringsvandet.
- 3.9 Ved anvendelse af rengøringsmidler eller tilsætningsstoffer i forbindelse med rengøring af blandedkar, skal doseringsvejledninger og instruktioner fra producenter overholdes.
- 3.10 Spildte råvarer, hjælpestoffer og færdigvarer, samt evt. fejlproduktioner skal opsamles og bortskaffes som affald i overensstemmelse med Holstebro Kommunes til enhver tid gældende Erhvervsaffaldsregulativ.
- 3.11 Afløb fra produktions og lagerlokaler, skal være aflukkede, uden for virksomhedens driftstider.
- 3.12 Den årlige mængde afledt processpildevand må ikke overstige 30 m³, opgjort i kontrolperioden mellem 1/1 og 31/12.
- 3.13 Spildevandets pH-værdi skal ved afledning til Vestforsynings Spildevandssystem ligge i intervallet mellem 6,5 og 9,0.
- 3.14 Spildevandets indhold af forurenende stoffer skal overholde de

TEKNIK OG MILJØ

Natur & Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802
Hjemmeside: www.holstebro.dk - E-post: naturogmiljo@holstebro.dk
CVR: 29189927

kravværdier som er angivet i nedenstående tabel.

Parameter	Kravværdi [C]
Anioner	250 g/d
Total-Phosphor	100 g/d
Hæmning, Vejledende krav	50 %

Tilsyn og kontrol

- 3.15 Kontrolreglen for de stoffer som er angivet i vilkår 3.14 er, at kontrolstørrelsen C, inden for hver kontrolperiode, ikke må være større end kravværdierne angivet i skemaet. Kontrolstørrelsen C beregnes ved følgende formel:

$$C = \frac{(A_1 \times Q_1) + (A_2 \times Q_2) + (A_3 \times Q_3) + (A_4 \times Q_4)}{4 \times 1000 \text{ mg/g}}$$

Hvor A_{1-4} er analyseresultatet i mg/l for det stof der skal beregnes for hver af kontrolperiodens 4 prøver. Og Q_{1-4} er den gennemsnitlige beregnede vandmængde i liter/døgn for det respektive kvartal, opgjort jf. vilkår 3.18.

- 3.16 Kravværdien i vilkår 3.14 for den nitrifikationshæmmende effekt af virksomhedens spildevand, er en vejledende værdi som skal tilstræbes overholdt. Stiger virksomhedens spildevandsmængder, kan tilsynsmyndigheden til enhver tid beslutte, at fastsætte kravværdien som et krav der skal overholdes for hver enkelt prøve.
- 3.17 Mængden af afledt processpildevand, som anvendes i beregningen af transportkontrollen jf. vilkår 3.15, skal opgøres på baggrund af virksomhedens kvartalsvise forbrug. Opgørelsen foretages som en gennemsnitlig døgnvandmængde på baggrund af virksomhedens vandmåler for det samlede forbrug i produktionen, fratrukket den andel som virksomheden kan dokumentere er anvendt i færdigvarer.
- 3.18 Til kontrol af spildevandets nitrifikationshæmmende effekt og indhold af de stoffer som fremgår af vilkår 3.14, skal der 4 gange årligt gennemføres et måleprogram omfattende 2 produktionsdøgn. Målingerne skal udtages af akkrediteret eksternt laboratorium, som stikprøve af spildevand opsamlet af virksomheden over

TEKNIK OG MILJØ

Natur & Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802
Hjemmeside: www.holstebro.dk - E-post: naturogmiljo@holstebro.dk
CVR: 29189927

2 produktionsdøgn. Opsamling igangsættes efter anmodning fra ekstern prøveudtager.

3.19 Hver stikprøve der udtages jf. vilkår 3.18 skal analyseres for følgende parametre

Parameter	Analysemetode	Detektionsgrænse	Bemærkning
Anioner	DS237:1976	25 µg/l	-
Total Fosfor	DS 292	0,01-1 mg P/l afhængig af fortynding	-
Nitrifikationshæmning	Modificeret ISO 9509:1989	-	Modificeret jf. beskrivelse i afsnit 2.7.4 i MST vejledning nr. 2 fra 2006
pH	DS 287	-	Måles med elektrode kalibreret før kontrol

3.20 Resultaterne af spildevandsanalyserne skal samles i en journal, der til enhver tid skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

3.21 Resultater af kontrolmålinger af spildevandet skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter at målingerne er foretaget. Sammen med spildevandsanalysen, skal der fremsendes en opgørelse af udledte vandmængder jf. vilkår 3.17 for det seneste kvartal.

3.22 Virksomheden skal hvert år, ved udløbet af kontrolperioden, fremsende en samlet afrapportering af virksomhedens spildevandsafledning, til tilsynsmyndigheden. Afrapporteringen skal indeholde følgende:

- opgørelse af årets samlede udledning af proces-spildevand jf. vilkår 3.6, 3.12 og 3.17
- resultater af gennemførte målinger jf. vilkår 3.18 og 3.19
- kontrolberegning af gennemførte målinger som gennemsnit af døgntransportmængder jf. vilkår 3.14, 3.15 og 3.17

TEKNIK OG MILJØ

Natur & Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802
Hjemmeside: www.holstebro.dk - E-post: naturogmiljo@holstebro.dk
CVR: 29189927

Procedurer vedrørende uheldsforebyggelse m.m.

- 3.23 Virksomheden skal senest 1. marts 2011 have udarbejdet og iværksat procedurer der beskriver og sikrer, at der ikke kan ske utilsigtet afledning af spildevand fra produktionsarealer og oplagsarealer for rå- og færdigvarer. Procedurerne, som kan indgå i et miljøledelsessystem, skal godkendes af tilsynsmyndigheden.

Ophør

- 3.24 Ved ophør af driften skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Ved midlertidig eller permanent ophør af driften gives skriftlig besked til Holstebro kommune.
- 3.25 Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne tilladelses dato.

4. Holstebro Kommunes spildevandstekniske vurdering

Når der træffes afgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, eller 30 stk 1, skal Holstebro Kommune sikre, at

- virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og renere teknologi
- virksomheden indrettes og drives på en sådan måde at forurening mindskes mest muligt, under hensyntagen til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. lovens kapitel 1.

Herunder følger den spildevandstekniske vurdering, som er en redegørelse for, at forudsætningerne for at meddele tilladelsen er opfyldt. Det vil sige at tilladelsen er ledsaget af sådanne vilkår, at risikoen for forurening eller ikke-uvæsentlige gener for omgivelserne er begrænset i den udstrækning det vurderes muligt, under hensyntagen til miljøet og det forvaltningsmæssige proportionalitetsprincip.

TEKNIK OG MILJØ

Natur & Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802
Hjemmeside: www.holstebro.dk - E-post: naturogmiljo@holstebro.dk
CVR: 29189927

Spildevandets indhold og sammensætning

Spildevandet fra Jysk Kemi Service A/S er meget begrænset i mængden, da produktionen foregår i åbne kar, som tørskrabs inden rengøring med vand. Indholdet i det afledte spildevand består derfor af mindre mængder rest af produkter, opblandet med rengøringsvand tilsat antiskumningsmiddel. Indholdet af produktrester for en døgnproduktion, vurderes på baggrund af koncentrationerne af anion i spildevandet, at udgøre i størrelsesorden hvad der svarer til 1 liter håndsæbe/shampoo. Hæmningsanalyser af virksomhedens spildevand viser som forventet at virksomhedens spildevand har en kraftigt hæmmende effekt, som typisk ligger imellem 70 og 95%. På grund af den meget lille mængde af spildevand, og det faktum at produktmængden søges reduceret mest muligt via tørskrab inden rengøring, vurderes hæmningen dog ikke at have væsentlig betydning.

Mængden og sammensætningen af spildevandet vurderes på baggrund heraf ikke at udgøre noget væsentligt problem og udledningen af spildevandet kan ske på den måde det gør i dag.

Der fastsættes vilkår med henblik på at virksomhedens spildevandsudledning kan kontrolleres på de parametre som findes at være væsentlige for at kunne kontrollere og vurdere spildevandets mængde og sammensætning

Miljøfremmede stoffer

Virksomheden har allerede udfaset brugen af LAS'er i dens produkter og den øvrige udledning af produktrester med rengøringsvandet er minimeret via tørskrab inden rengøring. Derfor vurderes der ikke at ske væsentlig udledning af miljøfremmede stoffer med virksomhedens processpildevand.

Der fastsættes vilkår om at virksomheden skal informere tilsynsmyndigheden, såfremt brug af LAS'er genindføres iblandt virksomhedens råvarer.

Påvirkning af ledningsnettet.

Spildevandet har neutral pH værdi ved afledningen og samtidig med at mængden af spildevand der af ledes fra virksomheden, er så lille, vurderes udledningen under alle omstændigheder ikke at kunne udgøre et væsentligt problem i forhold til nedbrydning af kloakledninger.

Påvirkning af renseanlæg og slam

Selv om spildevandet har en kraftig hæmmende effekt, vurderes der på grund af den ringe mængde spildevand, ikke at være grund til at forvente, at spildevandet vil påvirke renseanlæggets funktion eller kvaliteten af slammet i væsentlig grad.

TEKNIK OG MILJØ

Natur & Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802
Hjemmeside: www.holstebro.dk - E-post: naturogmiljo@holstebro.dk
CVR: 29189927

Påvirkning af recipienter

Den udledte spildevandsmængde er forsvindende lille i forhold til den samlede udledning af spildevand fra Holstebro Renseanlæg. Indholdsstofferne i virksomhedens spildevand er biologisk nedbrydelige og forventes som følge heraf at være fjernet ved renseprocesserne i renseanlægget.

BAT og Renere Teknologi

Spildevandet produceres batchvis i åbne kar, som tørskræbes inden rengøring, hvorved mængden af produktrester minimeres. Virksomheden har udfaset LAS'er for flere år siden og der anvendes alene biologisk nedbrydelige råvarer i virksomhedens produkter, som for en dels vedkommende er svanemærkede.

Begrundelse for spildevandstilladelsen

På baggrund af ovenstående miljøtekniske vurdering, finder Holstebro kommune det godtgjort, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

5. Udnyttelse og klagemulighed

Klage over tilslutningstilladelsen

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens §98 klages over Kommunens afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageperioden er 4 uger, dvs. klagen skal være kommunen i hænde senest 2. februar 2011.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Embedslægeinstitutionen, samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100.

Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Holstebro Kommune, Natur- og Miljøafdelingen, Nupark 51, 7500 Holstebro, eller pr. e-mail til naturogmiljo@holstebro.dk.

Evt. klage vil af Holstebro Kommune blive sendt videre til Natur- og Miljøklagenævnet med de bemærkninger, klagen giver anledning til, og vedlagt sagens akter. Du vil modtage kopi af brevet til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr for privatpersoner er 500 kr. Hvis klage indgives af andre, herunder af virksomheder, organisationer eller offentlige myndigheder, er gebyret

TEKNIK OG MILJØ

Natur & Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802
Hjemmeside: www.holstebro.dk - E-post: naturogmiljo@holstebro.dk
CVR: 29189927

3.000 kr. Natur- og Miljøklagenævnet sender en opkrævning, når nævnet har modtaget klagen.

Gebyret tilbagebetales til klager, hvis denne får helt eller delvis medhold i sin klage.

Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Spildevandstilladelsen kan udnyttes straks efter modtagelsen. En klage over de påbudte ændrede spildevandsvilkår har opsættende virkning med mindre klagenævnet beslutter andet.

Virksomheden vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen også prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er aktindsigt i sagen.

Liste over modtagere af kopi af tilslutningstilladelsen:

Følgende har ved meddelelsen af denne tilladelse, modtaget kopi af afgørelsen:

- | | | | |
|--|----------------------|------------------|--|
| - Danmarks Naturfredningsforening | Masnedøgade 20 | 2100 København Ø | dn@dn.dk |
| - Embedslægeinstitutionen Region Midtjylland | Lyseng Allé 1 | 8270 Højbjerg | midt@sst.dk |
| - Dansk Ornitologisk forening | Vesterbrogade 140 | 1620 København V | natur@dof.dk |
| - DOF Vestjylland v/Lars Holm Hansen | Sandbækvej 26 | 6971 Spjald | holstebro@dof.dk |
| - Danmarks Fiskeriforening | Nordensvej 3, Taulov | 7000 Fredericia | mail@dkfisk.dk |
| - Ferskvandsfiskeriforeningen v/ Niels Barslund | Vormstrupvej 2 | 7540 Haderup | nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk |
| - Danmarks Sportsfiskerforbund v/ Jens K. Thygesen | Worsaaesgade 1 | 7100 Vejle | jkt@sportsfiskerforbundet.dk |
| - Danmarks Sportsfiskerforbund v/miljøkoordinator Erik Schou Nielsen | Rosenvvej 18 | 8240 Risskov | enie@akademiaarhus.dk |

TEKNIK OG MILJØ

Natur & Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802
 Hjemmeside: www.holstebro.dk - E-post: naturogmiljo@holstebro.dk
 CVR: 29189927

Bilag:

1. Dokumentation af spildevandets forureningsgrad

Overholdelse af vilkårene i denne afgørelse skal dokumenteres i overensstemmelse med følgende regler:

Kvalitetskrav til målinger og afrapportering af analyser af spildevand

Målinger og beregninger skal være udført af et firma/laboratorium, der er akkrediteret til at udtage spildevandsprøver og analysere dem, eller af personer, som er certificerede til at udføre sådanne opgaver, jf. Miljøstyrelsens Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v., nr. 866 af 1. juli 2010.

Analyser skal udføres i overensstemmelse med bilag 1.8 i bekendtgørelsen.

Prøveudtagning skal udføres i overensstemmelse med bilag 3 i bekendtgørelsen.

Afrapportering skal udføres i overensstemmelse med vilkår i tilslutningstilladelsen.

Kontrolmålinger skal udføres, når virksomheden er i drift og under forhold som kan siges at være repræsentative for virksomheden.