

Miljøgodkendelse til

**Genbrugsstation, Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup**

**Tornved Kommune**

## Indhold

<b>MILJØGODKENDELSE</b> .....	<b>3</b>
KLAGEVEJLEDNING.....	2
FORUDSÆTNINGER.....	2
<b>VILKÅR</b> .....	<b>4</b>
1.0    INDRETNING OG DRIFT.....	4
2.0    LUFTFORURENING.....	6
3.0    STØJ.....	6
4.0    SPILDEVAND.....	6
5.0    AFFALD.....	7
6.0    RISIKO.....	7
7.0    UHELD.....	8
8.0    TILSYN.....	8
9.0    RAPPORTERING.....	9
<b>AMTETS VURDERING</b> .....	<b>10</b>
1.    GENERELT.....	10
2.    INDRETNING.....	10
3.    DRIFT.....	11
4.    LUFTFORURENING.....	12
5.    STØJ.....	12
6.    SPILDEVAND.....	12
7.    AFFALD.....	12
8.    RISIKO.....	12
9.    UHELD.....	13
10.    TILSYN OG RAPPORTERING.....	13
11.    KONKLUSION.....	13

Vestsjællands Amt

Den: **28 APR. 2005**

J.nr. 8-76-11-341-1012-2004  
Kirsten Grahn Nielsen/HNO/DHH

## Miljøgodkendelse til

# Genbrugsstation, Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup

## Tornved Kommune

Amtsrådet meddeler hermed miljøgodkendelse til etablering af en genbrugsstation på Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup.

Miljøgodkendelsen meddeles efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven (p.t. Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001).

Genbrugsstationen er omfattet af punkt K 211 på listen over godkendelsespligtig virksomhed, jf. bilag 2 til bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed, og er således omfattet af miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

Bekendtgørelsens punkt K 211 omfatter "Containerpladser og genbrugsspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder, jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen<sup>1</sup>, med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>.

Virksomhedens adresse er Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup, matr. nr. 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by, Jyderup, Tornved Kommune. Virksomhedens CVR-nummer er 57057912.

Miljøgodkendelsen meddeles på vilkår, som fremgår af siderne 4-8. Amtets vurdering af de miljømæssige konsekvenser fremgår af siderne 9-11.

Indtil den 29. april 2013 kan denne godkendelse ikke ændres ved påbud eller forbud efter § 41, medmindre forholdene i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2, er opfyldt. Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 41b kan tilsynsmyndigheden, når der er forløbet mere end 8 år efter meddelelse af godkendelsen, ændre vilkårene heri ved påbud eller forbud.

---

<sup>1</sup> Farligt affald som defineret i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald.

Virksomheden må efter miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvide produktionen eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som kan føre til forøget forurening i forhold til det tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden den 29. april 2007, 2 år fra miljøgodkendelsen er givet, jf. § 15 i bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004.

Godkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering i Jyderup Posten tirsdag den 10. maj 2005.

Denne godkendelse omfatter alene forholdet til miljøbeskyttelseslovens kap. 5. Der er med denne godkendelse således ikke taget stilling til andre relevante tilladelser i henhold til miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

### **Klagevejledning**

Eventuel klage over afgørelsen skal sendes til amtsrådet og stiles til Miljøstyrelsen. Klagen skal være skriftlig. Amtet skal have modtaget klagen senest ved klagefristens udløb tirsdag den 7. juni 2005 ved kontortids ophør, som er ma.-to. kl. 15.30, fr. kl. 15.00. Amtet videresender klage og sagsakter til Miljøstyrelsen. Miljøgodkendelsen kan udnyttes straks, men afgørelsen kan ændres ved en eventuel klagesagsbehandling i Miljøstyrelsen.

Klageberettigede er ansøgeren, kommunalbestyrelsen, embedslægeinstitutionen, enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt visse landsdækkende organisationer og lokalforeninger, der har beskyttelse af miljøet som hovedformål, jf. nedenstående adresseliste.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske senest 6 måneder efter offentliggørelsen, jf. § 101 i miljøbeskyttelsesloven.

Hvis klage indgives, vil ansøger og kommunalbestyrelse blive underrettet herom.

### **Forudsætninger**

1. Ansøgning om miljøgodkendelse fra Tornved Kommune dateret 17. december 2004.



Kirsten Grahn Nielsen  
teknikumingeniør

Godkendelsen er sendt til Tornved Kommune, Teknisk Forvaltning, Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup

Kopi af denne godkendelse er sendt til:

1. Arbejdstilsynet, att. Tilsynscenter 2 (for Vestsjællands Amt), Postboks 1228, 0900 København C..
2. Embedslægeinstitutionen for Vestsjællands Amt, Rolighed 7, 4180 Sorø.
3. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.
4. Friluftsrådet att. Flemming Larsen, Raklev Skillevej 61, 4400 Kalundborg.

## Vilkår

### 1.0 Indretning og drift

#### Generelt

- 1.1 Genbrugsstationen skal etableres, indrettes og drives i overensstemmelse med nedenstående vilkår.
- 1.2 Miljøgodkendelsen falder bort, hvis genbrugsstationen ikke er sat i drift inden 2 år fra d.d.
- 1.3 Vestsjællands Amt skal orienteres, når genbrugsstationen tages i brug.
- 1.4 En kopi af denne miljøgodkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på genbrugsstationen. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.

#### Indretning

- 1.5 Genbrugsstationen må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.
- 1.6 Der skal opsættes brandslukningsmateriel efter anvisning af brandmyndigheden.
- 1.7 Der skal i bygningen, hvor der skal opbevares farligt affald, opsættes førstehjælpsudstyr efter Arbejdstilsynets anvisninger.
- 1.8 Genbrugsstationen skal være indhegnet med trådhegn i en højde af mindst 2 meter, således at papirflugt kan undgås.
- 1.9 Det eksisterende 5-10 m brede plantebælte mod nord og øst skal bevares ligesom den spredte beplantning mod syd langs Holbækvej skal bevares.
- 1.10 Søen på hjørnet af Holbækvej og indkørslen til genbrugsstationen skal bevares.
- 1.11 Genbrugsstationens udendørs arealer og jordhoteldelen skal være asfalteret.

- 1.12 Etableringen af den nedgravede tank til opsamling af spildolie skal ske i overensstemmelse med bestemmelser i den til enhver tid gældende tankbekendtgørelsen (p.t. bekendtgørelse nr. 829 af 24. oktober 2005 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines).

#### **Drift**

- 1.13 Affaldet skal sorteres straks i forbindelse med aflæsningen og må kun opbevares i de dertil beregnede containere eller plansiloer. Dog skal farligt affald opbevares i den dertil indrettede bygning.
- 1.14 Alt farligt affald samt sygehusaffald skal straks ved modtagelsen emballeres og opbevares forskriftsmæssigt, uden at der derved må ske en egentlig behandling af affaldet, herunder en sammenblanding af de forskellige typer affald. Der skal til sikring heraf findes et sæt gældende kemikaliekort.
- 1.15 Farligt affald skal opbevares i den dertil indrettede bygning. Bygningen skal være indrettet således, at evt. spild ikke kan løbe ud af bygningen men opsamles. Indretningen skal sikre, at der som minimum kan opsamles indholdet af den største tønde, der opbevares i bygningen.
- 1.16 Eventuelle eksisterende afløb i bygningen til opbevaring af farligt affald skal afspærres, således at evt. spild ikke udledes den vej.
- 1.17 Gift skal opbevares i giftskab eller i aflåselig container i bygningen til farligt affald.
- 1.18 Akkumulatorer og batterier skal straks ved modtagelsen placeres i syrefaste beholdere med låg; alternativt opbevares på et nærmere afgrænset område inde i bygningen til farligt affald.
- 1.19 Bygningen til farligt affald skal være aflåst, når genbrugsstationen ikke er bemandedt.
- 1.20 Personalet skal have indgående kendskab til at håndtere farligt affald, for eksempel via Kommunekemis kurser for modtagelse/håndtering af farligt affald.
- 1.21 Personalet på genbrugsstationen skal føre kontrol med, at der ved af- og pålæsning ikke forekommer spild af farligt affald.
- 1.22 Papir, plast eller andet materiale, der kan flyve bort i blæst, skal opbevares i overdækkede containere.
- 1.23 Elektronikaffald skal opbevares indendørs. Opbevaringen skal sikre, at evt. spild kan opsamles.
- 1.24 Kølemøblerne skal opbevares indenfor et afgrænset område på genbrugsstationen.
- 1.25 Haveaffald skal opbevares indenfor et afgrænset område på genbrugsstationen.

- 1.26 Jern- og metalcontainerne skal placeres på et område, hvor der er afløb til olieudskiller. Alternativt kan containeren være overdækket, så indholdet bevares tørt.
- 1.27 Genbrugsstationen skal være aflåst udenfor den bemandede åbningstid.
- 1.28 Genbrugsstationens åbningstid skal ligge i tidsrummet kl. 9<sup>00</sup> – 18<sup>00</sup> mandag til fredag samt 10<sup>00</sup> – 14<sup>00</sup> lørdag og søndag.

## 2.0 Luftforurening

- 2.1 Genbrugsstationen må ikke give anledning til støv eller anden luftforurening, som efter amtets opfattelse er generende.
- 2.2 Genbrugsstationen må maksimalt give anledning til en lugtemission på 5 LE ved nærmeste nabo.
- 2.3 Emissionen af lugtende stoffer og sundhedsfarlige dampe skal minimeres ved en hensigtsmæssig emballering.
- 2.4 Støv fra diffuse kilder skal begrænses ved en effektiv renholdelse af de udendørs arealer.

## 3.0 Støj

- 3.1 Støj fra virksomheden skal begrænses mest muligt. Støjbelastningen må ikke overstige værdierne i vilkår 3.2. Støjbelastningen måles som det energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau.
- 3.2 Grænseværdier for støjbelastningen, målt i skel er fastsat til:

Mandag - fredag	kl. 09.00 - 18.00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 10.00 - 14.00	55 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 10.00 - 14.00	45 dB(A)

Grænseværdier for støjbelastningen, målt ved nærmeste nabo:

Mandag - fredag	kl. 09.00 - 18.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 10.00 - 14.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 10.00 - 14.00	40 dB(A)

## 4.0 Spildevand

- 4.1 Overfladevand fra af- og pålæsningsområdet ved bygningen til farligt affald samt ved metalcontainerne skal afledes via sandfang og olieudskiller.



- 4.2 Vandstanden i olieudskilleren skal jævnligt kontrolleres, og der skal foretages efterfyldning i nødvendigt omfang.
- 4.3 I forbindelse med olieudskilleren skal der, inden pladsen tages i brug, etableres anordning til afspærring af afløbet, således at det ved uheld er muligt at opsamle spildet.
- 4.4 Ved rengøring må der ikke anvendes midler, der kan forringe benzin- og olieudskillerens funktion.
- 4.5 Benzin- og olieudskilleren skal tilmeldes godkendt tømningsordning og tømmes efter behov, dog mindst én gang årligt, og skal i øvrigt tilses halvårligt.
- 4.6 Sanitært spildevand udledes via septiktank til rørlagt vandløb med udløb til Svinninge Å.
- 4.7 Overfladevand fra den øvrige del af genbrugsstationen ledes via sandfang og olieudskiller til rørlagt vandløb med udløb i Svinninge Å.

## **5.0 Affald**

- 5.1 Det modtagne genanvendelige affald skal bortskaffes til genanvendelse.
- 5.2 Det ikke-genanvendelige affald skal bortskaffes til forbrændingsanlæg, godkendt deponeringsanlæg eller godkendt fyldplads.
- 5.3 Bortskaffelse af CFC-holdige køle- og fryseelementer skal ske til oparbejdning / destruktion på godkendt anlæg.
- 5.4 Alt modtaget farligt affald skal afleveres i henhold til gældende regler og affaldsregulativer.
- 5.5 Affaldet skal endvidere håndteres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende kommunale affaldsregulativer.

Farligt affald skal opbevares, transporteres og afleveres efter de til enhver tid gældende bestemmelser herom. Der henvises p.t. til bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald. Virksomheden skal sende anmeldelse og en eventuel ansøgning om dispensation for aflevering til Tornved Kommunes byråd med kopi til amtet.

## **6.0 Risiko**

- 6.1 Der skal på containerstationen forefindes absorberende materiale, som kan anvendes i tilfælde af mindre spild af olier eller kemikalier. Det absorberende materiale skal efter brug bortskaffes som farligt affald.
- 6.2 Når brugen af den nedgravede tank ophører, skal evt. restindhold i tanken fjernes, påfyldningsstudsens afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted. Alternativt kan tanken opgraves.

## 7.0 Uheld

- 7.1 Genbrugsstationen skal indrettes sådan, at spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadens omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld.
- 7.2 Virksomheden skal straks meddele akut forurening som følge af driftsuheld eller andet over Alarmcentralen på telefon 112.

Indenfor amtets arbejdstid orienteres Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, telefon 57 87 29 00.

Den telefoniske henvendelse skal efterfølges af en skriftlig redegørelse for uheldsforløbet (årsag, virkning, konsekvenser), medmindre andet aftales med amtet.

- 7.3 Der skal på genbrugsstationen foreligge en instruks, der beskriver, hvorledes personalet skal forholde sig i tilfælde af uheld. Instruksen skal være opslået på genbrugsstationen.

## 8.0 Tilsyn

- 8.1 Tilsynsmyndigheden er Vestsjællands Amt.

### Egenkontrol

- 8.2 Genbrugsstationen skal føre journal over mængden af bortkørt affald opdelt på de enkelte fraktioner. Journalen skal være umiddelbart tilgængelig for amtet på genbrugsstationen og skal fremsendes til amtet efter anmodning.
- 8.3 Der skal føres journal over, at de halvårlige eftersyn af olieudskilleren har fundet sted, ligesom kvitteringer for tømning af olieudskiller skal vedlægges journalen.
- 8.4 Journaler skal opbevares tilgængeligt for amtet på genbrugsstationen i minimum 3 år.
- 8.5 Journaler skal fremsendes til amtet efter anmodning.

### Krav fra amtet om yderligere kontrolmålinger og analyser

- 8.6 Når vilkår i øvrigt er overholdt, kan amtet maksimalt anmode Tornved Kommune om at lade udføre og bekoste målinger samt analyser og beregninger af støj- og lugtemissioner én gang årligt.

Amtet kan til enhver tid lade foretage en tæthedsprøvning eller anden kontrol af den nedgravede tank.

Som kriterium for anmodningen skal enten foreligge naboklager, mistanke om at tanken kan være utæt eller forhold, som amtet kan begrunde med, at disse afviger fra, hvad Tornved Kommune har oplyst i ansøgningen om miljøgodkendelse eller ved amtets behandling af ansøgningen (afvigelse fra godkendelsesgrundlaget).

**Udførelse af kontrol**

- 8.7 Ved en måling forstås det måleprogram, som er nødvendigt for at fastslå, om et vilkår er overholdt. Antallet af målinger, målingernes varighed og tilhørende analyseprogram fastlægges efter aftale med amtet.

Alle målinger skal udføres efter standardiserede metoder af autoriseret/akkrediteret laboratorium efter aftale med amtet.

**9.0 Rapportering**

- 9.1 Resultatet af målinger/ beregninger fremsendes kommenteret til amtet straks, de foreligger, senest 2 måneder efter måledagen.

Driftsforholdene og andre relevante forhold i relation til målingerne skal beskrives.

J.nr. 8-76-11-341-1012-2004

Den 28 APR. 2005

## Amtets vurdering

### 1. Generelt

Tornved Kommune ønsker at etablere en genbrugsstation med det formål at fremme genanvendelsen i forbindelse med bortskaffelsen af storskrald fra husholdninger og i fremtiden måske også fra mindre erhvervsdrivende. Endvidere ønsker kommunen at benytte den bagerste del af genbrugsstationen som jordhotel til midlertidig opbevaring af jord i forbindelse med kommunens kloak- og vejarbejde.

Genbrugsstationen etableres på et areal, der tidligere har været anvendt af Vestsjællands Amt til materielgård og karteringsgenbrugsstation. Arealet er omfattet af Tornved Kommunes lokalplan 20-81 Genbrugsplads og materielgård.

### 2. Indretning

Vilkårene om opsætning af brandslukningsmateriel og sikkerhedsudstyr ved bygningen til farligt affald er stillet for at sikre de ansatte på genbrugsstationen og andre i tilfælde af uheld.

Vilkåret om indhegning af genbrugsstationen er dels stillet for at forhindre uvedkommende i at få adgang til genbrugsstationen uden for åbningstiderne, dels for at forhindre papirflugt. Der er i dag hegn af varierende højde omkring hele materielgården. Hegnet er af varierende højde fra 1-2 m. Som supplement til det eksisterende hegn vil Tornved Kommune opstille et 2 m. højt mobilhegn omkring det areal, der i første omgang skal anvendes til genbrugsstation. Det er amtets vurdering, at løsningen med et ydre fast hegn og et indre mobilt hegn vil kunne opfylde vilkår 1.8.

Vilkåret om bevaring af den eksisterende beplantning er stillet for at afskærme indsynet til genbrugsstationen, ligesom beplantningen vil være med til at forhindre papirflugt o.l. ud over de omkringliggende marker m.m.

Vilkåret om bevaring af søen er stillet, da kommunen selv har lagt op til at søen bevares, ligesom det vil være med til at sikre dette landskabsэлемент også i fremtiden.

Vilkåret om befæstelse bunder i et ønske om at opnå større sikkerhed og mulighed for opsamling af spild i tilfælde af uheld.

Vilkår 1.12 er medtaget for at sikre, at den nedgravede tank bliver etableret i overensstemmelse med tankbekendtgørelsen.

### 3. Drift

Afhensyn til at sikre en pæn og ordentlig genbrugsstation er der stillet vilkår om, at affaldet skal sorteres i forbindelse med, at borgerne læsler affaldet af på genbrugsstationen. Desuden er vilkårene om håndteringen af affaldet med til at sikre, at der ikke sker en utilsigtet sammenblanding af affald.

Der er stillet særlige krav til håndteringen og opbevaringen af farligt affald. Dels til forebyggelse af uheld og dels til sikring af, at eventuelle uheld kan begrænses mest muligt. Herunder at sikre borgerne ved at begrænse deres adgang til det farlige affald, efter det er læsset af.

For at minimere risikoen for papirflugt og lignende materialer er der stillet vilkår om, at disse materialer skal opbevares i lukkede containere.

Vilkåret, om at kølemøbler og haveaffald skal opbevares på et afgrænsede områder, skyldes et ønske om at sikre, at genbrugsstationen ikke kommer til at fremstå rodet.

For at sikre, at der ikke sker spild fra ødelagt elektronikaffald, er der stillet vilkår om, at det skal opbevares med mulighed for opsamling af spild. Det kan ske ved, at det anbringes indendørs i trådbure med fast bund og opkant, eller i en bygning med fast gulv og uden afløb.

Vilkåret med krav til placeringen – alternativt udformningen – af jern- og metalcontaineren er stillet for at sikre, at evt. olierester på det affald, der afleveres i containeren, ikke uhindret udledes fra genbrugsstationen.

Vilkårene, om at genbrugsstationen samt bygningen til farligt affald skal være aflåst uden for genbrugsstationens åbningstid, er stillet for at forhindre uvedkommende adgang til genbrugsstationen.

Adgangen til området indenfor det mobile hegn vil udenfor genbrugsstationens åbningstid være hindret af en aflåselig bom. I de perioder, hvor genbrugsstationen er lukket, men der er åbent til resten af den tidligere materielgård, vil der være folk på pladsen. Amtet anser derfor vilkår 1.26 for opfyldt ved denne løsning.

Den faktiske åbningstid på genbrugsstationen vil i første omgang være følgende:

Mandag:	Lukket
Tirsdag:	10 <sup>00</sup> – 17 <sup>00</sup>
Onsdag:	10 <sup>00</sup> – 17 <sup>00</sup>
Torsdag:	Lukket
Fredag:	10 <sup>00</sup> – 18 <sup>00</sup>
Lørdag:	10 <sup>00</sup> – 14 <sup>00</sup>

Amtet har med vilkåret om åbningstid angivet en ramme indenfor hvilken, det er muligt at lægge åbningstiden, uden at det vil kræve en vilkårsændring. Det skyldes, at der over en årrække erfaringsmæssigt vil blive ændret på en genbrugsstations faktiske åbningstider.

#### **4. Luftforurening**

Eventuel luftforurening fra genbrugsstationen vil primært ske fra diffuse kilder, hvilket gør det svært at stille konkrete vilkår for støv og anden luftforurening. Dog har amtet med udgangspunkt i miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder fastsat et vilkår om, at genbrugsstationen maksimalt må give anledning til en lugtemission på 5 LE hos nærmeste nabo.

Erfaringsmæssigt opstår der kun yderst sjældent problemer med luftforurening fra genbrugsstationer, og de opstillede vilkår anses derfor for at være dækkende.

#### **5. Støj**

Støjgrænserne er fastsat ud fra en konkret vurdering, da genbrugsstationen ligger i det åbne land. Det er amtets vurdering, at genbrugsstationen ikke vil få problemer med at overholde de fastsatte støjgrænser.

Nærmeste nabo er beliggende ca. 130 meter fra genbrugsstationen på den anden side af motortrafikvejen.

De fastsatte støjgrænser er det støjbidrag, som genbrugsstationen må bidrage med henholdsvis i eget skel og hos nærmeste nabo.

#### **6. Spildevand**

Da der er tale om at anvende en eksisterende materielgård til genbrugsstation m.m., er vilkårene for spildevand fastsat med udgangspunkt i de eksisterende forhold og suppleret med vilkår om, at olieudskilleren skal kunne afspærres samt vilkår om driften af olieudskilleren. Driftvilkårene skal sikre, at olieudskilleren vedbliver at fungere efter hensigten.

#### **7. Affald**

Affaldsvilkårene er fastsat for at sikre, at det indsamlede affald så vidt muligt afsættes til genanvendelse.

Endvidere skal vilkårene sikre, at affaldet bortskaffes til anlæg, der er godkendt til at behandle de pågældende affaldstyper.

#### **8. Risiko**

For at sikre, at mindre spild hurtigt kan opsamles, er der stillet vilkår om, at der skal forefindes absorberende materiale på genbrugsstationen.

Der er stillet krav om, at såfremt den nedgravede tank på et tidspunkt tages ud af drift, så skal den tømmes og sikres mod, at der ved et uheld kan ske påfyldning af tanken. Dette for at sikre, at der ikke er risiko for at en ubenyttet tank kan give blide en trussel mod grundvandet.

## **9. Uheld**

Da der kun yderst sjældent sker uheld på genbrugsstationer, er der stillet krav om, at der skal foreligge en instruks om, hvordan personalet skal forholde sig i tilfælde af uheld. Herunder at instruksen skal være opslået på genbrugsstationen, så personalet ikke først skal finde den frem, hvis der sker et uheld.

## **10. Tilsyn og rapportering**

For at give amtet mulighed for at føre tilsyn med, at olieudskilleren tilses som fastsat, er der stillet krav om, at der føres journal over tilsynene, samt at journalen skal være tilgængelig på genbrugsstationen i forbindelse med amtets tilsyn.

Amtet har ikke anset det for nødvendigt at stille krav om en førstegangsmåling af støj, men med vilkår 8.6 har amtet sikret sig mulighed for at kræve en støjmåling, hvis der mod forventning skulle vise sig problemer med støj fra genbrugsstationen.

I overensstemmelse med den gældende tankbekendtgørelse, er der stillet vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan foretage en tæthedsprøvning eller anden kontrol af den nedgravede tank.

## **11. Konklusion**

Samlet er det amtets vurdering, at genbrugsstationen vil kunne drives, så miljøbelastningen fra den bliver minimal.