

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Søndervig Landevej 9, 6950 Ringkøbing
CVR:	31162572
Type:	H §16a, IE Sohold
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 29-10-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllekøling:
 - Årlig aktuel køling ved tilsyn: 712.710 kWh
 - Årligt kølebehov: 1.260.839 kWh
- Gyllekølingsanlæggene formodes ikke at opnå tilstrækkelig kWh køleeffekt i 2025.
 - For at det samlede anlæg opnår tilstrækkelig køleeffekt (kWh/år) i 2025, skal anlægget levere ca. 548.000 kWh resten af året, omregnet til ca. 9.000 kWh/døgn – alle dage i resten af 2025.
- Sõtangevej 5: Gyllebeholder på 2.058 m³.: Ingen flydelag.
- Det nuværende regnvandsbassin øst for stalde opfylder ikke kravet om permanent vådvolumen på 285 m³.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærper:

- **Gyllekølingsanlæg skal indstilles og driftes, så vilkår om gyllekøling efterkommes.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens "Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af 20. august 2018, fra 21-08-2023, vilkår nr. 19 og 20.
- **Der skal etableres et regnvandsbassin, der opfylder kravene i udledningstilladelsen.**
 - I praksis betyder det, at der skal etableres et bassin, som altid indeholder 285 m³ vand.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens "Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb" dateret 17-03-2020.
- **Der skal etableres flydelag i gyllebeholder på Sõtangevej 5.**

- Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021), § 21, stk. 2.
 - Vær opmærksom på § 21 stk. 11 i husdyrgødningsbekendtgørelsen:
 - **Hvis kommunalbestyrelsen ved to tilsyn inden for 3 år konstaterer, at flydelaget er mangelfuldt, skal tilsynsmyndigheden påbyde den ansvarlige for forholdet at etablere fast overdækning (= teltoverdækning).**

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
29-10-2025	Indskærpelse, Miljø	Gyllekøling skal driftes i henhold til vilkår i miljøgodkendelse.
29-10-2025	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres et regnvandsbassin med en permanent vådvolumen på 285 m3.
29-10-2025	Indskærpelse, Miljø	Søtangevej 5: Der skal etableres flydelag i gyllebeholder.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, tillæg 3
Godkendelsesdato	04-11-2024
Udnyttelse af godkendelse	<u>Tillæg nr. 3 (November 2024):</u> - Farestald reduceres i størrelse fra 1049 m2 til 899 m2 produktionsareal: Er etableret. - Ændringer vedr. ventilationsanlæg (Afkastene skal placeres og udformes som angivet i OML-beregning): Er etableret. <u>Tillæg nr. 2 (August 2023)</u> er delvist udnyttet: - Ny drægtighedsstald: Er etableret. - Ny farestald (reduceret i tillæg 3): Er etableret. - Nu babystald: Er ikke etableret. - Ny 4.000 m3 gyllebeholder: Er ikke etableret. - Gyllebeholder bidrager i tillæg nr. 2 med 204 kg NH3-N/år. Ejendommen er godkendt med et "BAT-overskud" på 138 kg. <u>Vurdering:</u>

	Når gyllebeholderen ikke er opført, er der et BAT-underskud på 66 kg NH₃-N/år. - Der er i forbindelse med tilsynet lavet en scenarieberegning: Gyllebeholder på 4.000 m³ etableres ikke og der sættes teltoverdækning på 2.050 m³ gyllebeholder. - Scenarieberegning viser et "BAT-overskud" på 35 kg ved at anvende teltoverdækning på 2.050 m³ gyllebeholder. - o Der er etableret teltoverdækning af 2.050 m³ gyllebeholder. <u>Tillæg nr. 1 til §16a miljøgodkendelse (Marts 2020)</u> er udnyttet: - Gulvtype i ny stald til smågrise (babystald) er etableret med drænet gulv + spalter. - Gyllekøling som virkemiddel til lugt er fjernet. <u>§16a miljøgodkendelse (August 2018)</u> er udnyttet: - Farestald, drægtighedsstald, maskinhus og mandskabsrum er etableret.
Staldtype	Staldtyper er beskrevet i tillæg til miljøgodkendelse.
Miljøteknologi - gyllekøl	<u>Vilkår i tillæg 2 til miljøgodkendelse:</u> - I farestalde (stald 7/7a) og drægtighedsstalde (stald 8/8a) skal der etableres gyllekøling i gyllekanaler/-kummer. - Gyllekølingsanlægget skal dimensioneres således, at der opnås en ammoniakreduktion på 26,7 % i staldene 7, 8, 8a og 7a. - Der skal etableres gyllekøling i farestalde (træk og slip) i 2.559 m² gyllekumme. - Der skal etableres gyllekøling i drægtighedsstalde (linespil) i 2.160 m² gyllekumme. - Der skal køles med en gennemsnitlig køleeffekt i gyllekummen på 30,4 W/m². - Der stilles vilkår om, at der skal monteres en energimåler på kølesiden af anlægget. (køleeffekt ca. 1.257.000 kWh/år) - Der skal føres en logbog over varmepumpernes årlige driftstid. <u>Oplyst ved tilsyn:</u> 3 stk. Thermia Mega XL. - Kompressor 1: 3/5-24: 32.120 timer. Ved tilsyn: 42.758 timer. Beregnet gennemsnit = 7.556 timer/år. - kompressor 2: 3/5-24 32.120 timer. Ved tilsyn: 43.118 timer. Beregnet gennemsnit = 7.379 timer/år. - Kompressor 3: 07-07-2025; 1.384. Ved tilsyn 1.489 timer. Beregnet gennemsnit = 336 timer/år. Energimåler - aflæsning ved tilsyn: - Årlig aktuel køling: 712.710 kWh - Årlig kølebehov: 1.260.839 kWh - Døgn kølebehov: 2.400 kWh

	- Døgn aktuel køling: 1.309 kWh <u>Vurdering:</u> Gyllekølingsanlæggene formodes ikke at opnå tilstrækkelig kWh køleeffekt i 2025. - For at det samlede anlæg opnår tilstrækkelig køleeffekt (kWh/år) i 2025, skal anlægget levere ca. 548.000 kWh mere i 2025, omregnet til ca. 9.000 kWh/døgn i resten af 2025. Anlægget skal indstilles og driftes, så vilkår om gyllekøling efterkommes.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	<u>Vilkår vedr. ventilation/afkast fra stalde:</u> - 7) Afkastene på husdyrbruget skal placeres og udformes som angivet i OML-beregningen. - 8) Svinestaldene må maksimalt udlede 119.154 OU/s - 9) Afkastene på polte-, fare- og babystalde med nr. 6-42 skal føres op i lige rør med diameter 0,65 m uden konus og føres 1,0 m over kip og monteres med vindkryds. - 10) Afkast nr. 43 og 44 er uændrede og slutter 1,9 m under kip. - 11) Afkast nr. 45-50 på drægtighedsstaldene skal placeres som dobbelte afkast. Afkastene skal ligge ganske tæt ved hinanden – dvs. at den frie afstand mellem yderkanter af naboafkast skal være mindre end ca. 20 % af den ydre diameter. De skal placeres ved kip og føres 1,0 m over kiphøjde. Afsluttes i lige rør med diameter 0,65 m og monteres med vindkryds - 12) Ventilationsanlæggene skal etableres og vedligeholdes, så de kan yde den angivne maksimale ydelse som angivet tabellen inddata - 13) Ventilationssystemet skal rengøres ved hvert holdskifte. - 14) Der skal føres logbog for tidspunkt for rengøring og vedligehold af ventilationssystemet og hvornår der har været udført service på systemet. Logbogen skal opbevares for de seneste 5 år og skal kunne fremvises ved tilsyn. <u>Vurdering:</u> Afkastene/ventilation vurderes til at være placeret og udformet som angivet i OML-beregning.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Teltoverdækninger af gyllebeholdere på 3.000 og 4.000 m³: - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <u>Vurdering:</u>

	Der er etableret teltoverdækning af 3.000 og 2.050 m3 gyllebeholder. Luger lukket: Ok.
Foder - vilkår	Krav IE-husdyrbrug: - Anvendelse af fodringsteknikker til reducere af kvælstof og fosfor: herunder fasefodring, reducere af råprotein og anvendelse af fodertilætningsstoffer. <u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring og tilsættes fytase.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Beplantning (vilkår)	<u>Vilkår:</u> - Den eksisterende slørende beplantning omkring bedriften skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes. - Der skal senest et halvt år (eller alternativt det førstkomende efterår) efter bygningernes opførelse plantes slørende beplantning. - Beplantningen skal bestå af egns karakteristiske arter og skal vedligeholdes. <u>Vurdering:</u> Der er etableret buske og enkeltstående træer langs med staldanlæg.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	- Krav om årlige miljømål. - Krav om kontrolplan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes logbog for gyllekøling, dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav. - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <u>Vurdering:</u> - Miljømål 2024: At analysere stalde og produktions-setup, så vi kan få mest ud af de ressourcer vi har. Dette er især flowet af grise og vores produktions-setup. Affaldssortering/-håndtering. - Kontrolplan 2024: Ok. - Fodring: Fasefodring. - Gyllekøling: Der opnås ikke tilstrækkelig køleeffekt.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	Nye stalde fra 2024 vurderes til ikke at være omfattet af krav om hyppig gylleudslusning: - Husdyrgodkendelsesbekendtgørelse §80, stk. 9: Kravene i § 35 finder ikke anvendelse på staldafsnit til svin på husdyrbrug etableret før den 1. maj 2023 eller på ansøgninger om etablering, ændring

	eller udvidelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b indgivet til kommunalbestyrelsen før den 1. maj 2023.
Miljøteknologi - frivilligt	Teltoverdækning af 2.050 m³ gyllebeholder. - Der er lavet en scenarieberegning: Gyllebeholder på 4.000 m³ etableres ikke og der sættes teltoverdækning på 2.050 m³ gyllebeholder. - Scenarieberegning viser et "BAT-overskud" på 35 kg ved at anvende teltoverdækning på 2.050 m³ gyllebeholder.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
1	Stald 1+2+3	Ja	550	Søer, gølle og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
2	Stald 4+5+6	Ja	1.050	Søer, gølle og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
3	Stald 7	Ja	2.995	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv
5	Stald 7a	Ja	899	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv

6	Stald 7b - babystald	Ja	410	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50 %)
6	Stald 7b - babystald	Nej	39	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50 %)
8	Stald 8	Ja	318	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
8	Stald 8	Ja	735	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
9	Stald 8a	Ja	2.292	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
10	Stald 9	Ja	1.734	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 27-10-2025:</u> 2.800 søer, 3.000 smågrise og 200 svin over 30 kg. <u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> ca. 2.800 søer. <u>Ifølge gødningsregnskab, Krogsgaard Sohold Aps:</u> - 2023/2024: 2.210 årssøer, 72.739 smågrise (5,8-6,5 kg.) <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	- <u>Ny drægtighedsstald (stald 8a)</u> på i alt 2788 m2, hvor af produktionsarealet udgør 2292 m2.: Er etableret. - <u>Ny farestald (stald 7a)</u> på i alt 1.193 m2, hvor af produktionsarealet udgør 899 m2.: Er etableret. - <u>Ny babystald (stald 7c)</u> på i alt 401 m2, hvor af produktionsarealet udgør 300 m2.: Er ikke etableret.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-2013	125	1		
Vaskeplads	01-01-2022	350	0		

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning

Gyllebeholder	01-01-1982	19-11-2019	10	171	750	Flydelag	Beholder kontrolleret 19-11-2019
Gyllebeholder	01-01-1998	19-11-2019	10	517	2.050	Teltdug	Beholder kontrolleret 19-11-2019
Gyllebeholder	01-01-2007	17-11-2019	10	718	3.000	Teltdug	21-11-2020 endelig beholderrapport indsendt.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	1.026		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1986			0	28		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2002			0	28		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet ved brug af egne og lejede gyllebeholdere.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 750 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.050 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Der er etableret teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 3.000 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Lejet beholderkapacitet:	<u>Søtangevej 5</u>: Gyllebeholder på 2.058 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Ingen flydelag. <u>Vurdering:</u> Der skal etableres flydelag. - Vær opmærksom på § 21 stk. 11 i husdyrgødningsbekendtgørelsen: Hvis kommunalbestyrelsen ved to tilsyn inden for 3 år konstaterer, at flydelaget er mangelfuldt, skal tilsynsmyndigheden påbyde den ansvarlige for forholdet at etablere fast overdækning (= teltoverdækning). <u>Nyropsvej 10</u>: Gyllebeholder på 2.058 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2022. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.

	<u>Baggersvej 7:</u> Gyllebeholder på 680 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: ikke set ved tilsynet. <u>Ølstrupvej 8, 6950:</u> Gyllebeholder på 750 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Flydelag: Anvendes ikke længere.
--	---

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Søtangevej 5		2.000
Afgive til opbevaring	Nyropsvej 10		2.200
Afgive til opbevaring	Baggersvej 7		500
Afgive til opbevaring	Novej 30		
Afgive til opbevaring	Novej 9		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1985	Mineralske olieprodukter		Nedgravet		31-12-2025
2020	74167	Tank	50-5123	2020	Diesel	5.900	Over terræn, udendørs		30-12-2060
		Tank		1965	Mineralske olieprodukter		Ukendt	Tank er afblændet	
		Tank	50-5023	2006	Mineralske olieprodukter	5.900	Over terræn, udendørs		30-12-2036
		Tank		1985	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Overjordiske dieseltanke á 5.900 liter fra 2006 og 2020 står på fast bund. Overjordisk dieseltank fra 2011 (1.200 liter) står på fast bund. - Tanken er ikke registreret i BBR. - Registrering kan ske via https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/olietank Nedgravet olietank 1985 ved gl. maskinhus: Sløjfningsfrist 31-12-2025.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Der er aflåst rum til opbevaring af kemikalier. - Ingen afløb.

Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på vaskeplads.
---------------------------	-------------------------------------

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding ved ejendommen. Der anvendes boringer fra: Søndervig Landevej 1: 2 boringer (DGU nr. 82.372 og 82.373): 36.000 m³/år. Tilladelsen er bortfaldet 14-09-2025. - Boringer ikke set i forbindelse med tilsynet. Hovervej 66 og 69, se rapport for Sandalvej 3.
Vaskeplads - læsseplads	Der er vaskeplads mellem gyllebeholdere og lagerbygning. - Pladsen har fald mod afløb: Til pumpebrønd. - Vaskevand mm. pumpes til gyllebeholder.
Olieudskillere	Der er etableret olieudskillere ved maskinhus i forbindelse med dieselpåfyldningsplads/vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøft/forsinkelsesbassin og videre ud i fjorden.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Regnvandsbassin i mark øst for stalde: Der er ansøgt følgende: - Der ansøges om etablering af regnvandsbassin med et samlet magasineringsvolumen på ca. 570 m³ og med et permanent vådvolumen på ca. 285 m³. Der etableres sandfang inden udledningen til bassin og udløbspunktet i Ringkøbing Fjord ændres ikke. ○ Dimensioner: ▪ Længde: 150 m ▪ Bredde (kronekant): 4 m. ▪ Dybde: 1,9 m. <u>Opmålt:</u> - Længde: 101 m - Bredde (bund): ca. 1 m. - Bredde (kronekant): ca. 4 m. - Dybde: ca. 0,9-1 meter i gennemsnit ved tilsynet. <u>Vurdering:</u> Det nuværende regnvandsbassin opfylder ikke kravet om permanent vådvolumen på 285 m³. - Der skal etableres et regnvandsbassin, der opfylder kravene i udledningstilladelsen. ○ I praksis betyder det, at der skal etableres et bassin, som altid indeholder 285 m³ vand.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved grusvej vest for stuehus.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	På centrale arbejdssteder er der opstillet affaldsbeholdere med tydelig afmærkning (piktogrammer), så ansatte tydeligt kan se, hvordan de affaldssorterer korrekt. Affald fra ejendommen og andre ejendomme med dyrehold: - Affaldet sorteres i diverse affaldsfraktioner og håndteres på Søndervig Landevej 9, hvorfra det enten køres på genbrugsplads eller afsættes via erhvervscontainere. - Bl.a. farligt affald afleveres på genbrugsplads (spraydåser/medicin).

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	29-10-2025
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,40
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,19

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.