

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Hulvejen 7, 8543 Hornslet	Dato for tilsyn: 24-06-2020
Ejer: Poul Malta Sørensen	Tidsforbrug på ejd.: 0,5 time
CVR nr.: 18281880	Dato for forrige tilsyn: 14-12-2015
CHR nr.: 28835	Tilsynsførende: Dehj
Betaler: Poul Malta Sørensen Hulvejen 7, 8543 Hornslet	Tilstede ved tilsynet: Poul Sørensen
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Tilsynskampagne:	Nej
-------------------------	-----

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs	X	Andet	

Type af husdyrbrug:	Anmeldt dyrehold før 2007 § 10-stor (>15-75 DE)
Kategori: 2	§ 10-stor

Risikoscore før tilsyn: 2,81	Risikoscore efter tilsyn: 2,81
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):		nej
Dato -	Håndhævelsestype -	Kommentar -

Antal markstakke:	0
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
Der er henstillet til at møddingen skal overdækkes (se tilsynsbrevet).

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: / 86974249

Ejers mail:

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion:		Tilladelsesdato: 22-12-1995			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko ov. 600 kguden opdr.	Bindestald, m. Grebning	6	4,29		
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Bindestald, gødningsriste	3	0,75	Indgangsvægt: 220,0	Afgangsvægt: 440,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,35	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 220,0
Slagtesvin(FRATS-produktion)	Fast gulv	400	10,27	Indgangsvægt: 30,0	Afgangsvægt: 102,0
Smågrise	Fast gulv	400	2,00	Fravænningsvægt: 7,3	Afgangsvægt: 32,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,54	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, gødningsriste	4	2,00	Indgangsalder: 6,0	Afg.-/kælvningsalder 27,0
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	22	1,53	Antal fravænnede 28,1	Fravænningsvægt 7,3
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., fast gulv	22	3,58	Antal fravænnede 28,1	Fravænningsvægt 7,3

Samlet antal DE: 25,32

Antal DE nu:

Registreret produktion:		Dato for registrering:			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, m. Grebning	4	2,86		
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Bindestald, m. Grebning	1	0,56	Indgangsvægt: 285,5	Afgangsvægt: 764,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,19	Indgangsvægt: 43,1	Afgangsvægt: 285,5
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, gødningsriste	1	0,44	Indgangsalder: 8,0	Afg.-/kælvningsalder 20,4

Samlet antal DE: 4,05

Tilsynskommentar

	Der har ikke været svin på ejendommen siden oktober 2015.
--	---

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
Ajlebeholder			0	20		
Ajlebeholder			0	32		
Ajlebeholder			0	66		
Ajlebeholder			0	42		

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.

Er logbog udfyldt korrekt?

Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m² (10 m i diameter)

Ja

Nej

Tilsynskommentar

	Ingen beholdere over 100 m ³ Afløbet fra møddingspladsen, føres til Ajlebeholderen på 66 m ³
--	---

Pladser (ensilage og mødding)

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Bemærkning
Møddingsplads		45	108	Skønnet volumen

	Ja	Nej
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?	X	
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	X	
Afløb fører til lovlig beholder? Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³):	X	
Er der 1 m høj mur (møddingsplads), eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	X	
Er rand eller sidemur ren for mødding?	X	
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?		X
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?	X	
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?	X	
Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem, hvor gødning udlægges i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge 		X
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		X

Tilsynskommentar

	Der er henstillet til at møddingen skal overdækkes (se tilsynsbrevet).
--	--

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning

Samlet opbevaringskapacitet i m ³ :	30,16
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	Ca. 20

Fast gødning

Størrelse af møddingsplads i m ³ :	108
Samlet registreret produktion i m ³ :	25,03
Evt. samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m ³ :	
Evt. opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr:	24,00

Tilsynskommentar

--	--

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		X
Er der markmødding?		X

Tilsynskommentar

	Ingen markstak
--	----------------

BORING

Vandforsyning: Skader vandværk

SKADEDYR

	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?		X
Opbevares foder utilgængeligt for rotter?	X	
Er der en sikringsordning mod rotter?		

Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).

Tilsynskommentar

	Ingen problemer med fluer og rotter.
--	--------------------------------------

SPILDEVAND		
	Ja	Nej
Rengøres maskiner på lovlig plads?	X	
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	X	
Er der olieudskiller/ sandfang, så olie ikke kan ende i fx gyllebeholder?		X
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	X	

Tilsynskommentar

	Det er møddingspladsen der bruges som vaskeplads.
--	---

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD			
Affaldsfraktion	Id. nr.	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse
Plast, papir mv.:	50.00 (papir) 52.00 (plast)	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads
Kanyler:	66.00	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.
Spildolie: (Oplag > 20L)	06.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering
Kemikalier:	86.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering
Medicin:	05.13	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering
Døde dyr:	87.00	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost

Affaldsfraktion	Id. nr.	Opbevaring	Bortskaffelse
Plast, papir mv.:	50.00 (papir) 52.00 (plast)	I stald	Genbrugsplads
Kanyler:	66.00	Ingen	Dyrlæge
Spildolie: (Oplag > 20L)	06.00	Ingen	Mekaniker
Kemikalier:	86.00	Garage	Genbrugsplads
Medicin:	05.13	Ingen	Dyrlæge
Døde dyr:	87.00	Plads ved vejen (presenning)	DAKA

Tilsynskommentar – affald

--	--

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
1986	360862/ 1150	01 - 010		Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	1500	Nedgravet	2026

	Ja	Nej
Overfyldningsalarm:	X	
Underlag*: Plasttanke på flad bund skal ud over fast/stabilt underlag også stå på tæt underlag, fx plast-/gummimåtte. Endvidere er der afstandskrav og brandkrav, jf. Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007		
Risiko for tilløb til afløb:		X
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:		X
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		X

Tilsynskommentar

--	--

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

Dato for vurdering	23-10-2020	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	1	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: 100 meter < Vandløb < 200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	2,81	