

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Kolkærvej 3, 8410 Rønde	Dato for tilsyn: 29.8.2018
Ejer: Flemming Sloth Thygesen	Tidsforbrug på ejd.: 1 time
CVR nr.: 98678050	Dato for forrige tilsyn: 26.8.2016
CHR nr.: 16976	Tilsynsførende: Marlene
Betaler: Flemming Sloth Thygesen Kolkærvej 3, 8410 Rønde	Tilstede ved tilsynet: Flemming
Andre ejendomme: Forpagter Stenbjergvej 2	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori: Basistilsyn

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	x
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	x
Spildevand-/ afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug: Husdyrbrug primært med svinehold, > 250 DE MED godk efter HL

Kategori: 1b § 12

Risikoscore før tilsyn: 3,47

Risikoscore efter tilsyn: 3,47

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): nej

Dato herfor:-

Håndhævelsestype:-

Oplag: -

Antal:-

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)

Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)

OK	x	Ikke OK		Ikke relevant		Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	
----	---	---------	--	---------------	--	-------	--	--------	--	------------------	--

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 22953872 / 86367257

Ejers mail: flemming.th.sloth@gmail.com**DYREHOLD/ PRODUKTION****Registreret produktion:****Dato for registrering:** Landbrugsindberetning – planperiode 16/17

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	574		91,32	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,2
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	574		39,14	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,2
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	17.717		91,01	Fravænningsvægt: 5,8	Afgangsvægt: 32,3

Samlet antal DE: 221,47**Tilladt produktion:****Tilladelsesdato:** 14-09-2009

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	19.250		108,33	Fravænningsvægt: 7,2	Afgangsvægt: 35,0
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	580		94,42	Antal fravænnede 28,1	Fravænningsvægt 7,3
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	580		40,47	Antal fravænnede 28,1	Fravænningsvægt 7,3
Slagtesvin (egen polteprod.)	Fuldspaltegulv	200		8,73	Indgangsvægt: 35,0	Afgangsvægt: 140,0

Samlet antal DE: 251,95**Antal DE nu:** 243,8**Tilsynskommentar:**

GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Interval	Bemærkning
Gyllebeholder Kolkærvej 3	01-01- 1989	2009		1.050	100 %	10 år	beholderkontrol den 5.5.2009
Gyllebeholder Kolkærvej 3	01-01- 1991	2009		2.000	100 %	10 år	beholderkontrol 5.5.2009
Gyllebeholder Stenbjergvej 11	01.01.19 87	9.3.2015		1050	100 %	5 år	beholderkontrol 9.3.2015
Fortank til gyllebeholder Kolkærvej 3	01-01- 1989	-	-	15	Intet		Under 100 m ³ - Ikke omfattet af regler for beholderkontrol

Beholdere med smågrise-gylle med indhold af medicinsk zink? -

Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed-

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	x		
Er indløb dykket?	x		
Er indløb sikret mod tilbageløb?	x		
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?		x	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		x	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			Overførsel af gylle sker med sugekran, ved manuel overvågning.
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)			Ikke relevant
Er pumper forsynet med afbryder?			-
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?			-
Er hovedtavle aflåst?			-
Er der påfyldningsalarm?			-
Bemærkninger:			

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?			
Er der hældning på min. 3% mod afløb?			
Afløb fører til lovlig beholder?			Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³):
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)			
Er rand eller sidemur ren for mødding?			
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?			

Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?			
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?			
Er der overdækning, hvis ikke daglig tilførsel? (ved nedpløjning inden 14 dage må det være uoverdækket)			
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?			
Bemærkninger: ingen fast gødning – ingen møddingsplads			

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme: nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme: Flemming forpagter Stenbjergvej 2 – stald og gyllebeholder.
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet? -
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler? nej
Bemærkninger:

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		x	
Er der markmødding?		x	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning? (Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket)			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (- Gælder også wrap og høballer) (15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej; 30 m til naboskel; 25 m t. levnedsmiddelvirkeh. Og ikke-almen vandforsyning; 50 m til almen vandforsyning)			
Bemærkninger:			

ENSILAGE

	Type ensilage	Tegn på saftafgivelse (saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder(saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeaffald og ikke-forvejret græs))?	Afløb til beholder?	Hældning mod afløb?	Afløb rent?	Belægning uigennemtrængelig for vand?
Ensilageplads:						
Plansilo:						
Under tag:						
Bemærkninger: ikke relevant						

BORING

Vandforsyning: fælles vandværk

Er der egen boring (ja/nej)? nej

Er der markboring (ja/nej)? nej

SKADEDYR

Bekæmpes fluer (hvordan)? rovfluer

Opbevares foder utilgængeligt for rotter? Har ordning med Mortalin

SPILDEVAND

Hvor rengøres maskiner:	Maskinarbejdet/markdriften på ejendommen er udliciteret, hvilket betyder der ikke sker rengøring af maskiner på ejendommene.
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	
Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?	
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? (50 m til vandløb og sø, 50 m til almen drikkevandsforsyning, 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009)	
Hvortil føres spildevand fra malkerum / vaskerum:	
Bemærkninger:	

OPBEVARING AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Kanyler:	I hård plast eller glas.	Plastspand
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	På Stenbjergvej 11 – på betongulv i maskinhuset.
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Ingen kemikalier
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Medicin i køleskab i forrum
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	I kølecontainer + På Stenbjergvej 11 for søer.
Bemærkninger:		

BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Plast, papir mv.:	Genbrugsplads	Container på Kolkærvej 3, der ca. en gang årligt køres til deponi. Set kvittering for afhentning af container.
Kanyler:	Farligt affald på genbrugsplads	Har ordning med Marius Pedersen
Spildolie:	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	Genbrugsstation *
Kemikalier:	Genbrugsplads mod kvittering	Ingen kemikalier
Medicin:	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Har ordning med Marius Pedersen
Døde dyr:	Inden for 24 timer eller på køl/frost	Daka
Bemærkninger:		
*Når der bortskaffes spildolie, skal der modtages en kvittering herfor.		

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

På Kolkærvej 3	Type (over-/underjordisk): Overjordisk olietank	Størrelse (L): 1200 l
	Nummer: G nr. SB 600 /81 85544-01	
	Årstal: 1998	
	Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg): ja	
	Overfyldningsalarm: nej	
	Underlag*: beton	
	Risiko for tilløb til afløb: nej	
	Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning: nej	
Sløjfningsfrist:		
På Stenbjergvej 11	Type (over-/underjordisk): overjordisk	Størrelse (L): 4000 l
	Nummer: 0308878 51-2023	
	Årstal: 2011	
	Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg): ja	
	Overfyldningsalarm: ja	
	Underlag*: beton i Maskinhuset	
	Risiko for tilløb til afløb: nej	
	Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning: nej	
Sløjfningsfrist: 31.12.2051		
3	Type (over-/underjordisk):	Størrelse (L):
	Nummer:	
	Årstal:	
	Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg):	
	Overfyldningsalarm:	
	Underlag*:	
	Risiko for tilløb til afløb:	
	Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning:	
Sløjfningsfrist:		
Er der risiko for uheld eller forurening ved påfyldning og tankning fra dieseltanke?		
* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimåtte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvi evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.		
Bemærkninger:		

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse: § 12 miljøgodkendelse fra 2009 + tillæg i 2010.

Dato:

Vilkår der er kontrolleret:

Vilkår i Miljøgodkendelsen er kontrolleret

Heraf vilkår der ikke er overholdt:**Miljørisikovurdering**

Dato for vurdering	05-09-2018	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	5	Score 1: Højest 75 DE Score 3: 75-250 DE Score 5: over 250 DE
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kategori 1- eller 2-natur Ikke i NFIO >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kategori 1- eller 2-natur Ikke i NFIO 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kategori 1- eller 2-natur I NFIO < 50 meter til nabo
Samlet score	3,47	