

HCS A/S Transport & Spedition
Hvsissingevej 100
2600 Glostrup**Tilsynsrapport HCS A/S Transport & Spedition - genbrugsplads**05-02-2026
26/543

Dato for tilsyn	17. december 2025
Fra virksomheden deltog	Mads Frederiksen Jens Kern Thomas Gehrmann Willas Vesterskov Åstrup
Tilsyn udført af	Michael Seifert, Glostrup Kommune Jens Jacobsen, Glostrup Kommune
Tilsynet udført i henhold til følgende godkendelser og tilladelser givet af Glostrup Kommune	Miljøgodkendelse af 8. januar 2018
Klager	Der er klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet omkring forskellige forhold
Jordforurening	Ejendommen kortlagt i henhold til jordforureningsloven.

Vilkår	Vilkår overholdt	Bemærkninger
Der må tilkøres, indvejes og aflæsses affald og genanvendelige materialer på genbrugspladsen og papirhallerne i tidsrummet mandag til søndag kl. 06:00 – 22:00.	Ja	Der modtages fortrinsvis affald på hverdage
Driftstiden kan være indenfor tidsrummet: mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl. 18.00. samt lørdage kl. 07.00 - 14.00 . Er der undtagelsesvis behov for øget drift anmeldes dette forud til Glostrup Kommune. Inde i hallerne kan der arbejdes udenfor de ovenfor anførte arbejdstider.	Ja	
Virksomheden skal altid være bemannet, når den er åben for aflevering af affald. Som bemanning tæller faste chauffører med nøgle/kode til porten.	Ja	
Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og kende de vilkår, procedure og instrukser, der er relevante for den enkelte medarbejder.	Ja	
Bunker med oplag af affald må højst være 8 meter over det underliggende terræn.	Ja	
Modtaget jord skal inddeles og opbevares i minimum følgende grupper: - Uforurenet jord - Jord til kartering - Forurenet jord	Ja	
Der må ikke modtages jord med fri olie- eller kemikaliefase	Ja	
Hvert jordparti skal entydigt kunne identificeres.	Ja	
Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.	Ja	Alt affald køres over vægt, hvor det muligt at kontrollere affaldet
Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.	Ja	Der modtages ikke asbestaffald
Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.	Ja	

Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald.	Ja	
Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol af ikke farligt affald, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.	Ja	Der er udarbejdet driftsinstruks der beskriver hvordan de forskellige affaldskategorier behandles
Virksomheden må modtage, opbevare og neddele nedenstående farlige affaldsfraktion i relation til neddelingsaktiviteterne: Imprægneret træaffald Max oplag: 15.000 tons	Ja	Der neddeles pt. Ca. 1 gang pr. måned
Efter neddeling af imprægneret træ skal pladsen rengøres for støv og splinter fra træet senest ved arbejdstids ophør.	Ja	
Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.	Ja	Ved drift af de forskellige neddelingsanlæg er der tilknyttet sprinkler/tågesystem for at begrænse støvgenerne
Der må højst udføres 2 knuse- og/eller neddelingsaktiviteter på samme tid	Ja	Der knuses pt ikke beton
Der må neddeles i drifttiden, men højst knuses i gennemsnit 2 dage pr. uge i drifttiden.	Ja	Der knuses pt ikke beton
Der må kun være én knuse- /neddelingsaktivitet i område C ad gangen.	Ja	
Neddeling og nedknusning må ikke udføres ved vindhastigheder på over 10 m/s i middelvinden. Der skal tages udgangspunkt i den aktuelle vindmåling i Roskilde Lufthavn, som fremgår via DMI's hjemmeside: https://www.dmi.dk/vejr/maalinger/vejret-lige-nu/stations/vis/6170 eller en håndholdt vindmåler, som anvendes af virksomhedens personale.	Ja	

Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.	Delvis	Der modtages jævnligt klager over støvgener både fra private boliger og fra virksomheder i området, idet det dog skal bemærkes, at der i det seneste stykke tid er udført entreprenørarbejde på lokationen og der er tillige for tiden er omfattende entreprenørarbejde i området ifm. udrulning af fjernvarme
Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.		
Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret		Ikke relevant
Kemikalier skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.	Ja	Der opbevares olie- og kemikalieaffald i værkstedsbygningen
Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.	Ja	Der modtages ikke olieholdige spåner

Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurennet inert affald som f.eks. glas, beton og tegl. Beton og brokker, der ikke overholder grænseværdier for fri anvendelse i henhold til gældende Restbekendtgørelse, kan opbevares i område B og C indtil bortskaffelse til godkendt slutdisponering,	Ja	
Have- og parkaffald må kun oplagres på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret. Have- og parkaffald må ikke neddeles. Dette gælder dog ikke grene og stammer der frasorteres som træ til biobrændsel.	Ja	
Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om følgende: - Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. - Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.	Ja	Dokumentation set
Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.	Ja	Der føres løbende kontrol med belægningen

Der skal føres driftsjournal med angivelse af: Alt affald Register og løbende registrering af art, fraktion og mængde af modtaget uforurenet og forurenet affald samt farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er leveret. Register og løbende registrering af art, fraktion og mængder af fraførte fraktioner af uforurenet og forurenet affald samt farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret (hhv. nyttiggørelse, forbrænding, deponering og destruktion). Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse jf. bilag 1, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. Navn, adresse og så vidt muligt CVR- og P-nummer på affaldsproducenter, der afvises. Farligt affald Ved udgangen af hvert år registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag. Belægninger Dato for og resultatet af kontrol af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer. Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer. Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer. Filtre Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer.	Ja	Alt indgående og udgående affald registreres
---	-----------	---

Driftsinstruks Virksomhedens driftsinstruks skal revideres iht. vilkårene i denne miljøgodkendelse. Den reviderede driftsjournal skal indsendes til Glostrup Kommune senest 1 måned efter miljøgodkendelsens ikrafttræden. Driftsinstruksen skal fremsendes til Glostrup Kommune på anmodning. Nedknusning Når der anvendes knuseanlæg, skal der føres journal over dato, tidspunkter og placering i områderne angivet i støjberegningen af 31. januar 2017 af knuse- og neddelingsaktiviteter		
Autoværksted Der skal føres journal mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret samt tidspunkt for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.	Ja	Journal set

Bilag: Miljørisikovurdering

Ifølge tilsynsbekendtgørelsen skal tilsynsmyndigheden miljørisikovurder alle virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelsen. Vurderingen har betydning for hvor ofte man vil få miljøtilsyn på virksomheden. Vægtet score er beregnet vha. miljøstyrelsens regnemetode. Lav score vil betyde færre tilsyn i fremtiden.

Sandsynlighed	Mulig vurdering	Vurdering af virksomheden
A. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer		1
Virksomheden anvender et certificeret miljøledelsessystem (EMAS eller ISO 14.001) eller en lignende systematik i et ledelsessystem, hvor miljøledelse indgår, men ikke nødvendigvis er certificeret.	1	
Har skriftligt formuleret målsætninger og mål for miljøarbejdet, arbejder systematisk med miljøforbedringer og kan dokumentere miljøforbedringer inden for 3 år.	3	
Arbejder ikke systematisk med miljøforbedringer og der er ikke konstateret miljøforbedringer.	5	
B. Regelefterlevelse		5
Ingen håndhævelser af miljølovgivningen siden sidste basistilsyn.	1	
Én håndhævelse af miljølovgivningen siden sidste basistilsyn.	3	
To eller flere håndhævelser af miljølovgivningen siden sidste basistilsyn.	5	
Vægtet sandsynlighed (total)		3,40

Konsekvens	Mulig vurdering	Vurdering af virksomheden
C. Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald		3
Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i mindre mængder.	1	
Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	3	
Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker med risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	5	
D. Emissioner til luft, jord- og eller vandmiljø		3
Virksomheder <u>uden</u> emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord og/eller vandmiljø.	1	
Virksomheder <u>med</u> emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord og/eller vandmiljø.	3	
Virksomheder der skal indberette PRTR-stoffer.	5	
E. Sårbarhed		5
Virksomheden er placeret > 500 m fra følsomme områder og/eller i områder med begrænsede drikkevandsinteresser.	1	
Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i områder med drikkevandsinteresser, dog ikke særlige drikkevandsinteresser	3	
Virksomheden er placeret < 200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.	5	
Vægtet konsekvens (total)		3,68
Samlet miljørisikoscore		3,54

Med venlig hilsen

Michael Seifert
 Miljømedarbejder