

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 05-07-2019 på ejendommen:

Sandalvej 3  
6950 Ringkøbing

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Boring syd for Sandalvej 1 (DGU nr. 83.1671) skal have etableret overbygning.
  - Se evt. billeder af korrekt overdækning på <https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>.
- Hovervej 69: Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding bortfalder 01-09-2019.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	11-09-2008
Sidste tilladelse	25-08-2017
Tilladte dyreenheder	965,13

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p><u>Anmeldelse, 2018</u>: Etablering af ensilagesilo. Ensilagesiloer er etableret.</p> <p><u>Accept af 2 stk. kornsiloer, 2017</u>: kornsiloer er etableret.</p> <p><u>Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse, 2017</u> er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 4 stk. staldbygninger er etableret.</li><li>- Dyreholdet er udvidet.</li><li>- 1 stk. 4.500 m3 gyllebeholder er etableret.</li><li>- 1 stk. 4.500 m3 gyllebeholder er ikke etableret.</li></ul> <p>Tillægget skal være udnyttet inden 6 år fra godkendelsesdatoen.</p> <p><u>Tillæg nr.2 fra 2012</u> er udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Staldanlæg etableret.</li><li>- Dyrehold etableret.</li><li>- Gyllebeholdere etableret.</li></ul> <p><u>Tillæg nr. 1 fra 2010</u>: forlængelse af tidsfrist.</p> <p><u>Miljøgodkendelse fra 2008</u> er delvist udnyttet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ændringer er foretaget i tillæg nr. 2.</li></ul>
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Drænet gulv og spalter.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen vilkår/krav.

<p>Miljøteknologi - luftrensning - vilkår</p>	<p><u>Vilkår, tillæg nr. 3:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afkast fra alle eksisterende staldafsnit skal tilsluttes et biologisk luftrensningsanlæg.</li> <li>- Ventilationssystemet skal være dimensioneret til at luftrensningsanlægget behandler 7.290 m<sup>3</sup> luft pr. time - svarer til 14,4% af den maksimale dimensionerede ventilationskapacitet fra staldafsnittene. De første 0-7.290 m<sup>3</sup> luft pr. time udsugningsluft skal altid ledes gennem luftrensningsanlægget.</li> <li>- <b>Luftrensningsanlægget skal være i drift året rundt</b> med forbehold for mindre driftstop i forbindelse med rengøring, vedligehold og serviceeftersyn.</li> <li>- Luftrensningsanlæggets <b>ledningsevne</b> skal være indstillet i henhold til SKOVs anbefalinger og <b>ikke overstige 15 mS/cm i bundkar ved filter 2.</b></li> <li>- Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten/leverandøren om serviceeftersyn af luftrensningsanlægget. Luftrensningsanlægget skal kontrolleres af producenten/leverandøren halvårligt.</li> <li>- Der skal føres en logbog for luftrensningsanlægget, hvori følgende registreres: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Ledningsevnen (som minimum på timebasis)</li> <li>o Luftrensningsanlæggets driftstid</li> <li>o Månedlige målinger af vandforbruget og tryktabet</li> <li>o Tidspunkter for rengøring/skiftning af filtre</li> <li>o Enhver form for driftsstop med angivelse af årsag og varighed.</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ifølge ejer rengøres/vedligeholdes luftrensningsanlægget ugentligt.</p> <p>Ved tilsynet var en del af filteret gået i stykker, men selve luftrensningsanlægget kørte. Ifølge ejer er der et nyt filter på vej fra SKOV.</p> <p>Ejer vil i forbindelse med besøg af SKOV høre til dokumentation omkring anlægget, hvordan disse aflæses på styringen.</p>
<p>Miljøteknologi - overdækning - vilkår</p>	<p><u>Vilkår, tillæg nr. 3:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal etableres fast overdækning på nye gyllebeholdere i form af teltoverdækning.</li> <li>- Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal teltet lukkes.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der er etableret teltoverdækning af gyllebeholdere og luger er lukket ved tilsyn.</p>

Foder - vilkår	<p><u>Vilkår, tillæg nr. 3:</u></p> <p>Den totale mængde p fra slagtesvinene skal være mindre end 21.528,67 kg P pr. år.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentation kan være i form af effektivitetskontrol og logbog over de anvendte foderblandinger.</li> </ul> <p><u>Forudsætninger:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antal producerede grise: 37.000</li> <li>- Indgangsvægt, kg.: 32</li> <li>- Afgangsvægt, kg.: 108</li> <li>- FEsV pr. kg. tilvækst: 2,86</li> <li>- Gram P pr. FE sl. svin: 4,6</li> </ul> <p><u>Beregningsforudsætninger:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antal producerede slagtesvin (oplyst af ejer ved tilsyn): 28.790</li> <li>- Indgangsvægt, kg. (gødningsregnskab 17/18): 32,5</li> <li>- Afgangsvægt, kg. (gødningsregnskab 17/18): 111,2</li> <li>- FEsV pr. kg. tilvækst (Oplyst ved tilsyn): 2,70</li> <li>- Gram P pr FE sl. svin (Oplyst ved tilsyn): 4,50</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Den totale mængde P fra slagtesvinene er ved beregning 15.067 kg P pr. år.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Den totale mængde fosfor fra slagtesvinene er overholdt.</li> </ul>
Antal stipladser - vilkår	<p><u>Vilkår, tillæg nr. 3:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 8.600 slagtesvin på stald.</li> </ul>
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p>Ejendommen er et IE husdyrbrug, idet der er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen.</p> <p><b>Der skal indføres miljøledelse på ejendommen inden 2021.</b></p>
Vilkår om beplantning	Vilkår i tillæg nr. 2 - beplantning ved gyllebeholder - er faldet bort ved tillæg nr. 3.

Miljøteknologi - andet - vilkår	<p><u>Vilkår, tillæg nr. 3:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gyllen i gyllekanalerne skal udsluses mindst hver 7. dag eller alternativt skal eksisterende luftrensere køre med en effekt på 36 procent lugtreduktion på de eksisterende stipladser i slagtesvinestalde fra 2013.</li> <li>- Pumpen for rørudslusningssystemet skal være tilsluttet en datalogger eller lignende, der dokumenterer, at hyppigheden af udslusningen udføres i overensstemmelse med vilkår.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ejer oplyser ved tilsynet, at biogasanlæg afhenter gylle dagligt. Der udsluses på skift fra hver af de 4 nyere tilbygninger.</p> <p>Ifølge ejer er pumpen ikke tilsluttet en datalogger. Der kan forevises dokumentation på, hvor ofte biogasanlægget afhenter gylle.</p>
---------------------------------	---

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	37.000	965,13	25-08-2017	

### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	28.790	789,07	15.459,31	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register</u> 04-07-2019: 9.200 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> Det sidst år er der produceret 28.790 stk. slagtesvin.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017/2018: 16.460 slagtesvin (32,5-111,2 kg.).</li> <li>- 2016/2017: 16.882 slagtesvin (31,2-111,4 kg.).</li> <li>- 2015/2016: 17.306 slagtesvin (30-108,6 kg.).</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Fluebekæmpelse	Der er tidligere anvendt rovfluer/miljøfluer.
----------------	---

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-08- 2018	728	1.400	0	Afløb til pumpebrønd.
Vaskeplads	01-01- 2013	160	1	0	Afløb til fortank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ensilagesiloer: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mod nord: murafrænsning.</li> <li>- Mod syd: afløb til pumpebrønd, hvorfra restvand udsprinkles.</li> </ul>
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	KROGSGAARD BACON ApS	Hovervej 66		1.700,0 0

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 2013		10	1.145	4.500	Teltdug	
Gyllebeholder	01-01- 2013		10	1.145	4.500	Teltdug	
Gyllebeholder	25-08- 2017		10		4.500	Teltdug	
Gyllebeholder	25-08- 2017		10		4.500	Teltdug	Ikke bygget ved tilsyn 2019

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Gylle afsættes løbende til biogasanlæg.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.500 m <sup>3</sup> . mod vest. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderen er bygget i 2013.</li> <li>- Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.500 m <sup>3</sup> ., i midten. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderen er bygget i 2013</li> <li>- Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.500 m <sup>3</sup> , mod øst. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderen er bygget i 2018.</li> <li>- Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.500 m <sup>3</sup> . Ikke bygget ved tilsyn.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.700 ved Hovervej 66. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2010.</li> <li>- Flydelag: Gyllebeholder tom ved tilsynet.</li> <li>- Logbog: ok.</li> </ul>
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages gylle fra biogasanlæg.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier til markdrift opbevares på Søndervig Landevej 9.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder vand ved hydrant i marken.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til regnvandsgrøft/-bassin.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er etableret forsinkelsesbassin syd for staldanlæg.

## BBR tankoplysninger

### **Bemærk:**

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 2012 står på fast bund i servicerum ved vaskeplads. Olietank fra 2010 står på fast bund ved kornsiloer. - Olietankene blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR-register.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares i kølebrønd ved gyllebeholdere.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Container til affald.



## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	<p>Ejendommen anvender delvis vand fra boring/grundvandssænkning og delvis fra almen vandforsyning.</p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til svineproduktion: 1 boring (DGU nr. 83.1994): 18.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2030.</p> <p>Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til svineproduktion (Ny boring ved stuehus):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boring er ikke etableret ved tilsynet.</li> <li>- Tilladelsen bortfaldt 20-04-2019: Tilladelsen skal fornyes inden evt. etablering af boring.</li> </ul>
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p><u>Hovervej 66:</u></p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 5 boringer (DGU nr. 83.1324, 83.1325, 83.1745, 83.1746, 83.1671): 210.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2030.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boringer: ok.</li> <li>- <b>Boring syd for Sandalvej 1 (DGU nr. 83.1671) skal have etableret overbygning.</b></li> <li>- Se evt. billeder af korrekt overdækning på <a href="https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning">https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning</a>.</li> </ul> <p><u>Hovervej 69:</u></p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding 2 boringer (DGU nr. 83.1108 og 83.1415): 44.000 m<sup>3</sup>/år. <b>Tilladelsen bortfalder 01-09-2019.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boringer: ok.</li> </ul>
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	05-07-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*