


Teknisk Forvaltning

Interfiller

Lagerhal

**Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af
19. juli 1985**

April 2001



ROSKILDE AMT

Teknisk Forvaltning

Amtsgården
Køgevej 80
Postbox 170
4000 Roskilde

Telefon 46 32 32 32
Telefax 46 37 36 18
Gironr. 5 01 05 00
E-post ra@ra.dk
Hjemmeside www.ra.dk

Interfiller
Lyngvej 28
4600 Køge

Dato **18 APR. 2001**

Vores j.nr. 8-76-3-259-29-01
10.5/29.01.01

Sagsbeh. Bente Jensen

Direkte tlfnr. 46 30 37 27

Dir. E-post tfmbj@ra.dk

Dir. fax 46 32 47 87

Miljøgodkendelse af lagerhal

Med skrivelse af 26. januar 2001 har Interfiller søgt om godkendelse af en lagerhal. Hallen godkendes hermed med nedennævnte vilkår.

Godkendelsen er givet i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om miljøbeskyttelse (med senere ændringer) og bekendtgørelse nr. 807 af 25. oktober 1999 om godkendelse af listevirksomhed. Virksomheden er selv ansvarlig for forhold til anden lovgivning, f.eks. arbejdsmiljø- og bygningsbestemmelser samt landzonebestemmelser.

Vilkår for godkendelsen (nummereret i forlængelse af gældende godkendelse):

7. Gulvet i hallen skal udføres med opkant eller med fald væk fra kanten, så højdeforskellen mellem kant og midte af gulvet er mindst 5 cm. Det skal udføres som tæt betongulv til moderat miljøklasse, jf. DS 411.

Godkendelsen kan ikke udnyttes, før der er taget stilling til planforholdene (landzonetilladelse).

Beskrivelse af lagerhallen

Lagring af tomme emballager er i en periode sket i containere, opstillet på grunden. Lagring af tomme emballager samt af gødningsblanding er sket i produktionsbygningerne. Disse aktiviteter flyttes til den nye hal, og containerne fjernes fra grunden.

Hallen er et koldt-lager beregnet til hovedsagelig tom emballage. Desuden ønskes lejlighedsvis opbevaret færdigblandet gødning. Dette opbevares normalt i dunke à 38 l. De største beholdere, det opbevares i, er palletanke à 1000 l.

/./ I bilag 1 ses virksomhedens beskrivelse af lagerhallen. Der er ikke afløb fra hallen.

Gældende godkendelse for virksomheden

Virksomheden er miljøgodkendt af Køge Byråd den 19. juli 1985. Denne godkendelse er givet på følgende vilkår:

1. Spildevand må kun omfatte sanitetsspildevand, vand fra rengøring og kølevand. Spildevandets pH skal være mellem 6 og 10, og temperaturen må ikke overstige 35 °C. Spildevandet må ikke indeholde stoffer, som kan skade renseanlæggets funktion, ledningsnet, pumpestation eller personale ansat ved renseanlæg eller kloakafdeling.
2. Gulvafløb i blanderum skal være blokerede under produktion, således at eventuelle spildte kemikalier ikke kan føres til kloaksystem. Spildte kemikalier skal være opsamlet, inden rengøring af lokaler med udledning af spildevand finder sted.

Blokeringen af gulvafløbene skal være godkendt af Miljø- og levnedsmiddelkontrollen før påbegyndelse af produktion.

3. Virksomheden må ikke medføre støv- eller lugtgener for omgivelserne.

4. Støjen fra virksomheden - angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtrykniveau og målt udendørs ved beboet ejendom - må ikke overskride følgende værdier:

Almindelige hverdage kl. 7-18	50 dB(A)
Lørdage kl. 7-14	50 dB(A)
Lørdage kl. 14-18	45 dB(A)
søn- og helligdage kl. 7-18	45 dB(A)
alle dage kl. 18-22	45 dB(A)
alle dage kl. 22-7	40 dB(A)

Støjens spidsværdier må om natten (kl. 22-7) ikke overstige 55 dB(A).

5. Kemikalieaffald - herunder opsamlet spild og rengøringsvand med indhold af kemikalier - skal håndteres, opbevares og bortskaffes efter bestemmelserne i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 121 af 17. marts 1976 om kemikalieaffald (som ændret ved bekendtgørelse nr. 323 af 3. juli 1980).
6. Godkendelsen tages op til fornyet overvejelse, hvis den ikke er udnyttet inden 1 år.

Udtalelser fra andre myndigheder

Køge Kommune oplyste den 1. marts 2001 telefonisk, at kommunen ikke har bemærkninger til miljøforholdene.

Virksomheden har indgivet ansøgning til Hovedstadens Udviklingsråd om landzonetilladelse til hallen. Sagen er endnu ikke afgjort.

Amtets vurdering

Hallen placeres på et sted, som ikke er kortlagt i henhold til jordforureningsloven.

Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. For at beskytte grundvandet vurderer amtet, at der skal kræves opkant eller fald på gulvet, som kan opsamle mindst 1000 l. Af praktiske grunde kræves dog en højde på 5 cm. Med baggrund i gødningens egenskaber, og fordi et spild vil være yderst sjældent forekommende, stilles krav om at betonen udføres af moderat miljøklasse.

Klagevejledning

Amtets afgørelse kan påklages skriftligt til Miljøstyrelsen, jævnfør miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. Klageberettiget er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt visse klageberettigede organisationer.

Klage indgives til Roskilde Amt, Teknisk Forvaltning, Køgevej 80, 4000 Roskilde. Klagen vil herfra blive sendt til Miljøstyrelsen sammen med sagens akter.

Godkendelsen vil blive bekendtgjort i Lørdagsavisen Køge lørdag den 21/4 2001. Klagefristen er 4 uger. Det betyder, at klage skal være modtaget i amtet inden mandag den 21/5 2001, kl. 15.00.

Godkendelsen kan udnyttes uanset klage, med mindre Miljøstyrelsen bestemmer andet.

Virksomheden vil blive underrettet af amtet, hvis der indgives klage fra anden side.

Amtets afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101. Hvis afgørelsen bliver påklaget, er fristen 6 måneder fra endelig afgørelse.

Med venlig hilsen



Annette Hastrup
miljøchef

Kopi tilsendt:

Køge Kommune

Embedslægeinstitutionen

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Miljøstyrelsen

Hovedstadens Udviklingsråd

Arbejdstilsynet

Arbejdsmedicinsk afdeling, RASK

Miljøgruppen i Køge v/ Anita Reingard, Enghave Plads 10, 1670 København V