

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Sandbækvej 6, 6971 Spjald
CVR:	39676273
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 14-11-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Eksisterende 4 ensilagesiloer + forplads er opmålt til ca. 5.700 m².
 - Ifølge byggeblad for udsprinkling (2023) skal 5.500 m² plads have ca. 181 m³ bufferkapacitet, se bilag 1.
 - Nuværende opsamlingsbeholders størrelse: Tidligere oplyst til at være 32 m².
- Udsprinklingsarealet til restvand har ikke været tilstrækkeligt stort: Restvand er afstrømmet mod nord til bl.a. tæt på vandløb. Ses både på luftfotos og også fysisk ved tilsynet.
- Der er ikke etableret beplantning langs med Sandbækvej. Beplantning er et vilkår i ejendommens miljøgodkendelse.
 - **Der skal etableres beplantning.**
 - Ifølge ejer er der bestilt beplantning - firma vil stå for etableringen.
- Ny gyllebeholder skal have etableret teltoverdækning.
 - Ifølge ejer er teltoverdækningen bestilt.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- Udsprinklingsanlæg:
 - **Der skal hurtigst muligt og inden 01-02-2025 etableres en tilstrækkelig stor bufferkapacitet i form af større opsamlingsbeholder til restvand - minimum kapacitet ifølge byggeblad: 181 m³.**
 - **Restvand skal udsprinkles på et meget større areal - mindst lige så stort som arealet, der opsamles restvand på. Udsprinkling skal ske uden fare for afstrømning til dræn/vandløb.**

- Ovenstående 2 indskærpelser gives med grundlag i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om anvendelse af gødning, bek. nr. 931 af 16. juli 2024) § 10 stk. 8.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/> . Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
14-11-2024	Indskærpelse, Miljø	Restvand skal udsprinkles på et tilstrækkeligt stort areal, så der ikke er fare for afstrømning til vandløb.
14-11-2024	Indskærpelse, Miljø	Opsamlingsbeholder ved ensilagesiloer: Der skal etableres tilstrækkelig bufferkapacitet jvf. landbrugets byggeblad: "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand".

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a
Godkendelsesdato	12-01-2023
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a-miljøgodkendelse anses som udnyttet: - Ny stald med 1.948 m² produktionsareal: Er etableret. - Ny gyllebeholder: Er etableret. - Ny møddingsplads: ? - Ny ensilagesiloanlæg: Delvist etableret (2 siloer á 15x70 meter). - Renovering/ændring af eksisterende stald: Er etableret. - Stald 4: I drift.
Staldtype	Eksisterende stald 1/1A: - Sengestald med spaltegulv. - Mindre dybstrøelsesareal. - Sengestald med fast gulv. - Sengestald med fast, drænet gulv. Ny stald: Sengestald med fast, drænet gulv. Stald 4: Dybstrøelse
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Fast/fast drænet gulv: Skrabes hver 2. time.
Miljøteknologi – teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Gyllebeholder 2 (2.000 m³) samt den nye gyllebeholder (3.100 m³) skal have fast overdækning i form af telt. Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal teltet lukkes. <u>Vurdering:</u> Der er ikke etableret teltoverdækning. Ifølge ejer er teltoverdækningen bestilt.
Antal mdr. på græs	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Afhentes fra afhentningsplads.
Beplantning	<u>Vilkår:</u> - Der skal senest et halvt år (eller alternativt det førstkommande efterår) efter opførelsen af den nye stald eller den nye gyllebeholder plantes slørende beplantning jf. bilag 4 i ejendommens miljøgodkendelse. - Beplantningen skal foretages senest et halvt år efter det der opføres først af enten ny stald eller gyllebeholder. - Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske arter og skal vedligeholdes. Beplantningen skal være et 3-rækket læhegn. - Den eksisterende slørende beplantning omkring ejendommen skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.

	Der er ikke etableret beplantning langs med Sandbækvej. Beplantning er et vilkår i ejendommens miljøgodkendelse. Ifølge ejer er der bestilt beplantning - firma vil stå for etableringen. <u>Vurdering:</u> Der skal etableres beplantning som beskrevet i miljøgodkendelse.
--	---

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Stald 1	1.618
2	Stald 1a	1.024
3	Ny stald	2.990
4	Stald 4	315

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem
1	Nyt afsnit, Stald 1	Ja	143	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
1	Stald 1	Ja	863	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
1	Stald 1	Ja	77	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
2	Nyt afsnit, Stald 1A	Ja	300	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
2	Stald 1A	Ja	342	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv
3	Ny stald 2023	Ja	1.948	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
4	Stald 4	Ja	268	Alle dyr	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 12-11-2024:</u> Kviehotel: 857 kvier og 3 handyr. <u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen,</u> periode 01-08-2023 til 31-07-2024: 38 kvier (4-6 mdr.), 597 kvier (6 mdr.-kælvning), 1 slagtekalv (0-1 mdr.), 3 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 1 avlstyr. <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Ny stald og ændring i eksisterende stald er etableret.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Mod syd: Murafrænsning på alle 4 siloer. Mod nord: Fald mod afløb, der leder restvand til opsamlingsbeholder - Der er etableret en sandpude til en ensilagesilo mere. Nuværende opsamlingsbeholders størrelse: Tidligere oplyst til at være 32 m². <u>Ifølge ejendommens miljøgodkendelse:</u> - Vand fra ensilagepladser samt forplads hertil opsamles og løber til separat tank ved pladsen og vandet udsprinkles på arealerne syd for ejendommen. - Fra den nye ensilageplads etableres et udsprinklingsanlæg, som skal dimensioneres og etableres i henhold til landbrugets byggeblad. Eksisterende 4 ensilagesiloer + forplads er opmålt til ca. 5.700 m². Ifølge byggeblad for udsprinkling (2023) skal 5.500 m² plads have ca. 181 m³ bufferkapacitet, se bilag 1.

	<u>Vurdering:</u> Der skal etableres større opsamlingsbeholder, så der er tilstrækkelig bufferkapacitet.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Dybstrøelse afhentes fra plads nord for 1.980 m³ gyllebeholder. - Pladsen har ikke noget afløb. Pladsen vurderes til at være etableret uden fald. <u>Pladsen opfylder ikke kravene som møddingsplads.</u> <u>Krav til møddingsplads:</u> - Bund skal som minimum have 1 pct. fald mod afløb. - Hver af møddingens sider skal have en sidebegrænsning bestående af en mindst 1 m høj mur eller en mindst 2 m bred randbelægning. - o En randbelægning skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb.
Drivgang til malkestald	Afgrænsning: Ok.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2006	2.150	2.685	0	
Fast mødding	12-01-2023	130	130	0	
Ensilageplansilo	20-06-2022	3.000	8.000	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Ensilagesaftbeholder	02-01-2006			0	5		
Gyllebeholder	01-01-1987	14-10-2019	10	250	997	Flydelag	Beholderkontrol 14-10-2019.
Gyllebeholder	01-01-1997	04-10-2018	5	500	1.980	Teltdug	Beholderkontrol 04-10-2018
Gyllebeholder	12-01-2023		10	779	3.100	Krav om Telt	
Gyllekanaler	02-01-1800			0	600		

Anden opsamlingsbeh.	20-06-2022		10	8	32	Fast låg	Restvand
----------------------	------------	--	----	---	----	----------	----------

Beholdere	
Opsamlingsbeholder/fortank	<u>Nuværende opsamlingsbeholders størrelse:</u> Tidligere oplyst til at være 32 m2. Eksisterende 4 ensilagesiloer + forplads er opmålt til ca. 5.700 m2. - Ifølge byggeblad for udsprinkling (2023) skal 5.500 m2 plads have ca. 181 m3 bufferkapacitet. <u>Vurdering:</u> Der skal etableres større opsamlingsbeholder, så der er tilstrækkelig bufferkapacitet.
Opbevaringskapacitet	Ok, bl.a. ved brug af eksterne gyllebeholdere.
Vold omkring gyllebeholder	Ikke et krav.
Alarm på gyllebeholder	<u>Vilkår i miljøgodkendelse:</u> - Gyllebeholder 2 (2.000 m3) med teltoverdækning skal have en gyllealarm monteret, idet der er mindre end 100 meter til vandløbet nord for gyllebeholderen. Alarm på gyllebeholder er ikke omtalt eller set ved tilsynet.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 997 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: Tom ved tilsyn.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.980 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2018. Skal udføres hvert 5. år pga. afstand til vandløb. Beholderkontrol skal udføres snarest muligt. - Krav om alarm: Alarm Ikke set ved tilsynet. - Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.100 m3. - Teltoverdækning: Ikke etableret. Ifølge ejer er teltoverdækningen bestilt. - Der skal etableres dykket indløb/fyldestuds, når teltoverdækning etableres.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Nygårdsvej 19: Gyllebeholder på 750 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2021. - Gyllebeholderen er ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Kaaesvej 6: 2 stk. gyllebeholdere på hhv. 715 og 1.053 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Flydelag: Gyllebeholdere er ikke set ved tilsynet.

Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Gyllebeholdere anvendes til internt brug - sammen med Nørhedevej 10, 6973 Ørnholm.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Kaaesvej 6		
Afgive til opbevaring	Nygårdsvej 19		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2009	015807-11	Tank	01-5323	2009	Mineralske olieprodukter	1.800	Over terræn, udendørs		30-12-2039
2017	68393	Tank	50-5323	2017	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		28-12-2057

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	- Oletank fra 2009 anvendes til fyringsolie til stuehuset. Står på fast bund. - Dieseltank fra 2017 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Der opbevares ikke motorolie mv. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Der opbevares ikke kemikalier på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke sprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Restvand udsprinkles på mark syd for ensilagesiloer. Udsprinklingsarealet til restvand har ikke været tilstrækkeligt stort: - Restvand er afstrømmet mod nord til bl.a. område tæt på vandløb. Ses både på luftfotos og også fysisk ved tilsynet. <u>Vurdering:</u> Udsprinkling af restvand skal ske på et tilstrækkeligt stort areal og på et areal, der ikke er vandmættet. Udsprinkling må ikke ske på en måde, så der er fare for afstrømning til vandløb. Ved tilsynet: Restvand udsprinkles nu via en mindre vandingsmaskine. På den måde vil ejere sikre, at restvand udsprinkles på et stort areal.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Markvandingstilladelse: 2 borer (DGU nr. 83.1142 og 84.2126): 45.600 m³/år. Tilladelsen løber frem til 2029. - Zone rundt om borer: Ok. - Boring overdækket: Ok.

	- Ifølge ejer er boring med DGU nr. 84.2126 ikke anvendt i de senere år.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	- Regnvand fra tag på ny stald ledes til faskiner omkring stalden. - Regnvand fra tag på råvarelager samt vand fra intern kørselsvej mellem stald og råvarelager ledes til faskine nord for råvarelager. - Vand fra plads ved ny gyllebeholder ledes til fortank/gylle. - Regnvand fra de eksisterende bygninger ledes til grøft ved/nord for dybstrøelsesstald.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Mellem stalde er der etableret mindre bassiner, der kan opsamles vand ved kraftig regn.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Samles sammen i container.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	14-11-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	4,27

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Bilag 1:

Skema fra "Landbrugets Byggeblade - Udenoms faciliteter - Udsprinkling af ensilagesaft og restvand":

Opsamlingsareal A	Regnvandsstrøm q_{R,d}	Opsamlingsbeholder med bufferkapacitet V_{Buff}	En dags nedbør (= pumpestart) V_{Dagsnedbør}	Krav til pumpe q₁
m².	l/s	m³.	m³.	m³/t
500	6	16,5	3,75	1,65
1000	11	33,0	7,50	3,30
1500	17	49,5	11,25	4,95
2000	22	66,0	15,00	6,60
2500	28	82,5	18,75	8,25
3000	33	99,0	22,50	9,90
4000	44	132,0	30,00	13,20
5000	55	165,0	37,50	16,50
6000	66	198,0	45,00	19,80
7000	77	231,0	52,50	23,10
10.000	110	330,0	75,00	33,00
15.000	165	495,0	112,50	49,50