




VINDERUP KOMMUNE

Teknisk udvalg

Gdr. Kristen-Ole Kristensen
Stendisvej 22
7830 Vinderup



Dato **13 MRS. 1995**

J. nr. 09.02.10G01

Etb. nr. SBJ-45.sam

Skrevet af **Susanne B. Jacobsen/jv**

Deres j. nr.

I henhold til §33 i lovbekendtgørelse nr. 590 af 27. juni 1994 med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af særligt forurenende virksomheder godkender teknisk udvalg en fjerkræfarm, på matr. nr. 35 B m.fl. Den sydvestlige del, Ryde beliggende Stendisvej 22, 7830 Vinderup på følgende vilkår:

1. Godkendelsen omfatter drift og nyetablering af 1 slagtekyllingestald på 1.720 m² nettoareal, samt 2 eksisterende stalde á 1.720 m² med 1 gastæt kornsilo og 3 fodersiloer.
2. Virksomheden tillades drevet med en samlet produktion på 3 x 6,2 hold kyllinger á 43.000 stk. pr. år (799.800 stk.) svarende til en årsproduktion på 320 dyreenheder.
3. Virksomheden skal, i det omfang der ikke i denne godkendelses vilkår fastsættes andet, anlægges og drives som efterfølgende beskrevet, dog jvnf. gældende lovgivning.
4. Overalt på ejendommen skal der herske gennemført renlighed og orden og der skal træffes sådanne foranstaltninger, at ejendommen er til mindst mulig gene for omkringboende.
5. Der må ikke forekomme oplag af affald eller foretages afbrænding af affald på virksomheden.
6. På ejendommen skal der foretages en effektiv bekæmpelse af rotter og andre skadedyr.
7. Vaskevand fra stalde, foderrekvisitter m.v. betragtes som spildevand. Opbevaringskapaciteten skal være til én gangs vask, beregnet som 1 m³/100 m² staldareal.
8. Vaskevandet medregnes ikke i gødningsmængden og kan frit tilføres arealer, der i forvejen modtager husdyrgødning. Det må ikke udbringes på en måde og på sådanne arealer, at der er fare for, at det strømmer til søer eller vandløb, herunder dræn ved tøbrud eller regnskyl.

9. Komposteret dybstrøelse fra kyllingerne, med et tørstofindhold på minimum 30% kan opbevares i markstak, der skal overdækkes med plastik straks efter etablering. Oplaget skal overholde afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsens §6, stk. 1 og må ikke medføre risiko for forurening af grundvand og overfladevand. Kun gødning, der jvnf. virksomhedens mark- og gødningsplan skal anvendes på egne arealer, må opbevares på virksomhedens arealer.
10. Der skal foreligge forpagtnings- eller gødningsaftaler, således at det dokumenteres, at der til stadighed er areal til rådighed til lovlig anvendelse af farmens gødning. På egne arealer må der udbringes gødning fra 2 enheder/ha i gennemsnit. Gødningsaftaler skal udformes som standardkontrakter og gælde mindst 3 år ad gangen, regnet fra 1. august. Der kan dog laves 1-årige kontrakter for maksimalt 35 ha ialt. En aftale skal være vedlagt kortmateriale, der viser placeringen af eventuelle markstakke. Det påhviler leverandøren at sikre, at placering af gødning ved aflæsning på anden ejendom sker i henhold til gældende lovgivning.
11. Kopi af gødnings- og/eller forpagtningsaftaler skal fremsendes til kommunen.
12. Der skal føres gødningsregnskab med anførsel af modtager, leveringsdata, leveret mængde og gødningstype. Kopi af regnskaber skal fremsendes til kommunen hvert år, senest 1. august.
13. Ved udmugning skal gødningen straks læsses i en vogn og straks bortkøres.
14. Er bortkørsel af gødning fra ejendommen forbundet med væsentlige støv- og smuldgener, skal gødningen overdækkes under transporten.
15. Døde kyllinger skal opsamles dagligt og anbringes i tætte lukkede containere, der **afleveres til** destruktionsanstalt mindst én gang om ugen.
Dokumentation for bortskaffelse opbevares fortløbende i mindst 2 år.
16. På ejendommen skal der løbende føres sprøjtejournal. Sprøjtejournalen skal **indeholde** mængde og type af sprøjtemiddel samt anvendelsestidspunkt og -sted.
17. Projekt for opvarmning skal godkendes af brandmyndigheden inden etablering.
18. Samtlige ventilationsafkast fra **projekterede** stalde skal føres mindst 0,75 m over tagryg.
19. Før påfyldning af foder skal **tilsikres at melcyklonerne** fungerer optimalt.

20. Gældende lovgivning kontrolleres ved, at virksomheden i fornødent omfang opbevarer dokumentation (kvitteringer m.v.). En mark- og gødningsplan skal altid foreligge og udleveres på tilsynets forlangende.

21. Godkendelsen til udvidelse bortfalder, såfremt **udvidelsen af virksomheden ikke er påbegyndt** senest 2 år fra dato.

KLAGEVEJLEDNING:

Afgørelsen kan af ansøgeren, kredslægen, Ringkøbing amtsråd og enhver, der **må antages at have en** individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til miljøstyrelsen.

Eventuelle klager over denne godkendelse skal stiles til miljøstyrelsen, men indsendes gennem kommunens tekniske forvaltning. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

Såfremt nærværende afgørelse påklages, underrettes ansøgeren herom af Vinderup kommune.

Ringkøbing amtsråd, kredslægen, arbejdstilsynet og politiet er herfra underrettet om foranstående, ligesom annoncering er iværksat, den 08.03.1995 i Vinderup Avis.

ØVRIGE MILJØ- OG BYGGEFORHOLD:

Opmærksomheden henledes på bestemmelser i vedlagte bekendtgørelser.

1. Nr. 1159 af 19. december 1994 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning og ensilage.
2. Nr. 805 af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald.

I forbindelse med uheld - herunder afledning af ajle, gylle eller kemikalieaffald **m.v. til dræn eller vandløb** skal der straks indgives alarm til alarmcentralen på tlf. 112.

Forinden bygge- og anlægsarbejde påbegyndes, skal der indgives **byggeanmeldelse** til **bygningsinspektoret**.

Tilladelsen må først udnyttes, når der er meddelt **zonetilladelse fra Ringkøbing amt**.

Man gør ligeledes opmærksom på, at evt. fremtidig **ændring eller udvidelse af virksomheden kræver tilladelse** i henhold til miljøbeskyttelseslovens §33.

Når der er forløbet mere end 8 år efter godkendelsen, kan tilsynsmyndigheden ændre de forannævnte vilkår, når det f.eks. er miljømæssigt begrundet.

I følge miljølovens §41, stk. 4 er det desuden muligt under visse omstændigheder, at foretage ændringer i vilkårsaftalen inden 8 års periodens udløb.

Når etablering er tilendebragt skal der indgives anmeldelse til teknisk forvaltning, tlf. 97 441600, lokal 305.

ANSØGNING:

Kristen-Ole Kristensen, Stendisvej 22, 7830 Vinderup har den 28. december 1994, jvnf. §33 i lov om miljøbeskyttelse ansøgt om tilladelse til udvidelse og drift af eksisterende fjerkræfarm. Den ansøgte udvidelse omfatter 1 stald á 1.720 m² nettoproduktionsareal, hvorefter det samlede produktionsareal er 3 stalde á 1.720 m². Den samlede årlige produktion bliver 320 d.e. *~ 160 ha*

A. Ved sagens behandling foreligger følgende bilag:

1. Ansøgning ifølge kapitel 4 i bekendtgørelse nr. 794 af 09.12.91 med senere ændringer:
 - a. Dafolo miljøs-kema nr. 1448 dateret 23.12.94 med følgende bilag:
 1. Produktionsforløb.
 2. Ventilation, lugt og støv.
 3. Gødningsproduktion, spildevand.
 4. Støj.
 5. Oversigtsskitse, - ikke målfast.
2. Bygningsforhold: BBR-udskrift, ejendoms nr. 03170-4.
3. Godkendelse jvnf. kap. 5 af 28.02.91.

B. Oplysning om virksomhedens etablering og placering.

Ejendommen, der har landbrugspligt er på 10,7314 ha. Der er p.t. 2 staldbygninger á 1.720 m² med en produktion på 2 x 6,2 hold á 43.000 stk., svarende til en samlet produktion på 533.200 stk./år. (213 enheder). Der ansøges om én tredje stald på 1.720 m², således at den samlede produktion bliver 320 dyreenheder.

Eksisterende + den nye bygnings placering fremgår af tegningsmaterialet.

Stalden placeres øst for vejen og de eksisterende stalde, i beplantet område. Der er ikke drænet på arealet.

Zonestatus: Åbent landskab. Der kræves tilladelse efter by- og landzoneloven.

Lokalplan: Lokalplan er ikke udarbejdet for området.

Nabobebyggelse: Nærmeste naboejendom er beliggende nord for de eksisterende bygninger i en afstand af ca. 350 m. Den nye stald ligger i samme afstand. Afstanden til egen beboelse bliver ca. 50 m. VVM (vurdering af virkning på miljøet): Ringkøbing amt vurderer, at der ikke skal laves en VVM-vurdering, idet virksomheden er en godkendt virksomhed, hvor der er tale om en mindre udvidelse.

C. Oplysninger om virksomhedens indretning og drift.

Virksomhedens indretning fremgår af tegningsmaterialet.

Der vil eventuel blive én ansat i virksomheden.

Der arbejdes i stalden alle dage efter en fast rutine fra kl. 05.00 til kl. 23.00.

Daggamle kyllinger indsættes i stalden ved 33 ° C. Herefter sænkes temperaturen gradvist til 22 ° C. Belægningen er ca. 25 kyllinger pr. m² og produktionstiden for 1 hold kyllinger er 38-42 dage. Årligt produceres 6,2 hold. Når kyllingerne er taget ud af stalden, udmuges og rengøres den, hvorefter den står tom i en uge eller mere. Derefter strøes der i stalden og den opvarmes til indsætning af et nyt hold.

Foderforbruget **til produktion** af én 42 dages kylling, som vejer 1,8 kg er 3,2 kg. **Årlig foderforbrug** er ca. 2.560 tons.

Vandforsyning.

Virksomheden forsynes med vand fra Ryde Vandværk.

D-E. Oplysninger om virksomhedens forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger.

Gødning:

Gødningsproduktion:

320 enheder kyllinger: ca. 880 tons

Tørstofindholdet: 54%

Indhold af N, P og K er henholdsvis 2,6 - 1,2 og 1,7%

Gødningens opbevaring:

Ved afslutning af hvert hold **kyllinger renses stalden og gødningen bortkøres til markstak eller spredes direkte på markjord.**

Gødningens anvendelse:

Stendisvej 22 ca. 9 ha.

Sevelskovbyvej 16 ca. 20 ha.

Ryde Møllevej 14 ca. 20 ha.

(forpagtet)

ca. 49 ha.

Der må udbringes max. 2 d.e. gødning pr. ha, svarende til 98 d.e. Der vil blive lavet gødningsaftaler for 222 d.e.

Vaskevand.

Vaskevand indeholder støv fra loft, vægge og lignende samt små mængder strøelse.

Vandforbrug $1 \text{ m}^3/100 \text{ m}^2$ stald, svarende til $2 \times 20 \text{ m}^3$ pr. hold kyllinger. Årsmængden er ca. 240 m^3 .

Vaskevandet opbevares p.t. i 2 tanke á 21 m^3 , der er planlagt en ny ca. 20 m^3 tank ved den nye stald.

Tagvand.

Tagvand fra kyllingestalden **ledes til nedsivning, såfremt det viser sig nødvendigt** med tagrende.

Husspildevand:

Ledes til trixtank **med afløb til nedsivning.**

Luft, støv og lugt:

Ventilationsanlæg.

Stalden forsynes med undertryk-sanlæg, med indsugningsventiler placeret i væg, og udsugninger placeret ved kip.

Udsugningskapaciteten er maksimalt $3,5 \text{ m}^3/\text{time}$ pr. kylling, men om vinteren og i perioder med små kyllinger vil ventilationsbehovet være under $1/10$ heraf.

Ventilationsanlægget er fuldautomatisk reguleret og udsugningerne er hastighedsregulerede. Det vil sige, at i de perioder, hvor der kun er behov for minimum ventilation, vil ventilatorerne køre på minimum omdrejning og dermed på et lavere støjniveau end ved maksimal ventilation. Ved ekstrem varme somre anvendes 2 stk. gavlvventilatorer som ekstra udsugningskapacitet.

Ventilationsluften indeholder lugte, blandt andet NH_3 . Der er ikke foretaget **målinger over luftens totalindhold af lugte.**

Ventilationsafkast.

Ventilationsafkast sker ved kippen og udmunder ca. 1 m over kip. Der er ikke overdækning på, hvorved luften kastes mere lige op. Lufthastigheden i luftafkastene er ved maksimal ventilation ca. $8 \text{ m}/\text{sek.}$, men ved minimum ventilation under $1 \text{ m}/\text{sek.}$

Stalden vil dog ikke give anledning til væsentlige lugtgener udenfor gårdens område - dog eventuelt nogle kortvarige gener i forbindelse med udrensning af stalden ca. 6,2 gange pr. år. De meget små mængder støv, der kommer ud med ventilationsluften, vil ikke give anledning til støvgener ved stalden.

Støj

Ved daglig drift vil kun ventilations**sanlægget give anledning** til støj.

Virksomhedens bidrag til støjniveauet **skønnes at blive** ca. 50 dB(A) målt 15 m fra bygningen.

Støjdæmpende foranstaltninger

Ingen.

Ventilatorerne er dog hastighedsregulerede, hvilket betyder, **at dens omdrejningstal og dermed vil bi-**draget til støjniveauet være nedsat en stor del af tiden.

Kommunens bemærkninger


Virksomheden er beliggende i landzone i en afstand af ca. 350 m fra nærmeste nabo.

Virksomheden overholder de generelle bestemmelser i branchebekendtgørelsen om lokalisering og forureningsbegrænsende foranstaltninger for fjerkræfarme.

Med de her stillede vilkår, er de miljømæssige påvirkninger **minimeret**.

Det henstilles, at bygningerne holdes i mørke **jordfarver**, således de ikke bliver dominerende i landskabet.

Med venlig hilsen


Anders Christensen
formand


K. E. Lilleøre
komm.ing.

Bilag: Bekendtgørelse nr. 1159 af 19. december 1994.

Bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald.

Kopi til Ringkøbing amt, Embedslægen, Politiet og Arbejdstilsynet.