



Center for Drift Syd
Herjedalgade 3
2300 København S
CVR/P nr. 64942212 / 1009272476

23-09-2015

Sagsnr.
2015-0202830-1

Dokumentnr.
2015-0202830-1

Vilkårsændring

Center for Miljøbeskyttelse har d. 28. august 2015 været på tilsyn på Center for Drift Syds oplagsplads, Herjedalgade 3, 2300 København S. På baggrund af tilsynet kunne det konstateres, at der modtages flere fraktioner end beskrevet i miljøgodkendelsens vilkår. Desuden er der aktivitet på oplagspladsen i weekenden, hvilket heller ikke fremgår af miljøgodkendelsen. Aktiviteterne er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse af 20. februar 2015.

Der har ved sagens behandling foreligget følgende oplysninger:

- Tilsynsnotat af 1. september 2015.

Afgørelse og vilkår

På baggrund af det foreliggende materiale, meddeler Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljøbeskyttelse hermed vilkårsændring af miljøgodkendelsen af 20. februar 2015.

Ændringen af vilkår 6 og 8 meddeles i henhold til § 41 i miljøbeskyttelsesloven¹:

Vilkår 6 ændres fra:

Der må være aktiviteter på Herjedalgades oplagsplads på alle ugens hverdage i tidsrummet fra kl. 04.00 til kl. 23.00.

Til:

Der må være aktiviteter på virksomheden alle dage i tidsrummet 04.00 – 23.00.

Vilkår 8 ændres fra:

Oplagringspladsen på Herjedalgade 3 må kun modtage og opbevare de i Tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner.

Virksomhedsområdet

Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

Direkte telefon
20113196

E-mail
BU11@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009595959

¹ Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse

Tabel 1: Liste over, hvilke affaldsarter/-fraktioner og mængder, der må håndteres på pladsen

Affaldsart(er)/-fraktion(er)	EAK-kode
Fejeaffald fra gadefejning	20 03 03
Træ, plast og glas	17 02 01/02/03
Husholdningsaffald og småt brændbart fra parkskraldespande og gadeopsamling	20 03 01
Metal fra vedligeholdelse, samt indsamlet affald	20 01 40

Til

Oplagringspladsen på Herjedalgade 3 må kun modtage og opbevare de i Tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner.

Tabel 1. Liste over, hvilke affaldsarter/-fraktioner og mængder, der må håndteres på pladsen

Affaldsart(er)/-fraktion(er)	EAK-kode
Fejeaffald fra gadefejning	20 03 03
Træ, plast og glas	17 02 01/02/03
Husholdningsaffald og småt brændbart fra parkskraldespande og gadeopsamling	20 03 01
Metal fra vedligeholdelse, samt indsamlet affald	20 01 40
<i>Have- Parkaffald</i>	<i>20 02 01</i>
<i>Elektronikaffald</i>	<i>20 01 35</i>
<i>Batterier og akkumulatorer</i>	<i>20 01 33</i>
<i>Maling/Kemikalieaffald</i>	<i>20 01 27</i>

<i>Stort forbrændingseget affald</i>	<i>20 03 01</i>
--------------------------------------	-----------------

Klagevejledning m.v.

Klageadgang

Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet frem til fire uger efter afgørelsens dato, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives skriftligt ved anvendelse af digital selvbetjening senest d. 21. oktober 2015.

Hvem kan klage?

Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.

Klageproces

Klage skal indgives via klageportalen, som er at finde på forsiden af www.nmkn.dk. Herfra logges der på henholdsvis via www.borger.dk for borgere og www.virk.dk for virksomheder, foreninger, myndigheder og tilsvarende. Klagen vil umiddelbart herefter blive sendt til Center for Miljøbeskyttelse (CMB). CMB vil, hvis den fastholder afgørelsen, snarest og ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb sende klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet via den digitale selvbetjening. Videresendelsen vil være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra CMB med bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. De i klagesagen involverede, vil pr. automatik via klageportalen modtage en kopi af CMB's udtalelse. Efter lovens § 94, stk. 2, gælder der som udgangspunkt herefter en frist for at afgive supplerende bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. Bemærk at al kommunikation vedrørende klagesagen alene skal ske ved anvendelse af den digitale selvbetjening jf. 94, stk. 1.

Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Natur- og Miljøklagenævnets supportfunktion. Se mere herom på www.nmkn.dk.

Bemærk at Natur- og Miljøklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning herom til CMB: miljoe@tmf.kk.dk. CMB videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagegebyr

Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Natur- og Miljøklagenævnet. Information om Natur- og Miljøklagenævnets klagegebyr kan findes på www.nmkn.dk under ”Vejledninger”.

Opsættende virkning

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen vil have opsættende virkning, jf. lovens § 95, stk. 1.

Efter miljøbeskyttelsesloven § 78, stk. 2, kan Københavns Kommune imidlertid beslutte ikke at give en eventuel klage opsættende virkning.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1.

Med Venlig Hilsen

Martin Møller

Louise Thomsen

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Øst, hvs@sst.dk
Friluftsrådet, koebenhavn@friluftsradet.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Københavnerne Miljøforening, ivan@helsinghof.dk

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Center for Miljøbeskyttelse (CMB) har d. 28. august 2015 været på tilsyn på Center for Drift Syds oplagsplads, Herjedalgade 3, 2300 København S. På baggrund af tilsynet kunne det konstateres, at der modtages flere fraktioner end beskrevet i miljøgodkendelsens vilkår. Desuden er der aktivitet på oplagspladsen i weekenden, hvilket heller ikke fremgår af miljøgodkendelsen.

Oplagspladsen har tidligere haft en miljøgodkendelse, da den fra 2009 til sommeren 2015 var placeret på umiddelbart nordøst for den nuværende beliggenhed. I pladsens tidligere miljøgodkendelse svarede driftstiderne og de affaldsfraktioner som pladsen måtte modtage, til det vilkårene nu bliver ændret til i den nye miljøgodkendelse. CMB ser ingen hindringer for at driften på den nye beliggenhed fortsætter som på den tidligere beliggenhed.

CMB vurderer, at vilkårsændringen ikke vil give anledning til en øget forurening fra virksomheden og aktiviteten er derfor ikke omfattet af VVM-pligt.

Bilag 1 – Ny samlet vilkårsoversigt

”Miljøgodkendelse af Københavns Kommunes oplagringsplads af materiel og affald, Herjedalgade 3” af 20. februar 2015

1. Generelt

1. Hvis denne miljøgodkendelse ikke er taget i brug inden to år fra dato for meddelelse, bortfalder den.
2. Vilkårene i tidligere miljøgodkendelser, herunder tillæg og ændringer ophæves for Herjedalgade 3 med ikrafttræden af denne miljøgodkendelse.
3. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på Herjedalgade 3.

2. Indretning og drift

4. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.
5. Alt personale, som færdes på pladsen, skal være instrueret i henhold til denne instruktion. Nyt personale, eller nye chauffører, skal gøres bekendte med og udføre arbejdet i henhold til denne driftsinstruktion.
6. Der må være aktiviteter på virksomheden alle dage i tidsrummet 04.00 – 23.00.
7. I perioden 15. oktober til 15. april må der være aktiviteter på virksomheden i hele døgnet i forbindelse med vintertjeneste.
8. Oplagringspladsen på Herjedalgade 3 må kun modtage og opbevare de i Tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner.

Tabel 1. Liste over, hvilke affaldsarter/-fraktioner og mængder, der må håndteres på pladsen

Affaldsart(er)/-fraktion(er)	EAK-kode
Fejeaffald fra gadefejning	20 03 03

Træ, plast og glas	17 02 01/02/03
Husholdningsaffald og småt brændbart fra parkskraldespande og gadeopsamling	20 03 01
Metal fra vedligeholdelse, samt indsamlet affald	20 01 40
Have- Parkaffald	20 02 01
Elektronikaffald	20 01 35
Batterier og akkumulatorer	20 01 33
Maling/Kemikalieaffald	20 01 27
Stort forbrændingseget affald	20 03 01

9. Oplagringspladsen må kun benyttes af Københavns Kommunes medarbejdere, samt de vognmandsfirmaer, som Københavns Kommune har indgået særskilte aftaler med. Pladsen er ikke åben for offentligheden.
10. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
11. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte CMB og orientere om affaldet.
12. Papir, pap, plast og andre lette materialer skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til papirflugt eller andre gener for omgivelserne.
13. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

14. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.
15. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie.
16. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.
17. Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.

3. Støj

18. Støjbelastningen fra virksomheden, angivet som det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau L_r , må ikke overstige nedenstående grænseværdier.

Tabel 2: Støjgrænseværdier ved skel i nærliggende områder

Område \ Tidsrum	Mandag – fredag kl. 07.00 – 18.00 Lørdag kl. 07.00-14.00	Mandag – fredag kl. 18.00 – 22.00 Lørdag kl. 14.00-22.00 Søn- og helligdag kl. 07.00-22.00	Alle dage kl. 22.00 – 07.00
Erhvervs- og industriområde (område 943, 4063, 4064)	70	70	70
Etageboligområde (område 476, 504)	50	45	40
Kolonihaveområder (område 1303, 1459)	50	45	40

Maksimalværdien for støjbidraget i haveforeningen Vennelyst og nærmeste boligområde på Kløvermarksvej, må om natten ikke overstige 55 dB(A).

For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdien overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For dagperioden om lørdagen dog 7 timer kl. 07.00-14.00 og 4 timer på lørdage kl. 14.00-18.00.

For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støj-belastede time.

For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

4. Luftforurening

19. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter CMB's vurdering er væsentlige for omgivelserne. CMB kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelings-aktiviteter.
20. Affald af typen "Husholdningsaffald og småt brændbart fra parkskraldespande og gadeopsamling" må maksimalt oplagres i 1 uge. Desuden skal denne fraktion efter modtagelsen komprimeres og opbevares i en lukket beholder indtil bortkørsel.
21. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal ligeledes være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

5. Spildevand

22. Vaskepladsens belægning skal være uigennemtrængelig for væske.
23. Vaskepladsen skal have fald mod afløb, der sikrer at spildevandet ikke kan løbe ud på de omkringliggende arealer.
24. Vaskemidler skal opbevares, så der ikke kan ske spild til kloak.

25. Tilslutning af stikledninger i forbindelse med vaskepladsen skal udføres af en autoriseret kloakmester².
26. Spildevand fra vaskepladsen skal afledes til offentlig spildevandskloak via sandfang og olieudskillere.
27. Etablering af olieudskillere skal udføres i overensstemmelse med DS 432 "Norm for afløbsinstallationer", eller den til enhver tid gældende tilsvarende standarder/anvisninger.
28. Sandfang og olieudskillere skal dimensioneres for den maksimale spildevandsstrøm, i overensstemmelse med DS 432 "Norm for afløbsinstallationer", eller den til enhver tid gældende standard og/eller anvisning. I forbindelse med dimensionering skal der benyttes en klima-faktor på 1,4.
29. Der skal være etableret en prøvetagningsbrønd, hvor det er muligt at udtage en spildevands-prøve fra en frit faldende vandstråle. Hvis der ikke er etableret en prøvetagningsbrønd skal det være muligt at udtage en stikprøve af spildevandet fra en brønd, hvor der ved hjælp af en mekanisk anordning skal kunne skabes en frit faldende vandstråle. Prøvetagningsbrønden skal være etableret mellem olieudskillere og offentlig kloak.
30. Olieudskilleren monteres med alarm for lagtykkelse og faldende væskenniveau, samt flyde-lukke, der lukker af for afløbssiden (den rene side). Flydelukke og alarm skal være installeret således, at de aktiveres, når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af opsamlings-kapaciteten.
31. Alarm i olieudskiller skal funktionsprøves en gang årligt.
32. Virksomheden skal tæthedsprøve sandfang og olieudskillere samt tilløbsledninger ved nyetablering og ved mistanke om utætheder, og det skal foregå på følgende måde:
 - Olieudskillere skal spules rene før tæthedsprøvning.
 - Tæthedsprøvningen skal foretages af en autoriseret kloakmester og udføres i henhold til Rørcentrets vejledning og skal udføres over 2 timer.
 - Olieudskillere skal fyldes med rent vand efter tæthedsprøvning.

² Find autoriseret kloakmester her: [www.sik.dk/Professionelle/Gas-og-vvs/Autorisation-paa-vvs-omraadet/ Autorisationsregister](http://www.sik.dk/Professionelle/Gas-og-vvs/Autorisation-paa-vvs-omraadet/Autorisationsregister)

33. Rapportering af tæthedsprøvning skal følge Rørcentrets vejledning og skal senest en uge før ibrugtagning sendes til CMB.
34. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i olieudskilleranlægget (sandfang, olieudskillere og rørledninger) eller alarmen, skal disse udbedres, med efterfølgende tæthedsprøvning, inden fortsat brug, med mindre der alene er tale om fejl på alarmen. CMB skal straks underrettes om det konstaterede og inden tiltag til udbedringer iværksættes.
35. Ved afledning af spildevand fra højtryksspuling, skal spildevandet ledes via olieudskillere udstyret med koalescenselement eller lignende renseforanstaltning.
36. Olieudskillere og sandfang skal tømmes af en godkendt indsamler eller transportør, der er registreret i Miljøstyrelsens affaldsregister³.
37. Virksomheden skal pejle sandfang, olieudskillere samt tykkelsen af olie og slamlag efter behov, dog mindst hver 3. måned.
38. Udskillere skal senest tømmes og bundsuges når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten. Sandfang skal senest tømmes når de er halvt fyldte. Dog skal både sandfang og udskillere tømmes samtidigt mindst 1 gang årligt, med mindre andet aftales med CMB. Udskillere skal fyldes helt med rent vand efter tømning. Koalescensfilter skal ved tømning efterses og efter behov renses eller udskiftes.
39. Der må ikke anvendes vaskemidler, der indeholder A- eller B-stoffer⁴ og procentdelen af ikke-vurderede stoffer i produkterne, må ikke være større end 1 %.
40. Der må ikke anvendes koldaffedtningsmidler på vaskepladsen.
41. Spildevandet fra vaskepladsen må ikke overskride emissionsgrænseværdierne i tabel 3:

Tabel 3: Emissionsgrænse for afledning til kloak

Parameter	Emissionsgrænse	Analysemetode
-----------	-----------------	---------------

³ Miljøstyrelsens affaldsregister:

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Affald/AffaldsregistretAffaldssekretariatet/

⁴ Se Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006 "Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg".

Suspenderet stof	500 mg/l ⁽¹⁾	M040
pH	6,5 – 9 ⁽¹⁾	M051 ^(a)
Mineralsk olie ^(A)	20 mg/l ⁽¹⁾	ISO 9733-2 eller DS/R 209:2006
Bly	100 µg/l ⁽¹⁾	M013 ^(b)
Cadmium	3 µg/l ⁽¹⁾	M013 ^(b)
Zink	3 mg/l ⁽¹⁾	M013 ^(b)
Kobber	100 µg/l ⁽¹⁾	M013 ^(b)
DEHP	87 µg/l ⁽²⁾	M060

^(A) henviser til vurderingen af organiske stoffers miljøfarlighed i MST's Vejledning nr. 2, 2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.

⁽¹⁾ Grænseværdi i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006.

⁽²⁾ Svarende til 10 x nationalt miljøkvalitetskrav, jf. bek. 1022 af 25. august 2010.

^(a) Der henvises til Bekendtgørelse 231 af 5. marts 2014 "Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger".

^(b) For disse tungmetalanalyser skal der foretages oplukning efter DS 259 (seneste udgave) eller DS/EN ISO 15587-2 (seneste udgave), for bestemmelse af **opløst** indhold af metal. Se metodeblad M013 fra Reflab.

42. Virksomheden skal én gang årligt lade udtage en repræsentativ stikprøve fra prøvetagnings-brønden. Stikprøven udtages fra en frit faldende vandstråle. Anvendes en mekanisk anordning til frembringelse af frit faldende vandstråle, skal denne gennemløbes med vand i så lang tid, at prøven kan udtages repræsentativt. Stikprøven skal udtages første gang senest inden udgangen af 2015.
43. Prøvetagningen skal foregå under normal drift, og nedbøren i prøvetagningsperioden skal registreres.
44. Prøvetagningerne af spildevandet må tidligst gennemføres 2 uger efter tømning af sandfang og olieudskillere.
45. Målinger og prøveudtagninger, nævnt i tabel 3, skal udføres som en akkrediteret teknisk prøvning af et akkrediteret laboratorium, jf. miljøkvalitetsbekendtgørelsen⁵. Analyseresultaterne skal fremsendes til CMB senest 10 hverdage efter, at virksomheden har modtaget resultaterne fra analysefirmaet.

⁵ Bekendtgørelse nr. 900 af 17/08/2011 om kvalitetskrav til miljømålinger (med senere ændringer)

46. Hvis en emissionsværdi overskrides i spildevandsprøven, skal virksomheden inden for en måned lade udtage endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, hvor emissionsværdierne er overskredet. Hvis den supplerende analyse viser, at emissionsværdierne er overholdt, anses vilkår 41 for overholdt.
47. Hvis den supplerende spildevandsprøve viser overskridelser af emissionsværdierne, skal virksomheden senest 1 måned efter, at dette er konstateret, fremsende en redegørelse til kommunen, som forklarer årsagen til overskridelsen. Redegørelsen skal indeholde en handleplan til nedbringelse af belastningen. Planen skal sikre, at emissionsværdierne kan overholdes og indeholde en tidsplan for, hvornår planen kan være gennemført.

6. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

48. Befæstede arealer⁶ skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
49. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes regelmæssigt, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
50. Spildolie og andet farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal være placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder.

7. Affald

51. Affald, der spildes, skal opsamles snarest muligt, senest samme dag og dernæst anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.

⁶ Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" eller "impermeabel belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

52. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld el.lign. anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

8. Driftsforstyrrelser og uheld

53. Ved større spild af olie eller kemikalier skal der gives alarm på telefon 112. Ved driftsuheld med risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal CMB underrettes på virkmiljoe@tmf.kk.dk eller tlf. 21 70 26 50.

9. Ophør

54. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til CMB senest 3 måneder før driften ophører.
55. Stedfunden forurening i jord og grundvand, der skyldes virksomhedens forhold, skal være fjernet senest 3 måneder efter driftens ophør.
56. Ved udlejning eller hel eller delvis overdragelse til andre af drift, grund eller udstyr skal CMB orienteres senest en uge før udlejning/overdragelse finder sted.

10. Egenkontrol

57. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede arealer samt gulve og sumpe. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. CMB kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert tredje år.
58. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer, gulve eller gruber.
 - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
 - Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af evt. filtre, herunder udskiftning af filterposer.
 - Mængder af de bortkørte fraktioner, og modtager.

- Antal dage med vinterudkald, samt datoerne herfor.
- Dato for tømning af sandfang og olieudskillere, samt mængder af sand og olie.
- Dato og årsag til oliealarm, herunder om det er en fejl, eller om det er pga. for meget olie i olieudskilleren.
- Dokumentation for udskiftning af filtre i koalescensudskiller.
- Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for CMB.

Vilkår nr. 22-47 vedrørende spildevand er fastsat i medfør af § 28, stk.3, miljøbeskyttelsesloven.

Vilkår nr. 57-58 er egenkontrolvilkår som kan revideres jf. 72, stk. 3 miljøbeskyttelsesloven.