

Lysemosens Auto ApS
Lysemosen 16
8600 Silkeborg

Att.: Erik Jensen
mail@lysemosensauto.dk

CVR-nr.: 25 39 52 63
P-nr: 1.007.685.927

2. maj 2019

Miljøtilsyn hos Lysemosens Auto ApS, Lysemosen 16, 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune har den 24. april 2019 gennemført et miljøtilsyn hos Lysemosens Auto ApS, Lysemosen 16, 8600 Silkeborg.

Tilsynet er ført efter miljøbeskyttelsesloven. Virksomhedens miljøforhold blev gennemgået og oplysningerne fremgår af den vedlagte tilsynsrapport.

Virksomheden var ved tilsynet repræsenteret af Erik Jensen.
Tilsynet blev foretaget af Dorthe Dahl, MiljøInform på vegne af Silkeborg Kommune.

Vi har på baggrund af tilsynet følgende bemærkninger:

1. Virksomheden opbevarer farligt, flydende affald i plastdunke/200 l tønder på betongulv. Spildolie opbevares i 200 l tønder på betongulv og tæt på port

Virksomheden opbevarer to stk. 200 l tønder med spildolie tæt på port, der er risiko for afløb til ubefæstet areal gennem port i forbindelse med spild/uheld, da der ikke er etableret spildbakke. Øvrigt farligt affald opbevares dels i ABAS-containere og dels i en beholder direkte på betongulv og væk fra porten.

Kommunens bemærkninger

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 13 skal affald placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Det **indskærpes**, at virksomhedens farlige flydende affald opbevares som nævnt i autoværkstedsbekendtgørelsens § 13. Dokumentation herfor, i form af billede dokumentation, skal fremsendes til Silkeborg Kommune **inden den 31. maj 2019**.

2. Gulvvaskevand og spraydåser

Virksomheden blander gulvvaskevand i kølervæsken og bortskaffer det samlet til ABAS. Herud over bortskaffer virksomheden spraydåser med jernaffald.

Kommunens bemærkninger

Ifølge affaldsbekendtgørelsens § 73 skal værkstedet sikre, at forskellige typer farligt affald ikke sammenblandes.

Det **indskærpes**, at gulvvaskevand samt spraydåser fremadrettet afleveres særskilt. Kvittering for bortskaffelse af affaldsfraktionerne skal fremvises ved næste tilsyn.

3. Afkastet fra udsugning af partikler, der opstår i forbindelse med bl.a. slibning, er ført ud gennem væggen

Kommunens bemærkninger

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 11 skal afkast fra udsugning af partikler, der opstår i forbindelse med slibning, føres mindst 2 meter over det højeste punkt på taget.

Ved tidligere tilsyn har Silkeborg Kommune godkendt, at afkastet fra udsugningen er ført ud af gavlen på bygningen. Silkeborg Kommune har ligeledes oplyst, at forholdet kan kræves lovliggjort ved eventuel klage.

4. Brug af genbrugspladsen

Til orientering kan oplyses, at såfremt virksomheden bortskaffer affald til genbrugspladsen, skal virksomheden være tilmeldt genbrugspladsordningen.

Tilmelding til genbrugspladsens erhvervsordning kan ske på Silkeborg Forsynings hjemmeside: <http://www.silkeborgforsyning.dk/Tilmeld-virksomhed.aspx?ID=2585>

Vi har ikke andre bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Hvis du har bemærkninger til dette brev eller tilsynsrapporten, så har du mulighed for at komme med dem inden 14 dage.

Har du spørgsmål til tilsynet, er du velkommen til at kontakte Dorthe Dahl på telefon 24 20 36 93 eller mail dorthe.dahl@silkeborg.dk.

Med venlig hilsen

Emma Vestergaard
Biolog

Bilag 1: Indeholder oplysninger om:

- Brugerbetaling
- Offentliggørelse af tilsynsrapporten
- Aflevering af affald på genbrugspladsen
- Vi har brug for din mening
- Klagevejledning

Bilag 2: Foto

TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Virksomhed	Lyseamosens Auto ApS
CVR-nummer	25 39 52 63
P-nummer	1.007.685.927
Adresse	Lysemosen 16
Postnummer og by	8600 Silkeborg
Kontaktperson	Erik Jensen
E-mail	mail@lyseamosensauto.dk
Telefonnummer	86877167
Virksomhedstype	Q01 Autoværksted
Reguleringsgrundlag	Virksomhedens påvirkning af det ydre miljø reguleres af miljøbeskyttelsesloven. Autoværkstedet skal overholde bestemmelserne i reguleres af Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Virksomheden skal overholde vilkårene i godkendelser, tilladelser og påbud: Nedsivningstilladelse dateret 19. februar 2013.

INDRETNING OG DRIFT AF VIRKSOMHEDEN?

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheder beskæftiger sig med reparationer, service og salg af personbiler. Der foregår ikke lakering og undervognsbehandling på værkstedet.

Virksomhedens maskinpark og –anlæg samt processer

Maskiner og anlæg:

- 3 lifte
- 1 dækmaskine
- 1 skæreværktøj/håndpladesaks
- 1 klippeværktøj
- 1 slibeværktøj
- 1 CO₂ svejser
- 1 gulvvaskemaskine
- 1 udsugningsanlæg
- 1 kompressor

RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

Der anvendes råvarer og hjælpepestoffer i form af:

Råvarer	Opbevaring	Sikring af oplag
Motorolie	60 l/200 l dunke	Opbevares i lagerhal på betongulv
Gearolie	20 l dunke	Opbevares i lagerhal på betongulv
Bremsevæske	20 l dunke	Opbevares i lagerhal på betongulv
Køler væske	60 l dunke	Opbevares i lagerhal på betongulv
Sprinklervæske	60 l dunke	Opbevares i lagerhal på betongulv

Virksomhedens olie og kemikalier opbevares indendørs i mindre dunke samt i 200 liters tromler i lagerhal bag værkstedet. Der er fast gulv, og der er ikke afløb til kloak. Det vurderes ikke, at der er risiko for udledning af råvarer og hjælpemidler til jord og grundvand.

AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion:

Affaldstyper	Opbevaring	Sikring af oplag	Modtager/ Transportør
Spildolie og blandede olieprodukter	200 liters tromler indendørs i lagerhal	Ingen sikring	Avista Oil
Kølervæske	ABAS-container	ABAS-container	ABAS
Bremsevæske	I mindre dunke	Ingen sikring	ABAS
Oliefiltre	ABAS-container	ABAS-container	ABAS
Gulvvaskevand	I beholder til køler-væske	ABAS-container	ABAS
Bly, Ni, Cd-batterier	Udendørs i lukket beholder/indendørs på værkstedsgulvet	Syrefast behol-der/værkstedsgulv	Retur til leveran-dør
Småbatterier	Indendørs på værksted	Ikke relevant	I pose på skraldespanden
Bremse- og koblingsbe-lægning	Udendørs i en lukket jerncontainer	Lukket container	Jysk Skrot og Miljø ApS
Spraydåser	Udendørs i en lukket jerncontainer	Lukket container	Jysk Skrot og Miljø ApS
Katalysatorer	Udendørs i lukket beholder	Sikring ok	Retur til leveran-dør
Jern- og metalskrot	Udendørs i lukket container	Lukket container	Jysk Skrot og Miljø ApS
Glas	Ingen oplag	Ikke relevant	Retur med leve-randøren
Dæk	Udendørs på ube-fæstet areal	Ikke relevant	Høyer dæk
Papir/pap	Udendørs i contain-er	Ikke relevant	Privat container
Plastikkofangere og -spoilere	Indendørs i lagerhal	Ikke relevant	Jysk Skrot og Miljø ApS
Biler til autoophug	Ingen oplag		Godkendt modta-ger

Affaldstyper med **fed skrift** skal håndteres som farligt affald.

Opbevaring af farligt affald

Spildolie

Opbevares i 200 l tønder på betongulv på lageret og tæt ved en port. Tønderne er ikke placeret i spildbakke. Der er risiko for afløb til ubefæstet areal via port.

Se bemærkning 1 i tilsynsbrevet.

Oliefiltre

Opbevares i ABAS-container på betongulv på lageret. Der er ikke afløb til kloak.

Køler væske

Opbevares i ABAS-container på betongulv på lageret. Der er ikke afløb til kloak.

Spraydåser

Opbevares i en udendørs og overdækket jerncontainer.

Se bemærkning 2 i tilsynsbrevet.

Gulvvaskevand

Opbevares sammen med køler væske i en ABAS-container. Der er ikke afløb til kloak.

Se bemærkning 2 i tilsynsbrevet.

Øvrigt farligt affald

Opbevares i dunke på betongulv på lageret. Der er ikke afløb til kloak.

LUFTEMISSIONER

Virksomheden er etableret med udsugning fra udstødningsgas, svejserøg og slibning. Der svejses og slibes i begrænset omfang. Afkastet er ført ud af gavlen på bygningen. Udsugningen er ikke forsynet med renseforanstaltninger.

Se bemærkning 3 i tilsynsbrevet.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af et stokerfyr, hvor der anvendes træpiller som brændsel.

TANKE

Der er ingen tanke registreret på ejendommen.

SPILDEVAND

Virksomheden afleder sanitært spildevand, som nedsives via privat nedsivningsanlæg. Jf. tilladelsen af 19. februar 2013, må der udelukkende udledes husspildevand til nedsivningsanlægget.

Der er ikke etableret afløb fra værkstedet.

Tø og regnvand opsamles med gulvvaskemaskine. Gulvet vaskes 2-4 gange pr. måned med gulvvaskemaskine. Vaskevandet bortskaffes med kølervæskan.

Se bemærkning 2 i tilsynsbrevet.

STØJ OG VIBRATIONER

Afstand til ejers bolig er mindre end 20 meter. Nærmeste nabo er beliggende ca. 100 meter fra virksomheden.

Værkstedsaktiviteterne foregår indendørs for lukkede porte og vinduer.

Kompressor er placeret i et lydisoleret rum.

Udsugningsanlægget er påmonteret lyddæmper og kører kun, når der er behov for det.

Der er til- og frakørsel til virksomheden i begrænset omfang.

Det vurderes, at virksomhedens aktiviteter ikke er til gene for de omkringboende.

EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14 skal virksomheden på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om følgende:

- 1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortynningsmidler. Ikke relevant.
- 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. Ok.
- 3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast. Ikke relevant.

Dokumentationen, jf. stk. 1, skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

Bilag 1

Brugerbetaling

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor betaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Regningen bliver opkrævet sidst på året.

Tilsynsrapporten offentliggøres

Tilsynsrapporten offentliggøres iht. krav i tilsynsbekendtgørelsen på Miljøstyrelsens portal for ["Digital MiljøAdministration"](#)

Aflevering af affald på genbrugspladsen

Virksomheder kan mod betaling aflevere deres affald på Silkeborg Kommunes genbrugspladser.

Man kan vælge at tilmelder sig "genbrugspladsordningen", der også inkluderer aflevering af op til 10 kg farligt affald om året. For at være med i denne ordning skal der betales et årligt gebyr. En anden mulighed er, at betale pr. besøg på genbrugspladsen.

Silkeborg Forsynings priser fremgår af deres [hjemmeside](#).

Særligt for dokumentation for aflevering af farligt affald

Virksomheder har pligt til at dokumentere, at deres farlige affald bliver håndteret korrekt. Derfor skal du altid udfylde kvitteringsskema på Silkeborg Forsynings hjemmeside og medbringe det i to eksemplarer, så personalet kan stemple det, når du afleverer farligt affald fra virksomheden på genbrugspladsen. Alternativt kan du bruge en godkendt indsamler til at håndtere dit farlige affald.

Vi har brug for din mening

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

Klagevejledning

Det er ikke muligt at klage over Silkeborg Kommunes håndhævelse, da der er tale om allerede gældende regler.