

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Ølstrupvej 27A, 6950 Ringkøbing
CVR:	38791435
Type:	H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 13-11-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- **Olietank fra 1993 har overskredet anvendelsesdatoen og skal derfor tages ud af drift.**
- Gyllebeholder på 1.256 m3.: Dykket indløb er i stykker. Gylle pumpes ikke ud under flydelag.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Der skal etableres et dykket indløb, så gylle pumpes ud under flydelag i gyllebeholderen.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021), § 22.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
13-11-2024	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholder: Dykket indløb skal repareres.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a
Godkendelsesdato	19-07-2021
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a miljøgodkendelse er delvist udnyttet: - Udnyttet i eksisterende stald. - Klimastalde er etableret. - 2 stk. 5.100 m3 gyllebeholdere er etableret. - 700 m3 gyllebeholder til afhentning (biogas): Er ikke etableret. - 1 stk. 5.100 m3 gyllebeholder: Er ikke etableret. Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder de dele (gyllebeholder/afhentningstank) der ikke er udnyttet.
Staldtype	- Slagtesvin: delvist spaltegulv, 50-75% fast gulv. - Smågrise: toklimastalde, delvis spaltegulv.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav. Der er etableret gyllekøling i staldanlæg til smågrise.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - 2 gyllebeholdere på 5.100 m3 skal have teltoverdækning. - Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal telt lukkes. <u>Vurdering:</u> Der er etableret teltoverdækning på 2 gyllebeholdere. Luger lukkes efter flytning af gylle.
Foder - vilkår	Intet krav.
Antal stipladser - vilkår	Mere end 2.000 stipladser til slagtesvin. - Der er i 2023 ikke anvendt over 2.000 stipladser.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	- Krav om miljøledelse/årlige miljømål. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale. - Krav om plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission.

	- Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for miljøledelse/-mål, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav: Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <u>Vurdering:</u> Der er i 2023 ikke anvendt over 2.000 stipladser til slagtesvin. Der er i gødningsregnskab 2022/2023 produceret 5.500 slagtesvin. - Der er i forbindelse med tilsyn indsendt kontrolplan for ejendommen i 2023.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	I alle stalde til slagtesvin skal gylle udsluses fra staldafsnit, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. - Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning. Gyllen skal tømmes ud af staldafsnit til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret gyllekøling i nyere staldanlæg til smågrise.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Klimastald	9.669
2	Gamle klimastald	2.027

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
1	Klimastald	Ja	7.463	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
2	Gamle klimastald	Ja	1.590	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 07-11-2024:</u> 2.000 svin over 30 kg. og 30.500 smågrise. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2022/2023: 171.500 smågrise (5,6-29,2 kg.) og 5.500 slagtesvin (29,2-115 kg.). <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1984	12-12-2022	10	278	1.256	Flydelag	Beholderkontrol udført den 12-12-2022.
Gyllebeholder	01-01-1997	12-12-2022	10	490	1.980	Flydelag	Beholderkontrol udført den 12-12-2022.
Gyllebeholder	01-06-2020		10	1.075	5.100	Teltdug	
Gyllebeholder	01-06-2020		10	1.075	5.100	Teltdug	
Fortank t. gyllebeh.	01-05-2020		10	5	21	Fast låg	
Gyllekanaler	02-01-1984			0	204		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1978			155	25		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er ikke tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet på ejendommen. - Gylle afsættes væk fra ejendommen.

Vold omkring gyllebeholder	Intet krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm, hvis der inden for 100 m fra beholderen er der søer større end 100 m ² , der er omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse, og beliggende i samme eller lavere niveau end beholderens laveste terrænkote.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.256 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2022. - Dykket indløb: I stykker. Gylle pumpes ikke ud under flydelag. - o Der skal etableres et nyt dykket indløb. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.980 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2022. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 5.100 m ³ , etableret i 2020. - Lukkede luger: Luger lukkes efter flytning af gylle.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 5.100 m ³ , etableret i 2020. Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholdere på hhv. 700 og 5.100 m ³ er ikke etableret.
Modtages der husdyrgødning	Nej.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Heebro 2		800
Afgive til opbevaring	Lybækvej 25		1.240
Afgive til opbevaring	Ølstrupvej 20C		2.500

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
1993	16031	Tank		1993	Fyringsgasolie	5.900	Over terræn, udendørs		30-12-2023
		Tank		1966	Mineralske olieprodukter			Tanken er afblændet	
2020	74321	Tank	505323	2020	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		20-12-2060

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olie-/dieseltank fra 1993 og 2020 står på fast bund. Olietank fra 1993 har overskredet anvendelsesdatoen og skal derfor tages ud af drift.

Olie (opbevaring)	Ingen opbevaring af motorolie mm.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark	Ingen boring til markvanding.
Vaskeplads	Ingen vaskeplads. Der vaskes transportvogn på Attenagrevej 1.
Overfladevand (tage og store flader)	Der er etableret et regnvandsbassin/forsinkelsesbassin vest for gylletank/slagtesvinestald. Regnvand fra tagareal på nyere smågrisestald ledes til bassinet. - Bassinet er via luftfoto opmålt til en overflade på ca. 600 m². Kommunen lægger ovenstående oplysninger på ejendommens sag vedr. nedsivning af regnvand: - Kommunen har den 20-1-2020 givet tilladelse til, at tagvand tilledes ny grøft med overløb til piletræer for nedsivning.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Etableret vest for 1.256 m ³ gyllebeholder.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Plads til afhentning af døde dyr er etableret ved træer langs grusvej.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Containere til erhvervsaffald tømmes efter behov.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	13-11-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.