

Recycling Denmark Center A/S
Logistikvej 25A
5250 Odense SV

Teknik og Miljø
Miljø og Byg

Rådhuset, Torvet 1
5800 Nyborg

Betjen dig selv på
www.nyborg.dk

11. juni 2025

Sagsnr.:
S2025-7169

Sagsbehandler:
Per Jürgensen

Telefon: 6333 7154

Email:
teknikogmiljoe@nyborg.dk
Send altid personfølsomme oplysninger via din digitale postkasse på borger.dk

Miljøgodkendelse af jordkarteringsplads og sorteringsplads til bygge- og anlægsaffald på ejendommen Lindholm Havnevej 20, 5800 Nyborg, matr.nr. 1ayz, Nyborg Markjorder CVR-nr.: 45488284

Der meddeles miljøgodkendelse for modtagelse, håndtering og oplagring af affald, på virksomhedens modtage- og sorteringsplads for jord samt bygge- og anlægsaffald beliggende på Lindholm Havnevej 20, 5800 Nyborg.

Der vil kun blive behandlet ikke-farligt affald på modtage- og sorteringspladsen.

Virksomhedens aktiviteter på ejendommen er derfor omfattet af listepunkt K 206 som hovedaktivitet og listepunkt K 212 som biaktivitet, jf. bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen¹.

Listepunkt K 206

Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsoophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Listepunkt K212

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnittet "Miljøteknisk Redegørelse".

I redegørelsen og screeningen for miljøvurdering (bilag 3) konkluderes det, at virksomhedens aktiviteter kan drives uden væsentlige gener eller risiko for omgivelserne, når efterfølgende vilkår overholdes.

¹ Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed

Kommunens afgørelse

Nyborg Kommune godkender modtage- og sorteringsplads for jord samt bygge- og anlægsaffald efter miljøbeskyttelseslovens² kapitel 5, § 33, og giver spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen³, på følgende vilkår:

Vilkår

Generelt

1. Indretning og drift skal være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen med mindre andet fremgår af den miljøtekniske redegørelse eller af vilkårene.
2. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for og kendt af driftspersonalet på virksomheden, som således er orienteret om godkendelsens indhold.
3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

4. Virksomheden må være i drift alle dage hele døgnet.
5. Der må kun foregå knusning/sortering på nedknusningspladsen jf. bilag 2. Drift af neddelingsanlæg og sorteringsanlæg må foregå i perioden mandag – fredag i tidsrummet kl. 07 – 18 og på lørdage i tidsrummet kl. 07 – 14.
6. Affaldet skal ved modtagelsen kontrolleres om det stemmer overens med affaldsdeklarationen. Efter kontrollen skal affaldet straks placeres i de dertil beregnede affaldsområder jf. bilag 2. Kontrollen skal dokumenteres ved billede af det modtagne affald.
7. Affald som ved lugt eller på anden måde bærer tydelig præg af forurening må ikke modtages på pladsen.
8. Affald der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.
9. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket tæt container eller på et område under tag og med tæt belægning.
10. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:
 - Modtagelse, håndtering og oplagring af affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.
 - Håndtering af affald der ikke er omfattet miljøgodkendelsen, jf. vilkår 9.
 - Virksomhedens egenkontrol.
 - Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld. F.eks. lukning af afløb.

² Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 lov om miljøbeskyttelse

³ Bekendtgørelse nr. 532 af 27. maj 2024 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet.

11. Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående affaldsart i de angivne mængder.

Affaldsfraktioner	EAK kode	Maksimalt tilladeligt oplag	Oplagringsmåde og -sted
Klapmateriale	17 05 06	5.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Ballast fra banespor	17 05 08	15.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Bygge- og anlægsaffald	17 09 04	5.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Betonbrokker	17 01 01	10.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Mursten	17 01 02	10.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Tegl og keramik	17 01 03	5.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Asfaltbrokker og fræs	17 03 02	5.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Blandinger af beton mm.	17 01 07	5.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Mineraler (sand, sten)	19 12 09	5.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Ubenyttede støbekerner og forme	10 09 06	5.000 ton	Befæstet plads under tag eller lukket container
Sand fra jernstøberier	10 09 12	5.000 ton	Befæstet plads under tag eller lukket container
Boremudder	01 05 04	5.000 ton	Befæstet plads under tag eller lukket container
Boremudder indeholdende baryt	01 05 07	5.000 ton	Befæstet plads under tag eller lukket container
Boremudder indeholdende chlorid	17 04 07	5.000 ton	Befæstet plads under tag eller lukket container
Jord til kartering		20.000 ton	På areal til formålet/Befæstet plads
Ren jord og sten	17 05 04	20.000 ton	På areal til formålet/Plansilo

Tabellen anfører hvilke affaldsfraktioner som skal opbevares på befæstet plads eller på befæstet plads under tag. En opbevaring på befæstet plads under tag, kan erstattes af opbevaring i tæt lukket container.

Der må ikke foretages sammenblanding af den enkelte affaldsfraktioner, som virksomheden modtager på modtage- og sorteringspladsen. Dog må blandinger neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form

12. Virksomheden må kun modtage og behandle bygge- og anlægsaffald, der er uforurenet inert affald, som f.eks. beton og tegl.

Bygge- og anlægsaffaldet må derfor f.eks. ikke indeholde isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast.

13. På modtage- og sorteringspladsen må kun opbevares jord af kategori 1 og 2 samt jord uden for kategori jf. definitionen i bekendtgørelsen om jordflytning⁴.

Den karterede jord i de 3 kategorier, skal opbevares på pladsen indenfor de anviste områder jf. bilag 2:

- Kategori 1 jord skal placeres i område for klasse 1.
- Kategori 2 jord skal placeres i område for klasse 2.
- Jord uden for kategori skal placeres på befæstet areal under tag.
- Jord til karteringspladsen skal placeres på befæstet areal.

14. Jord af kategori 1 og 2 fra et projekt/parti, må kun opbevares i 12 måneder på modtage- og sorteringspladsen, regnet fra modtagelse af sidste læs jord tilhørende jordpartiet.

Jord uden for kategori fra et projekt/parti, må kun opbevares i 3 måneder på modtage- og sorteringspladsen, regnet fra modtagelse af sidste læs jord tilhørende jordpartiet.

Såfremt opbevaringen af jordpartiet skal forlænges, skal dette accepteres skriftligt af kommunen. Virksomheden skal skriftligt anmode om forlængelse af opbevaringstiden, med beskrivelse af baggrunden for forlængelsen.

15. De enkelte jordpartier skal fra modtagelse til bortskaffelse holdes adskilte og være tydeligt mærket med nummer eller lignende og mængde, således at hvert enkelt jordparti kan identificeres i virksomhedens driftsjournal.

16. Opbrudt asfalt må opbevares på jorden. Knust/neddelt asfalt skal opbevares på befæstet plads.

17. I tilfælde af brand skal relevante brøndafløb kunne lukkes med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden. Lukningen kan eventuelt ske med afspærringsventiler eller rørballoner. Rørballoner skal forefindes i lagerhallen og være let tilgængelig.

Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger.

⁴ Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Støj

18. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende værdier:

Område	Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer) Lørdag kl. 7-14 (7 timer) dB(A)	Alle dage kl. 18-22 (1 time) Lørdag kl. 14-18 (4 timer) Søn- og helligdag kl. 7-18 (8 timer) dB(A)	Alle dage kl. 22-7 (½ time) dB(A)	Alle dage kl. 22-7 Maksimal værdi dB(A)
I havneområdet område (Del I jf. lokalplan 222 af 2010)	70	70	70	-
I erhvervsområdet	60	60	60	-
I det offentlige område (1.O.6)	55	45	40	-
I boligområde (1.B.10)	45	40	35	50

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. Områdebetegnelserne henviser til Nyborg Kommunes kommuneplan 2021.

19. Unødvendig manøvrering og tomgangskørsel må ikke forekomme.

Luft/lugt

20. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for modtage- og sorteringspladsens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
21. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomheden.
22. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.
23. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange afhjælpende foranstaltninger.
24. Neddelingsanlægget og sorteringsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger, som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

25. Alle tætte belægninger og befæstede arealer, og lignende særlige oplagsområder, skal være i god vedligeholdelsesstand.

Der må ikke finde aktiviteter sted på beskadigede befæstede areal, og utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Aktiviteterne på området må først genoptages, når skaderne er udbedret.

26. Tank til motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningsordninger for motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvand. Alternativt skal tank og eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10% af spildbakkens eller grubens volumen. Alternativt skal tanken og tankplads placeres under tag.
27. Mindre spild af motorbrændstof/hydraulikolie skal straks opsamles sammen med eventuelt forurenede jord og opbevares og bortskaffes til godkendt modtager.
28. Ved større spild af farligt affald som virksomheden ikke kan håndtere, skal der gives alarm på telefonnummer 112.

Affald

29. Affald fra modtage- og sorteringspladsen skal bortskaffes løbende.
30. Virksomhedens hjælpestoffer i form af væsker samt farligt affald (olie- og kemikalieaffald) skal til enhver tid opbevares i tæt emballage og stå overdækket på fast, tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand og således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den største benyttede beholder. Opbevaringspladsen skal indrettes, så der kan opsamles spild, der svarer til rumindholdet af den største beholder.
31. Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsugningsmateriale, skal håndteres som farligt affald.

Tilsyn og kontrol

32. Som dokumentation for at godkendelsens vilkår overholdes, kan virksomheden højst 1 gang årligt blive pålagt at udføre følgende:

Støj

Målinger eller beregninger af støj og vibrationer. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt til dette af Miljøstyrelsen.

Med mindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger.

Inden målinger og beregninger foretages, skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen.

Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

33. Hvis målinger eller beregninger sandsynliggør, eller kommunen vurderer, at godkendelsens vilkår overskrides, skal virksomheden indsende projekt og tidsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger, til kommunens godkendelse.

Egenkontrol

34. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af belægningen på de fæstede arealer og arealer med tæt belægning.

Resultatet af besigtigelse og eventuelle udbedringer, skal noteres i driftsjournalen. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år.

35. Der skal føres journal over uheld og driftsforstyrrelser samt over reparationsarbejder og væsentlige aktiviteter, som kan have betydning for det omgivende miljø.

36. Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende:

- Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af tætte belægninger eller gruber.
- Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, jf. vilkår 9, og oplysning om affaldstype samt hvordan affaldet blev håndteret og bortskaffet.
- Ved modtagelse af affald, jf. vilkår 11, med undtagelse af jord, registreres dato, mængden, herkomst af affald og kopi af affaldsdeklarationen.
- Ved afhændelse af affald, jf. vilkår 11, med undtagelse af jord, registreres dato, mængde og modtager af affaldet.

37. Virksomheden skal føre journal som indeholder følgende oplysninger for hvert enkelt af de jordpartier som tilføres jordkarteringspladsen:

- Lokalitet hvor jorden er afgravet.
- Eventuel dokumentation vedrørende tilsynsmyndighedens anvisning af jorden
- Eventuel analyseresultater
- Dato for jordens modtagelse og afsendelse
- Identifikationsangivelse i henhold til vilkår 15
- Jordmængde
- Jordkategori

38. Der skal hvert år inden den 1. februar indsendes en rapport til tilsynsmyndigheden, der indeholder følgende oplysninger for hvert kvartal for det foregående kalenderår:

- Modtagne og afsendte samlede mængder af de enkelte affaldsfraktioner jf. vilkår 11.
- Oplagrede affaldsmængde af de enkelte affaldsfraktioner jf. vilkår 11. For jord skal opgørelsen være fordelt på de enkelte kategorier jf. vilkår 13.
- Eventuelle justeringer i driften, uheld m.v.

Kommunen vil efter modtagelse af den første rapport, evaluerer indholdet og behovet for fremtidig indsendelse af rapporter.

39. Journaler, registreringer og rapporter skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

Spildevandstilladelse

40. Sanitært spildevand skal afledes til Nyborg Havns spildevandsledning, som er tilsluttet den offentlige spildevandsledning. Afledningen kan ske uden særlige vilkår.

41. Overfladevand fra tagarealer tillades afledt direkte til Lindholm Havns regnvandsledning.

Virksomhedens ophør

42. Virksomheden skal i forbindelse med eventuelt ophør træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i en tilfredsstillende tilstand.

Senest en måned efter, at der er truffet beslutning om virksomhedens ophør, skal tilsynsmyndigheden modtage en tidsplan for nedlukning og afvikling af anlæg samt rydning af arealet.

Planen skal redegøre for rydning af arealer samt aflevering af virksomhedens affald.

Hvis ikke andet aftales med tilsynsmyndigheden, skal nedlukning, afvikling af anlæg samt aflevering af affald være afsluttet senest 3 måneder efter virksomhedens ophør.

Andre miljøregler

I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af. Eksempelvis:

Kommunens regulativ for erhvervsaffald, herunder regler for håndtering og sortering samt pligten til at benytte en affaldstransportør registreret i Affaldsregistret. I regulativet er der bl.a. sat krav om, at farligt affald til enhver tid transporteres/bortskaffes og håndteres i overensstemmelse med regulativets retningslinjer.

Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom.

Ændringer på virksomheden

Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse.

Ændringer i virksomhedens ledelse skal også anmeldes til kommunen.

Retsbeskyttelse

Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse⁵. Efter de 8 år er godkendelsen fortsat gældende, men herefter kan kommunen tage de enkelte vilkår op til revurdering.

I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere⁶.

Spildevandstilladelsen er ikke retsbeskyttet i en fast tidsperiode. Spildevandstilladelsen kan tages op til revision, såfremt den er utidssvarende, utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig.

⁵ jf. § 41 a i miljøbeskyttelsesloven

⁶ jf. §§ 41 a og 41 d i miljøbeskyttelsesloven

Lov om forurennet jord

Virksomheden er omfattet af lov om forurennet jord⁷. Oprensning efter alle forureninger af jord, der er sket på virksomheden efter 1. januar 2001, skal betales af forureneren.

Forureneren er "Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed, driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode" (§ 41, stk. 3 i Lov om forurennet jord).

Dette betyder, at alle nye jordforureninger på virksomheden er omfattet af et objektivt ansvar og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele selskabet påbud om at fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er sket.

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Aktivitet er omfattet af bekendtgørelsen om miljøvurdering af konkrete projekter⁸, jf. bilag 2 pkt. 11b "Anlæg for bortskaffelse af affald".

Kommunen har udført en screeningen for miljøvurdering af aktiviteten. Screeningen fremgår af bilag 3. Ifølge screeningen vil aktiviteten ikke påvirke miljøet væsentligt, og der er derfor ikke pligt for udarbejdelse af miljøvurdering (Miljøkonsekvensrapport). Afgørelsen er truffet efter § 21 i bekendtgørelsen. Afgørelsen annonceres samtidig med meddelelse af miljøgodkendelsen.

Klagevejledning

Der kan skriftligt klages over tillægsgodkendelsen og over afgørelsen om ikke pligt for udarbejdelse af miljøvurdering⁹, inden 4 uger fra offentliggørelse. De klageberettigede er: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

En klage over miljøgodkendelsen og over afgørelsen om ikke pligt for udarbejdelse af miljøvurdering, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, der ligger på hjemmesiden www.nmkn.dk.

Afgørelsen vil blive offentliggjort i dagspressen den 11. juni 2025. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal derfor have modtaget en eventuel klage senest onsdag den 9. juli 2025, der er dagen for klagefristens udløb, for at komme i betragtning.

Adgangen til Klageportalen sker via www.borger.dk eller www.virk.dk. Der er direkte link til disse steder på forsiden af hjemmesiden www.nmkn.dk. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes på disse hjemmesider.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Nyborg Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af klageportalen. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra

⁷ Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord

⁸ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

⁹ jf. § 58 stk.1 pkt. 3 i lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 om planlægning (Planloven)

klagenævnet. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Virksomheden vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

Venlig hilsen

Christian Bang Korsgaard,
leder f. Miljø og Byggesag

/

Per Jürgensen
Miljøsagsbehandler

Kopi til:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, tilsyn og rådgivning syd, Nytorv 2, 1. sal, 6000 Kolding, e-post: sesyd@sst.dk
- Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, e-post mst@mst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-post: dn@dn.dk
- ADP A/S, Lindholm Havnevej 27, 5800 Nyborg

Miljøteknisk Redegørelse

1 Ansøger

Dansk Miljørådgivning (DMR) har på vegne af virksomheden via Byg og Miljø, den 16. april 2025, ansøgt om miljøgodkendelse for modtage- og sorteringsplads for jord samt bygge- og anlægsaffald, beliggende på Lindholm Havnevej 20, 5800 Nyborg.

Virksomhedsdata er som følger:

Recycling Denmark Center A/S
Logistikvej 25 A
5250 Odense SV
CVR-nr.: 45488284
P-nr.: 1031183479
Kontaktperson: Michael Gregersen

Modtage- og sorteringsplads
Lindholm Havnevej 20
5800 Nyborg
CVR-nr.: 45488284
P-nr.: 1031337549

Virksomheden etableres på ejendom ejet af Nyborg Havn A/S, Lindholm Havnevej 27, 5800 Nyborg.

Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelseslovens¹⁰ §§ 34 og 40 a

Af miljøbeskyttelseslovens § 34 stk. 3 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelsen af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelse og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens § 40 a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Det er i lovens § 40 b stk. 1 anført, at Miljøministeren opretter et miljøansvarlighedsregister over de personer og selskaber m.v., der er omfattet af § 40 a.

Virksomhedens ledelse/bestyrelse består af følgende personer:

- Michael Bolding Gregersen
- Carl Erik Skovgaard
- Jan Rene Andersen
- Ib Jørgen Andersen
- Tommy Andersen

Da ingen i virksomhedens ledelse/bestyrelse er anført i dette register, kan der meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Kommunen har ved mail af 3. juni 2025 til virksomheden, fremsendt et udkast af miljøgodkendelsen til kommentering. Virksomheden har den 4. juni 2025 fremsendt bemærkninger til udkastet. Bemærkningerne omfatter primært ændringer i de ansøgte affaldsfraktioner, som ønskes

¹⁰ Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 lov om miljøbeskyttelse

behandlet på modtage- og sorteringspladsen. Bemærkningerne er indarbejdet ind miljøgodkendelsen.

2 Lovgrundlag

Virksomheden modtager bygge- og anlægsaffald til neddeling og sortering samt jord til kartering. De genanvendelige materialer videresælges. Desuden vil virksomheden modtage og oplagre råstoffer, som ankommer med skib.

Der vil kun blive behandlet ikke-farligt affald på modtage- og sorteringspladsen.

Virksomhedens aktiviteter på ejendommen er derfor omfattet af listepunkt K 206 som hovedaktivitet og listepunkt K 212 som biaktivitet, jf. bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen¹¹.

Listepunkt K 206

Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsoophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Listepunkt K212

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

Kommunen er godkendende og tilsynsførende myndighed.

Listepunkt K 206 og K 212 er omfattet af standardvilkår jf. bilag 1 i bekendtgørelsen for standardvilkår¹². I forbindelse med udarbejdelse af en miljøgodkendelse, skal kommunen som minimum anvende standardvilkårene. En ændring af disse vilkår eller fastsættelse af yderligere krav, skal begrundes i miljøgodkendelsen.

Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling¹³. Dette medfører, at virksomheden skal betale brugerbetaling til kommunen pr. forbrugt time til tilsyn og godkendelse. I 2025 udgør brugerbetalingen 487,25 kr. pr. time.

Miljøvurdering (VVM)

Aktiviteten er omfattet af lovbekendtgørelsen for miljøvurdering af konkrete projekter¹⁴, jf. bilag 2 pkt. 11b "Anlæg for bortskaffelse af affald".

Kommunen har udført en screening for miljøvurdering af aktiviteten på virksomheden. Screeningen fremgår af bilag 3. Ifølge screeningen vil aktiviteten ikke påvirke miljøet væsentligt, og der er derfor ikke pligt for udarbejdelse af miljøvurdering (Miljøkonsekvensrapport).

¹¹ Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed

¹² Bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

¹³ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

¹⁴ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Afgørelsen om at der ikke er pligt for udarbejdelse af miljøvurdering, træffes efter § 21 i lovbe-
kendtgørelsen. Afgørelsen annonceres samtidig med meddelelse af miljøgodkendelsen.

3 Sagsakter

Kommunen har den 16. april 2025 fra Dansk Miljørådgivning modtaget følgende materiale:

1. Ansøgning om miljøgodkendelse for etablering af modtage- og sorteringsplads for byg-
ge- og anlægsaffald samt jordkartering, på ejendommen Lindholm Havnevej 20, 5800
Nyborg.
2. Miljøteknisk redegørelse.
3. VVM anmeldelse.
4. Plantegning visende indretning af modtage- og sorteringsplads.

Og den 8. maj 2025:

5. Revideret plantegning visende indretning af modtage- og sorteringsplads.

4 Beliggenhed

Jævnfør kommunens kommuneplan (Nyborg Kommunes kommuneplan 2021) er virksomheden beliggende i den nordøstlige del af havneområdet 1.E.5. Placeringen af virksomheden i forhold til omgivelserne fremgår af bilag 1.

Havneområdet er omfattet af lokalplan nr. 222 af 2010. Virksomheden er jf. lokalplanen place-
ret i delområde I. Delområdet skal anvendes til følgende:

Godstrafikhavn:

Der må indenfor området etableres virksomheder i miljøklasse 3 - 7, industri-, værksteds-,
fremstillings-, oplags- og transportvirksomhed med tilknytning til havnen. De laveste miljø-
klasser skal lokaliseres som stødpudezone mod naboområderne og administrations- og ser-
viceområdet ved Lindholm Havnevej.

Der må inden for lokalplanområdet ikke etableres boliger i tilknytning til virksomhederne.

Miljøklasse

For fastsættelse af virksomhedens miljøklasse, til anvendelse for vurdering af aktivitetens pla-
cering i forhold til områdets planforhold, anvendes Miljøstyrelsens "Håndbog om Miljø og plan-
lægning" fra 2004.

Virksomhedens aktivitet i form af modtagelse, sortering, oplagring og omlastning af ikke farligt
affald, kan sammenlignes med håndbogens virksomhedsbeskrivelse i skemaet "Affaldsbehand-
lingsanlæg".

Afhængig af processer og den miljømæssige behandling af affaldet samt om behandling af
affaldet sker indendørs eller udendørs og af trafikbelastningen, foreskriver skemaet at miljø-
klassen ligger mellem 4-7.

På baggrund af virksomhedens beskrivelse af aktiviteter på modtagepladsen, finder kommunen
at virksomhedens miljøklasse kan fastsættes til 5. Dette begrundes primært med, at alle aktivi-
teter sker udendørs og at transport foregår i havneområde via eksisterende adgangsveje.

I havneområdet hvor modtagepladsen etableres, kan der etableres virksomheder, som har en miljøklasse 7. Den ansøgte aktivitet på modtagepladsen er dermed i overensstemmelse med planstatus.

Afstandsforhold

Følgende afstande gør sig gældende for lagerhallen:

- Nærmeste forureningsfølsomme område (offentlige område 1.O.6) forefindes ca. 350 meter nordvest for virksomheden. Området er udlagt til institutioner (børnehave, musikhus).
- Ca. 450 meter mod nordvest for virksomheden ligger boligområdet 1.B.10.
- Ca. 500 meter mod nord ligger det rekreative område 30.R.7, der udlagt til golfbane.
- Mod nord grænser modtagepladsen op til risikovirksomheden NG Nordic A/S, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg.

Risikovirksomhed

Modtagepladsen deler skel med risikovirksomheden NG Nordic A/S, som behandler farligt affald.

På baggrund af virksomhedens oplysninger om aktiviteter, der bliver udført på modtagepladsen, finder kommunen at drift af modtagepladsen ikke vil have betydning for NG Nordic A/S risikoforhold.

Drikkevandsinteresser

Virksomheden ligger inden for område med begrænsede drikkevandsinteresser. Nærmest drikkevandsboring tilsluttet vandværk (Nyborg Vandværk) ligger ca. 2.500 meter nordvest for lagerhallen. Oplandet til boringen ligger ca. 2.300 meter nordvest for lagerhallen.

Nærmeste vandforsyningsboring ligger ca. 450 meter mod nord, der anvendes af Fortum A/S som procesvand.

Nærmeste enkeltvandsindvinding ligger ca. 1.700 meter vest for lagerhallen.

Lagerhallens afstand til boringer for vandindvinding, er dermed betydeligt større end Miljøstyrelsens anbefalede afstandskrav på 300 meter til forurenende virksomhed.

Jordforurening

Ejendommen hvor virksomheden er placeret, er af Region Syddanmark registreret som værende forurenede.

Den vestlige del af modtagepladsen er V-1 kortlagt med lokalitetsnr. 449-80011. Kortlægningen er udført på baggrund af faktisk viden om tidligere aktiviteter på arealet.

Baggrunden for kortlægningen er, at der fra 1974 – 1989 har været drevet affaldsbehandlingsanlæg på ejendommen i form af deponi. Samt at der fra 1989 – 1994 har været drevet betonvarefabrikation på ejendommen.

Den østlige del af modtagepladsen er V-2 kortlagt med lokalitetsnr. 449-80014. Kortlægningen er udført på baggrund af viden i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter på ejendommen.

Virksomheden skal være opmærksom på, at der som følge af jordforeningen, ikke må foretages bygge- og anlægsarbejde på ejendommen, før kommunen har givet tilladelse til dette.

Den konstaterede jordforurening har ingen konsekvenser for meddelelse af miljøgodkendelsen.

5 Indretning og drift

5.1 Produkt.

Virksomheden etablerer en modtage- og sorteringsplads for bygge- og anlægsaffald, samt kartering af jord. En del af pladsen vil blive benyttet til opbevaring og håndtering af råstoffer i form af materialer som grus og granitskærver. Disse materialer ankommer til pladsen med skib.

Nedenstående tabel anfører de materialer som virksomheden ønsker godkendelse til at kunne modtage, behandle og opbevare på modtage- og sorteringspladsen.

Affaldsfraktion(er)	EAK kode	Forventet årlig mængde	Forventet maksimalt oplag for væsentlige affaldsfraktioner	Oplagringsmåde og -sted.
Klapmateriale	17 05 06	Endnu ikke fastlagt*	5.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Ballast fra banespor	17 05 08	Endnu ikke fastlagt*	15.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Bygge- og anlægsaffald	17 09 04	Endnu ikke fastlagt*	5.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Betonbrokker	17 01 01	Endnu ikke fastlagt*	10.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Mursten	17 01 02	Endnu ikke fastlagt*	10.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Tegl og keramik	17 01 03	Endnu ikke fastlagt*	5.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Asfaltbrokker og fræs	17 03 02	Endnu ikke fastlagt*	5.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Blandinger af beton mm.	17 01 07	Endnu ikke fastlagt*	5.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Mineraler (sand, sten)	19 12 09	Endnu ikke fastlagt*	5.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Ubenyttede støbekerne og forme	10 09 06	Endnu ikke fastlagt*	5.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Sand fra jernstøberier	10 09 12	Endnu ikke fastlagt*	5.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Boremudder	01 05 04	Endnu ikke fastlagt*	5.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Boremudder indeholdende baryt	01 05 07	Endnu ikke fastlagt*	5.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Boremudder indeholdende chlorid	17 04 07	Endnu ikke fastlagt*	5.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Jord til kartering		ca. 200.000 ton	20.000 ton	På areal til formålet/Befæstet plads
Ren jord og sten	17 05 04	ca. 100.000 ton	20.000 ton	På areal til formålet/Plansilo
Råstoffer	Findes ikke	ca. 200.000 ton	Endnu ikke fastlagt	På areal til formålet

I kolonnen "Affaldsfraktioner" er anført betegnelsen som det modtagne affald opdeles i og som virksomheden benytter i den interne håndtering af affaldet.

Den forventede årlig mængde affald som i tabellen er *-mærket, kender virksomheden på ansøgningstidspunktet ikke. Virksomheden vurderer, at den samlede mængde for affaldsfraktionerne ikke overstiger 200.000 ton årligt.

Virksomhedens samlede forventning om gennemløb af materialer på modtage- og sorteringspladsen, er på den baggrund følgende:

• Bygge- og anlægsaffald og øvrige affaldsfraktioner	200.000 tons/år
• Jord til kartering	200.000 tons/år
• Ren jord og sten	100.000 tons/år
• Råstoffer (indskibet)	200.000 tons/år

Virksomheden modtager kun ikke-farligt affald. Ved modtagelse af bygge- og anlægsaffald, stiller kommunen krav om, at der foreligger en rapport fra nedrivningsopgaverne, som skal sikre, at der ikke bliver kørt farligt affald eller udokumenteret nedrivningsaffald til modtage- og sorteringspladsen.

5.2 Produktion

Pladsen indrettes, så der kan modtages forskellige fraktioner af bygge- og anlægsaffald, samt jord til kartering. Bygge- og anlægsaffaldet modtages på pladsen via lastbiler, som ofte vil medtage rene/sorterede materialer fra pladsen, når de kører retur.

Råstofferne modtages på pladsen fra skibe. Havnen foretager losningen af skibene, hvorefter materialerne køres til oplag ved virksomheden.

Modtage- og sorteringspladsen forventes at have et samlet areal på ca. 32.000 m². Dele af den østlige og vestlige del af modtage- og sorteringspladsen, er indrettet med fast belægning. Se bilag 2.

Den østlige del med befæstet plads (SF-sten) på ca. 2.700 m², planlægges benyttet til jordkartering, knusning af materialer og oplag af jord. Der opstilles betonklodser af 80x80x160 til afskærmning langs pladsen for at afskærme området. De forskellige områder til oplag af materialer og knusning adskilles ligeledes med betonklodser. På pladsen indrettes et mindre område med delvis overdækning, til oplag af forurenede jord.

Den vestlige del med befæstet plads (betonunderlag), er på ca. 400 m². Her planlægger virksomheden at placere en brændstoftank på under 6.000 l.

På vestlige del af modtage- og sorteringspladsen etableres en kontorpavillon samt en brovægt, til vejning af materialer, som ankommer og forlader området med lastbiler.

Alle lastbiler der ankommer til modtagepladsen, bliver forud for afvejning, visuelt gennemgået og fotograferet. Dette sikrer at der kun modtages de fraktioner på pladsen, som fremgår af miljøgodkendelsen.

Hvis der skulle forekomme fraktioner, som kan kategoriseres som farligt affald, vil disse enten blive afvist eller blive opbevaret i en overdækket container inden fraktionerne videregives til en godkendt modtager.

Sortering og nedknusning af materialerne foregår med lejede anlæg på den befæstede østlige plads. Anlæggene forventes at blive benyttet efter behov, når der er tilkørt tilpas mængde materialer.

Det forventes, at der knuses på pladsen for hver 10.000 ton materialer der modtages. Knusning forventes at tage ca. 3 dage, og foretages inden for virksomhedens åbningstid.

Affaldsfraktioner som skal knuses flyttes fra oplaget til nedknuser med gummiged, hvorefter fraktionen lægges direkte i færdigprodukt området.

5.3 Driftstid

Virksomhedens normale driftstid er hverdage kl. 06:00 til 18:00. Der kan forekomme drift på virksomheden uden for dette tidsrum.

Anlæg til sortering og nedknusning forventes, at blive benyttet efter behov. Drift af anlæggene vil i størst muligt omfang være inden for virksomhedens normale driftstid.

Aktiviteter med nedknuser og sorteringsanlæg planlægges i størst muligt omfang med hensyn til naboerne.

Der forekommer ikke aktiviteter på modtagepladsen om natten og i weekenderne. Skulle der ankomme et skib med råstoffer uden for virksomhedens åbningstid, bliver råstofferne opbevaret på havneområdet, og flyttet ind på modtagepladsen ved førstkommande hverdag.

Tilkørsel til modtage- og sorteringspladsen sker via Lindholm Havnevej. Virksomheden er placeret i et område, der tidligere har været benyttet som oplagsplads for materialer fra andre virksomheder.

Det forventes, at der i gennemsnit er 50-70 lastbilkørsler dagligt. Periodevis vil der i fulddrift maksimalt være op til 70 lastbiler til pladsen dagligt.

5.4 Bygninger/pladser

Virksomhedens indretning af modtage- og sorteringspladsen fremgår af bilag 2. Situationsplanen viser placering af oplagsområder, knuseområder, karteringsområde, ind-og udkørsel, brændstoftank, kontorpavillon og brovægt.

På den østlige del af pladsen er et befæstet areal på 2.700 m² og på den vestlige del et befæstet areal på 400 m². Den øvrige del af modtage- og sorteringspladsen er belagt med granitstabil, som giver et kørefast underlag.

5.5 Maskiner/anlæg

Virksomhedens faste maskinpark på pladsen består af virksomhedens egne maskiner, herunder læssemaskiner, eltrucks og lignende maskiner til håndtering af materialer.

Anlæg til nedknusning og sortering lejes i første omgang efter behov. Virksomheden planlægger at købe egen nedknuser eller sorteringsanlæg, hvis det bliver nødvendigt.

Der forekommer ikke værkstedsaktiviteter på pladsen. Eventuelle reparationer af maskinerne vil foregå på maskinværksted.

Dieseltanken placeres med spildbakke, på befæstet areal for opsamling af eventuelt spild.

5.6 Råvarer og hjælpestoffer

Virksomheden vil kun have forbrug af hjælpestoffer i form af diesel. Brændstoftanken lejes af OK, som opfylder tanken efter behov.

6 Miljøteknisk vurdering

6.1 Støj/vibrationer

Ifølge virksomheden vil de væsentligste støjklender på modtag- og sorteringspladsen være følgende:

- Kørsel til og fra virksomheden
- Intern kørsel
- Aflæsning af materialer
- Håndtering af materialer til nedknuser og sorteringsanlæg
- Drift af nedknuser og sorteringsanlæg

Der vil være intern kørsel på arealerne med de forskellige maskiner samt til-/frakørsel af lastbiler.

Nedknuseren vil være den primære støjklender på virksomheden. Virksomheden har fokus på minimering af støj fra maskinerne, hvorfor det forventes, at alle maskiner er af nyere dato.

Brugen af nedknuseren er begrænset til ca. 3 sammenhængende dage, når der er behov for nedknusning. Det forventes, at der nedknuses for hver 10.000 ton, der modtages på pladsen. I forbindelse med nedknusningsaktiviteterne vil der være aktiviteter på pladsen, hvor der fra oplaget af f.eks. beton vil blive tilkørt materiale med gummigeden, hvorefter betonen vil blive knust.

Virksomhedens aktiviteter er placeret i Nyborg Havns erhvervsområde med længst mulig afstand til den nærmeste bolig af hensyn til at undgå støjgener hos naboerne.

Virksomheden forventer, at kunne overholde støjniveauet for erhvervsområdet på Nyborg Havn, svarende til Miljøstyrelsens vejledende værdier for erhverv.

Kommunens vurdering

Idet der er tale om etablering af en ny virksomhed/aktivitet, er der mulighed for udførelse af indretning og placering af støjende anlæg på modtage- og sorteringspladsen, således at aktiviteterne ikke giver anledning til væsentlig støj til omgivelserne.

Der meddeles derfor støjvilkår indeholdende nedenstående grænseværdier, hvilket svarer til de vejledende grænseværdier i Miljøstyrelsens støjvejledning¹⁵, for de enkelte områder liggende uden for virksomhedens areal.

Det maksimale støjbidrag ved drift af modtage- og sorteringspladsen, bør ikke overstige følgende støjgrænseværdier målt i havneområde (område Del I jf. lokalplan 222 af 2010):

70 dB(A) / 70 dB(A) / 70 dB(A) for henholdsvis dag-, aften- og natperioden

og i øvrigt erhvervsområde:

60 dB(A) / 60 dB(A) / 60 dB(A) for henholdsvis dag-, aften- og natperioden

og i det offentlige område (1.O.6) nordvest for modtage- og sorteringspladsen:

50 dB(A) / 45 dB(A) / 40 dB(A) for henholdsvis dag-, aften- og natperioden

og i boligområdet (1.B.10) vest og nordvest for modtage- og sorteringspladsen:

45 dB(A) / 40 dB(A) / 35 dB(A) for henholdsvis dag-, aften- og natperioden

Områdebetegnelserne henviser til Nyborg Kommunes kommuneplan 2021.

¹⁵ Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder"

Virksomheden har ikke redegjort for aktivitetens støjbidrag til omgivelserne. Aktiviteterne kan sammenlignes med almindelig havneaktivitet i form af kørsel med lastvogne, tunge maskiner og håndtering materialer i form af neddeling og sortering.

Alle støjende aktiviteter foregår udendørs.

Den væsentligste støjkilde ved drift af virksomheden, vil være drift af anlæg til sortering og til neddeling af materialer.

Drift af sorteringsanlæg og neddelere foregår ifølge virksomheden altid på den samme plads, øst for karteringspladsen. Se bilag 2.

Afstanden fra pladsen til forureningsfølsomt område (boligområde), er ca. 800 meter. Mellem pladsen og forureningsfølsomt område ligger flere høje lagerbygninger, der har virkning som støjafskærmning.

De samme bygninger skærmer ligeledes delvist de forureningsfølsomme områder mod støjen fra de øvrige aktiviteter på modtage- og sorteringspladsen.

Støj fra aktiviteten i form af losning af råstoffer fra skibe, er ikke støj tilknyttet virksomheden, idet virksomheden ikke er beliggende ved havnefronten. Støjen fra denne aktivitet er støj tilknyttet ADP A/S havneaktivitet.

Som følge af virksomhedens forholdsvis store afstande til forureningsfølsomme områder samt ovennævnte forhold om støjafskærmning, bør virksomheden ved de oplyste driftstider, kunne overholde ovenstående vejledende støjgrænseværdier.

Vibrationer

Ud fra beskrivelse af virksomhedens drift, vil det ikke være sandsynligt, at håndteringen vil give anledning til vibrationsgener af betydning i området uden for virksomhedens eget areal.

6.2 Luft/lugt

Virksomheden etablerer ikke udsug på aktiviteter, der giver anledning til luftforurening. Ifølge virksomheden forekommer der ikke lugtfrembringende aktiviteter på modtage- og sorteringspladsen.

Nedknusningsanlægget har mulighed for at koble vandringsanlæg på. Hvis det er nødvendigt at begrænse støvemissioner, vil vandringsanlægget blive koblet på.

Ifølge virksomheden vil der som udgangspunkt ikke forekomme støvende aktiviteter.

Kommunens vurdering

Luftforurening

Da der på modtage- og sorteringspladsen sker aflæsning og pålæsning af materialer, kan der forekomme emission af diffust støv fra pladsen.

Virksomheden skal især have fokus på eventuel støvflugt fra drift af jordkarteringspladsen.

På grund af risikoen for støvgener i omgivelserne fra nogle af de opbevarede affaldsfraktioner og fra sorteringsanlægget og nedknuseren, finder kommunen der bør fastsættes vilkår om, at der ved konstatering af væsentlig støvflugt, skal ske befugtning som effektivt reducerer støvdannelsen. Det skal sikres at der ikke sker udledning af støv til omgivelserne, som ville give anledning til støvgener.

En eventuel befugtning skal udføres således, at der ikke samtidig opstår forurenede spildevand. Ved eventuelle berettigede klager over støvgener fra driften på virksomheden, kan kommunen kræve at virksomheden foretager yderligere afhjælpende foranstaltninger.

Lugt

På baggrund af oplysninger fra virksomheden skønnes at oplagring og håndtering af affaldsfraktionerne ikke giver anledning til lugtgener udenfor virksomhedens eget areal.

Såfremt kommunen konstaterer at oplagring og håndtering af affaldsfraktionerne på trods af dette, giver anledning til væsentlige lugtgener uden for virksomhedens eget areal, kan kommunen kræve at virksomheden gennemfører afhjælpende foranstaltninger

6.3 Affald

Virksomheden oplyser at der som udgangspunkt ikke vil blive genereret affald på modtage- og sorteringspladsen, ud over almindeligt husholdningsaffald fra mandskab på pladsen.

Husholdningsaffald håndteres efter Nyborg Kommunes affaldsregulativ.

Affald fra vedligeholdelse af f.eks. entreprenørmaskine, håndteres af servicevirksomheden.

Kommunens vurdering

Såfremt der forekommer affald på ejendommen, skal dette håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med kommunens regulativ for erhvervsaffald¹⁶.

Farligt affald fra f.eks. spild af brændstof, skal opbevares indendørs og på en sådan måde at der ikke kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand.

6.4 Jordforurening og grundvand

Virksomheden vurderer, at den største risiko for driftsforstyrrelser og uheld vil være nedbrud af maskiner eller oliespild fra maskiner.

I tilfælde af spild eller læk, vil dette blive opsamlet med kattegrus/opsamlingsgrus. Hvis væsken mod forventning er nedsivnet i jorden, vil denne blive afgravet og håndteret som forurenede jord før videregivelse til en godkendt modtager. På den baggrund vurderes risikoen for forurening af jord og grundvand i forbindelse med projektets aktiviteter at være minimal.

Kommunens vurdering

Kommunen skønner på den baggrund af virksomhedens oplysning om kontrol af indkomne bygnings- og anlægsaffald samt af indkomne jord, at håndteringen af affaldet, samt muligheden for hurtig opsamling af spild, sikrer minimal risiko for jordforurening og forurening af grundvandet.

Ved spild af hydraulikolie, diesel eller smørelser, skal der straks foretages opsamling. Affaldet skal opbevares og håndteres som farligt affald.

¹⁶ Nyborg Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald

Jordkartering

Opbevaring af forurenede jord på jordkarteringspladsen, er en aktivitet som kan medfører forurening af undergrunden.

Jord modtaget på modtage- og sorteringspladsen skal kategoriseres svarende til bilag 3 i jordflytningsbekendtgørelsen¹⁷.

Den karterede jord i de 3 kategorier, skal opbevares på pladsen indenfor de anviste områder jf. bilag 2:

- Kategori 1 jord skal placeres i område for klasse 1.
- Kategori 2 jord skal placeres i område for klasse 2.
- Jord uden for kategori skal placeres på befæstet areal under tag.
- Jord til karteringspladsen skal placeres på befæstet areal.

Den tilkørte parti jord, der er kategori 1 eller 2, bør opbevares maksimalt 1 år på modtage- og sorteringspladsen.

Tilsvarende bør jord på karteringspladsen og på pladsen til jord uden for kategori maksimalt opbevares 3 måneder på pladsen.

Såfremt opbevaringen af det enkelte jordparti skal forlænges ud over ovenstående, skal dette accepteres skriftligt af kommunen. Virksomheden skal skriftligt anmode om forlængelse af opbevaringstiden, med beskrivelse af baggrunden for forlængelsen.

Kommunen vurderer at den tilladte jordtype, der må opbevares på jordkarteringspladsen, ikke vil være til risiko for undergrunden. Tilsvarende bør de skærpede krav til jord uden kategori, sikre mod forurening af undergrunden.

Kommunen finder samlet, at disse foranstaltninger sikrer undergrunden mod eventuel forurening fra den opbevarede jord.

Der stilles vilkår om modtagelse, registrering og håndtering af jorden i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen.

For at kommunen kan føre dækkende tilsyn med aktiviteten på modtage- og sorteringspladsen, skal virksomheden føre en driftsjournal, som indeholder følgende oplysninger for hvert enkelt af de jordpartier, der tilføres modtage- og sorteringspladsen:

- Dokumentation vedr. tilsynsmyndighedens anvisning af jorden
- Relevante analyseresultater
- Dato for jordens modtagelse
- Identifikationsangivelse
- Dato for jordens bortskaffelse samt dokumentation vedrørende tilsynsmyndighedens anvisninger i forbindelse med bortskaffelsen

Journalen skal opbevares på virksomheden i minimum 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden i forbindelse med tilsyn.

Bygge- og anlægsaffald samt restaffald

Bygge- og anlægsaffald samt restaffald skal ved ankomst til modtage- og sorteringspladsen kontrolleres at være i overensstemmelse med affaldsdeklarationen.

¹⁷ Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Bygge- og anlægsaffald skal opbevares på pladsen indenfor de anviste områder jf. bilag 2:

- Sorteret og neddelte bygge- og anlægsaffald skal placeres i området for "Råstoffer og genbrugsmaterialer"
- Bygge- og anlægsaffald der skal affaldsbehandles, skal placeres i området for "Knusning/sortering".

Øvrigt restaffald jf. tabellen i afsnittet 5.1. Produkt, som ikke er bygge- og anlægsaffald, skal opbevares på befæstet areal under tag. Alternativt må affaldet opbevares i en tæt lukket container.

Der må ikke foretages sammenblanding af den enkelte affaldsfraktioner, som virksomheden modtager på modtage- og sorteringspladsen.

Der stilles vilkår om modtagelse, registrering og håndtering af bygge- og anlægsaffald samt restaffald.

Affaldsdeklarationer for den enkelte modtagne affaldsfraktion, skal føres i journal.

Såfremt virksomheden modtager en affaldsfraktion, som ikke er omfattet af tabellen i afsnittet 5.1. Produkt, skal affaldet placeres på befæstet areal under tag. Alternativt skal affaldet opbevares i en lukket container, på befæstet areal.

Hændelsen skal føres i journal med følgende oplysninger:

- Hvor affaldsfraktionen kommer fra samt transportør
- Hvad affaldsfraktionen består af samt kopi af affaldsdeklarationen
- Hvortil affaldsfraktionen er afhændet

6.5 Spildevand

Der genereres ingen processpildevand på virksomheden.

Overfladevand og sanitært spildevand fra pavillonen, afledes til Nyborg Havn interne systemer. Ejendommen har en eksisterende spildevandstilladelse.

De befæstede pladser er ikke tilsluttet havnens regnvandsledning. Overfladevand fra modtage- og sorteringspladsen afledes til undergrunden via naturlig nedsivning.

6.6 Risiko

Aktiviteten er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen¹⁸.

Det vurderes at der ikke vil forekomme driftsforstyrrelser, som vil kunne give anledning til en væsentlig forurening, idet der udelukkende foregår håndtering af bygge- og anlægsaffald, jordkartering og af råstoffer.

Det vurderes derfor, at aktiviteterne på pladsen ikke er risikobetonede på en måde, der kræver særlige foranstaltninger til forebyggelse af uheld.

Det største risiko består i uheld hvor der udledes hydraulikolie, diesel eller smøreolier til undergrunden. Følgevirkninger af sådanne uheld sikres ved hurtigt, at foretage oprensning af den forurenede jord. Virksomhedens instrukser for håndteringen af spild, vil modvirke risikoen for sådanne uheld.

¹⁸ Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Miljøuheld f.eks. bestående af spild, skal føres i journal med oplysning om dato, hændelse og håndtering.

Placeringen af virksomheden på havnearealet medfører risiko for oversvømmelse fra havet, og dermed risiko for forurening af omgivelserne ved oversvømmning.

Jordkarteringspladsen skønnes at være den mest sårbare aktivitet ved havvandsstigningen, hvorfra der kan ske udledninger til omgivelserne. Havvandsstigningen vil først have en påvirkning af jordkarteringspladsen, ved mere 1,7 meter.

Jordkarteringspladsen kan forholdsvis nemt flyttes til en anden lokation. Kommunen finder derfor at havvandsstigningen ikke umiddelbart er en udfordring for pladsen i den nære fremtidig.

6.7 Renere teknologi

Kommunen er ikke bekendt med teknologier, der miljømæssigt er bedre end dem som virksomheden anvender.

Idet det modtagne bygge- og anlægsaffald, bl.a. bliver afhændet til godkendte nyttiggørelsesprojekter, skønnes at virksomhedens energiforbrug/miljøbelastning er mindre, end hvis affaldet skulle være bortskaffet til deponi og ved erstatning med råstoffer, der skulle udvindes og transporteres til byggeprojektet.

Tilsvarende er en midlertidig oplagring af jord på en plads, med henblik på en senere anvendelse i nye anlægsprojekter, i overensstemmelse med affaldshierarkiet i affaldsbekendtgørelsen¹⁹, om at genanvende frem for at deponere.

Genanvendelse af jorden vil endvidere betyde, at behovet for nye råstoffer mindskes i forbindelse med byggeprojekter.

Per Jürgensen

Bilag

Bilag 1 – Virksomhedens placering i forhold til omgivelserne


Bilag 2 – Virksomhedens indretning

Bilag 3 – VVM-screening

¹⁹ Bekendtgørelse nr. 1749 af 30. december 2024 om affald


Bilag 1

Virksomhedens placering i forhold til omgivelserne



Bilag 2

Virksomhedens indretning



Bilag 3

Screening for miljøvurdering

VVM Myndighed					
Basis oplysninger	Tekst				
Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:	Recycling Denmark Center A/S planlægger at etablere en modtage- og sorteringsplads på Nyborg Havn. Modtage- og sorteringspladsen skal drives af Recycling Denmark Center A/S, og indrettes til at modtage, sortere og knuse materialer, samt kartering af jord forud for videre-salg. Desuden planlægges det at modtage og oplagre rene råstoffer, som ankommer med skib. Der modtages ikke farligt affald.				
Navn og adresse på bygherre	Recycling Denmark Center A/S, Logistikvej 25 A, 5250 Odense SV				
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	Michael Gregersen. Telefon: 40461524. E-mail: Michaelgregersen@alex-andersen.dk				
Projektets placering	Lindholm Havnevej 20, 5800 Nyborg				
Projektet berører følgende kommuner	Nyborg Kommune				
Oversigtskort i målestok	Se bilag 1				
Kortbilag i målestok	Se bilag 2				
Forholdet til VVM reglerne		Ja		Nej	
Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023				X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt
Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023:		X			Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes
	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Tekst
Projektets karakteristika:					
1. Arealbehovet i ha:		X			Virksomheden omfatter en udendørsareal på ca. 32.000 m2.
2. Er der andre ejere end Bygherre ?:		X			Nyborg Havn A/S, Lindholm Havnevej 27, 5800 Nyborg
3. Det bebyggede areal i m2 og bygningsmasse i m3					Der opstilles en midlertidig kontorpavillon på 60-80 m2. Befæstet plads: ca. 3.000 m2 Betonplads: ca. 400 m2
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:					Kontorpavillon med en højde på 3,5 meter
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:					Virksomheden modtager og håndterer restprodukter primært i form af bygge- og anlægsaffald til neddeling og sortering samt jord til kartering. Virksomhedens samlede forventning om gennemløb af materialer på modtage- og sorteringspladsen, er på den baggrund følgende: •Bygge- og anlægsaffald og øvrige affaldsfraktioner 200.000 tons/år •Jord til kartering 200.000 tons/år

					•Ren jord og sten 100.000 tons/år •Råstoffer (indskibet) 200.000 tons/år
6. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår?		X			Standardvilkår for listepunkt K206 og K212.
7. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?		X			
8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:	X				
9. Behov for vand – kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:		X			Kendes ikke, man skønnes til at være lavt
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:				X	
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand:	X				
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?				X	
13. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?				X	
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?		X			Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		X			Pladsen til nedknusning og sortering etableres i en industrihavn, med store afstande til forureningsfølsomt område.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		X			Pladsen til nedknusning og sortering etableres i en industrihavn, med store afstande til forureningsfølsomt område.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X			Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 2/2001
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?		X			Modtage- og sorteringsplads etableres i en industrihavn, med store afstande til forureningsfølsomt område.
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?		X			Pladsen til nedknusning og sortering etableres i en industrihavn, med store afstande til forureningsfølsomt område. Der fastsættes vilkår for reducere af støv- og lugtgener.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?				X	Eventuelt udslip af støv i driftsfasen, vil være fra diffuse kilder og fra sorteringsanlægget og neddelere. Støvudslip imødegås ved vanding af støvende oplag ved behov.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?				X	Modtage- og sorteringspladsen etableres i en industrihavn, med store afstande til forureningsfølsomt område.

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? I driftsfasen?				X	Modtage- og sorteringspladsen etableres i en industrihavn, med store afstande til forureningsfølsomt område. Der er på Nyborg Havn opstillet projektorer, som virksomheden planlægger at benytte. Det opstilles orienteringslys på kontorpavillonerne for at overholde gældende regler for orienteringslys på byggepladser. Orienteringslyset på kontorpavillonerne benyttes inden for virksomhedens åbningstid.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?				X	
Anlæggets placering					
24. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:				X	Modtage- og sorteringspladsen etableres i en industrihavn.
25. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?		X			Den gældende lokalplan (nr. 222) er dækkende for aktiviteten.
26. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?				X	Modtage- og sorteringspladsen etableres i en industrihavn. Nærmeste gældende beskyttelseslinje er skovbygelinjen øst for projektområdet.
27. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?				X	
28. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	X				Virksomheden er placeret i eksisterende havneområde. Nærmeste råstofområde ligger ca. 15 km nordvest for projektet.
29. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens §3.				X	Nærmeste beskyttede naturtype i henhold til Naturbeskyttelseslovens §3 ligger ca. 150 m nordøst for projektet.
30. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:				X	Projektet er placeret inden for kystnærhedszonen. Det vurderes ikke, at projektet er i strid med planlægning inden for kystnærhedszonen, idet projektet er placeret på et mindre område i et eksisterende havneanlæg, og at projektet ikke ændrer anvendelsen af området.
31. Forudsætter anlægget rydning af skov ? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)				X	Aktiviteten foregår på eksisterende havneområde. Projektet forudsætter ikke rydning af skov.
32. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?				X	Aktiviteten foregår på eksisterende havneområde. Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag.
33. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, jf. bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 og bekendtgørelse nr. 1339 af 21. december 2011 samt kvalitetsmålsætningen i vandplanen?		X			Aktiviteten foregår på eksisterende havneområde.

34. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder. Nationalt: Internationalt (Natura 2000): - Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV - Forventes området at rumme danske rødlistearter:				X	Nærmeste fredede område ligger ca. 150 m øst/nordøst for projektet, og er en arealfredning af Knudshoved Halvøen Havnebassinet grænser op til Nyborg Fjord, som er omfattet af EU-habitatområde (Centrale Storebælt og Vresen). Fra virksomheden til grænsen for habitatområde, er der en afstand på ca. 320 meter. For at imødegå påvirkning af området, er der i miljøgodkendelsen anført driftsvilkår for reducere risiko for udledning til omgivelserne i forbindelse med håndtering og oplagring af affald på virksomheden. På baggrund af virksomhedens aktiviteter samt afstanden til habitatområdet, vurderes aktiviteten ikke at være signifikant for området. Der er via Arter.dk registreret følgende beskyttede arter inden for projektområdet: 2022: Hættemåge (<i>Chroicocephalus ridibundus</i>) Stær (<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus) 2023: Vibe (<i>Vanellus vanellus</i>) Hættemåge (<i>Chroicocephalus ridibundus</i>) 2024: Husrødstjert (<i>Phoenicurus ochruros</i>) I umiddelbar nærhed af projektet er der registreret: -Gulspurv, 2024 (<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus) -Vibe, 2024 (<i>Vanellus vanellus</i>) -Vibe, 2022 (<i>Vanellus vanellus</i>). De registrerede arter vurderes ikke at blive påvirket af projektet, idet området vedvarende har været anvendt til forskellige havneprojekter.
35. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?				X	Projektet er ikke placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser. Nærmeste område med drikkevandsinteresser ligger ca. 1,4 km vest for projektet. Nærmeste område med særlige drikkevandsinteresser ligger ca. 2 km vest for projektet.
36. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Bologområder (støj/lys og Luft):		X			For at imødegå påvirkning af området, er der i miljøgodkendelsen anført driftsvilkår for reducere risiko for udledning til omgivelserne i forbindelse med håndtering og oplagring af affald på modtage- og sorteringspladsen. På den baggrund vurderes der at være tilstrækkelig sikring af undergrunden og området.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X			Ejendommen hvor virksomheden er placeret, er af Region Syddanmark registreret som værende forurenet. Den vestlige del af modtagepladsen er V-1 kortlagt med lokalitetsnr. 449-80011. Den østlige del af modtagepladsen er V-2 kortlagt med lokalitetsnr. 449-80014. Den konstaterede jordforurening har ingen konsekvenser for meddelelse af miljøgodkendelsen.
38. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk:				X	Aktiviteten foregår på havneområde.

39. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X			Området er jf. Nyborg Kommune kommuneplan udpeget som risikoområde for oversvømmelse ved bl.a. stormflod.
40. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X			Projektet er placeret i et område der jf. oversvømmelsesloven er udpeget som risikoområde for oversvømmelser. Risikoområdet Nyborg er en genudpegnings fra 2018. Projektområdets tidligere anvendelse adskiller sig ikke væsentligt fra den fremtidige anvendelse, hvorfor projektet ikke forventes at udgøre en miljømæssig udfordring i forbindelse med eventuel oversvømmelse. Vred varslet oversvømmelse kan eventuelt problemaffald fjernes fra ejendommen.
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning					
41. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X			Virksomhedens aktiviteter udføres i eksisterende havneområde. Den væsentligste miljøpåvirkning i nærmiljøet består af støj og udledning af støv til luften. Det skønnes at virksomhedens aktiviteter ikke giver anledning til overskridelse af støjgrænseværdierne eller de fastsatte sundhedskriterier til luften. Af kumulative forhold med omgivende virksomheder, er det støj og støv, der er kumulativ. På baggrund af virksomhedens aktiviteter og transporten foregår på havnearealet, skønnes den kumulative støj og støv, at være ikke betydelig for omgivelserne. Der har tidligere været udført samme aktivitet på området, hvorved den kumulative påvirkning er relativ.
42. Er der andre kumulative forhold?				X	
43. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen/MC's område:				X	
44. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:				X	
45. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet:				X	
46. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				X	Den væsentligste miljøpåvirkning i nærmiljøet består af støj og støv. Det skønnes at aktiviteten ikke giver anledning til overskridelse af støjgrænseværdierne og af luftgrænseværdierne.
47. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:				X	For at imødegå påvirkning af nærområdet, er der i miljøgodkendelsen anført driftsvilkår for reduktion af risiko for udledning til omgivelserne i forbindelse med håndtering og oplagring af affald på modtage- og sorteringspladsen. På den baggrund vurderes at være tilstrækkelig sikring af området.
48. Er påvirkningen af miljøet – Varig: Hyppig: Reversibel:				X	Den væsentligste miljøpåvirkning i nærmiljøet består af støj og støv. Det vurderes at aktiviteten ikke giver anledning til overskridelse af støjgrænseværdierne og luftgrænseværdierne. Ved ophør af virksomhedens aktiviteter, er belastningen til omgivelserne fjernet.

Konklusion					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er pligt for udarbejdelse af miljøvurdering (Miljøkonsekvensrapport):				X	Nyborg Kommune har vurderet at de miljømæssige påvirkninger af omgivelserne vil være af mindre betydning, i forbindelse med en miljøgodkendelse for modtage- og sorteringsplads til bygge- og anlægsaffald til neddeling og sortering samt jord til kartering, beliggende på Lindholm Havnevej 20, 5800 Nyborg. Det vurderes at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, idet påvirkningerne er af mindre betydning for omgivelserne og for miljøet. Desuden afviger virksomhedens aktiviteter ikke fra områdets planforhold. Miljøgodkendelsen forudsætter derfor ikke udarbejdelse af kommuneplantillæg med dertilhørende miljøvurdering.

Dato: 4. juni 2025

Sagsbehandler: Per Jürgensen