

Tilsynsrapport

Adresse	Rimmerne 10, 9310 Vodskov		
CVR-nummer	26805082	P-nummer	1001470065
Virksomhedstype	H16a: Husdyrbrug med en ammoniakemission større end 3.500 kg NH3-N pr. år		
Miljøriskoscore	3,73	Dato	27-02-2025
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		

Håndhævelser

Håndhævelse Dato	27-02-2025
Håndhævelsetype	Aftale
Status:	Meddelt
Efterkommet Dato	
Bemærkning	Udvidelse af produktionsareal er en godkendelsespligtig ændring (kalvehytter og stald 3). Der skal indsendes ansøgning om godkendelse af udvidelsen.
Håndhævelse Dato	27-02-2025
Håndhævelsetype	Aftale
Status:	Efterkommet
Efterkommet Dato	25-03-2025
Bemærkning	Pladsen, der anvendes til mødding, skal leve op til kravene om sidebegrænsning.

Basisoplysninger

Produktionsarealer - Bygninger

Bygningsnr	Bygningsnavn	Bygningsareal (m²)	Bemærkning
4	Stald 2A	1675	
3	Stald 4 kalvehytter	170	
2	Stald 3	627	
1	Stald 1	3582	

Tilladt Produktionsarealer

Bygningsnr	Stald afsnit Staldsystem	Prod. areal (m²) Måneder på græs	Dyretype	Tilladt dato	Udløbs dato	Bemærkning
4	1	951	Alle kvæg	21-06-2023		
3	1	80	Alle kvæg	21-06-2023		

Tilladt Produktionsarealer						
Bygningsnr	Stald afsnit Staldsystem	Prod. areal (m ²) Måneder på græs	Dyretype	Tilladt dato	Udløbs dato	Bemærkning
2	2	270	Alle kvæg	21-06-2023		
2	1	27	Alle kvæg	21-06-2023		
1	2	1991	Ammekøer,	21-06-2023		
1	1	231	Alle kvæg	21-06-2023		

Opbevaringsanlæg - pladser

Pladstype (Navn)	Byggedato	Areal (m ²) Overdækning (m ²)	Volumen (m ³)	Bemærkning
Dybstrøelse u. afløb	01-03-2001	220 220	440	Anvendes til opbevaring af dæk.
Ensilageplads	01-06-2003	815 0	1630	
Ensilageplads	01-10-2020	1092	2184	

Opbevaringsanlæg - beholdere

Beholdertype (Navn)	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Volumen (m ³)	Overdækning	Bemærkning
Ensilagesaftbeholder	01-01-1995		2	2		
Gyllebeholder	01-01-1973	05-07-2019	400	800	Flydelag	Beholderen har stadig spjæld. Spjældet er OK så længe beholderen ikke fyldes til over jord-niveau.
Gyllebeholder	03-08-1992	26-05-2021	589	2355	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-2005	14-05-2024	600	3000	Flydelag	
Gyllekanaler	01-03-2001		300	250		
Ensilagesilo	01-01-1995		1315	2000		Ensilagehal.
Gyllebeholder	01-01-2011	26-05-2021	600	3000	Flydelag	Spæncom

Tilsynskommentarer

Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet

Ja.

Lugt, støj og støv

Intet at bemærke.

Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation

Jævnfør kvægdatabasen har der i planår 2023/24 været 329 årskøer, 195 kvier, 74 småkalve, 210 slagtekalve (0-6 mdr.) og 3 slagtekalve (6 mdr.-slagt).

Anvendelse af bygninger og stalde

Stald 1: kostald med fast drænet gulv med skraber og ajle afløb samt en del med dybstrøelse.
Stald 2A: sengestald med spalter.
Stald 3: Dybstrøelse.
Stald 4: Kalvehytter

Desuden maskinhus, foderlade, lade og malkestald som i miljøgodkendelsen.

Produktionsareal og gulvtyper

Produktionsarealet i staldene blev ikke opmålt, men vurderes at stemme overens med miljøgodkendelsen. Dog igangværende ændring af en del af Stald 3, hvor enkeltboksene laves til kælvningsbokse. Desuden er der etableret en række med små kalvehytter overfor de større kalvehytter (stald 4). Der er tale om en udvidelse af produktionsarealet, hvilket er en godkendelsespligtig ændring. Det er aftalt, at ejer kontakter konsulent med henblik på at få indsendt ansøgning om tilladelse til ændringen.

Møddingsplads, tæthed

Anvender plads nord for Stald 1, når der muges ud. Selve pladsen vurderes tæt.

Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Afløb ved pladsen nord for Stald 1 fører til gyllesystem, ifølge ejer. Ejer er gjort opmærksom på, at det KUN er vand relateret til ensilageopbevaringen, som må udsprinkles. Vand, som indeholder gødningsrester, må IKKE udsprinkles. Som sidebegrænsning på den side, der vender ud mod mark, var der opsat betonelementer. Sidebegrænsningen lever ikke op på husdyrgødningsbekendtgørelsens § 13, da der var mellemrum mellem elementerne, hvor saft fra gødningen kunne trænge ud. Desuden var der problemer med at overholde en randbelægning på to meter til bar jord. Det er aftalt, at der fuges mellem betonelementerne og at der evt. sættes endnu et betonelement for at kunne leve op til bekendtgørelsens krav. Det bemærkes, at dybstrøelsen er relativt tør og desuden ligger den der ikke længe ad gangen.
Møddingsplads, overdækning	Ved tilsynet var der kun rester af husdyrgødning tilbage efter sidste afhentning. Vi talte om, at møddingen skal overdækkes straks efter udlægning, hvis ikke det afhentes på dagen for udmugning eller dagen efter.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	OK.
Opbevaringskapacitet fast møg	Dybstrøelse afsættes til biogasanlæg cirka hver 3. uge.
Møddingsplads, øvrige	I miljøgodkendelsen er møddingsplads indtegnet nordvest for Stald 2A. Denne anvendes dog ikke som møddingplads, men derimod til opbevaring af dæk. Anvendelse af oplagsplads til fast husdyrgødning nord for Stald 1 bør indgå i ansøgning om tilladelse til udvidelse af produktionsareal.
Ensilage, afløb og sidebegrænsning	OK. Afløbene var frie ved tilsynet. Der er udsprinklingsanlæg, men dette blev ikke drøftet ved tilsynet.
Ensilage, tag/overfladevand	Ingen risiko for tilløb af tag eller overfladevand til ensilagesiloerne.
Ensilage i markstak, tørstof%+ placering	Det blev oplyst, at der ved tilsynet var 3 markstakke (3., 4. og 5. slæt). Ejer oplyser, at det var tørt nok til at blive lagt i markstak.
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	OK.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der er etableret teltoverdækning på de tre store gyllebeholdere. Her er der ikke krav om logbog. Lugerne var alle lukkede ved tilsynet. Logbog fremvist for den lille gyllebeholder. Der sluses gylle ud fra stalden til den lille beholder, hvorefter det pumpes over en en af de store beholdere.
Gyllebeholder, dykket indløb	Indløbet var ikke dykket på den lille beholder pga. meget lavt niveau af gylle. Derfor OK.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Maskinstation.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav.
Opbevaringskapacitet til gylle	Beregning i miljøgodkendelse viser, at der er over 9 mdr. opbevaringskapacitet.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholder på 3.000 m3 fra 2011 og beholder på 2.355 m3 fra 1992 skal kontrolleres næste gang senest i 2031. Beholder på 3.000 m3 fra 2005 skal kontrolleres næste gang i 2025. Beholder på 800 m3 fra 1973 skal kontrolleres næste gang i 2029.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Nedfælder på sort jord og tankforsurer også til græs. Fremvist forsøringsattest for årets første forsuring (17-02-2025). Kun syreforbrug (kg) var noteret. Det blev oplyst, at der anvendes 3 kg syre pr. ton kvæggylle. Mængden af husdyrgødning blev beregnet ved tilsynet. Alle felter på forsøringsattesten bør udfyldes straks efter forsuringstidspunktet.

Antal markstakke*	Ingen kompost i markstak, da dybstrøelsen afsættes direkte til biogas.
Antal:	0
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Påfyldning på pladsen ved kalvehytterne, hvor der er afløb til gyllesystemet. Opbevaring i aflåst rum uden afløb til kloak.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Anvender flue-/insekt spray. Oplever, at der er færre fluer efter kalvene er kommet ud i hytter. Hyppigere udmugning hjælper også. Serviceaftale vedr. rotter. Faktura fremvist.
Olietanke	Fire olietank (to nedgravede og to overjordiske). Alle er registreret i BBR. Olietank på 5.900 L fra 2011 (51-5023, 0909192). Olietank på 1.500 L fra 2003 (51-5023, 1121942). De overjordiske tanke er indvendigt korrosionsbeskyttede og må blive 40 år før de skal sløjfes. Tankskilt eller tankattest ikke set for de to nedgravede tanke. Ifølge oplysninger i BBR skal disse senest sløjfes i hhv. 2027 og 2028. Ejer blev gjort opmærksom på dette ved tilsynet.
Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	Beredskabsplanen hænger i forrummet til stalden.
Øvrige bemærkninger	Vi talte om, at kun 3 af gyllebeholdere var registreret i BBR. Vi talte om, at de kan selv skrive til BBR om den gyllebeholder, som ikke var registreret i BBR.
Biogasegnede husdyrbrug*	Afsætter dybstrøelse til biogasanlæg i hver 2.-3. uge eller ved behov.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Der er etableret teltoverdækning på de tre store gyllebeholdere. Leverer dybstrøelse til biogas. Fra sidste tilsyn: Lyset slukkes, når stalden forlades. 1/4 af lamperne er natbelysning, som styres med timer. Al belysning skiftes til LED. Der er frekvensstyret mælkepumpe. Mælken forkøles med grundvand med pladekøler, og de lune vand ledes til køernes vandkar. Kondensvarmen anvendes til at forvarme vaskevand og opvarme personale- og forrum til stalden.