

# Miljøtilsynsrapport

Sagsnr. 09.02.01-K08-22-14

<b>Dato for tilsyn</b>	11.11.2021
<b>Tilsynstype</b>	Samlet tilsyn (basis)

<b>Virksomhedens navn</b>	Dan Egtved A/S
<b>Virksomhedens adresse</b>	Hejlskovbjerg 1 6040 Egtved
<b>Virksomhedens CVR nummer</b>	CVR-nr. 29215014 P-nr. 1001642690
<b>Virksomhedstype</b>	A205 Virksomheder i øvrigt, areal > 1000 m <sup>2</sup>

<b>Deltagere fra virksomheden</b>	Bo Petersen
<b>Tilsynet blev udført af</b>	Lotta Boe, Vejle Kommune

<b>Hvad er der ført tilsyn med?</b>	Hele virksomheden
<b>Er der konstateret jordforurening?</b>	Ingen synlige tegn
<b>Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol</b>	Ingen krav om egenkontrol
<b>Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?</b>	Nej

Ved tilsynet er virksomhedens miljømæssige forhold gennemgået med henblik på at kunne lave en miljøvurdering af virksomhedens aktiviteter. Der er endvidere foretaget en opsamling på sidste tilsyn i forhold til evt. udeståender.

### **Opsamling på miljøtilsyn den 4. juli 2018**

Der er ingen bemærkninger.

### **Gældende afgørelser**

Virksomheden er omfattet af miljøgodkendelse dateret den 23. februar 1998.

### **Planforhold**

I Kommuneplan 2021-2033 for Vejle Kommune og Trekantområdet er virksomheden beliggende i Erhvervsområde 4.E.1 og er omfattet af byplanvedtægt 6.

### **Generelt**

Der produceres staldinventar til kvæg i stål og rør. Produktionsprocessen er følgende:

- Stangstål og rør afkortes (savning og klipning) – ulegeret stål
- Afkortede emner bukkes, lockes og stanses
- Bearbejdede emner svejses (CO<sub>2</sub> -svejsning)
- Galvanisering af emner sker fortsat hos ekstern leverandør i Tyskland
- Pakning, lagerplukning og forsendelse (foregår i den separate hal)

Der er herudover tilknyttet truckkørsel for flytning af materiel samt tromling for fjernelse af grater

Udendørs aktiviteter:

Den primære aktivitet er truckkørsel, som foregår fordelt på hele arbejdsdagen. Der er 1 truck, som kører fuldtids. Derudover er der til- og frakørsel af råvarer og færdigvarer et par gange dagligt.

### **Råvarer**

Stål opbevares på udendørs areal og i lagerhal jævnfør vilkår i miljøgodkendelsen. Skæreolie opbevares i indendørs hal i 200 l tromle, som er placeret på rist med opsamlingskar under.

### **Luftemission**

Der er fælles afkast fra alle svejsepladser og et separat afkast fra svejserobotten. Der er akustisk alarm på udsug. Filtre skiftes, hvis alarmen går igang. Virksomheden skifter selv filtrene. Rumudsugning serviceres af ventilationsfirma én gang årligt.

### **VOC**

Virksomheden er ikke omfattet af VOC bekendtgørelsen.

### **Støj**

Virksomheden har 2 kompressorer, hvoraf én står udendørs i skur ved montagehal. Derudover er der udendørs kørsel med truck. Der kunne ikke observeres væsentlig udendørs støj under tilsynet.

### **Affald**

Virksomheden har ingen farligt affald til bortskaffelse, idet skæreolie opsamles og genanvendes som smøremiddel til saven.

Batterier fra trucks tages retur af servicefirmaet i forbindelse med ordinært service.

### **Spildevand**

Der fremkommer ikke processpildevand, og der er ikke gulvafløb i produktionslokalerne.

### **Vaskeplads**

Ingen vaskeplads

### **Tankplads**

Olietank med påfyldningsstuds anvendes til tankning af trucks. Er placeret i hal til montage/pakning/lager. Tanken er placeret på spildbakke med opkant.

### **Olieudskillere og sandfang**

Ingen olie- og benzinudskillere.

### **Olietanke**

I BBR er registreret:

- Overjordisk olietank fra 1997 under 6.000 liter
- Overjordisk olietank under 6.000 liter – årstal ikke registreret
- Overjordisk olietank fra 1980 under 6.000 liter
- Tank fra 2016 på 1.200 liter – ukendt placering
- Tank fra 2016 på 1.200 liter – ukendt placering
- Tank fra 2016 på 1.200 liter – ukendt placering

### **Fremtid**

Der er pt. ingen planer om fremtidige udvidelser/ændringer

## Tjek af vilkår i Miljøgodkendelse af 23. februar 1998

Vilkår	Bemærkninger
1.1.1 Dan Egtved A/S skal drives i overensstemmelse med: Miljøteknik beskrivelse, ansøgningsmateriale og anlægsoversigt	Ok – der er ikke foretaget ændringer
1.1.2. Et eksemplar af denne miljøgodkendelse skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.	OK
1.1.3. Driften af virksomheden skal foregå inden for normal arbejdstid fra kl. 7-18. I sjældne tilfælde kan der være tale om drift efter normal arbejdstid.	Foregår kl. 06.00-16.00. Vurderes ok så længe der ikke er klager vedrørende driftstider.
1.1.4 Porte, døre og vinduer skal holdes lukkede, når virksomheden er i drift.	OK
1.1.5 Emner med rester af skæreolie/olie skal henstilles/oplagres, således at skæreolie/olien opsamles. Den samlede olie skal enten recirkuleres eller bortskaffes i henhold til (Egtved) Vejle Kommunes regulativ om farligt affald.	Skæreolie genanvendes til saven. Opbevaring ok på rist med opsamlingskar.
1.2.1 Støjniveauet fra virksomheden må ikke overskride de angivne grænseværdier for boligområder, centerområder....	De fastsatte grænseværdier er fortsat gældende.
1.2.2 Niveauet for lavfrekvent støj og infralyd må ikke overskride de angivne grænseværdier.	De fastsatte grænseværdier er fortsat gældende.
1.2.3. Niveauet for vibrationer hidrørende fra virksomheden i boliger må ikke overskride de angivne grænseværdier (skema)	De fastsatte grænseværdier er fortsat gældende.
1.3.1 Svejserøg skal udsuges, som punktudsugning ved hver svejseplads, så tæt ved kilden som muligt.	Der er anskaffet en svejserobot, hvorfra der er særskilt udsugning og tilhørende afkast.
1.3.2 Efter d. 11. marts 2008 skal svejserøgen renses med et filter, der er i stand til at tilbageholde mindst 99 % af svejse røgen. Afkast skal føres over tag på en sådan måde, at der kan ske fri fortynding. Afkastet skal minimum føres 1 meter over det sted på tagfladen, hvor den er placeret.	OK
1.3.3 Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige lugtgener (5 LE/m <sup>3</sup> ). Bestemmes som en bidragsværdi ved beregning med OML-modellen.	Der er ikke ved tilsyn konstateret tegn på lugtgener.
1.3.4 Afkast fra oliefyrene skal være minimum 0,8 meter over tagfladen. Oliefyrene skal brænde med et sod tal som højst må være 2 meter efter Bacharach's skala ved en CO <sub>2</sub> på mere end 11.	Ingen ændringer. Der føres service 2 gange årligt af Shell.
1.4.1. Krav om eftervisning af grænseværdier for støj, lavfrekvent lyd/infralyd og vibrationer er overholdt på forlangende af tilsynsmyndigheden.	Det vurderes, at der ikke er grundlag for at eftervise overholdelse af værdierne pt.
1.4.2 Krav om eftervisning af grænseværdier for luft er overholdt på forlangende af tilsynsmyndigheden.	Det vurderes, at der ikke er grundlag for at eftervise overholdelse af værdierne pt.

<b>1.5.1</b> Affald fra produktionen skal opbevaring indendørs i containere eller lignende så det ikke medfører forurening/risiko for forurening af jord, grundvand eller luft.	OK
<b>1.5.2</b> Pap skal afleveres til genbrug	Afhentes af Citycontainer
<b>1.5.3</b> Papir skal afleveres til genbrug	Afhentes af Citycontainer
<b>1.5.4</b> Metalaffald skal anbringes i særskilte containere og afleveres til godkendt produkthandler.	Afhentes af Stena
<b>1.5.5</b> Farligt affald skal bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for farligt affald. Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund med opkant og uden afløb og under tag. Spild fra den største beholder skal kunne tilbageholdes.	Skæreolie genanvendes ellers er der ingen olie/farligt affald der skal bortskaffes.
<b>1.6.1</b> Råvarer, halvfabrikata og hjælpestoffer som kan forurene undergrunder skal opbevares og håndteres for at undgå forurening af jord, grund, søer og vandløb samt unødigt til ledning til kloak.	OK
<b>1.7.1</b> Virksomheden må ikke aflede processpildevand	OK
<b>1.7.2</b> Virksomheden må aflede sanitært spildevand og overfladevand fra tagflader og kørearealer til kloakken.	OK
<b>1.8</b> Der skal føres journal for ventilationsanlægget - vedligehold og driftsuheld. Der skal føres journal for aflevering af farligt affald	Ventilation – ok Farligt affald – ingen affald

### Miljørisikovurdering

I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn<sup>1</sup> skal Vejle Kommune foretage en miljørisikovurdering af de virksomheder, som kommunen har ført tilsyn med. Miljørisikovurderingen tager udgangspunkt i virksomhedens indretning, drift og placering i forhold til omgivelserne.

Parameter	Miljøledelse	Regelefterlevelse	Oplag	Emissioner til luft (inkl. støj), jord og/eller vandmiljø	Sårbarhed			
Score	5	1	1	3	5			
Forklaring til score	Ikke systematiske miljøforbedringer, ingen miljømål eller dokumenterede forbedringer på udvalgte områder.	Ingen overtrædelser eller håndhævelser inden for minimumsfrekvensen for tilsyn.	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i mindre mængder. VK definition pr 19.08.2013: op til 500 kg, oplag i godkendte tanke dog op til 6000 L.	Emissioner reguleres via bekendtgørelser, love, tilladelser, forskrifter eller vejledninger.	Anlægget < 200 meter fra forureningsfølsomme områder og/eller i områder med særlig drikkevandsinteresser.			

Miljørisikovurderingen giver en score på 2,81. Resultatet af miljørisikovurderingen anvendes til at fastsætte tidspunktet for næste tilsyn.

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn