



NATUR- OG
MILJØKLAGENÆVNET

Rentemestervej 8
2400 København NV
Telefon: 72 54 10 00
nmkn@nmkn.dk
www.nmkn.dk

11. april 2013 • J.nr.: NMK-10-00513 • Ref.: DAMOE/ULSJE

AFGØRELSE

i sag om tillægsgodkendelse til etablering af et korntørreri på DLG Fabrik Bårse

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven¹.

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Vordingborg Kommunes afgørelse af 15. februar 2012 om tillægsgodkendelse til DLG Fabrik Bårse til etablering af et korntørreri med følgende ændringer:

1. Vilkår 5 ændres til følgende, idet ændringerne er anført med kursiv:

Afkasthøjden fra tørreriets afkast skal være minimum 22 meter over terræn svarende til 3 meter over tagryg.

2. Vilkår 7 ændres til følgende, idet ændringerne er anført med kursiv:

Afkast fra korntørringsanlægget skal være ændret til 22 meter over terræn med opadrettet luftstrøm senest den 14. juni 2013, jf. vilkår 5 og 6. Anlægget må ikke benyttes før afkastet overholder vilkårene. Virksomheden skal fremsende dokumentation på at afkastet er ombygget til tilsynsmyndigheden senest den 14. juni 2013.

3. Som nyt vilkår 16 indsættes:

Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet². Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

² Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer.

Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

Sagen vedrører Vordingborg Kommunes afgørelse af 15. februar 2012 om tillægsgodkendelse til etablering af et korntørreanlæg på virksomheden DLG Fabrik Bårse, Kortdrevet 4, 4720 Præstø.

Afgørelsen er påklaget af virksomheden ved mail fra virksomhedens konsulent Kullegaard Arkitekter til Vordingborg Kommune af 13. marts 2012. Der klages over vilkårene i godkendelsen vedrørende placeringen og udformningen af afkastet fra tørreriet.

Sagens oplysninger

Virksomhedens hovedaktivitet er foderstofproduktion. Virksomheden er etableret på ejendommen i 1990, og i 1996 blev virksomheden udvidet med en fabrik til foderstofproduktion, der blev miljøgodkendt den 23. juli 1996. I august 2011 har virksomheden søgt om miljøgodkendelse til etablering af et korttørringsanlæg med en normal kapacitet på 25 t/time i en ny lagerhal, der herudover anvendes til opbevaring af træpiller.

Kommunens afgørelse

I forbindelse med godkendelsen af det nye tørreanlæg har Vordingborg Kommune anvendt standardvilkår for denne virksomhedstype og har herunder fastsat vilkår om bl.a. rensning af tørreluften, overholdelse af emissionsgrænseværdier for støv, vedligehold af renseanlæggene og emissionskontrol samt nedenstående vilkår vedrørende afkastets udformning:

5.

Afkasthøjden fra tørreriets afkast skal være minimum 23 meter over terræn svarende til 4 meter over tagryg.

(...)

7.

Afkast fra korntørringsanlægget skal være ændret til 23 meter over terræn med opadrettet luftstrøm senest den 14. juni 2012, jf. vilkår 5 og 6. Anlægget må ikke benyttes før afkastet overholder vilkårene. Virksomheden skal fremsende dokumentation på at afkastet er ombygget til tilsynsmyndigheden senest den 14. juni 2012.

Det fremgår af sagen, at fastsættelse af afkasthøjden er foretaget på baggrund af en OML-spredningsberegning indsendt af virksomheden som supplement til miljøansøgningen. Beregningen viser, at tørreriafkastet skal forhøjes lodret til 23 meter, såfremt virksomhedens samlede støvemission skal kunne overholde B-værdien for totalstøv på 0,08 mg/m³ uden for virksomhedens skel.

Klagen

I klagen anfører konsulenten på virksomhedens vegne følgende:

Tørreri er udført med vandret afkast i 18 meters højde, hvor miljøgodkendelsen kræver lodret afkast i 23 meters højde. Tillægsgodkendelses vilkår pkt. 7 stiller krav om ombygning af afkast, med indsendelse af dokumentation herfor senest den 14. juni 2012.

Bygherre er naturligvis indstillet på, at det nye anlæg skal overholde de til enhver given tid gældende grænseværdier for støj og emissioner.

På baggrund af, at det ansøgte byggeri er søgt på et teoretisk plan mht. emissioner og kildestyrker, ønsker bygherre at udføre en faktisk måling, inden en eventuel ombygning igangsættes. Dette er til at hindre en unødvendig økonomisk belastning for bygherre, hvis anlægget skulle kunne godkendes med nuværende udformning.

Kommunens bemærkninger til klagen

Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget følgende kommentarer til klagen fra Vordingborg Kommune:

Virksomheden klager over vilkår i miljøgodkendelsen, hvor det kræves, at afkastet fra korntørringsanlægget skal udføres med lodret afkast og føres op i 23 meter over terræn. Virksomheden har bygget korntørringsanlægget med et vandret afkast og i 18 meters højde ud gennem gavlen på bygningen.

Virksomheden har i forvejen miljøgodkendelse til foderstofproduktion og råvarepåslag på ejendommen, der giver anledning til emission af støv til omgivelserne. På baggrund heraf har Vordingborg Kommune inden udstedelse af tillægget til miljøgodkendelsen lavet en spredningsberegning, der viste, at der var behov for en OML-beregning af emissionen fra virksomheden inden udvidelsen. Virksomheden blev derfor bedt om, at fremsende en OML-beregning over støvemissionen. Det er netop denne OML-beregning fra virksomhedens egen rådgiver, der viser, at vandret afkast 18 meter over terræn ikke er tilstrækkeligt, men at afkastet derimod skal udføres som lodret afkast 23 meter over terræn.

Vordingborg Kommune har således benyttet almindeligt gængse beregninger i henhold til luftvejledning og principperne om OML-beregninger. Vi vil derfor fastholde vores vilkår i miljøgodkendelsen om ændring af afkastet til lodret aftræk på 23 meter over terræn fra korntørringsanlægget.

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse

Den omhandlede virksomhed er omfattet af bestemmelserne om godkendelse af forurenende virksomhed i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, idet virksomheden er optaget på listen over godkendelsespligtig virksomhed³. Vordingborg Kommune er godkendende og tilsynsførende myndighed.

Virksomhedstypen er omfattet af standardvilkår, jf. bilag 5, afsnit 10 (nu afsnit 8⁴) til godkendelsesbekendtgørelsen⁵. Efter nævnets vurdering er det omhandlede anlæg omfattet af disse standardvilkår. Det betyder, at Vordingborg Kommune var forpligtet til at fastsætte vilkår i overensstemmelse med afsnit 10 i bilag 5 til den dagældende godkendelsesbekendtgørelse,

Det bemærkes, at sagen skal behandles af nævnet i henhold til bekendtgørelse 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed, jf. § 29 i samme bekendtgørelse og overgangsbestemmelserne i § 53, stk. 3 i bekendtgørelse 1454 af 20. december 2012. Dette har den konkrete betydning for denne

³ Punkt E207 i bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1454 af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen)

⁴ Jf. bekendtgørelse nr. 486/2012 om godkendelse af listevirksomhed

⁵ Bekendtgørelse nr. 904 af 26. august 2006 om ændring af godkendelse af listevirksomhed

sag, at hvis standardvilkår, der er relevante for den omhandlede sag, er ændret pr. 1. juni 2012, hvor en ny godkendelsesbekendtgørelse trådte i kraft, er nævnet forpligtet til at anvende de standardvilkår, der fremgår af denne bekendtgørelse.

Nævnet har ved en gennemgang af tillægsgodkendelsens vilkår konstateret, at vilkårene for det nye tørreri er fastsat i overensstemmelse med de dagældende standardvilkår, herunder vilkår med krav om maksimal støvemission i afkastet fra tørreriet.

Med bekendtgørelse 486 af 25. maj 2012 er der for denne virksomhedstype kun sket den ændring af standardvilkårene, at der er indsat et krav, at der ved ophør af virksomhedens drift skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Nævnet finder derfor, at godkendelsen skal suppleres med et sådant vilkår.

Til de enkelte klagepunkter skal Natur- og Miljøklagenævnet bemærke følgende:

Det fremgår af bilag 5 til den tidligere omtalte godkendelsesbekendtgørelse fra 2006, afsnit 10.3 "Oplysninger ved ansøgning", at ansøger bl.a. skal indsende beregninger af afkasthøjde på baggrund af de beregningsmetoder, der er angivet i gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen. I henhold til Miljøstyrelsens Luftvejledning⁶ skal beregninger af afkasthøjder som hovedregel baseres på OML-modellen (Operationel Meteorologisk Luftkvalitetsmodel) og tage udgangspunkt i den maksimalt tilladelige emission af det pågældende stof i afkastet, hvor der er fastlagt en sådan emissionsgrænse. Godkendelsesmyndigheden skal på det grundlag herefter, jf. bilag 5, afsnit 10.4 i bekendtgørelsen fastsætte vilkår om afkasthøjder.

Det fremgår af godkendelsen, at Vordingborg Kommune har fastsat afkasthøjde for det pågældende afkast på baggrund af OML-beregninger indsendt af virksomheden i forbindelse med miljøansøgningen. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i den maksimalt tilladelige støvemission i afkastet, som kommunen har vilkårsfastsat i overensstemmelse med standardvilkårene i bekendtgørelsen. Nævnet finder derfor, at Vordingborg Kommunes fremgangsmåde ved fastsættelse af vilkåret om afkasthøjde er i overensstemmelse med bekendtgørelsen og anvisningerne i luftvejledningen.

OML – beregningerne foretaget af nævnet bekræfter de oprindelige beregningsresultaters størrelsesorden. Efter at have korrigeret for en mindre fejl i placeringen af koordinatsystemet er nævnet kommet frem til, at afkasthøjden bør fastsættes til 22 m.

Natur- og Miljøklagenævnet finder på det grundlag, at afgørelsen kan stadfæstes med den ændring, idet afkasthøjden i vilkår 5 ændres til min. 22 m over terræn, idet der samtidig foretages endvidere en opdatering af tidsfristerne for implementering og dokumentation af ændringerne i vilkår 7.

Generelt er nævnets opfattelse, at afkast altid skal indrettes således, at luften fra afkastet kan spredes frit og at anvisningerne i Luftvejledningen, kapitel 4 er opfyldt. Det indebærer, at afkast som hovedregel skal være ført minimum 1 m over tag eller tagkonstruktion, der kan forhindre spredningen, og være opadrettet. En anden udførelse kan kun anvendes, i det omfang der sikres tilsvarende fri fortynding. Den aktuelle indretning med åbning vandret flere meter under tagniveau opfylder ikke efter nævnets opfattelse dette krav.

⁶ Vejledning nr. 2/2001 fra Miljøstyrelsen, Luftvejledningen

Virksomheden har begrundet sin klage med, at det fastsatte vilkår om skorstenshøjde medfører, at det allerede opførte vandrette afkast fra tørreriet med en højde på 18 m skal ombygges. Nævnet må hertil bemærke, at den omstændighed, at der allerede er etableret et afkast ikke fritager virksomheden fra at indrette afkastet med den højde, der er nødvendig efter beregningerne.

Med ovenstående bemærkninger stadfæster Natur- og Miljøklagenævnet Vordingborg Kommunes afgørelse af 15. februar 2012 om tillægsgodkendelse til etablering af et korntørreanlæg på virksomheden DLG Fabrik Bårse, Kortdrevet 4, 4720 Præstø med følgende ændringer:

1. Vilkår 5 ændres til følgende, idet ændringerne er anført med kursiv:

Afkasthøjden fra tørreriets afkast skal være minimum 22 meter over terræn svarende til 3 meter over tagryg.

2. Vilkår 7 ændres til følgende, idet ændringerne er anført med kursiv:

Afkast fra korntørringsanlægget skal være ændret til 22 meter over terræn med opadrettet luftstrøm senest den 14. juni 2013, jf. vilkår 5 og 6. Anlægget må ikke benyttes før afkastet overholder vilkårene. Virksomheden skal fremsende dokumentation på at afkastet er ombygget til tilsynsmyndigheden senest den 14. juni 2013.

3. Som nyt vilkår 16 indsættes:

Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.



Ulrich Stigaard Jensen
Ankechef



Dana Østergaard
Civilingeniør

/

Afgørelsen er sendt pr. e-mail til:

DLG Fabrik Bårse A/S, Korndrevet 4, 4720 Præstø, Att.: Bjarne Andersen, BSA@dlg.dk

Kullegaard Arkitekter A/S, v. Nina Blom Hansen, nbh@kullegaard.dk

Vordingborg Kommune, Dorrit Ekström, doek@vordingborg.dk