

RINGSTED KOMMUNE



Miljøgodkendelse for HBN Teknik A/S

Bragesvej 16

4100 Ringsted

Matr.nr. 31 bf m.fl, Ringsted Markjorder

J.nr. 11/27205

Juli 2012

Miljøgodkendelse

HBN Teknik A/S, Bragesvej 16, 4100 Ringsted har den 3. maj 2012 ansøgt om miljøgodkendelse efter § 33 i kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven¹ på baggrund af en udvidelse af den eksisterende produktion og en ny produktion af tanke til luftaffjedringsanlæg. Udvidelsen af produktionen kræver udvidelse af bygningerne med 2988 kvadratmeter.

Ansøgningen er behandlet, og godkendelsen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelsesloven samt bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.² Virksomhedens aktivitet er optaget i bekendtgørelsens bilag 2 listepunkt D208.

Listepunkt D208 omfatter virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering herunder kalandring eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere end 5 tons pr. dag. Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mere end 5 tons pr. dag.

Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for denne listetype, jf. bilag 5, afsnit 6 i bekendtgørelse nr. 486 af 25/5 2012 om miljøgodkendelse af listevirksomhed. Ud over standardvilkårene er der i godkendelsen sat støjvilkår for tilstødende områder svarende til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Der er i øvrigt ikke foretaget afvigelser fra standardvilkårene.

Virksomheden producerer plastdele til lastbiler og busser i form af skærme, stænklapper, luftfjederklokker og tanke til luftfjedringsanlæg.

Virksomheden er beliggende i et erhvervsområde (lokalplan 52 "Erhvervsområdet ved Huginsvej og Sleipnersvej") og har i forbindelse med udvidelsen fået etableret en ny tilkørsel fra Sleipnersvej, således at det er muligt at komme til og fra virksomheden fra både Sleipnersvej og Bragesvej.

Al produktion foregår indendørs.

Miljøteknisk beskrivelse/ansøgningen er vedlagt bagest i godkendelsen.

HBN Teknik A/S har produceret plastkomponenter til bilindustrien i 15 år. Grundet ændringer i produktionen er der ansøgt om en ny godkendelse. Da miljøgodkendelsen fra maj 2001 ikke indeholder standardvilkår, jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, revideres vilkårene, så der anvendes standardvilkår for hele plastproduktionen. Ved meddelelse af denne miljøgodkendelse bortfalder miljøgodkendelsen fra 2001.

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Ringsted Kommune hermed miljøgodkendelse til at producere plastprodukter på Bragesvej 16, 4100 Ringsted på nedenstående standardvilkår. Godkendelsen er medført af § 33 i kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven.

Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse, hvorefter Ringsted Kommune kan vælge at revurdere miljøgodkendelsen. Vilkårene kan dog til enhver tid ændres efter reglerne i § 41a, stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven, såfremt virksomhedens drift medfører væsentlig mere forurening, herunder affaldsfrembringelse, end forudsat ved meddelelse af denne miljøgodkendelse. Kan ulemperne ikke afhjælpes, kan tilsynsmyndigheden nedlægge forbud mod drift af virksomheden eller aktiviteten.

¹ 879 af 26/06 2010. Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)

² Bekendtgørelse nr. 486 af 25/05 2012 om godkendelse af listevirksomhed

Virksomheden er ikke optaget på bilag 2 i "Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning"³.

Gyldighed

Godkendelsen bortfalder, hvis den ansøgte aktivitet ikke er påbegyndt inden 2 år fra godkendelsesdatoen. Godkendelsen bortfalder ligeledes, hvis den ikke har været udnyttet i en sammenhængende periode på 3 år.

Samlet vurdering

Ringsted Kommune vurderer sammenfattende på baggrund af den fremsendte ansøgning, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af forureningen fra produktionen af plastprodukter ved at virksomheden drives i overensstemmelse med ansøgning om godkendelse samt at Miljøstyrelsens standardvilkår efterleves.

Samtidig vurderes det, at virksomheden kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Klagevejledning

Ikke VVM-pligt

Ringsted Kommunes afgørelse kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageberettiget er ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. Klageberettigede er orienteret ved annonce den 3. juli 2012 2012 i Lokalbladet Ringsted. I klageperioden er afgørelsen endvidere annonceret på kommunens hjemmeside. I henhold til lov om planlægning § 58 skal klagen være skriftlig og sendes til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 Kbh. NV inden den 6. august 2012.

Ved klage over VVM-afgørelsen kan Natur- og Miljøklagenævnet beslutte, at den meddelte miljøgodkendelse ikke må udnyttes. Endvidere kan nævnet påbyde, at evt. igangsatte bygge- og anlægsarbejder standses.

Miljøgodkendelse

Klageberettiget er ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. Klageberettigede er orienteret ved annonce den 3. juli 2012 2012 i Lokalbladet Ringsted. I klageperioden er afgørelsen endvidere annonceret på kommunens hjemmeside.

Eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes til Ringsted Kommune, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted, e-mail tf@ringsted.dk, som videresender klagen med sagens akter.

³ Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1510 af 15/12 2010

Klagegebyr

Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves af Natur- og Miljøklagenævnet, se nærmere på www.nmkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra dags dato.

Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.

Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene jævnfør § 101 i Miljøbeskyttelsesloven. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen dvs. 3. januar 2013.

I henhold til § 96 i Miljøbeskyttelsesloven har en klage ikke opsættende virkning med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Såfremt ansøger igangsætter projektet inden eventuel afgørelse foreligger fra Natur- og Miljøklagenævnet, sker det for eget ansvar.

Med venlig hilsen

Rikke Søndergaard
Miljømedarbejder

Kopi sendt til:

- Region Sjælland: NaturMiljo@regionsjaelland.dk
- Embedslægeinstitutionen: sjl@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk, dn@ringsted.dk
- Brand og Redning, Rønnedevej 11, 4100 Ringsted
- Plan og Byg, Ringsted Kommune, TTJ@ringsted.dk

Indholdsfortegnelse

Miljøgodkendelse	1
<i>Gyldighed</i>	2
<i>Samlet vurdering</i>	2
Klagevejledning	2
Ikke VVM-pligt.....	2
Miljøgodkendelse	2
<i>Klagegebyr</i>	3
Vilkår	6
<i>Generelt</i>	6
<i>Støj</i>	6
<i>Luftforurening</i>	7
<i>Affald</i>	7
<i>Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand</i>	7
<i>Egenkontrol</i>	7
<i>Driftsjournal</i>	8
<i>Andet</i>	8
Miljøteknisk vurdering.....	9
<i>Generelt</i>	9
<i>Støj</i>	9
<i>Luftforurening</i>	10
<i>Spildevand</i>	10
<i>Affald</i>	11
<i>Jord- og grundvandsforurening</i>	11
<i>Certificering</i>	11
<i>Udgået vilkår</i>	11
Bilag 1. Oplysningskrav ved ansøgning	15
Bilag 2. Oversigtstegninger og flowdiagrammer	20
Oversigtsplan 18.3 D.....	20
Beliggenhedsplan 18.3 D.....	20
Situationsplan 18.3 E.1	20
Indretningsplan 18.3 E.1	20

Emissionsplan 18.3 E.2.....	20
Støjklider, beholdere & containere 18.3 E.3+4+5	20
Nedgravet rør 18.3 E.6.....	20
Kloakplan 18.3 E.7.....	20
Proces flow, skærme 18.3 F.1	20
Proces flow, antispray 18.3 F.2.....	20
Proces flow, luftfjederklokker 18.3 F.3.....	20
Proces flow, tryklufttank 18.3 F.4	20
Bilag 3. Datablad for posefilter.....	21

Vilkår

Jf. standardvilkår⁴ for virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering herunder kalandring eller ved termoformning med et forbrug på plastmaterialer på mere end 5 tons pr. dag. Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mere end 5 tons pr. dag.

Generelt

1) Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. (1)

2) Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (2)

Støj

3) Virksomhedens støjbelastning må ikke, bestemt udendørs i ethvert punkt i kommuneplanens delområder uden for virksomhedens skel, overstige de i tabel 1 anførte værdier. Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) (Lr) som funktion af tidsrum og områdetype/anvendelse, jf. kommuneplan 2009 - 2020.

Tabel 1. Grænseværdier for støjbelastning fra virksomheden L_r

Tidsrum / Områdetype	Mandag-fredag kl. 07-18	Lørdag kl. 07-14	Lørdag kl. 14-18	Søn- og helligdage kl. 07-18	Alle dage kl. 18-22	Alle dage kl. 22-07
Virksomheder i erhvervsområde 3E2 og 3E6	60	60	60	60	60	60
Boliger i 3B5 (etagebolig- område)	50	50	45	45	45	40
Boliger i 3B9 (åben/lav boligområde)	45	45	40	40	40	35
Reference-tidsrum	8 timer	7 timer	4 timer	8 timer	1 time	½ time

⁴ Nr i () efter hvert vilkår referer til bekendtgørelsens nummerering af standardvilkår jf. standardvilkår for D 208 i bekendtgørelse nr. 486 af 25/05 2012 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen)

Ved bolig i erhvervsområdet må maksimalværdien af støjniveauet om natten ikke overstige 55 dB(A).

Ved boligområde må maksimalværdien af støjniveauet om natten ikke overstige 50 dB(A).

Luftforurening

4) Alle afkast fra udsugnings- og ventilationsanlæg skal være opadrettede og ført op i en højde af mindst 1 m. over tag. Virksomheden må ikke foretage ændringer på afkast og afkastforhold uden at dette er godkendt af tilsynsmyndigheden. (4)

5) Afkast fra støvfrembringende processer skal være forsynet med filter, der sikrer, at en emissionsgrænseværdi for totalt støv på 10 mg/normal m³ er overholdt. Den aktuelle B-værdi for støv skal overholdes. (8)

6) Driften af virksomheden må ikke give anledning til lugtgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. (9)

Affald

7) Farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder. (10)

8) Støvende affald skal opbevares i tætte lukkede emballager eller på anden måde sikres mod støvflugt. Filterstøv skal tilsvarende opsamles og opbevares på virksomheden i tætte, lukkede beholdere, container, big-bags el. lign. (11)

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

9) Farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning og være indrettet således, at spild af farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder el. lign., der opbevares. (12)

10) Flydende råvarer og hjælpestoffer, der ved spild kan medføre risiko for forurening af jord og grundvand, skal opbevares på samme måde som farligt affald, jf. vilkår herom. (14)

11) Spild af brændstof, olie eller kemikalier skal straks opsamles sammen med eventuelt forurenede jord og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. (15)

Egenkontrol

12) Tilsynsmyndigheden kan –dog højst 1 gang årligt – forlange, at virksomheden lader udføre målinger og/eller beregninger til dokumentation for, at vilkår 3 er overholdt.

Målinger/beregninger af støjbidraget til omgivelserne skal udføres efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledninger nr 5/1984 og 6/1984 eller 5/1993. Som udgangspunkt accepteres en maximal usikkerhed på de målte/beregnete værdier på 3 dB.

Målinger/beregninger skal – på virksomhedens regning – udføres af firma/institution, som er akkrediteret af DANAK eller omfattet af miljøstyrelsens godkendelsesordning til at udføre støjmålinger af typen "Miljømålinger –ekstern støj".

Målinger skal udføres under de i praksis forekommende mest støjende driftsforhold.

Målerapport skal sendes til Ringsted Kommune senest 6 uger efter måletidspunktet.

13) Filteranlæg skal drives og vedligeholdes efter leverandørens anvisninger eller tilsvarende procedurer, så normal renseseffekt løbende er opretholdt. Driftsinstruks for anlæggene samt anvisningerne for vedligeholdelsen af disse skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af anlæggene og skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. Renluftsiden af posefilter og lignende skal efterses visuelt mindst 1 gang pr. måned for kontrol af utætheder. (16)

14) Virksomheden skal mindst en gang årligt foretage visuel kontrol af alle tætte arealer og belægninger. Resultatet af kontrollen og eventuelle udbedringer skal noteres i driftsjournalen. (21)

Driftsjournal

14) Der skal føres en løbende driftsjournal over:

- a) Dato for og art af eftersyn af filtre, herunder reparationer og udskiftning af filterposer jf. vilkår 13
 - b) Dato for og resultatet af kontrollen af tætte arealer og eventuelle foretagne udbedringer jf. vilkår 14
- Service rapporter og leverandørernes dokumentation, driftsinstruktioner og anvisninger for vedligeholdelse af filteranlæggene skal opbevares sammen med driftsjournalen og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (23)

Andet

Virksomheden skal ved udskiftninger og nyanskaffelser tilstræbe brug af renere teknologi.

Al affald skal bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser og Ringsted Kommunes regulativer.

Driftsforstyrrelser eller uheld, der kan have konsekvenser for miljøet, skal jf. Miljøbeskyttelsesloven omgående indberettes til tilsynsmyndigheden.

Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det i sagen oplyste, såfremt der under godkendelsens vilkår ikke er fastsat andet.

Virksomheden må i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 36 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget eller ændret forurening, uden at ændringen eller udvidelsen er godkendt af Ringsted Kommune.

Hvis virksomheden ophører skal Ringsted Kommune underrettes.