

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Tarpvej 13, 6990 Ulfborg
CVR:	44095904
Type:	§12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 08-06-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ved udsprinkling af restvand skal byggebladet for udsprinkling følges.
 - **Der skal etableres tilstrækkelig bufferkapacitet/opsamlingsbeholder = minimum 122 m3 opsamlingsbeholder.**
- Møddingsplads:
 - Har afløb til opsamlingsbeholder, hvorfra der sker udsprinkling.
 - Dybstrøelse er ikke overdækket med plastik/presenning.
- 4.000 liters fra 1994 har overskredet anvendelsestiden på 30 år og skal derfor tages ud af drift.
- Der sker ikke korrekt sortering af affaldsfraktioner til genanvendelse.
 - **Affald skal sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt.**

Tidligere indskærpelse fra 06-10-2020 og 10-01-2023 skal efterkommes. Hvis nedenstående forhold ikke bliver efterkommet må det forventes, at forholdene bliver politianmeldt.

2020:

- **Møddingssaft/husdyrgødning må ikke udsprinkles.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 1176 af 23. juli 2020 § 27 stk. 2.

2023:

- **Dybstrøelse/kompost skal overdækkes straks efter udlægning, med tætsluttende og vandtæt materiale (eksempelvis plastik).**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 15.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
10-01-2023	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse skal overdækkes med plastik/vandtæt presenning.
10-01-2023	Indskærpelse, Miljø	Udsprinkling må ikke ske på vandmættet jord.
06-10-2020	Indskærpelse, Miljø	Møddingssaft og husdyrgødning må ikke udsprinkles.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg §12, tillæg 1
Godkendelsesdato	27-08-2009
Sidste tillæg	08-04-2016
Tilladte dyreenheder	584,29
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tillæg nr. 1 (2016) til miljøgodkendelse er udnyttet: - Der har tidligere været tyrekalveproduktion, jævnfør gødningsregnskab. - Eksisterende køresiloer er blevet forlænget. - Nye ensilagesiloer er etableret. - Møddingsplads ved siloer er etableret.
Staldtype	Ungdyr: - Sengestald med spaltegulv. - Dybstrøelsesarealer. - Dybstrøelse og spaltegulvbokse. Køer: - Sengestald med fast gulv, dræn og ajleafløb. - Sengestald med spaltegulv. - Dybstrøelse.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Det faste, drænede gulv i kostald skrubes.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Der er ikke vilkår/krav om teltoverdækning af gyllebeholder.
Foder - vilkår	<u>Vilkår:</u> - Andelen af græsmarksafgrøder skal være over 25 % af totalrationen af foderenheder. Vilkåret gælder for alle malkekøerne inklusiv opdræt. <u>Vurdering:</u> Andelen af græsmarksafgrøder overstiger 25 % af totalrationen.
Antal mdr. på græs	<u>Vilkår:</u> - 120 af husdyrbrugets kvier/stude (12-24 mdr.) skal gå minimum 5 mdr./år inden for husdyrbrugets udbringningsareal. <u>Vurdering:</u> Kvier er på græs.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse opbevares på plads ved ensilagesiloer eller i markstak.
Miljøteknologi - frivilligt	Teltoverdækning af gyllebeholder.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer, 11700 kg EKM	Dybstrøelse (hele arealet)	10	15,11	08-04-2016
St.r. årskøer, 11700 kg EKM	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	240	362,54	08-04-2016
St.r. årskøer, 11700 kg EKM	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	30	45,32	08-04-2016
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	75	20,27	08-04-2016
St.r. årsopdr. 6-13 mdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	20	7,28	08-04-2016
St.r. årsopdr. 6-12 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	60	21,37	08-04-2016
St.r. årsopdr. 12-24 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	120	60,04	08-04-2016
Slagtekalv st.r. 0-6mdr	Dybstrøelse (hele arealet)	140	16,47	08-04-2016
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstr., m.spalter, linespil	70	17,95	08-04-2016
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	70	17,95	08-04-2016

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer, 11.655 kg EKM	Dybstrøelse (hele arealet)	30	45,2	0,0	835,9
St.r. årskøer, 11.655 kg EKM	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	230	346,6	7.722,2	0,0
St.r. årskøer, 11.655 kg EKM	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	40	60,3	1.343,0	0,0
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	66	18,0	0,0	214,4
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	100	44,5	0,0	876,0
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	83	36,9	499,0	0,0
Slagtekalv st.r. 40-70 kg.	Dybstrøelse (hele arealet)	173	2,9	0,0	31,4
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,4	0,0	7,8

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR 21-05-2026:</u> Malkekøgsbesætning: 298 køer, 277 kvier og 8 handyr. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2024/2025: 300 årskøer, 67 kvier (0-6 mdr.), 183 kvier (6 mdr.-kælvning), 173 slagtekalve (40-70 kg.) og 2 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). - 2023/2024: 275 årskøer, 64 kvier (0-6 mdr.), 176 kvier (6 mdr.-kælvning), 167 slagtekalve (40-65 kg.), 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). <u>Vurdering:</u> Det samlede dyrehold giver ikke anledning til bemærkninger.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<u>Nye ensilagesiloer:</u> - Mod nord: Murafrænsning.

	- Mod syd: Afløb til 10 m3. opsamlingsbeholder. Restvand udsprinkles. <u>Ældre ensilagesiloer:</u> - Mod nord: Afløb til 10 m3. opsamlingsbeholder. Restvand udsprinkles. - Mod syd: Murafrænsning.
Udsprinkling af restvand	Der er etableret udsprinkling af restvand via 2 sprinklere på mark (nordøst) for kostald. - Udsprinklingsareal + sprinkler er ok ved tilsynet. Ortofoto: Ensilagesilo + forplads er opmålt til ca. 3.700 m2. Ifølge Landbrugets Byggeblad om udsprinkling af restvand: 0,033 m3 opsamlingsbeholder/m2 opsamlingsareal. $0,033 \times 3.700 = 122 \text{ m3}$. <u>Vurdering:</u> Ved udsprinkling af restvand skal byggebladet for udsprinkling følges: Der skal etableres tilstrækkelig bufferkapacitet/opsamlingsbeholder = minimum 122 m3 opsamlingsbeholder. Med den nuværende bufferkapacitet starter sprinkler ved få millimeter regn = restvand udsprinkles mens/når det regner. I praksis vil det være svært at undgå, at restvand ikke udsprinkles på vandmættet jord eller med risiko for, at restvand afstrømmer til drænet areal. <u>Vurdering:</u> Ejer skal sikre, at restvand ikke udsprinkles på vandmættet jord, bl.a. ved at have tilstrækkelig bufferkapacitet.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Dybstrøelse ved ensilagesiloer er ikke overdækket med plastik/presenning. <u>Vurdering:</u> Dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik. Afløb til: Mindre opsamlingsbeholder, hvorfra der udsprinkles. <u>Vurdering:</u> Møddingssaft (vand fra plads med dybstrøelse) må ikke udsprinkles. Dette skal håndteres som gylle/husdyrgødning.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Pladsen mellem spaltebokse-stald og foderlade har fald mod/afløb til gyllekanal.
Løbegårde/udendørs befæstet areal	Befæstede løbegårde omkring stalde har afgrænsning og afløb til gylle.
Kvægtunnel (afløbsforhold)	Afløb til dræn. <u>Vurdering:</u> Hvis tunnelen fremadrettet anvendes, skal afløb til dræn fjernes og vand fra tunnel skal i stedet sprinkles ud på landbrugsjord.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-2005	300	600	0	
Ensilageplansilo	01-01-2005	1.700	2.880	0	
Ensilageplansilo	01-01-2022	750	1.500	0	
Foderhus	01-07-1990	1.200	2.880	1.200	
Vaskeplads	01-07-2010	200	200	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet. Dybstrøelse skal overdækkes straks efter udlægning.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1999	20-10-2017	10	1.063	4.180	Teltdug	Beholderkontrolleret 20-10-2017.
Gyllekanaler	01-01-1900			0	1.000		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1980			0	20		
Ensilagesaftbeholder	01-01-2015		10		10	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der anvendes gylleopbevaringskapacitet på Tarpvej 7 og Skelmosevej 1.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på beholder på Tarpvej 13. Skelmosevej 1: Der er krav om alarmer, da afstanden til åbent vandløb er mindre end 100 meter. - Alarmer er monteret.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 4.180 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Teltoverdækning: Vær opmærksom på at luger skal lukkes senest 7 dage efter gyllekørsel.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.000 m ² ved Tarpvej 7. - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 3	2 stk. gyllebeholdere på 2.040 m ³ ved Skelmosevej 1. - Beholderkontrol er sidst udført i 2023 (Perstrup) og 2024. Skal udføres hvert 5. år.

	- Flydelag: Gyllebeholdere vurderes som tomme, dog kan det anbefales at tilføre halm til gyllebeholder mod syd.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle skal nedfældes med græsmarksnedfælder på græsmarker. - Hvis gylle udbringes med slæbeskærsbom (fx Bomech), skal gyllen forsures ift. gødningsanvendelsesbekendtgørelsen § 7. Det er ejers ansvar at dokumentere forsuring.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Skelmosevej 1		4.080
Afgive til opbevaring	Tarpvej 7		1.000

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjffrist
1998	82918-01	Tank		1998	Fyringsgasolie	2.500	Indendørs		28-12-2028
1994	92589-01	Tank			Mineralske olieprodukter	4.000	Indendørs		28-12-2024

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olietanke fra hhv. 1998 og 1994 står på fast bund. 4.000 liters tank fra 1994 har overskredet anvendelsestiden på 30 år og skal derfor tages ud af drift.
Olie (opbevaring)	Motorolie mv. opbevares på fast bund i maskinhuset.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning. Tilladelse til indvinding af grundvand til kreaturvanding: 1 boring (DGU nr. 72.647): 6.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2026. - Boring ikke set ved tilsynet.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Markvandingstilladelse: 2 boringer (DGU nr. 72.586 og 72.648): 164.400 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2039. - Boringer er ikke set ved tilsynet. <u>Skelmosevej 1:</u> Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Sund Å: 80.300 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder 04-01-2027.

Vaskeplads - læsseplads	<u>Vilkår i miljøgodkendelse:</u> - Vask af landbrugsmaskiner og redskaber skal ske på fast vaskeplads med bortledning af vaskevandet til opsamlingsbeholder. Alternativt kan vask af landbrugsmaskiner ske på udbringningsarealerne. Vaskeplads har sangfang og brønd med olieudskiller. Der er afløb til grøft/SundÅ <u>Vurdering:</u> Vaskepladsen opfylder ikke krav til vaskeplads, da der ikke er opsamling af vandet. - Olieudskiller skal tømmes og fremadrettet tømmes årligt. - Pladsen må ikke anvendes til påfyldning eller vask af sprøjte. - Pladsen må ikke anvendes til vask af maskiner med husdyrgødning på/i eller kunstgødning.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøft syd for stuehus.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald håndteres via container (Marius Pedersen). Der sker ikke korrekt sortering af affaldsfraktioner til genanvendelse. <u>Vurdering:</u> Affaldsfraktioner skal sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt. Det betyder, at der blandt andet skal ske udsortering af: - Landbrugsplastik - Hård/blød plast - Bigbags - Træ/paller - Pap/papir - Farligt affald: Bl.a. medicin, kanyler, spraydåser. - Rest efter sortering = restaffald der ikke kan/skal udsorteres til genanvendelse.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	08-06-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,93

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.