

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Skiffardvej 7, 8560 Kolind	Dato for tilsyn: 05-11-2018
Ejer: Hans Berg Johansen	Tidsforbrug på ejd.: 0,5 time
CVR nr.: 25554248	Dato for forrige tilsyn: 20-09-2012
CHR nr.: 89739	Tilsynsførende: DEHJ
Betaler: Hans Berg Johansen Skiffardvej 7, 8560 Kolind	Tilstede ved tilsynet: Bente Johansen
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori: Basistilsyn

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring/-håndtering af ensilage	X	Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug: Husdyrbrug primært med kvæghold, >3-15 DE

Kategori: 2 § 36

Risikoscore før tilsyn: 3,08

Risikoscore efter tilsyn: 2,48

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Nej

Dato herfor:

Håndhævelsestype:

Oplag: Markstak

Antal: 0

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)

Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)

OK		Ikke OK		Ikke relevant	x	Påbud	---	Forbud	---	Indskærpelse(-r)	---
----	--	---------	--	---------------	---	-------	-----	--------	-----	------------------	-----

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER**Ejers tlf.:** 86339930**Ejers mail:****DYREHOLD/ PRODUKTION**

Tilladt produktion:				Tilladelsesdato: 11-11-2013		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	5		1,25	Indgangsvægt: 220,0	Afgangsvægt: 440,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	5		0,59	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 220,0
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	9		6,43		
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8		4,00	Indgangsalder: 6,0	Afg.-/kælvningsalder 27,0
St.r. stude, 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2		0,54	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0

Samlet antal DE: 12,81	Antal DE nu:
Tilsynskommentar:	

Registreret produktion:				Dato for registrering: Planår 16/17		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	9		6,43		
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	6		0,81	Indgangsvægt: 41,7	Afgangsvægt: 235,3
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	6		2,78	Indgangsvægt: 235,3	Afgangsvægt: 633,3
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4		1,59	Indgangsalder: 7,8	Afg.-/kælvningsalder 15,5
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2		0,56	Indgangsalder: 2,3	Afgangsalder: 4,8

Samlet antal DE: 12,17
Tilsynskommentar:

GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Interval	Bemærkning
Ajlebeholder	01-02- 2004		0	20	Fast låg		
Ajlebeholder	01-02- 2004		0	20	Fast låg		

Beholdere med smågrisegylle med indhold af medicinsk zink? Nej

Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed -

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)			
Er indløb dykket?			
Er indløb sikret mod tilbageløb?			
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?			
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)			
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)			
Er pumper forsynet med afbryder?			
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?			
Er hovedtavle aflåst?			
Er der påfyldningsalarm?			
Bemærkninger: Ikke relevant			

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Bemærkning

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?			
Er der hældning på min. 3% mod afløb?			
Afløb fører til lovlig beholder?			Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³):
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)			
Er rand eller sidemur ren for mødding?			
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?			
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?			

Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?			
Er der overdækning? Undtagelse ved: • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem • udlæg i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge			
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?			
Bemærkninger: Ikke relevant – møddingspladsen er fjernet			

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER	
Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	nej
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	nej
Bemærkninger:	

OPBEVARINGSKAPACITET (Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)	
FLYDENDE GØDNING	
Samlet opbevaringskapacitet i m ³ : 40	Samlet produktion af gylle i m ³ :
Maksimum opbevaringskapacitet i mdr.:	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.:
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	
Bemærkning:	
FAST GØDNING	
Størrelse af møddingsplads i m ³ :	Samlet produktion af fast gødning i m ³ :
Maksimum opbevaringskapacitet i mdr.:	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.:
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	
Bemærkning: Den faste gødning kører direkte i mark	

ENSILAGE						
	Type ensilage	Tegn på saftafgivelse (saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder (saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af	Afløb til beholder?	Hældning mod afløb?	Afløb rent?	Belægning uigennemtrængelig for vand?

		roetop, roeaffald og ikke-forvejret græs))?				
Ensilageplads:						
Plansilo:						
Under tag:						
Bemærkninger: Wrapballer ved ejendommen.						

OPBEVARING PÅ MARK			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		X	
Er der markmødding?		X	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning? (Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket)			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Ligger markstakken på et omdriftsareal?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (- Gælder også wrap og høballer) • 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej • 30 m til naboskel • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning • 50 m til almen vandforsyning			
Bemærkninger:			

BORING
Er der markboring (ja/nej)? nej

SKADEDYR
Bekæmpes fluer (hvordan)? Nej der er ingen problemer med fluer
Opbevares foder utilgængeligt for rotter? OK
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette kan anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).

SPILDEVAND	
Hvor rengøres maskiner:	I marken
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	
Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?	
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? • 50 m til vandløb og sø • 50 m til almen drikkevandsforsyning • 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009	
Hvortil føres spildevand fra malkerum / vaskerum:	
Bemærkninger:	

OPBEVARING AF AFFALD MV.		
	Regler	Bemærkninger
Kanyler:	I hård plast eller glas.	Ingen
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	I dunke på betongulv – ingen afløb
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Ingen
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Ingen
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Under presenning
Bemærkninger:		

BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.		
	Regler	Bemærkninger
Plast, papir mv.:	Genbrugsplads	Marius Pedersen
Kanyler:	Farligt affald på genbrugsplads	---
Spildolie:	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	Genbrugsplads
Kemikalier:	Genbrugsplads mod kvittering	Ingen
Medicin:	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Dyrelæge
Døde dyr:	Inden for 24 timer eller på køl/frost	DAKA
Bemærkninger:		

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2009		Tank (Produkt på væskeform)	plasttank	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	1.400	Indendørs	

	Ja	Nej	Bemærkninger
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	X		
Overfyldningsalarm:	X		
Underlag*:			Beton
Risiko for tilløb til afløb:		X	
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:		X	
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		X	
* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimåtte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.			
Bemærkninger:			

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	18-12-2018	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	1	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	1	Score 1: Højest 75 DE Score 3: 75-250 DE Score 5: over 250 DE

E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	2,48	