

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Brosbølvej 3, 6893 Hemmet
CVR:	40823697
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 21-01-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Næsten intakt flydelag ved tilsynet - aftalt at der skal lidt mere halm på grundet den tynde fraktion efter separering af fiber.
- Dybstrøelse/kompost på møddingspladsen er ikke overdækket med plastik/vandtæt presenning.
- Markvandingsboringerne DGU 102.422 og 102.1065: er delvis overdækket - brønddæksler skal justeres så de ligger rigtigt.
- Batterier ved jern containeren skal sorteres og opbevares som farligt affald.
- Vær opmærksom på at tørstofprocenten af fiber i markstak skal være mindst 30 procent.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- Dybstrøelse/kompost på møddingspladsen skal overdækkes med plastik/vandtæt presenning. Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 15.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
21-01-2025	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse/kompost på møddingspladsen skal overdækkes med plastik/vandtæt presenning.

Tilsynskommentarer	
Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	18-01-2021
Sidste tilladelse	
Tilladte dyreenheder	
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16b-miljøtilladelse af 18. januar 2021 er udnyttet: Kostald og ny stald er i følge ejer næsten fyldt med dyr. Heste er udegående, det godkendte areal vest for den gamle stald "Kvier 2" som vil blive nedrevet er taget ud af brug, men der er etableret et læskur på marken syd for ejendommen. Heste opholder sig undtagelsesvist (forbindelse med nytår) i "Ny stald" som er godkendt til Flexgruppe: Alle kvæg, heste får og geder. Der er etableret et læskur til heste på marken syd for ejendommen, som ikke fremgår af §16b miljøtilladelsen. Kviestald 1 og 2 er taget ud af drift.
Staldtype	Stalde er kun tilset gennem fra døre, da der var sygdom i området. Kostald: 1520 m2 produktionsareal med sengestald med spalter og 180 m2 produktionsareal med dybstrøelse. Ny stald: 492 m3 Fast, drænet gulv med skraber og ajlefløb. 467 m2 dybstrøelse, og 10 m2 dybstrøelse til heste, får og geder.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Skrabeanlæg - gulv	Gulv i ny stald, med fast drænet gulv med skraber og ajlefløb. Ingen vilkår til hyppighed af drift af skraberanlæg.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Opbevares på møddingsplads/i markstak.

Vilkår om beplantning	Ingen vilkår om beplantning men af Miljøtilladelsen fremgår - "Af hensyn til landskabets nuværende udseende og beplantningsstrukturer omkring husdyrbruget anlæg bør beplantning omkring anlægget bevares."
-----------------------	---

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m²)
1	Kostald	2.053
2	Ny stald	1.105
3	Heste	10

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m²)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem
1	Kostald	Ja	1.520	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
1	Kostald	Ja	180	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse
2	Ny stald	Ja	467	Alle kvæg	Dybstrøelse
2	Ny stald	Ja	492	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb
3	Heste	Ja	10	Heste, Får og Geder	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	Ifølge CHR-register: 20-01-2025: 187 køer, 181 kvier og 11 handyr. Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen, periode 1. aug. 2023 til 31. juli 2024: 181 årskøer, 47 kvier (0-6 mdr.), 138 kvier (6 mdr.-kælvning), 62 slagtekalve (44-92 kg.) Ifølge CHR-register: 15-09-2021: 183 køer, 155 kvier og 11 handyr. Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen, periode 1. aug. 2020 til 31. juli 2021: 179 årskøer, 36 kvier (0-6 mdr.), 110 kvier (6 mdr.-kælvning), 76 slagtekalve (40-73 kg.) og 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). Vurdering: Ejendommen er godkendt efter m3 produktionsareal.
Produktionsareal	Stalde er kun tilset gennem fra døre, da der var sygdom i området. Kostald: 1520 m2 produktionsareal med sengestald med spalter og 180 m2 produktionsareal med dybstrøelse. Ny stald: 492 m3 Fast, drænet gulv med skraber og ajle afløb. 467 m2 dybstrøelse, og 10 m2 dybstrøelse til heste, får og geder.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ny plads mellem ensilagesiloer og stald: Afløb til gylle i hhv. ny stald/kostald Ensilagesiloer: Mod syd: Afløb til gylle. Mod syd/mod øst: Ikke i brug ved tilsynet (Ingen afløb og ingen murafrænsning). Vurdering: Der er ved tilsynet ikke observeret saftafløb eller tidligere tegn på saftafløb i den nordlige ende eller mod øst. Ensilagesiloerne opfylder ikke kravene til ensilageopbevaringsanlæg: Mod nord: Der mangler murafrænsning eller 2 meter fri randbelæg med 3% fald mod afløb. Mod øst: Der mangler murafrænsning eller 2 meter fri randbelæg med 3% fald mod afløb. Ejer planlægger at udvide området og i den forbindelse vil afløbsforholdene blive optimeret.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ny møddingsplads: Der er murafrænsning mod øst. Afløb til: gylle i hhv. ny stald/kostald. Dybstrøelsen er ikke overdækket med plastik.

	Ifølge ejer er der spjæld, der kan ændre afløbsforhold fra møddingsplads/ny plads mellem ensilagesiloer og stald, så vandet ledes til nedsivning: Vandet fra pladsen må ikke ledes til nedsivning, med mindre både møddingsplads og plads er tom og rengjort. Desuden må der ikke transporteres foder hen over pladsen (pga. foderspild), hvis vandet ledes til nedsivning. Vurdering: Dybstrøelsen skal overdækkes med plastik. I forbindelse med planlagt udvidelse af pladsen vil afløbsforholdene blive optimeret.
--	--

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	169	338	0	Anvendes ikke. Afløb t
Ensilageplansilo	01-01-2007	1.440	3.600	0	
Fast mødding	18-01-2021	30	0		

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Gylle separeres til fast fraktion – fiber - som bringes i markstak og den tynde fraktion bringes til gyllebeholder. Der er 2 fiberstakke på ejendommen som er overdækkede, samt en fiberstak på anden ejendom som ikke er tilset. Vær opmærksom på at tørstofprocenten skal være mindst 30 procent. Fiberstakkene rokerer rundt. Vurdering: Ok	3
Ensilage i markstak (placering og saft)	Markstakke rokerer rundt på arealer.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	03-01-1800			0	90		Anvendes ikke længere. Der er lavet huller i beholderen, så overfladevand kan sive væk fra beholderen.
Gyllebeholder	01-01-1991	11-10-2022	10	132	528		Beholderkontrol udført den 11-10-2022. Ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	04-08-2004	11-10-2022	10	450	1.860		Beholderkontrol udført den 11-10-2022. Ingen bemærkninger.
Gyllekælder	05-01-1800			0	307		

Nedenfor Ikke retvisende opbevaringskapacitet med udgangspunkt i separering til fiberfraktion.

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 6,36

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 32,35

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ifølge ejer er der tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle. Separeringen til fiberfraktion sparer en gylletank. I §16b-miljøtilladelsen er der oplyst om yderligere gylleaftale på 400 tons.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ajlebeholder ved tidligere møddingsplads. Anvendes ikke længere.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om gyllealarm da afstand til nærmeste beskyttet vandløb/sø er mere end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.860 m ³ : Beholderkontrol sidst udført i 2022. Dykket indløb: Ok. Flydelag: Næsten intakt flydelag ved tilsynet - aftalt at der skal lidt mere halm på grundet den tynde fraktion efter separering af fiber. Logbog: ikke tilset. Vurdering: Ok
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 528 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2022.

	Dykket indløb: Fyldes med gyllevogn. Flydelag: Tom ved tilsynet. Logbog ikke set. Vurdering: ok
Gyllebeholder 3	Lundsgårdsvej 3: Beholderkontrol sidst udført i 2018. Flydelag: ok. Logbog ikke set ved tilsynet. Vurdering: Ok
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Oplyst ved tidligere tilsyn - ikke drøftet ved dette. Gylle på græsmarker bliver enten nedfældet eller kørt ud slanger med SyreN-anlæg.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej
Aftale	

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Lundsgårdsvej 3		800

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2014	MM2500	Tank	55-5820		Diesel	2.500	Indendørs		28-12-2039
2005	1122610	Tank		2005	Diesel	900	Indendørs		
	204053	Tank	01-5413	2007	Fyringsgasolie	1.200	Indendørs		
		Tank		2003	Gylle		Over terræn, udendørs		
		Tank		1991	Gylle		Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	2 tanke i maskinhus/værksted samt en tank i kælder i stuehus.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhus på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares utilgængelig i ombygget olietank i aflåst rum i værksted. Ikke tilset - da stalde ikke er besøgt.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfyldning af sprøjte sker i marken.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer (DGU nr.102.422, 102.684 og 102.1065): 104.400 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2029. Zone rundt om boringer: Ok. Boringer er delvist overdækket: 102.422 og 102.1065: er delvis overdækket - brønddæksel skal justeres lidt. 102.684 er ikke tilset - da der var for vådt - ok i følge ejer. Vurdering: Brønddæksler skal placeres rigtigt på brøndringene, så boringer er helt dækket.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand fra eksisterende stalde ledes via tagrender til samlebrønd og videre til grøft (nedsivning). Ny stald = faskiner. Ved tilsynet blev afledning af tagvand fra ny staldbygning omtalt: Der er etableret et større nedsivningsområde til tagvand fra stalden. Der er ved større regnskyl udfordring med afledning af regnvand fra areal (mark) øst for ny stald.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Afleveres til V. Christensen Varde. Metalaffald afhentes af Produktforretning. Vær opmærksom på, at plastik (hård/blød) skal håndteres for sig. Pap/papir for sig.

	Farligt affald for sig: Fx brugte fedtpatroner, spraydåser, kemikalier, olierester og batterier. Batterierne som stod nær metalcontaineren skal opbevares som farligt affald, i egnede tætte beholdere.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka. Opbevares under kappe.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.
Affaldssortering	Se mere om plastsortering på https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/informationsmateriale-til-plastsortering-i-landbrug-og-gartneri/

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes staldchok efter behov.
Miljøforbedringer	
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	21-01-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,34

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Anne-Marie Gintberg

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.