

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

| | |
|---|---|
| Tilsynsadresse: Krogryggevej 2, 8410 Rønde | Dato for tilsyn: 3. oktober 2017 |
| Ejer: Christian Aage Laursen | Tidsforbrug på ejd.: 1 time |
| Ejers adresse: Krogryggevej 2, 8410 Rønde | Dato for forrige tilsyn: - |
| CVR nr./evt. P-nummer: 14234543 | Tilsynsførende: Marie |
| CHR nr.: 61121 | |
| Andre ejendomme: Ingen | Tilstede ved tilsynet: Ole Laursen |

| | | | | | |
|---|---|----------------|--|---------------|--|
| Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x): | | | | | |
| Basistilsyn (herunder relaterede) | X | Kampagnetilsyn | | § 9 tilsyn | |
| Prioriteret tilsyn | | Opstartstilsyn | | Øvrige tilsyn | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------|---|
| Tilsynstype (sæt x): | | | |
| Administrativt tilsyn | | Fysisk tilsyn | X |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Der er ført tilsyn med (sæt x): | | | |
| Dyrehold/produktion | X | Opbevaring og bortskaffelse af affald | X |
| Gødningsoptagelse/håndtering | X | Erhvervsmæssige olietanke | X |
| Opbevaring/håndtering af ensilage | | Vilkår i godkendelser eller tilladelser | |
| Spildevand/afløbsforhold | X | Andet | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Type af husdyrbrug (sæt x) | | | |
| IED sohold | | Arealgodkendelse § 16 | |
| IED slagtesvin | | Tilladelse § 10, § 35-anmeldelse (3-15 DE) | |
| IED fjerkræ | | Øvrige husdyrbrug (omfattet af tilsyn og brugerbetaling) | X |
| Miljøgodkendelse § 11, § 12 eller kap 5 | | Øvrige landbrug | |

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Risikoscore før tilsyn: - | Risikoscore efter tilsyn: 2,81 |
|----------------------------------|---------------------------------------|

| | |
|--|---------------------|
| Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Nej | Dato herfor: |
| Antal markstakke: 1 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|--|---------------|---|-------|--|--------|--|------------------|--|
| Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x) | | | | | Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x) | | | | | | |
| OK | | Ikke OK | | Ikke relevant | X | Påbud | | Forbud | | Indskærpelse(-r) | |

| |
|--|
| Bemærkninger, samlet for hele tilsynet: |
| |

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 86367086/60290678

Ejers mail: j-l-laursen@live.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Godkendt produktion

Godkendelsestype: Anmeldelse efter §§ 35/36 i husdyrgødningsbekendtgørelsen

Godkendelsesdato: 22-08-2017

Dokumenteret produktion

Type dokumentation for det dokumenterede dyrehold:

Landbrugsindberetning

Dato for dokumentation: 01.08.2015 til 31.07.2016

| Dyretype | Godk. prod.: | | Dyretype | Vægt/ mdr. | Tung race | Dok.prod.: | |
|--|--------------|-----|--|--|-----------|------------|------|
| | Antal | DE | | | | Antal | DE |
| Kvæghold | | | Kvæghold | | | | |
| Malkekøer u. opdræt | | | Malkekøer u. opdræt | | | | |
| Ammekøer u. opdræt | 4 | 2,9 | Ammekøer u. opdræt | >600 kg Dybstrøelse (hele arealet) | | 4,2 | 3,00 |
| Opdræt 0 – 6 mdr. | 2 | 0,5 | Opdræt 0 – 6 mdr. | Tung race Dybstrøelse (hele arealet) 1,6 mdr. – 5,3 mdr. | | 2,2 | 0,61 |
| Opdræt 6 mdr - kælving | 2 | 1,0 | Opdræt 6 mdr - kælving | Tung race Dybstrøelse (hele arealet) 8 mdr. – 15,3 mdr. | | 3,1 | 1,24 |
| Tyrekalve 0 – 6 mdr. | 2 | 0,2 | Tyrekalve 0 – 6 mdr. | Tung race Dybstrøelse (hele arealet) 40 kg. – 230 kg. | | 2 | 0,25 |
| Tyre 6 mdr. - slagt | 2 | 0,5 | Tyre 6 mdr - slagt | Tung race Dybstrøelse (hele arealet) 230 kg. – 620 kg. | | 2 | 0,91 |
| Avlstyre | 1 | 0,6 | Avlstyre | Tung race Dybstrøelse (hele arealet) | | 1 | 0,56 |
| Heste | | | Heste | | | | |
| < 300 kg | | | < 300 kg | | | | |
| 300-500 kg | 2 | 0,7 | 300-500 kg | Dybstrøelse | | 2 | 0,69 |
| 500 - 700 kg | | | 500 – 700 kg | | | | |
| > 700 kg | | | > 700 kg | | | | |
| DE på godkendelsestidspunkt: | | 6,3 | | | | | |
| Antal DE efter nugældende bekendtgørelse: | | 6,3 | Antal DE efter nugældende bekendtgørelse: | | | | 6,56 |

Bemærkninger:

Dyreholdet har fået en tilladelse i indeværende år, planperioden afspejler derfor ikke den tilladte produktion efter dyreholdet er fastsat.

GØDNINGSBEHOLDERE

| | | | | | | |
|------------------------|------------|----------------|------------|--|--------------|--|
| Gyllebeholder 1 | Størrelse: | m ³ | Etableret: | | Beh.kontrol: | |
|------------------------|------------|----------------|------------|--|--------------|--|

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--|
| | Flydelag: | % | Dykket indløb: | | Logbog: | |
| Gyllebeholder 2 | Størrelse: | m ³ | Etableret: | | Beh.kontrol: | |
| | Flydelag: | % | Dykket indløb: | | Logbog: | |
| Gyllebeholder 3 | Størrelse: | m ³ | Etableret: | | Beh.kontrol: | |
| | Flydelag: | % | Dykket indløb: | | Logbog: | |
| Anden overdækning | Beholder nr.: | | Hvilken: | | | |
| Ajlebeholder 1 | Størrelse: | m ³ | Etableret: | | Beh.kontrol: | |
| Gyllekanaler: | m ³ | | Fortank: | m ³ | | |
| NB. Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter) | | | | | | |
| Beholdere med smågrisegylle med indhold af medicinsk zink? – Ikke relevant | | | | | | |
| Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed – Ikke relevant | | | | | | |

| Beskrivelse af overførsel af gylle | Ja | Nej | Bemærkning |
|--|----|-----|------------|
| Er indløb dykket? | | | |
| Er indløb sikret mod tilbageløb? | | | |
| Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder? | | | |
| Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank) | | | |
| Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn) | | | |
| Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning) | | | |
| Er pumper forsynet med afbryder? | | | |
| Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug? | | | |
| Er hovedtavle aflåst? | | | |
| Er der påfyldningsalarm? | | | |
| Bemærkninger: Ingen gylletank på ejendommen | | | |

| EKSISTERENDE BEHOLDERE (over 100 m ³) Etableret før 15. februar 2011 og som stadig er i anvendelse efter 1.1.2012 (Risikoområde betyder at terrænet skræner mere end 6 grader ned mod vandløb eller sø) | | |
|--|----|-----|
| | Ja | Nej |
| Er der beholdere, der er beliggende i et risikoområde og 100 m eller nærmere til vandløb eller sø (areal > 100 kvm)? Så skal beholderen være udstyret med et <u>alarmsystem</u> OG der skal etableres en <u>beholderbarriere</u> . I stedet for en beholderbarriere, kan driftsherren indsende en plan for afvikling af beholderen til kommunen. Beholderen skal være afviklet når den er 20 år gammel, dog tidligst 1. januar 2017, medmindre beholderen er omfattet af 8-årig retsbeskyttelse. | | X |
| Er der beholdere, der er beliggende i et risikoområde men over 100 m fra vandløb eller sø (areal > 100 kvm)? Så skal beholderen være udstyret med et <u>alarmsystem</u> OG der skal etableres en <u>terrænændring</u> der kan tilbageholde mindst 25 m ³ gylle. | | X |
| Er der beholdere, der er beliggende uden for risikoområde, men 100 m eller nærmere til vandløb eller sø (areal > 100 kvm)? Hvis dette er tilfældet, skal beholderen være udstyret med et <u>alarmsystem</u> . | | X |

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

| | Ja | Nej | Bemærkninger |
|---|----|-----|--|
| Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt? | | | |
| Er der hældning på min. 3% mod afløb? | | | |
| Afløb fører til lovlig beholder? | | | Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³): |
| Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades) | | | |
| Er rand eller sidemur ren for mødding? | | | |
| Der er ingen risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes? | | | |
| Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller? | | | |
| Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning? | | | |
| Er der overdækning, hvis ikke daglig tilførsel? (ved nedpløjning inden 14 dage må det være uoverdækket) | | | |
| Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder? | | | |
| Bemærkninger: Ingen møddingsplads på ejendommen | | | |

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

| |
|--|
| Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme: Ingen |
| Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme: Ingen |
| Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet? - |
| Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler? Nej |
| Bemærkninger: |

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

FLYDENDE GØDNING

| | |
|--|--|
| Samlet opbevaringskapacitet: 0 m ³ | Samlet produktion af gylle: 0 m ³ |
| Kapacitet f. flydende gødning: mdr. | Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? |
| Bemærkning: | |

FAST GØDNING

| | |
|--|--|
| Størrelse af møddingsplads: 0 m ³ | Samlet produktion af fast gødning: 0 m ³ |
| Kapacitet f. fast gødning: mdr. | Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? |
| Bemærkning: Dyrene er udegående hele året og har kun adgang til stald i forbindelse med fodring. Det gødning der afsættes i stalden i forbindelse med fodring lægges i markstak efter gældende regler. Det er derfor ikke relevant at beregne opbevaringskapaciteten. | |

OPBEVARING PÅ MARK

| | Ja | Nej | Bemærkninger |
|--|----|-----|--------------|
|--|----|-----|--------------|

| | | | |
|---|---|---|-------------|
| Er der markstak / Ensilagestak? | X | | Markstak |
| Er der markmødding? | | X | |
| Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage) | | | Dybstrøelse |
| Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald) | X | | |
| Er der luft- og vandtæt overdækning? (Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket) | X | | |
| Kan tagvand el. overfladevand tilledes? | | X | |
| Cirkuleres Markstakken? | X | | |
| Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget? | | X | |
| Er afstandskrav overholdt? (- Gælder også wrap og høballe) (15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej; 30 m til naboskel; 25 m t. levnedsmiddelvirksomh. Og ikke-almen vandforsyning; 50 m til almen vandforsyning) | X | | |
| Bemærkninger: Markstakken er på tilsynstidspunktet placeret på matrikel 5f, Feldballe By, Feldballe | | | |

| ENSILAGE | | | | | | |
|----------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------|
| | Type ensilage | Tegn på saftafgivelse (saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder (saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeaffald og ikke-forvejret græs)?) | Afløb til beholder? | Hældning mod afløb? | Afløb rent? | Belægning uigennemtrængelig for vand? |
| Ensilageplads: | | | | | | |
| Plansilo: | | | | | | |
| Under tag: | | | | | | |
| Bemærkninger: Wraphø | | | | | | |

| BORING | |
|------------------------------------|---------------------|
| Er der egen boring (ja/nej)? | Nej, er på vandværk |
| Er der boring til husdyr (ja/nej)? | Nej |
| Er der markboring (ja/nej)? | Nej |

| SKADEDYR |
|--|
| Bekæmpes fluer (hvordan)? Der er ingen fluebekæmpelse på ejendommen |
| Opbevares foder utilgængeligt for rotter? Der er opsat smækfælder på ejendommen og kommunen bliver kontaktet ved konstatering af rotter. Foderet opbevares i plastsække på paller, som er omkranset af elektrisk tråd. (ved konstatering af rotter på ejendommen skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune via kommunens hjemmeside: www.syddjurs.dk under Selvbetjening → Anmeld rotter) |

SPILDEVAND

| | |
|--|--|
| Hvor rengøres maskiner: | |
| Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder? | |
| Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder? | |
| Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale? | |
| Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? (50 m til vandløb og sø, 50 m til almen drikkevandsforsyning, 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009) | |
| Hvortil føres spildevand fra malkeum / vaskerum: | |
| Bemærkninger: Der er ingen vask af maskiner på ejendommen | |

OPBEVARING AF AFFALD MV.

| | Regler | Bemærkninger |
|------------------------------------|---|----------------------------|
| Kanyler: | I hård plast eller glas. | Ingen |
| Spildolie: (Oplag > 20L) | Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker. | I tønder på befæstet areal |
| Kemikalier: | Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker. | Ingen |
| Medicin: | Aflåst / utilgængeligt | Ingen |
| Døde dyr: | Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold. | Under presenning |
| Bemærkninger: | | |

BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

| | Regler | Bemærkninger |
|--------------------------|--|--|
| Plast, papir mv.: | Genbrugsplads | Opbevares i en trailer indtil det køres på genbrugspladsen |
| Kanyler: | Farligt affald på genbrugsplads | Ingen |
| Spildolie: | Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering | Genbrugsplads |
| Kemikalier: | Genbrugsplads mod kvittering | Ingen |
| Medicin: | Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering | Ingen |
| Døde dyr: | Inden for 24 timer eller på køl/frost | DAKA |
| Bemærkninger: | | |

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

| | | |
|--|---|----------------------------|
| 1 | Type (over-/underjordisk): Overjordisk | Størrelse (L): 1200 |
| | Nummer: 2250 G-nr. 09-000 | |
| | Årstal: 1987 | |
| | Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg): Ja | |
| | Overfyldningsalarm: Fløjtemekanisme | |
| | Underlag*: Beton | |
| | Risiko for tilløb til afløb: Nej | |
| | Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning: Nej | |
| 2 | Type (over-/underjordisk): | Størrelse (L): |
| | Nummer: | |
| | Årstal: | |
| | Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg): | |
| | Overfyldningsalarm: | |
| | Underlag*: | |
| | Risiko for tilløb til afløb: | |
| | Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning: | |
| 3 | Type (over-/underjordisk): | Størrelse (L): |
| | Nummer: | |
| | Årstal: | |
| | Kan man se hele vejen rundt (5 cm fra væg): | |
| | Overfyldningsalarm: | |
| | Underlag*: | |
| | Risiko for tilløb til afløb: | |
| | Tegn på slid/behov for tæthedsprøvning: | |
| Er der risiko for uheld eller forurening ved påfyldning og tankning fra dieseltanke? | | |
| * Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimåtte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007. | | |
| Bemærkninger: OBS: Olietanken skal sløjfes i år – se mere herom i tilsynsbrevet | | |

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering af landbrug ud fra understående fastlagte kriterier. På baggrund af miljørisikovurderingen beregnes en risikoscore. Hvert år vil der blive udført prioriterede tilsyn med de landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. Ved prioriterede tilsyn føres primært tilsyn med det miljøforhold, der er årsagen til den høje risikoscore. Det skal bemærkes, at det, at en bedrift har en høj risikoscore, ikke nødvendigvis betyder, at en bedrift ikke overholder miljøkravene. En virksomhed kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenhed i forhold til vandløb eller husdyrbrugets størrelse.

A: MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

| SCORE 1 | SCORE 3 | SCORE 5 |
|-----------|----------|------------------------|
| EMAS /ISO | Miljømål | Ingen miljø-systematik |
| | | X |

B: REGELEFTERLEVELSE

| SCORE 1 | SCORE 3 | SCORE 5 |
|----------------------------------|---------------------------------|--|
| 0 håndhævelser v. seneste tilsyn | 1 håndhævelse v. seneste tilsyn | 2 eller flere håndhævelser v. seneste tilsyn |
| X | | |

C: HÅNDTERING OG OPBEVARING AF KEMIKALIER OG FARLIGT AFFALD SAMT FORHOLD DER HAR BETYDNING FOR AT FOREBYGGE FORURENING FRA OPLAGRE HUSDYRGØDNING

| SCORE 1 (ingen af understående) | | | |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|----------|
| Fastmonteret pumpe | Gyllebeholder u. fast låg | Møddingsplads | Markstak |
| X | X | X | |
| SCORE 3 (1-2 af understående) | | | |
| Fastmonteret pumpe | Gyllebeholder u. fast låg | Møddingsplads | Markstak |
| | | | X |
| SCORE 5 (3-4 af understående) | | | |
| Fastmonteret pumpe | Gyllebeholder u. fast låg | Møddingsplads | Markstak |
| | | | |

D: EMISSIONER TIL LUFT, JORD - OG / ELLER VANDMILJØ OG HUSDYRBRUGETS STØRRELSE

| SCORE 1 | SCORE 3 | SCORE 5 |
|--------------|-----------|-------------|
| Højest 75 DE | 75-250 DE | Over 250 DE |
| X | | |

E: SÅRBARHED (højeste score anvendes ved beregningen)

| SCORE 1 | | | |
|-------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| Vandløb > 200 m | > 1000 m t NH3-natur | Uden for NFIO | Over 100 m til nabo |
| | X | X | |
| SCORE 3 | | | |
| Vandløb 100-200 m | 300-1000 m NH3 natur | Uden for NFIO | 50-100 m til nabo |
| X | | | |
| SCORE 5 | | | |
| Vandløb < 100 m | < 300 m fra NH3-natur | Indenfor NFIO | < 50 m t nabo |
| | | | X |

RISIKOSCORE¹: 2,81

¹ Den vægtede score for den enkelte virksomhed beregnes ud fra følgende formel: $R_{\text{virksomheder}} = (40\% \times A + 60\% \times B) \times 50\% + (33\% \times C1 + 33\% \times D1 + 34\% \times E) \times 50\%$.