

Tilladelse til tilslutning af spildevand fra VPK PACKAGING A/S

Tilslutningstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til afledning af spildevand og regnvand til offentligt spildevandsanlæg

Tilslutningstilladelsen omfatter afledning fra aktiviteter og arealer på Mirabellevej 16, 8930 Randers NØ



Dato: 6. maj 2025

Godkendt:

Jeannette Rosager-Hansen
Miljøingeniør



Tilladelse til tilslutning af spildevand i henhold til kap. 4 i miljøbeskyttelsesloven

Virksomhed:	VPK PACKAGING A/S
Beliggenhed:	Mirabellevej 16, 8930 Randers NØ
CVR-/P-nummer:	41539518 / 100 306 461 1
Matr. nr.:	456n og 456 ac Randers Markjorde
Listebetegnelser:	G202 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end 5 MW. E 51. Rotations-, offset-, serigrafiske trykkerier, bogtrykkerier samt trykkerier på papirvarefabrikker, kartonnagefabrikker og plastfabrikker, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler er på mindre end 6 kg pr. time. E 58. Papirvarefabrikker og kartonnagefabrikker.
Tilladelsen omfatter:	Afledning af spildevand og overfladevand fra VPK PACKAGING A/S Randers
Spildevandstilsyns myndighed:	Randers Kommune, Laksetorvet, 8900 Randers
Tilsynsmyndighed i øvrigt:	Randers Kommune, Laksetorvet, 8900 Randers
Virksomheden ejes:	VPK PACKAGING A/S, Mirabellevej 16, 8900 Randers
Grunden ejes af:	VPK PACKAGING A/S, Mirabellevej 16, 8900 Randers

Indholdsfortegnelse

1. TILLADELSEN.....	4
1.1 ANSØGNING OG GRUNDLAG.....	4
1.2 VILKÅR FOR TILLADELSEN	4
1.2.1 Generelt.....	4
1.2.2 Indretning.....	4
1.2.3 krav til spildevandets sammensætning.....	5
1.2.4 Kontrol af vilkår.....	6
1.2.5 Driftsjournal	6
1.2.7 Bedst tilgængelig teknik.....	7
1.2.8 Driftsforstyrrelser og uheld.....	7
1.3 TILSYNSMYNDIGHED BEMÆRKNINGER	7
1.4 BAT BEDST TILGÆNGELIGE TEKNIK.	10
1.5 KLAGEVEJLEDNING	10
1.6 UNDERRETNING OM AFGØRELSEN	11

1. Tilladelsen

1.1 Ansøgning og grundlag

På grundlag af oplysningerne fremsendt maj 2024 i ansøgning om tilslutningstilladelse med efterfølgende supplerende oplysninger, meddeler Randers Kommune tilladelse til afledning af spildevand og regnvand fra VPK PACKAGING A/S. Spildevandet ledes til rensning på Randers Centralrenseanlæg som afleder til Randers fjord via Kristrup Landkanal. Regnvandet afledes via regnvandsledning og regnvandsbassin til Ladegårdsbækken.

Tilladelsen gives i henhold til kap 4 miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Det er en forudsætning for tilladelsen, at de vilkår, der er anført nedenfor, overholdes.

Randers Kommune kan, hvis det er nødvendigt af hensyn til spildevandsanlægget, til en hver tid ændre på vilkårene. En sådan ændring vil blive varslet i henhold til bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven.

Hvis indretning eller drift ændres væsentligt i forhold til det oplyste, skal dette meddeles til Randers Kommune i god tid før ændringen iværksættes, således at kommune kan vurdere om der er behov for supplerende vilkår til afledningen af spildevand.

Nærværende samlede tilslutningstilladelse til VPK PACKAGING A/S erstatter tilladelsen af 17. juni 1999 som bortfalder.

Nedenstående vilkår er gældende indtil andet er meddelt.

1.2 Vilkår for tilladelsen

1.2.1 Generelt

- A. Virksomhedens indretning og drift skal miljømæssigt være i overensstemmelse med de i denne afgørelse givne forudsætninger. Der må således ikke uden forudgående tilladelse fra Randers Kommune foretages ændringer i sammensætningen af spildevandet i forhold til det ansøgte.
- B. Et eksemplar af tilladelsen og en opdateret kloakplan skal til enhver tid være tilgængeligt på VPK PACKAGING A/S. Relevant driftspersonale skal være orienteret om tilladelsens indhold.
- C. Ved uforudsete driftsforstyrrelser der giver anledning til en væsentlig ændring af det afledte spildevand eller regnvand skal disse ændringer meddeles straks til VandMiljø Randers på telefon 3841 1212 og til Randers kommune på 89151515.
- D. Den årlige mængde afledte proces- og sanitetsspildevand må ikke overstige 18.000 m³/år målt mellem d. 1/1 og d. 31/12.

1.2.2 Indretning

- E. Afledning af processpildevand og sanitært spildevand skal ske til spildevandskloak.
- F. Afledning overfladevand fra tagflader og pladser/asfaltarealer skal ske til regnvandskloak.
- G. Afledning fra regnvand fra plads på østsiden, hvor der håndteres baller med pap skal ske til regnvandsledning med sikring af at tabt materiale på pladsen opsamles.
- H. Der skal forefindes beredskabsplan og materiel til sikring af regnvandskloak ved spild af olie og andre kemikalier på udendøres areal.

- I. Det skal være muligt at udtage en repræsentativ flowproportional spildevandsprøve af processpildevandet dels fra Nord og dels fra Syd.

1.2.3 krav til spildevandets sammensætning

- J. Der må ikke afledes stoffer i koncentrationer eller mængder der kan virke skadelige på kloaknettet og de dertil hørende anlæg, på driften af disse anlæg eller på de ved driften beskæftigede personer. Indholdsstofferne kan dog variere afhængigt af produktionen. Spildevandets indhold af nedennævnte stoffer skal som gennemsnit over året overholde følgende grænseværdier:

Parameter	Grænseværdi	Varslede nye Grænseværdier ³	Antal årlige analyser NORD/SYD
Vandmængde	18.000 m ³ /år		
Vandmængde	72 m ³ /døgn		8/4
Temperatur	≤50 ° C		8/4
PH ⁵	Intervallet 6,5-9		8/4
Sulfat	500 mg/l ⁴⁾		8/4
Klorid	1000 mg/l ⁽⁴⁾		8/4
Bundfældeligt stof	50 ml/l ⁽⁴⁾		8/4
Suspenderet stof	500 mg/l ⁽⁴⁾		8/4
Mineralsk olie	20 mg/l		0/4
BI ₅			8/4
COD			8/4
COD/BI5	<3		
Nitrifikationshæmning ^{(1) (2)}	< 50 % <20 %		3/1
Bly	100 µg/l	73 µg/l	8/1
Cadmium	3 µg/l	1,5 µg/l	8/1
Kobber	100 µg/l		8/1
Kviksølv	3 µg/l		8/1
Zink	300 µg/l		8/1
Kobolt	10 µg/l		8/1
Nikkel	250 µg/l	78 µg/l	8/1
Krom	300 µg/l	100 µg/l	8/1
LAS ⁽⁴⁾	700 µg/l	700 µg/l	1/1
DEHP ⁽⁴⁾	7 µg/l	7 µg/l	1/1
NPE ⁽⁴⁾	10 µg/l	2,1 µg/l	1/1
PFAS ₂₄ ⁶		0,044 µg/l	1/1
PFOS		0,0013 µg/l	1/1

(1) Til analysen skal anvendes slam fra Randers Centralrenseanlæg.

(2) Spildevandets nitrifikationshæmning må ikke overstige 50 % ved en indblanding på 200 ml/l. Alle undersøgte døgnprøver skal overholde grænseværdien. 20% er vejledende krav. Niveauer over 20% udløser krav om nærmere undersøgelser.

(3) Værdierne er varslede nye grænseværdier jf. spildevandsvejledning i høring og er skærpet i forhold til tidligere tilladelse eller nye vilkår. Disse er først gældende når de er meddelt via påbud til virksomheden.

(4) Tilsluttet grænseværdi, der skal tilstræbes, overholdt via en aktiv indsats ved valg af materialer og produkter.

(5) *Spidsværdier til pH 4 og 10 kan accepteres i 10 % af tiden målt over en time.*

(6) *Målt som PFOA-Ækvivalenter*

- K. Analyser skal foretages i henhold til den til en hver tid gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger (pt. Bek. Nr 811 af 19/06/2024)
- L. Der skal træffes foranstaltninger omkring afledning af spildevand fra kedelaktiviteter der sikrer, at grænseværdierne i vilkår J kan overholdes.
- M. Spildevandet der afledes til kloakken, må kun indeholde et minimum af miljøfremmede stoffer herunder LAS, DEHP og NPE. Virksomheden skal således løbende, når der tages nye stoffer ind i produktionen foretage en miljøvurdering af disse og overveje muligheder for substitution af miljøproblematiske stoffer, herunder liste A- og B- stoffer og PFAS jf. Vejledning fra miljøstyrelsen nr. 2 /2006. Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.
- N. Der skal udarbejdes en handlingsplan, der sikrer at kvaliteten af det afledte spildevand løbende følges så indhold af miljøfremmede stoffer kan identificeres og reduceres. Handlingsplanen skal præsenteres for kommunen ved tilsyn.

1.2.4 Kontrol af vilkår

- O. Til dokumentation af det afledte spildevands sammensætning, skal VPK PACKAGING A/S hvert kalenderår foranledige udtaget 8 flowproportionale døgnprøver af spildevand til analyse fra Nord og 4 flowproportional døgnprøver fra Syd. Når afledningen af det limholdige spildevand ændres, til at afledningen sker gennem rensningsanlægget, kan antallet af prøver af Syd spildevandet reduceres til 2.
- P. Mængden af spildevand skal bestemmes over det døgn hvor prøverne udtages. Prøveudtagningen og målinger for de pågældende analyseparametre skal udføres og rapporteres som akkrediterede målinger. VPK PACKAGING A/S afholder selv alle omkostninger i forbindelse med prøveudtagning og analyse.
- Q. Kopi af analyseresultatet skal sendes til Randes Kommune. Hvis analyseresultaterne viser overskridelser af de fastsatte værdier, skal der, senest 30 dage efter at resultatet er modtaget, sammen med resultaterne fremsendes en redegørelse for årsagen til overskridelserne, samt oplysninger om hvad virksomheden vil gøre for at undgå efterfølgende overskridelser.
- R. Hvis miljømyndigheden skønner det nødvendigt, skal VPK PACKAGING A/S lade udtage en ny analyse der viser, at vilkårene er opfyldte. Dette kan maksimalt kræves 2 gang pr. år.
- S. Randers kommune forbeholder sig ret til at ændre vilkårene hvis forhold i recipient, på rensningsanlæg, slammets sammensætning, i kloaknettet eller renere teknologi taler herfor.

1.2.5 Driftsjournal

- T. VPK PACKAGING A/S skal føre driftsjournal, som på forlangende skal forevises tilsynsmyndigheden. Der skal føres journal over følgende:
- Samlede afledte processpildevandsmængde daglig fra rensningsanlægget
 - Forbrug af råvarer hvor over 1 % af disse bortskaffes med spildevandet og hvor det årlige forbrug overstiger 50kg.
 - Forbrug af hjælpstoffer i relation til spildevandsafledningen
 - Oplysninger om evt. driftsforstyrrelser der vedrører mængden af spildevand og indholdet af dette.

Driftsjournalen skal ajourføres mindst 1 gang om måneden og den skal opbevares tilgængeligt for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år og forevises på forlangende.

1.2.7 Bedst tilgængelig teknik

- U. VPK PACKAGING A/S skal løbende have fokus på anvendelse af vand, råvarer og hjælpestoffer således at spildevandets indhold af problematiske stoffer minimeres og unødigt vandforbrug minimeres.
- V. VPK PACKAGING A/S skal fortsat løbende være opmærksom på såvel eksisterende aktiviteter som nye aktiviteter miljøpåvirkning.

1.2.8 Driftsforstyrrelser og uheld

- W. Virksomheden skal træffe de nødvendige foranstaltninger, så unødvendigt forbrug og ukontrollerbare udslip af forurenende stoffer til spildevandet forhindres og forebygges.
- X. Måle og doseringsudstyr der har betydning for kvaliteten af det spildevand der afledes skal tilses og kalibreres i henhold til leverandørs brugsanvisninger.
- Y. I forbindelse med driftsuheld og større spild, der kan have væsentlig betydning for afledning af industrispildevand og/eller i tilfælde af uheld, hvor der er fare for afledning af olie eller kemikalier til kloak, skal afløbet straks stoppes og virksomheden skal straks forsøge at standse afledningen. Tilsvarende, i tilfælde af spild af olier og kemikalier på overfladearealer, skal der forefindes en plan over kloaksystemet og materiel der gør det muligt at afspærre regnvandskloaker og opsamle og bortskaffe spildet.
- Z. Senest 14 dage efter uheldet skal virksomheden indsende en rapport til Randers Kommune, indeholdende en beskrivelse af uheldet, omfanget og indsatsen mod miljømæssige skader, samt en beskrivelse af forebyggende foranstaltninger, der begrænser risikoen for tilsvarende nye uheld.

1.3 Tilsynsmyndighed bemærkninger

Randers Kommune er spildevandsmyndighed i forhold til afledning af spildevand og regnvand til kloak for virksomheden og har som myndighed ret til på ethvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår er overholdt. Randers Kommune er også myndighed i forhold til øvrige miljøforhold på virksomheden og denne tilladelse er koordineret med eksisterende miljøgodkendelse vedr. fyringsanlægget meddelt d. 16. februar 2023 til VPK PACKAGING A/S.

I forhold til tidligere meddelt tilladelse er grænseværdierne blevet væsentligt skærpet. Det gælder både grænseværdier for metaller og miljøfremmede stoffer. Der er ved fastsættelse af værdier skelet til en ny tilslutningsvejledning, som Miljøstyrelsen har i høring på tidspunktet for tilladelsens meddelse. De nye og skærpede grænseværdier i henhold til den kommende vejledning er anført i kolonde for sig. Disse vil blive meddelt med påbud når vejledning er endeligt vedtaget. Fastlæggelse af grænseværdierne er sket af hensyn til at sikre rensningsanlægget og vandmiljøet i Randers fjord.

Afledning af spildevand indeholdende lim i forbindelse med lims produktion og anvendelse er blevet væsentligt reduceret i forbindelse med etablering af limsystem med recirkulering af limen. Ved vurderingen af dette er der taget udgangspunkt i de anslåede udledte mængder jf ansøgningsmaterialet.

Afledning af spildevand indeholdende trykfarver er blevet ændret med installering af nyt internt rensningsanlæg. Det nye interne rensningsanlæg er forberedt på, i fremtiden, også at rense det limholdige spildevand som i dag ledes til Syd kloakledningen.

Afledning af spildevand fra biokeddel sker med forsinkelse til spildevandskloakken. pH-værdien på dette spildevand er meget høj, men forventes udlignet inden det når spildevandskloakken. Der er stillet krav om at afledning af spildevand fra biokedlen skal indrettes, så bidraget herfra ikke kan resultere i overskridelse af grænseværdien for pH.

Generelle oplysninger

Hvis spildevandsudledningen ændres i forhold til det oplyste, skal det forinden meddeles Randers Kommune. Det gælder f.eks. ved indførelse af nye anlægstyper, ændret forbrug af kemikalier, som ikke overholder kravene i vilkårene, ændring af virksomhedens spildevandssystem mv.

Hvis de i ansøgningsmaterialet beskrevne forhold ændres væsentligt, kan det føre til bortfald af denne tilladelse. Virksomheden skal i så fald indsende en ny ansøgning om tilladelse til afledning af spildevand.

Randers Kommune kan i henhold til § 30 i miljøbeskyttelsesloven ændre vilkår fastsat i nærværende tilslutningstilladelse, hvis vilkårene anses for utilstrækkelige i forhold til recipient, renseanlæg, eller kloaknet samt hvis renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle vilkårs ændringer vil i så fald blive meddelt som påbud, og der vil være klageadgang.

VPK PACKAGING A/S processpildevand indeholder betydelige mængder trykfarver, rensesvæsker og lim. Dette indhold giver anledning til forekomst af miljøfarlige stoffer og metaller i spildevandet. Processpildevandet, der indeholder trykfarve, bliver rensat på virksomhedens interne rensningsanlæg inden udledning til spildevandskloak.

Ved gennemgang af datablade, forbrug samt rensningsgrader i internt rensningsanlæg er kritiske indholdsstoffer blevet vurderet og holdt op mod de maksimale tilladte koncentrationer i tilledningen til central rensningsanlægget og recipient.

Fastlæggelse af grænseværdier

Ved fastlæggelse af grænseværdier er udgangspunktet den pt gældende spildevandsvejledning fra 2006. Disse værdier forventes snarligt at blive erstattet for nogen parametres vedkommende af skrapere grænseværdier som er præsenteret i udkast til ny vejledning. Den ny vejledning er i høring pt. For ikke at skulle revidere hele tilslutningstilladelsen væsentligt, måske allerede inden for det kommende år, er de forventelige kommende grænseværdier præsenteret i vilkåret J.

Spildevandet fra virksomheden ledes til Randers Centralrenseanlæg. Renseanlægget har udledning til Krstrup Landkanal. Krstrup Landkanal løber til Randers Fjord. Krstrup Landkanal er ikke målsat i vandområdeplanen, og det er vedtaget i tillæg til spildevandsplanen, at Krstrup Landkanal skal optages som et spildevandsteknisk anlæg. Ved fastlæggelse af de kommende krav, er der derfor taget udgangspunkt i at recipienten efter rensning på Randers centralrensningsanlæg er Randers Fjord. Randers Fjord er vurderet at være en marin recipient.

Metaller

VPK PACKAGING A/S anvender trykfarver med et ikke uvæsentligt indhold af forskellige metaller som varierer fra farve til farve. Spildevandets indhold af metaller vil derfor afhænge af produktionen. En væsentlig del af disse metaller forventes tilbageholdt i det interne rensningsanlæg. Der har ikke været problemer med afledning af forhøjet indhold af metaller de senere år, men grundet et øget fokus på vandmiljøet er kravene til afledningen blevet skærpet væsentligt. Det forventes at det nye interne rensningsanlæg kan sikre at der ikke afledes spildevand med koncentrationer af metaller, der overstiger såvel de meddelte grænseværdier som de kommende grænseværdier.

Miljøfarlige stoffer

Analysen af spildevandet og gennemgang af datablade for anvendte produkter, der delvist afledes med spildevandet, viser at det indeholder miljøfarlige stoffer. Disse er blevet gennemgået og der er stillet krav til maksimalt indhold i spildevandet. Gennemgangen har vist at produkterne ikke indeholder liste A og B stoffer jf. tilslutningsvejledningen. Men produkterne indeholder andre miljøproblematiske stoffer, og analyse af spildevandet har konkluderet, at der forekommer indhold af LAS, NPE, DEHP samt PFAS og PFOS i mindre mængder.

Der er derfor stillet vilkår om, at der skal udarbejdes en handlingsplan for nedbringelse af disse stoffer.

Ved meddelelse af tilslutningstilladelse til afledning af stoffer, hvor der ikke er fastsat miljøkvalitetskrav eller nationalt fastsatte miljøkvalitetskriterier, anvendes PNEC-værdier (Predicted No-Effect Concentration) som udgangspunkt for den miljømæssige vurdering.

Denne vurdering er lavet for følgende stoffer:

Dinatriumtetraboratdecahydrat (1303-96-4) PNEC-værdi: 2,9 mg/l (Lim)

Calciumdihydroxid (1305-62-0) PNEC-værdi: 0,32 mg/l (Lim)

Natriumpentaborat (12007-92-0) PNEC-værdi: 13,7 mg/l (Lim)

2-aminoethanol(141-43-5) PNEC-værdi: 0.0085 mg/l (Trykfarver)

Den udregnede gennemsnits koncentration i spildevandet inden rensning af disse stoffer overskrider de fastsatte PNEC-værdier. Reducerende tiltag som afdampning ved anvendelse, rensning inden udledning til kloak på virksomheden, samt rensning på rensningsanlægget vil sandsynligvis reducere koncentrationen væsentligt.

For Lim delen er forbruget reduceret væsentligt, med minimum en faktor 18, med indførelse af nyt lim system hvor limen recirkuleres og genanvendes frem for at overskud afledes til kloakken. Virksomheden forventer på sigt også at sende lim spildevandet gennem forrensesanlægget. Dette vil sandsynligvis reducere indholdet af ovennævnte stoffer i lim spildevandet yderligere.

For trykfarven forventes den primære del af 2-aminoethanol at blive tilbageholdt i for rensningsanlægget.

Hvis det vurderes at disse stoffer kan forårsage væsentlige problemer i vandmiljøet, vil der blive stillet yderligere krav om dokumentation og evt. reduktion af de afledte mængder.

pH

VPK PACKAGING A/S har målt pH i det spildevand, der afledes i forbindelse med udtagning af regelmæssige spildevandsprøver. Disse prøver viser en betydelig variation i pH værdien i det afledte spildevand. De store udsving kommer sandsynligvis fra afledning af vand fra biokedlen samt fra afledning af rengøringsvand. Med styret afledning af kedelvand og god styring af forbrug af rengøringsmidler forventes spildevandet som gennemsnit at kunne overholde grænseværdien.

Egenkontrol og sikkerhedsforanstaltninger

Virksomheden skal føre driftsjournal, for at bevare overblikket over bl.a. utilsigtede hændelser. Der henledes særlig opmærksomhed på, at problemer med måle og doseringsudstyr kan give u hensigtsmæssige afledninger, og det er særligt vigtigt, at dette opdages hurtigt og at afhjælpende foranstaltning iværksættes straks.

Der er stillet vilkår om et øget antal spildevandsprøver i forbindelse med afledningen svarende til kontrolniveau III jf. spildevandsvejledning. Dette skyldes at virksomheden afleder en større mængde spildevand >4000m³/år, og at det vurderes at spildevandet vil kunne indeholde miljøfarlige stoffer og metaller i eller over grænseværdien. Analyseantallet er derfor fastlagt til 8 og 4 årlige prøver fra henholdsvis Nord og Syd. Der stilles også krav om udarbejdelse af drift journal og handlingsplan. Antallet af prøver er fastlagt med udgangspunkt i at

processpildevandet er fordelt på to afledninger med forskellig risiko i forhold til mulige indholdsstoffer ved afledning.

Fremsendelse af analyseresultaterne forlanges for at tilsynsmyndigheden løbende kan føre kontrol med virksomhedens udledning af processpildevand. De løbende fremsendte analyser (i henhold til tidligere tilslutningstilladelse) af spildevandet viser at kvaliteten af spildevandet svarer til, at kravværdierne er overholdt i normal driftssituationen.

De skærpede krav til metaller i denne tilslutningstilladelse forventes at kunne overholdes med det nyligt installerede rensningsanlæg samt fokus på indhold af metaller i farverne. Indholdet af miljøfremmede stoffer bør nedbringes gennem substitution og handlingsplanen bør afspejle dette arbejde.

1.4 BAT Bedst tilgængelige teknik.

VPK PACKAGING A/S arbejder seriøst med udgangspunkt i bedst tilgængelig teknik BAT, og minimere således løbende virksomhedens miljøpåvirkning. Den stigning i spildevandsafledningen, der varsles og meddelelse tilladelse til, er et resultat af at produktionen øges. Installation af nyt lim system har resulteret i en væsentlig reduktion af den mængde lim, der afledes til kloaksystemet og dermed en væsentlig reduktion i mængden af lim, der går til at produceret 1 m² bølgepap.

Vilkårene i denne tilladelse skal sikre, at VPK PACKAGING A/S kan bevare overblikket over miljøpåvirkningen og dermed sikre, at afledningen af spildevand giver anledning til mindst mulig påvirkning af det eksterne miljø og samtidig udgå at skabe problemer i afløbssystemet.

1.5 Klagevejledning

Denne tilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnets af følgende:

- VPK PACKAGING A/S
- Embedslægeinstitutionen
- Enhver landsdækkende forening eller organisation, der har natur og miljø som hovedformål
- Enhver landsdækkende forening eller organisation, der har varetagelse af væsentlige rekreative interesser som hovedformål
- Lokale organisationer og foreninger, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som de har ønsket underretning om, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 76, stk. 1
- Lokale organisationer og foreninger, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som de har ønsket underretning om, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 76, stk. 1
- Enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klageberettiget er ovennævnte samt enhver, der har væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, som nævnt i Miljøbeskyttelsesloven §§ 98 - 100.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Randers Kommune, som sender sagen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen. I alle sager, der kan indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, opkræves som udgangspunkt gebyr for at klage.

Fritagelse for brug af Klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail miljoeogteknik@randers.dk eller via almindelig post til Randers Kommune, Laksetorvet, 8900 Randers C, att. Natur og Miljø.

Efter miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt i denne sag.

1.6 Underretning om afgørelsen

Følgende er underrettet om tilladelsen:

- Miljøstyrelsen mst@mst.dk
- Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for patientsikkerhed senord@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteé. dnranders-sager@dn.dk
- Friluftsrådet i Østjylland, oestjylland@friluftsradet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalkomiteé, randers@dofaarhus.dk
- Vandmiljø Randers A/S MATH@vmr.dk