

# LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Koustrup 4, 8560 Kolind, "Rodehøj"	<b>Dato for tilsyn:</b> 11-07-2018
<b>Ejer:</b> Peter Schou Andersen	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 30 min
<b>CVR nr.:</b> 30464222	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 26-05-2016 (basis)
<b>CHR nr.:</b> 85445	<b>Tilsynsførende:</b> Sidsel
<b>Betaler:</b> Peter Schou Andersen Koustrup 4, 8560 Kolind	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Peter
<b>Andre ejendomme:</b>	

**Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:** Prioriteret tilsyn

**Der er ført tilsyn med (sæt x):**

Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	x
Spildevand-/afløbs		Andet	

**Type af husdyrbrug:** Husdyrbrug primært svinehold, >270 DE eller 750 stipladser til søer IPPC

**Kategori:** 1a IPPC

**Risikoscore før tilsyn:** 3,13

**Risikoscore efter tilsyn:** 4,33

**Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):** Ja

<b>Dato herfor:</b>	<b>Håndhævelsestype:</b>
12-07-2018	Indskærpelser
12-07-2018	Indskærpelser

**Oplag: Markstakke**

0

**Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)**

OK		Ikke OK	x	Ikke relevant		<b>Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)</b>					
						Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	x

**Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:**

Logbøger til gyllebeholdere var ikke ajourførte – se tilsynsbrev.

Beredskabsplan mangler at blive udarbejdet – se tilsynsbrev.

**KONTAKTOPLYSNINGER**

Ejers tlf.: 20889085 / 86339089

Ejers mail: psa@rodehoj.dk

**DYREHOLD/ PRODUKTION**

Registreret produktion:				Dato for registrering: Gødningsregnskabet for planperiode 16/17		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	430		11,68	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 110,0
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	600		15,38	Indgangsvægt: 32,0	Afgangsvægt: 107,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	22.500		104,69	Fravænningsvægt: 7,0	Afgangsvægt: 31,0
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	790		122,01	Antal fravænnede 29,3	Fravænningsvægt 6,2
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	790		52,29	Antal fravænnede 29,3	Fravænningsvægt 6,2

Samlet antal DE: 306,05

Tilladt produktion:				Tilladelsesdato: 10-01-2014 § 12 miljøgodkendelse		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	600	150	16,67	Indgangsvægt: 32,0	Afgangsvægt: 107,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	27.800	3.510	139,00	Fravænningsvægt: 7,3	Afgangsvægt: 32,0
Slagtesvin (egen polteprod.)	Fuldspaltegulv	430	160	8,29	Indgangsvægt: 60,0	Afgangsvægt: 107,0
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	800	216	55,81	Antal fravænnede 28,1	Fravænningsvægt 7,3
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	568	200	92,47	Antal fravænnede 28,1	Fravænningsvægt 7,3
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	232		37,77	Antal fravænnede 28,1	Fravænningsvægt 7,3

Samlet antal DE: 350,01

Antal DE nu: 338,3

Tilsynskommentar:

## GØDNINGSBEOHOLDERE

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Interval	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1994	29-10-2014	0	3.000	Flydelag	10	Muleby Har alarm
Gyllebeholder	01-01-2007		0	5.800	Flydelag	10	Ejer anmoder om kontrol efter høsten (2018)
Gyllekanaler	01-01-1990		0	880	Intet		
Gyllekanaler	01-01-1990		0	515	Intet		

Beholdere med smågrise-gylle med indhold af medicinsk zink? Al gyllen ledes til den ene gyllebeholder, hvorefter der ca. 2 gange årligt overføres gylle til den anden gyllebeholder

Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed -

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
<b>Er logbog udfyldt korrekt?</b> Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m <sup>2</sup> (10 m i diameter)		x	Se tilsynsbrev
<b>Er indløb dykket?</b>	x		Der er kun indløb til den lille beholder – se bemærkning.
<b>Er indløb sikret mod tilbageløb?</b>	x		
<b>Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?</b>		x	
<b>Er der spjæld fra beholder til fortank?</b> (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)	x*	x	*Der er spjæld på Mulebytanken der kan styres både manuelt og automatisk
<b>Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position?</b> (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)		x	Thorsen Maskinstation overfører med sugekran.
<b>Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?</b> (Kan fraviges ved manuel overvågning)			Ikke relevant
<b>Er pumper forsynet med afbryder?</b>			Ikke relevant
<b>Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?</b>			Ikke relevant
<b>Er hovedtavle aflåst?</b>			Ikke relevant
<b>Er der påfyldningsalarm?</b>			Ikke relevant
<b>Bemærkninger:</b> 5800 m <sup>3</sup> er ikke koblet sammen med staldsystemet eller fortank. Der bliver overført manuelt fra 3000 m <sup>3</sup> til 5800 m <sup>3</sup> gyllebeholder ca. 2 x årligt.			
Der gøres opmærksom på, at der ved tømning af gyllebeholder skal etableres tæt flydelag senest 2 uger efter.			

## MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

	Ja	Nej	Bemærkninger
<b>Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?</b>			
<b>Er der hældning på min. 3% mod afløb?</b>			
<b>Afløb fører til lovlig beholder?</b>			Opsamlingsbeholders kapacitet (m <sup>3</sup> ):
<b>Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning?</b> (tilsvarende kan tillades)			

Er rand eller sidemur ren for mødding?			
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?			
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?			
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?			
Er der overdækning, hvis ikke daglig tilførsel? (ved nedpløjning inden 14 dage må det være uoverdækket)			
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?			
Bemærkninger: Ingen møddingsplads på ejendommen.			

### GØDNINGSPBEVARINGSAFTALER

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme: Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme: Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet? Nej
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler? Nej
Bemærkninger:

### OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

#### FLYDENDE GØDNING

Samlet opbevaringskapacitet: 10.195 m <sup>3</sup>	Samlet produktion af gylle: 9448 m <sup>3</sup>
Kapacitet f. flydende gødning: 13 mdr.	Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?
Bemærkning:	
FAST GØDNING	
Størrelse af møddingsplads: m <sup>3</sup>	Samlet produktion af fast gødning: 0 m <sup>3</sup>
Kapacitet f. fast gødning: mdr.	Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?
Bemærkning:	

OPBEVARING PÅ MARK			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		X	
Er der markmødding?		X	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning? (Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket)			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (- Gælder også wrap og høballer) (15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej; 30 m til naboskel; 25 m t. levnedsmiddelvirksh. Og ikke-almen vandforsyning; 50 m til almen vandforsyning)			
<b>Bemærkninger:</b>			

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.	
Type godkendelse: § 12 miljøgodkendelse fra den 10.1.2014 samt tillæg den 20.6.2014	Dato:
<b><u>Vilkår der er kontrolleret:</u></b>	
Der er vilkår i miljøgodkendelsen omkring udarbejdelse af beredskabsplan for ejendommen. Se vilkår 35 – 38 i miljøgodkendelsen.	
<b><u>Heraf vilkår der <i>ikke</i> er overholdt:</u></b>	
Der blev ved tilsynet konstateret at beredskabsplanen endnu ikke er færdiglavet. Vilkåret er derfor ikke overholdt. Samme forhold blev pointeret ved tilsynet i 2016 – se mere herom i tilsynsbrevet.	

## Miljørisikovurdering

<b>Dato for vurdering</b>	12-07-2018	
<b>A. Miljøledelse</b>	5	Score 1: EMAS/ISO, Score 3: Miljømål, <b>Score 5: Ingen</b>
<b>B. Regelefterlevelse</b>	5	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0, Score 3: 1, <b>Score 5: 2 eller flere</b>
<b>C. Oplagret gødning</b>	3	Fastmonteret pumpe, <b>gyllebeholder u. låg</b> , møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen, <b>Score 3: 1-2</b> , Score 5: 3-4 af de nævnte
<b>D. Størrelse</b>	5	Score 1: Højest 75 DE, Score 3: 75-250 DE, <b>Score 5: over 250 DE</b>
<b>E. Sårbarhed</b>	3	Score 1: <b>Vandløb &gt; 200 m</b> , > 1000 m NH <sub>3</sub> -natur, <b>Ikke NFIO, &gt; 100 m t nabo</b> Score 3: Vandløb > 1-200 m, <b>300-1000 m NH<sub>3</sub>-natur</b> , Ikke NFIO, 50-100 m t nabo Score 5: Vandløb < 100 m, < 300 m t NH <sub>3</sub> -natur, I NFIO, < 50 m t nabo