



Bjergbygård
Mariagervej 350
8981 Spentrup

Randers Kommune
Miljø Natur og Landbrug
Odinsgade 7
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515
Direkte 89151507

kristian.arnborg.nielsen@randers.dk
www.randers.dk

Dato: 19-9-2023/Journalnummer: 09.17.60-K08-44-23

Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Mariagervej 355

CVR-nr. 32044921

Baggrund

Randers Kommune har den 11. august 2023 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Niels Erik Wegger fra husdyrbruget, Anne Kirkegaard, Velas som konsulent for husdyrbruget og Kristian Arnborg Nielsen fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Der er sket ejerskifte i 2021, dvs. siden sidste tilsyn i 2019.

Bemærkninger til forrige miljøtilsyn

Der var følgende håndhævelse i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført 8. januar 2019.

- Indskærpelse om større produktion end tilladt.

Bemærkninger om manglende indberetninger af olietanke.

Bemærkninger til miljøtilsynet

Der er i forbindelse med miljøtilsynet givet 11 indskærpelser på forhold der ikke overholder gældende lovgivning. Indskærpelserne omhandler:

- Manglende logbøger/journaler for udslusning af gylle, tæt overdækning på gylletanke og tidspunkter for ammekvæg på stald.
- Udvidelse af produktionsareal for ammekvæg
- Manglende renholdelse af produktionsareal for ammekvæg
- Manglende flydelag på gylletanke
- Ikke-dykket indløb til gylletank

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

- Manglende kontroller af gylletanke
- Manglende sløjfninger af olietanke og forkert placering af olietank der kun er godkendt til indendørs brug.

Vær opmærksom på ny generelle regler for hyppig udslusning.

Jordforurening

Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

Gældende afgørelser

Miljøtilladelse efter Husdyrbruglovens § 16 b fra den 11. december 2019.

Tilsynet

Produktionsareal

Der er meddelt tilladelse til et produktionsareal på 1.001 m² i eksisterende stalde, som skal være med følgende fordeling:

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Slagtesvinestald 1	1194	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33%/67%)	776
Ammekvæg	375	Alle kvæg. Dybstrøelse	225
Samlet produktionsareal			1.001

Slagtesvinestald

Det blev oplyst at der ikke er sket ændringer i slagtesvinestalden.

I henhold til miljøtilladelsens vilkår 15 skal gylle udsluses mindst hver 7 dag, vilkår 16 siger blandt andet, at der ikke må udsluses gylle på lørdage, søn- og helligdage og vilkår 24 angiver at der skal føres logbog over datoer for udslusninger.

En logbog blev forevist i form af et "skema 2" der er udarbejdet af miljøstyrelsen til brug for logbogsføring for kontrol af flydelag. Det blev oplyst, at angivelse af omrøring med propel var ensbetydende med udslusning af gylle. I forbindelse med omrøring med propel er der i nogle tilfælde angivet tilførsel af snittet halm eller udbringning af gylle således at det kan drages i tvivl om omrøringerne reelt indikerer udslusning af gylle eller aktiviteter i gylletankene. Kommunen vurderer, at den

foreviste logbog ikke udgør entydig dokumentation af hvilke aktiviteter, der er foretaget.

- Det indskræpes at logbog jf. vilkår 24 skal føres således at den er entydig mht. hvilken handling der dokumenteres udført.

I forbindelse med noteringer der ikke refererer til hændelse i gylletank ses det af logbogen at der ikke altid udsluses gylle mindst hver 7 dag, og at der også udsluses på lør- og søndage, jf. manglende overholdelse af vilkår 15 og 16.

- Det indskræpes, at gylle skal udsluses mindst hver 7. dag, og at der ikke må udsluses på lør- og søndage, jf. vilkår 15 og 16.

Vær opmærksom på, at der er siden 1. maj 2023, har været generelt krav om at gylle skal udsluses fra ejendommens staldafsnit med slagtesvin, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. 10 cm-kravet kan medføre at der skal udsluses oftere end hver 7. dag.

Der skal føres logbog over udslusningen, og logbogen skal opbevares i 5 år og forevises på forlangende i forbindelse med kontrol

Reglerne for hyppig udslusning fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 34 til § 38 og § 76 stk. 9.

Formålet med de generelle regler om hyppig udslusning er at reducere udledning af drivhusgasser. Formålene med hyppig udslusning jf. miljøtilladelsens vilkår er at mindske staldenes lugtafgivelser.

Ammekvægstald

Produktionsarealet er i stalden med ammekvæg øget i nordlig retning med ca. 40 kvm i forhold til hvad der er tilladt, jf. vilkår miljøtilladelsens vilkår 4.

- Det indskræpes at den del af produktionsarealet der ikke omfattes af vilkår 4, skal lovliggøres retligt eller fysisk. Fysisk lovliggørelse skal være udført senest den 1. november 2023, evt. ansøgning om retlig lovliggørelse skal være kommunen i hænde senest den 1. november 2023.

En retlig lovliggørelse vil være betinget af, at produktionsarealet er placeret minimum 50 m fra naboboligen på Mariagervej 357. Desuden vil det medføre at der etableres en lukket væg fra gulv til kip i stalden således, at den del af stalden der ligger nærmere end 50 m fra boligen på Mariagervej 357 afsnøres fra den øvrige del af stalden. Jævnfør ufravigeligt afstandskrav i husdyrbrugslovens § 6.

En retlig lovliggørelse vil derudover kræve, at der gives dispensation til husdyrbrugslovens afstandskrav på 15 m til boligen på Mariagervej 355, jf. § 8. På det

foreliggende grundlag kan kommune ikke oplyse om dispensation vil kunne meddeles.

Ammekvægsstalden var på tilsynstidspunktet uden dyr, men stalden var ikke tømt for gødning og rengjort, jf. vilkår 14 i miljøtilladelsen.

- Det indskræpes at ammekvægsstalden skal være tømt for gødning og rengjort iht. miljøtilladelsens vilkår 14. Vilkåret skal senest være opfyldt næste sommerhalvår.

Der kunne ikke forevises journal over hvornår der er ammekvæg på stald, jf. miljøtilladelsen vilkår 24.

- Det indskræpes, at journal med angivelse af hvornår der er ammekvæg på stald, skal kunne forevises på forlangende på et hvert tidspunkt.

Opbevaring af gødning

Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen:

- Gyllebeholder på 2.200 m³ fra 1989. Beholderen er omfattet af krav om 10-års beholderkontrol.
- Gyllebeholder på 2.500 m³ fra 2002. Beholderen er omfattet af krav om 10-års beholderkontrol.

Der er senest foretaget beholderkontroller den 28. september 2012.

I beholderen fra 1989, den tættest på vejen, sås indsvivninger af grundvand flere steder rundt i tanken, se. foto indsat sidst i dette brev.

- Det indskræpes, der skal udføres beholderkontroller. Kontrollerne skal kommunen i hænde senest den 1. november 2023. For beholderen fra 1989 skal det af kontrollen fremgå, at kontrollen også har omfattet vurdering i relation til indsvivende grundvand.

Kommunen vurderer, at flydelaget i begge tanke er mangelfuldt, bla. ud fra bobledannelse, og at der ved indløbene var områder uden flydelag større end de 3 m², der i følge miljøstyrelsen vejledning om logbøger for flydelag kan accepteres ved indløb. (<https://husdyrvejledning.mst.dk/media/186759/logbog-for-beholdere-med-flydende-husdyrgoedning-og-afgasset-vegetabilsk-biomasse.pdf>).

- Det indskræpes at der altid skal være tæt flydelag på gødningen i beholderne.

Der accepteres en periode på 2 uger uden tæt overdækning i forbindelse med tømning. Efter omrøring og udbringning i øvrigt accepteres en periode på 7 dage efter seneste omrøring eller konstatering af manglende overdækning, jf Miljøstyrelsens vejledning (linket ovenstående).

Hvis kommunen ved to tilsyn inden for 3 år konstaterer, at en tæt overdækning er mangelfuld, skal tilsynsmyndigheden påbyde den ansvarlige for forholdet at etablere fast overdækning, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21 stk. 11.

Kommunen kan i særlige tilfælde, herunder hvis den mangelfulde overdækning er undskyldelig, efter en konkret vurdering undlade at stille krav om fast overdækning.

Tanken fra 2002, den længst fra vejen, har 2 indløbsrør. Det ene er vandret ud gennem tankvæggen ca. 3 til 3.5 m under tankens kant (se foto bag i brev), dvs. 1,5 til 2 m over bund af tank. Det kunne konstateres at indløbet ikke var dykket, som det er krævet jf. § 22 stk. 2 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

- Det indskræpes at det vandrette indløbsrør ikke må benyttes, med mindre at det er dykket.

Det er acceptabelt at udløbet sker ca. 50 cm over tankens bund.

I henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen § 21 stk. 6 skal driftsherren som led i egenkontrolordning over flydelaget i gyllebeholderen løbende og regelmæssigt mindst 1 gang om måneden føre optegnelser i en logbog, herunder om tilstanden og tætheden af flydelaget til dokumentation af, at der er tilstrækkeligt flydelag.

Der kunne ikke fremvises logbøger med angivelser af kontroller for flydelag senere end 8. januar 2019.

- Det indskræpes, at regler for kontrol og logbogsføring af flydelag altid skal være overholdt. Der skal føres separat logbog for begge tanke.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens krav til logbogsføring er indsat sidst i brevet.

Det er oplyst, at rørene der går over kanten af beholderne kun er til spuling. Indløb til tankene sker i rør gennem beholdernes sider, og at tankene er indbyrdes forbundne således at gylle kan udveksles mellem tankene ved gravitation ved at åbne spjæld.

Olietank

Der blev konstateret fire overjordiske olietanke på ejendommen, tre af dem var i maskinhus og en var til fyringsolie til ejendommens bolig.

To af tankene i maskinhuset er i brug og fremgår af BBR (Kingspan, 5.900 l, 2009 og Roug, 1.800 l 2003). Tankene er godkendt til udendørs brug, jf. placeringen i uopvarmel ladebygning.

Den sidste tank i maskinhuset er ifølge mærkepladen produceret i 1973 på Herning Beholderfabrik. Tanken var ikke i brug, og heller ikke sløjfet– og kan ikke tages lovligt i brug igen, da den er faldet for alderskravet på 30 år eller 40 år afhængig af konstruktionen. Tanken skulle derfor for længst have været sløjfet, jf. 44 stk. 1.

- Det indskræpes at tanken fra 1973 sløjfes hurtigst muligt og inden den 1. oktober 2023, og kommunen skal den 1. november 2003 have sløjfningserklæring i hænde.

Tanken til fyringsolie til ejendommens bolig fremgår ikke af BBR. Tanken er placeret i en uopvarmet tilbygning. Tanken mærkeplade er vist bagest i brev. Tanken er ikke tilladt til opstilling i et uopvarmet rum, da den ikke er godkendt til udendørs brug, jf. at olietankbekendtgørelsens definition på indendørs tank er ” Tank, der er omsluttet af en opvarmet bygnings ydervægge”, jf. 5 stk. 1 pkt. 10.

- Det indskræpes at olietanken til fyringsolie skal tages ud af drift på den nuværende placering i uopvarmet rum senest den 1. november 2023 hvor kommunen enten senest skal have modtaget en sløjfningserklæring for tanken eller en anmeldelse af ny placering i opvarmet bygning.

Vær opmærksom på at eventuel ny olietank til stuehuset skal anmeldes til kommunen.

Vejledning om sløjfning af olietanke og adgang til erklæring heraf er på kommunens hjemmeside, <https://www.randers.dk/erhverv/miljoe/olie-og-kemikalier/olietanke/sloejfning/>

Vejledning om etablering af olietanke og adgang til erklæring heraf er på kommunens hjemmeside: <https://www.randers.dk/erhverv/miljoe/olie-og-kemikalier/olietanke/etablering/>

Affald

Vi talte om ny regler for sortering af affald, herunder at der skal sorteres i 10 fraktioner. Information om sortering af affald kan ses på kommunens hjemmeside: [sortering af affald](#)

Døde dyr

Opbevares under kadaverkap ved gyllebeholderne

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.² Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten er for 2023 fastsat af Miljøstyrelsen til 451,36 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes årligt - efter den 1. november.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1451 af 21. juni 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1551 af 2. juli 2021 om anvendelse af gødning
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

Klagevejledning:

Indskærpelser meddeles i henhold til Husdyrbruglovens § 48 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Vær opmærksom på at overskridelse af fristen for at efterkomme indskærpelser vil medføre politianmeldelse, med mindre særlige forhold taler imod.

Jf. § 90 i Husdyrbrugloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til Husdyrbrugloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du rette henvendelse til kommunen.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Kristian Arnborg Nielsen

2023

Skema 2

Udfyldes ved aktiviteter i beholderen. Anfør dato i rubrikkerne for omrøring, udbringning, tømning og tiltag til etablering/supplering af den tætte overdækning. Der kan eventuelt suppleres med en nærmere beskrivelse af hændelsen. Dette er specielt vigtigt ved tiltag til etablering/supplering af den tætte overdækning, hvor tiltag beskrives.

Nr.	Omrøring med:		Udbringning	Tank tømt helt	Tiltag til etablering/supplering af den tætte overdækning	Supplerende beskrivelse f.eks. tilførsel af snittet halm, fast gødning, løtklinker (Leca) samt tilført mængde. Årsag til manglende overdækning kan også noteres.
	propel	pumpe				
1	26/4		X	X		
2	12/4		X			
3	14/4		X			
4	20/4	X				
5	7/5	X				
6	12/5	X				
7	27/5	X				
8	1/6	X				
9	14/6	X			X	Snittet halm Morten Sørensen
10	18/6					
11	28/6	X				
12	7/7	X				
13	18/7	X				
14	27/7	X				
15	10/8	X				
16						
17						

Oplyst logbog for hyppig udslusning af gylle.



Gylletank fra 1989, eksempler på indtrængende grundvand er markeret med rødt.




Gylletank fra 2002, vandret indløb angivet med rødt.

Fra husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21:

Stk. 6. Den ansvarlige for driften af en beholder til flydende husdyrgødning med tæt overdækning skal føre optegnelser til dokumentation for overdækningens tilstand og tiltag til etablering eller reetablering af tæt overdækning. Optegnelser skal som minimum ske i følgende tilfælde:

- 1) 1 måned efter sidste føring af optegnelser.
- 2) 2 uger efter tømning.
- 3) 7 dage efter omrøring, tapning eller det tidspunkt, hvor overdækningen er konstateret defekt.

Stk. 7. Optegnelserne skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 1, tabel 1 og tabel 2, og skal føres som en logbog eller ved anvendelse af en teknologi til automatisk logning, som er godkendt af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen offentliggør godkendte teknologier på sin hjemmeside, www.mst.dk .

Husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1 er vist på næste side.



Mærkeplade for fyringsolietank i uopvarmet rum. Det med rødt understregede "1" henviser til at tankenkun er til indendørs brug i opvarmet rum.