



Revideret vilkårsliste Langmøllealvej 7, Nibe jf. MFKN-afgørelse Sagsnr. 19/07406

Samlet oversigt med vilkår

Herunder er en samlet liste over de vilkår der er gældende for husdyrbruget.

Det gælder både de vilkår, der bibeholdes fra den oprindelige miljøgodkendelse og vilkåret meddelt som påbud ved denne revurdering. Det påbudte vilkår fra denne revurdering benævnes med et "R" foran. De ændrede vilkår som følger af MFKN-afgørelsen er markeret med rød note.

- R1. Totaldeposition med ammoniak til kategori 1-natur må maksimalt være 0,2 kg N/ha årligt ved udgangen af 2021. Kategori 1-natur fremgår af bilag 1 og skema 4 i revurderingen. Redegørelse og dokumentation for, at kravet til ammoniakdeposition opfyldes, skal indsendes til tilsynsmyndigheden ved udgangen af 2021. (ændret vilkår)
1. Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Langmøllealvej 7, 9240 Nibe, samt de udspretningsarealer, der er nævnt i afgørelsen.
 2. Bedriften skal fremover indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for denne godkendelse, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.
 3. Vilkårene i denne godkendelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt fra den dato, hvor godkendelsen træder i kraft. Godkendelsen bortfalder, såfremt det erhvervsmæssige dyrehold afvikles.
 4. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med relevante vilkår.
 5. Husdyrbruget skal løbende registrere følgende oplysninger, som skal opbevares i mindst 5 år, og som skal forevises på tilsynsmyndighedens forlangende:
 - Aftaler, som sikre opfyldelse af harmonireglerne.
 - Kort over placering af ensilage og kompoststakke (jf. vilkår 11 og 18)
 - Er lagerregnskab der dokumenterer kapacitet frem til 1/4 (jf. vilkår 14)
 - Dokumentation for korrekt affaldsbortskaffelse (jf. vilkår 29)
 - En ajourført beredskabsplan (jf. vilkår 45 og 47)
 6. Husdyrbruget tillades drevet med et dyrehold på maksimalt 4.600 slagtesvin (31-102 kg) i staldsystemet drænet gulv + spalter (33 %/ 67%), svarende til i alt 108,6 DE. (ændret vilkår)
 13. Der må ikke ændres i sammensætning af dyregrupper eller i staldindretningen og andre forhold, der har betydning for ammoniakfordampningen uden at tilsynsmyndigheden har vurderet effekten heraf.
 19. Ved transport af husdyrgødning på offentlige veje skal transportvognenes åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted.
 20. Landbrugsdriften på husdyrbruget må ikke give anledning til lugt og støvgener, uden for ejendommens areal, som at tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige. Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at støv og lugtgener begrænses mest muligt.
 21. Udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis, således at lugtgener begrænses. Såfremt god landmandspraksis ikke efterleves, kan tilsynsmyndigheden meddele påbud med henblik på at sikre, at god landmandspraksis overholdes.
 22. Ventilationsanlæg skal udføres således, at der ikke opstår væsentlige lugt eller støjgener. Staldventilatorer skal renholdes og justeres efter behov
 23. Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle lugtgener er væsentlige, skal husdyrbruget lade fortage undersøgelser af forskellige lugtkilder og/eller behandling af staldlugtmissionen, således at lugten uden for ejendommen formindskes. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget. Undersøgelsen skal gennemføres af et laboratorium, som er akkrediteret eller godkendt af tilsynsmyndigheden

til at udføre lugtmålinger/beregninger. Tidsplan, måleprogram og målemetode skal forelægges tilsynsmyndigheden til udtalelse senest 2 uger efter, at en undersøgelse er blevet pålagt af tilsynsmyndigheden.

24. Husdyrbrugets bidrag til støjbelastning i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau i dB(A):

	Man-fre kl. 7-18 Lørdag kl. 7-14	Man-fre kl. 18-22 Lørdag kl. 14-22 Søn- og helligdag kl. 7-22	Alle dage kl. 22-7
Støjgrænse-værdi	55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Reference-tidsrum	8 timer	1 time	½ time

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A). Tiderne i skemaet angiver tidsrum, hvor grænseværdierne skal overholdes.

25. Til kontrol af at støjvilkårene overholdes, skal husdyrbruget på tilsynsmyndighedens anmodning foretage støjmålinger/beregninger til eftervisning af, at de fastsatte støjvilkår kan overholdes. Sådanne målinger kan dog højst kræves en gang årligt, såfremt vilkårene viser sig ikke at være overskredet. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.
26. Støjmålinger/beregninger skal udføres i henhold til den enhver tid gældende vejledning fra Miljøstyrelsen vedr. måling af ekstern støj. Støjmålinger/beregninger skal gennemføres af et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af miljøstyrelsen til at udføre støjmålinger/beregninger.
27. Tidsplan, måleprogram og målemetode skal forelægges tilsynsmyndigheden til udtalelse senest 2 uger efter, at en undersøgelse er blevet pålagt af tilsynsmyndigheden. Målingerne/beregningerne skal foretages i de mest støjbelastede steder udenfor ejendommen og være ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder, hvorunder de er fremkommet.
28. Viser støjmålinger/beregninger, at vilkår 24 ikke er overholdt, skal der efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden foretages afhjælpende foranstaltninger.
29. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt, jf. affaldsbekendtgørelsen.
30. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal kaldes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, m.v.
33. Opbevaring af diesel/fyringsolie i overjordiske tanke skal overholde vilkårene i bilag 4¹. Tankene skal stå under tag på fast og tæt bund, således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
34. Påfyldning af benzin og/eller dieselolie skal ske på en overdækket plads med støbt underlag. Det skal foregå under opsyn, og således at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. Evt. spild skal straks opsamles.
35. Olier og kemikalier, herunder sprøjtemidler, skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg under tag, på tæt underlag og uden mulighed for afløb til overfladevand, jord eller grundvand
36. Medicin, sprøjtemidler, rester samt tom emballage skal endvidere opbevares i aflåst rum eller skab adskilt fra fødevarer.

¹ Se bilag 4 i § 33-miljøgodkendelsen fra den 24. oktober 2007

37. På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrlaboratoriums seneste fastsatte retningslinjer. Bekæmpelsen skal desuden foretages på tilsynsmyndighedens forlangende.
38. Gener fra andre skadedyr skal straks afhjælpes.
39. Opbevaring af foder mm. skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).
40. Spildevand fra rengøring af stalde og lignende skal ledes til samletank eller gyllesystem.
43. Bedriften skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld.
44. Det skal sikres, at der ved utilsigtet start af pumper ved gylletankene ikke pumpes gylle udenfor tankene.
45. Der skal udarbejdes en beredskabsplan eller driftsforskrift, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.
Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:
 - Procedurer som beskriver relevante tiltag med henblik på at "stoppe ulykken/uheldet" og begrænse udbredelsen.
 - Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan.
 - Kortbilag over bedriften med angivelse af hvor der opbevares eller forekommer miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb mm.
 - En opførelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.
46. Planen skal indsendes til gennemsyn ved tilsynsmyndigheden senest den 1/2 2018.
47. Beredskabsplanen revideres/kontrolleres sammen med de ansatte mindst 1 gang om året og skal være let tilgængelig og synlig.
48. Beredskabsplanens indhold skal være kendt af gårdens ansatte mm. og udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand, ol.