

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Drammelstrupvej 10, 8400 Ebeltoft	Dato for tilsyn: 2-9-2019
Ejer: Bo og Kenni Ibsen.	Tidsforbrug på ejd.: 45 min
CVR nr.: 26677491	Dato for forrige tilsyn: 18.10.2018
CHR nr.: 108742	Tilsynsførende: MARB
Betaler: Bo og Kenni Ibsen. Drammelstrupvej 10, 8400 Ebeltoft	Tilstede ved tilsynet: Kenni
Andre ejendomme: er i samdrift med Nødagervej 69	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Tilsynskampagne:	Ja
-------------------------	----

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	x
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	x
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Slagtesvinehold IED husdyrbrug
Kategori: 1a	H § 16 a

Risikoscore før tilsyn: 3,07	Risikoscore efter tilsyn: 3,47
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): nej	
Dato herfor:	Håndhævelsestype:

Oplag af markstak: 0

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)				Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)							
OK		Ikke OK		Ikke relevant		Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
Ejendommen har en § 16a miljøgodkendelse fra juli 2018. Godkendelsen er taget i brug og udnyttet.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 24499224 / 86392424

Ejers mail: kenniibsen@gmail.com

DYREHOLD/ PRODUKTION

Registreret produktion:				Dato for registrering: planperiode 17/18		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	14.410		414,59	Indgangsvægt: 30,5	Afgangsvægt: 113,4
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	4		0,57		

Samlet antal DE: 415,16

Tilsynskommentar:

PRODUKTIONSAREALER

Produktionsarealer - Bygninger			
Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
3	Får	53	
6	Stald 2	260	
10	Stald 1	960	
10	Stald 3	330	
12	Stald 4	960	

Produktionsarealer – Registreret							
Bygn.nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Reg.dato
3	a	53	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse			02-09-2019
6	a	260	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv			02-09-2019
10	a	960	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)			02-09-2019
10	b	330	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)			02-09-2019
12	a	960	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv			02-09-2019

Produktionsarealer – Tilladt							
Bygn.nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udnyttelsesfrist
3	a	53	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	9	24-07-2018	
6	a	260	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		24-07-2018	
10	a	960	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		24-07-2108	
10	b	330	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		24-07-2018	
12	a	960	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		24-07-2018	

GØDNINGSBEHOLDERE							
Type	Bygge-dato	Kontro l-dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Interval	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2003	16.10.2013	-	3.300	Teltdug	10 års beholder kontrol	

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)			Der er teltdug på beholderen, derfor ingen logbog
Er indløb dykket?	x		
Er indløb sikret mod tilbageløb?	x		
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?		x	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		x	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			Der findes ikke pumperør på beholderen. Overførsel sker ved sugekran ved manuel overvågning
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)			-
Er pumper forsynet med afbryder?			-
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?			-
Er hovedtavle aflåst?			-
Er der påfyldningsalarm?			-
Bemærkninger:			

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Bemærkning
ingen					

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?			
Er der hældning på min. 3% mod afløb?			
Afløb fører til lovlig beholder?			Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³):
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)			
Er rand eller sidemur ren for mødding?			
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tillædes?			
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?			
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?			
Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem • udlæg i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge 			
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?			
Bemærkninger: Der er ingen møddingsplads. Dybstrøelse fra fårene køres ud på omdriftsarealer og pløjes straks ned.			

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Nødagervej 69 har en samlet opbevaringskapacitet på 2435 m ³ .
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	-
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	nej
Bemærkninger:	

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

FLYDENDE GØDNING

Samlet opbevaringskapacitet i m ³ : 3300 (se under bemærkning)	Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m ³ : 8155
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: -	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.: 4,86
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? nej, beregnet af kommunen	
Bemærkning: De 2 gyllebeholdere på Nødagervej 69 har kapacitet på 1975m ³ + 460m ³ som samlet er 2435 m³ . I alt for ejendommen er 5735 m ³ . Der er 8,44 mdr. opbevaringskapacitet beregnet på ovenstående gyllebeholder. Når kanalerne i stalden regnes med, vurderes det, at der er 9 mdr. opbevaringskapacitet for ejendommens produktion.	
FAST GØDNING	

Størrelse af møddingsplads i m ³ :	Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m ³ :
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr:
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	
Bemærkning: ingen møddingsplads	

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		x	
Er der markmødding?		x	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning?			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Ligger markstakken på et omdriftsareal?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballe)			
<ul style="list-style-type: none"> • 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej • 30 m til naboskel • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning • 50 m til almen vandforsyning • 50 m til kategori 1- og 2-natur (175 m for svine- og fjerkrægødning) 			
Bemærkninger:			

ENSILAGE

	Type ensilage	Tegn på saftafgivelse? (saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder (saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeaffald og ikke-forvejret græs))	Afløb til beholder?	Hældning mod afløb?	Afløb rent?	Belægning uigennemtrængelig for vand?
Ensilageplads/plansilo:						
Bemærkninger: ikke relevant						

BORING

Er der vandforsyning fra vandværk? ja
Er der egen boring (ja/nej)? nej
Er der markboring (ja/nej)? nej

SKADEDYR

Bekæmpes fluer (hvordan)? Ja - rovfluer

Opbevares foder utilgængeligt for rotter? Ja.

Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette kan anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).

SPILDEVAND

Hvor rengøres maskiner?	På Nødagervej 69
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	
Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?	
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"> • 50 m til vandløb og sø • 50 m til almen drikkevandsforsyning • 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009 	
Hvortil føres spildevand fra malke- / vaskerum:	
Bemærkninger:	

OPBEVARING AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Kanyler:	I hård plast eller glas.	plastboks
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Ingen spildolie
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Ingen kemikalier – er på Nødagervej 69
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	I stalden
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Ja – under kappe
Bemærkninger:		

BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Plast, papir mv.:	Genbrugsplads	Fra Nødagervej 69
Kanyler:	Farligt affald på genbrugsplads	Marius Pedersen – har ikke afleveret kanyler endnu.
Spildolie:	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	Ingen spildolie
Kemikalier:	Genbrugsplads mod kvittering	Ingen kemikalier
Medicin:	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Genbrugsstation v/ erhvervsordning
Døde dyr:	Inden for 24 timer eller på køl/frost	daka
Bemærkninger: Har erhvervsordning ved Reno Djurs sammen med Nødagervej 69, samt ordning ved Marius Pedersen til kanyler. Når der afleveres kanyler, skal der modtages kvittering for aflevering af kanyler.		

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
	320319	Tank (Produkt på væskeform)		Autogasolie (Dieselolie)	1.200	Indendørs	31-12-2014

	Ja	Nej	Bemærkninger
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):			
Overfyldningsalarm:			
Underlag*:			
Risiko for tilløb til afløb:			
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:			
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:			

* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimåtte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.

Bemærkninger: 1200 l dieselolietank (fabr. Nr. 320319) er stående i foderladen. Denne er ikke tilsluttet og bruges kun i tilfælde hvor der skal ske korntørring. Det er oplyst, at tanken ikke er i brug hvert år. Olietanken skulle have været sløjfet og være taget ud af brug i 2014. Det er oplyst til ejer, at olietanken derfor *ikke* længere er omfattet olietanksbekendtgørelsen, hvilket vil betyde, at et evt. uheld med oliespild/olieforurening kan være bekostelig.

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse: § 16 a

Dato: juli 2018

Vilkår der er kontrolleret:

Alle vilkår er kontrolleret

Heraf vilkår der *ikke* er overholdt:

MILJØRISIKOVURDERING		
Dato for vurdering	18-09-2019	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	5	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) i Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	3,47	

Nedestående kort, viser med gul-skravering, at din ejendom er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.

