

ØLANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Brunbakkevej 16, 8420 Knebel	Dato for tilsyn: 06-12-2018
Ejer: Peter Helbo	Tidsforbrug på ejd.: 0,5 time
CVR nr.: 19168484	Dato for forrige tilsyn: 3-10-2012
CHR nr.: 95882	Tilsynsførende: DEHJ
Betaler: Peter Helbo Brunbakkevej 16, 8420 Knebel	Tilstede ved tilsynet: Peter
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori: Basistilsyn

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring/-håndtering af ensilage	X	Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand/-afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug: Husdyrbrug primært med svinehold, >3-15 DE

Kategori: 2 § 36

Risikoscore før tilsyn: 2,61

Risikoscore efter tilsyn:

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Nej

Dato herfor:

Håndhævelsestype:

Oplag:

Antal: 0

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)

Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)

OK		Ikke OK		Ikke relevant	X	Påbud	---	Forbud	----	Indskærpelse(-r)	----
----	--	---------	--	---------------	---	-------	-----	--------	------	------------------	------

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Dyreholdet nedskrives i henhold til kontinuitetsprincippet. Se tilsynsbrev.

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 86350027

Ejers mail:

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion:				Tilladelsesdato: 20-12-2018		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Fast gulv	291		7,46	Indgangsvægt: 32,0	Afgangsvægt: 107,0
Samlet antal DE: 7,46				Antal DE nu:		
Tilsynskommentar: Dyrehold nedskrevet ved tilsynet. Se tilsynsbrev.						

Registreret produktion:				Dato for registrering: planår 16/17		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Fast gulv	0		0,00	Indgangsvægt: 32,0	Afgangsvægt: 107,0
Samlet antal DE: 0,00						

GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Interval	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1970		1	80			
Ajlebeholder	01-02-1995	24-11-2015	1	335		10 år	

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1970	60	0		gl mødding 60 m ² benyttes kun til halmaske
Møddingsplads	01-02-1970	150	200		

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?			
Er der hældning på min. 3% mod afløb?			
Afløb fører til lovlig beholder?			Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³):
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)			
Er rand eller sidemur ren for mødding?			
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?			

Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?			
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?			
Er der overdækning? Undtagelse ved: • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem • udlæg i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge			
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?			
Bemærkninger: Møddingspladsen var ikke i brug på tilsynsdagen.			

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER	
Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	Nej
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej
Bemærkninger:	

OPBEVARINGSKAPACITET	
(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)	
FLYDENDE GØDNING	
Samlet opbevaringskapacitet i m ³ : 415	Samlet produktion af gylle i m ³ : 0
Maksimum opbevaringskapacitet i mdr.:	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.:
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Nej	
Bemærkning:	
FAST GØDNING	
Størrelse af møddingsplads i m ³ : 200	Samlet produktion af fast gødning i m ³ : 0
Maksimum opbevaringskapacitet i mdr.:	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.:
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Nej	
Bemærkning:	

OPBEVARING PÅ MARK			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		X	
Er der markmødding?		X	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)	Ikke relevant		
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			Ikke relevant
Er der luft- og vandtæt overdækning? (Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket)			Ikke relevant
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			Ikke relevant
Ligger markstakken på et omdriftsareal?			Ikke relevant
Cirkuleres Markstakken?			Ikke relevant
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			Ikke relevant
Er afstandskrav overholdt? (- Gælder også wrap og høballe)			Ikke relevant
15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej 30 m til naboskel 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning 50 m til almen vandforsyning			
Bemærkninger:			

ENSILAGE						
	Type ensilage	Tegn på saftafgivelse? (saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder (saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeaffald og ikke-forvejret græs))	Afløb til beholder?	Hældning mod afløb?	Afløb rent?	Belægning uigennemtrængelig for vand?
Ensilageplads:						
Plansilo:						
Bemærkninger:						

SKADEDYR
Bekæmpes fluer (hvordan)? Der bekæmpes ikke p.t.
Opbevares foder utilgængeligt for rotter? Ok – kommunen kontaktes efter behov
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette kan anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).

SPILDEVAND	
Hvor rengøres maskiner:	Primært i mark
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	Ingen vaskeplads, møddingspladsen har opsamlingsbeholder
Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?	Nej
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	Ikke relevant
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? 50 m til vandløb og sø 50 m til almen drikkevandsforsyning 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009	Ikke relevant
Hvortil føres spildevand fra malkerum / vaskerum:	Ikke relevant
Bemærkninger:	

OPBEVARING AF AFFALD MV.		
	Regler	Bemærkninger
Kanyler:	I hård plast eller glas.	-----
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Olietønde på spildbakke i maskinhus
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	I laden/dybfryser med lås
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	-----
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	-----
Bemærkninger:		

BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Plast, papir mv.:	Genbrugsplads	Genbrugsplads
Kanyler:	Farligt affald på genbrugsplads	Genbrugsplads
Spildolie:	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	Genbrugsplads
Kemikalier:	Genbrugsplads mod kvittering	Genbrugsplads
Medicin:	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	-----
Døde dyr:	Inden for 24 timer eller på køl/frost	DAKA
Bemærkninger:		

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE							
Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2012	55157	Tank (Produkt på væskeform)	50-5023	Autogasolie (Dieselolie)	2.500	Over terræn, udendørs	31-12-2052
				Ja	Nej	Bemærkninger	
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):				X			
Overfyldningsalarm:				X			
Underlag*:						Fliser	
Risiko for tilløb til afløb:					X		
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:					X		
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:					X		
* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimåtte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.							
Bemærkninger:							

Miljørisikovurdering		
Dato for vurdering	20-12-2018	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	1	Score 1: Højest 75 DE Score 3: 75-250 DE Score 5: over 250 DE
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	2,81	