



Greve Kommune
Teknik & Miljø

Marius Pedersen A/S
Ørbækvej 851
5863 Ferritslev Fyn

Rådhuset
Rådhusholmen 10
DK-2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97
www.greve.dk

Dato: 7. juni 2016

Miljøgodkendelse for
Marius Pedersen A/S,
Division Special Affald – Øst
2670 Greve

Tal med: Karen M. Knudsen
Direkte: 43 97 94 05
E-mail: kmk@greve.dk
Sikker post: sikkerpost@greve.dk

Sagsnr.: 253-2016-84015

EAN-nr.: 5798 007 855 758
CVR: 44 02 39 11

Telefontider:

Mandag – onsdag	09.00-13.00
Torsdag	09.00-17.00
Fredag	09.00-12.00

Åbningstider:

Mandag – onsdag	10.00-14.00
Torsdag Borgerservice	10.00-18.00
Øvrige rådhus	10.00-17.00
Fredag	Lukket

Virksomhedstype: Anlæg for midlertidig oplag af miljøfarligt affald.

Listebetegnelse: Bilag 1, Listepunkt 5.5
Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af punkt 5.4, i afventning af en af de i punkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres.

Tilsynsmyndighed: Greve Kommune

Godkendelsesdato: 2. juni 2016

Indhold

1. Stamdata for virksomheden	3
2. Indledning.....	5
3. Godkendelsens vilkår.....	6
Generelt	6
Indretning og drift.....	6
Luftforurening	9
Støj.....	10
Affald	11
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	11
Egenkontrol.....	12
Driftsjournal.....	13
Årsrapport	14
Sikkerhedsstilling.....	14
4. Greve Kommunes vurdering og begrundelse.....	15
5. Lovgrundlag for godkendelsen	20
Bortfald af godkendelsen	20
VVM-screening	20
Anden lovgivning	20
Offentliggørelse	20
Klagevejledning	21
Søgsmål	21
Bilag 1 Virksomhedens placering.....	23
Bilag 2 Oplagsområder	24
Bilag 3 Miljøteknisk beskrivelse.....	25
Bilag 4 Godkendte affaldsfraktioner.....	26
Bilag 5 Lovgrundlag.....	2

1. Stamdata for virksomheden

Virksomhedens navn	Marius Pedersen A/S, Division Special Affald – Øst
Virksomhedens adresse	Agenavej 28, 2670 greve
Virksomhedens tlf. nr.	97 12 18 25
Virksomhedens mail-adresse	dsa@mariuspedersen.dk
Virksomhedens kontaktperson	Allan Leth al@mariuspedersen.dk
Virksomhedens matr. nr.	35 d Kildebrønne By, Kildebrønne
Virksomhedens ejer	Marius Pedersen A/S, Ørbækvej 851, 5863 Ferritslev Fyn.
CVR-nr.	49979517
P.nr.	1018876910
Listebetegnelse, godkendelsesbekendtgørelse nr. 1447 af 2. dec. 2015	Bilag 1, listepunkt 5.5 Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af punkt 5.4, i afventning af en af de i punkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres.
Omfattet af VVM, bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015.	Der er udarbejdet en VVM-screening af virksomheden med baggrund i bilag 3 til VVM-bekendtgørelsen. VVM-screeningen viser, at oplaget af miljøfarligt affald ikke vil få væsentlig virkning på miljøet, hvis vilkårene i miljøgodkendelsen overholdes.
Sikkerhedsstillelse, miljøbeskyttelsesloven, bekendtgørelse nr. 1317 af 19. nov. 2015	I miljøbeskyttelsesloven § 39 a er der krav om, at virksomheder, der ønsker at skylle eller rengøre tromler til opbevaring af kemikalier eller kemikalieaffald, skal stille sikkerhedsstillelse. Sikkerhedsstillingen er beregnet på baggrund af det maksimale oplag af emballager, der skal bortskaffes, som udgiften til destruktion og transport. Sikkerhedsstillingen er beregnet til 39.250 kr. for Marius Pedersen A/S.
Spildevand	Der udledes ikke processpildevand til det offentlige kloaksystem.
Ejendommens ejer	ASD Ejendomme A/S, Biludan Ejendomme A/S, Kristianiagade 16, 2100 København Ø

Aktiviteter

Hovedaktivitet
Omlastning for indsamlet farligt affald, herunder • sortering, omlastning og oplagring af farligt affald • vask af containere og andre emballager.
Væsentlige biaktiviteter
Ingen.

2. Indledning

Marius Pedersen A/S, Division Special Affald –Øst har søgt om miljøgodkendelse til at indrette en ny virksomhed på Agenavej 28. Virksomheden håndterer og opbevarer miljøfarligt affald.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af bilag 1, punkt 5.5 på listen over godkendelsespligtige virksomheder. Det betyder, at godkendelsesbekendtgørelsen fastsætter standardvilkår for virksomhedens indretning og drift, luftforurening, affaldshåndtering og egenkontrol samt vilkår, der skal beskytte jord og grundvand. Greve Kommune har den 15. marts 2016 modtaget ansøgning fra virksomheden i henhold til ansøgningskrav for virksomheden omfattet af punkt 5.5 på listen over godkendelsespligtige virksomheder.

Udover standardvilkår er der i miljøgodkendelsen fastsat vilkår, som skal forebygge støjgener og beskytte regn- og spildevandssystemet. Der er endvidere stillet skærpede krav til opbevaring og håndtering af miljøfarligt affald, da virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og inden for indvindingsoplandet for almen vandforsyning.

Den meddelte miljøgodkendelse medfører at virksomheden skal overholde de vilkår, der er knyttet til godkendelsen. Vilkårene fremgår af siderne 4-9.

Miljøgodkendelsen er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 2. juni 2016.

Grundlag for Godkendelsen

Grundlaget for denne miljøgodkendelse er:

- Ansøgning om miljøgodkendelse dateret 15. marts 2016
- Mail med supplerende oplysninger dateret 2. maj 2016
- Besigtigelse den 3. maj 2016
- Mail med supplerende oplysninger, dateret 4. maj 2016
- Mail med supplerende oplysninger til Østsjællandss Beredskab, dateret 4. maj 2016
- Tilladelse fra Østsjællandss Beredskab dateret 12. maj 2016
- Mail med supplerende oplysninger dateret 13. maj 2016
- Brev fra Greve Vandværk, dateret 30. maj 2016.
- Møde med Greve Vandværk den 1. juni 2016

3. Godkendelsens vilkår

Greve Kommune godkender hermed det ansøgte på følgende vilkår:

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. Endvidere skal tilsynsmyndigheden orienteres om delvist ophør.
2. Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes, og straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes. Godkendelsesmyndigheden fastsætter vilkår om, at driften af virksomheden eller den relevante del heraf indstilles, indtil vilkårene igen overholdes, hvis den manglende overholdelse af godkendelsesvilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt.
3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

4. Virksomheden skal altid være bemannet, når den er åben for aflevering af farligt affald.
5. Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere.

Modtagelse og oplagring af farligt affald

6. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:
 - Modtagelse, oplagring, omlastning, omemballering og/eller sortering af farligt affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.
 - Betjening af de enkelte anlæg, pumper mv.
 - Procedurer for rengøring af emballage, køretøjer, tanke, andet udstyr, befæstede arealer samt tankgårde, sumpe, brønde og eventuelle andre opsamlingssteder.
 - Virksomhedens egenkontrol.
 - Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld.

Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden.

Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet.

7. Ved modtagelsen af farligt affald skal virksomheden straks kontrollere og vurdere emballeringen, oplysninger om affaldets klassificering og art samt eventuel deklarering og mærkning af affaldet. Hvis

virksomheden vurderer, at oplysningerne er utilstrækkelige, skal den umiddelbart, så vidt det er muligt, indhente de nødvendige oplysninger.

8. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
9. Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke kan identificeres, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde adskilt fra de øvrige oplag, mens der pågår nærmere undersøgelser eller eventuelle analyser heraf, eller mens virksomheden indhenter tilsynsmyndighedens stillingtagen til sagen.
10. Virksomheden må kun modtage og opbevare de arter og fraktioner af farligt affald, der er anført i bilag 4.

Farligt affald skal opbevares indendørs på et epoxybehandlet betongulv eller på et betongulv behandlet, så det har tilsvarende egenskaber, som et epoxybehandlet betongulv. Fast farligt affald kan opbevares under halvtaget med betongulv, der har fald til opsamlingssump eller på en måde, som Greve Kommune på forhånd kan godkende.

I forbindelse med af- og pålæsning af biler kan der midlertidigt oplagres enheder på max. 1000 liter.

Virksomheden må højst opbevare 350 tons farligt affald. Oplaget må ikke overskride risikobekendtgørelsens retningslinier og skal være godkendt af Østsjællands Beredskab.

11. Oplagsområder til farligt affald, der er omfattet af vilkår 10, skal være indrettet og afmærket, således at det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner skal opbevares.
12. Oplag af farlige affaldsfraktioner, der ved sammenblanding kan medføre en fysisk/ kemisk reaktion, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko, skal ske således, at sammenblanding ikke er mulig. Spild fra stoffer, der kan reagere med andre, f.eks. oxiderende stoffer, skal opsamles i separat spildbakke/sump.

Emballeret farligt affald skal placeres, således at den enkelte emballage kan inspiceres, og således at der ikke er risiko for, at emballagerne vælter. Ved stabling af emballager må der ikke være risiko for, at de nederste emballager lider overlast.

13. Alle emballager til farligt affald skal være egnede til opbevaring af den pågældende affaldsfraktion og forsynede med tydelig mærkning.
14. Flydende og støvende farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager, der er modstandsdygtige over for det affald, der opbevares i emballagen.
15. Tomme rengjorte emballager må opbevares udendørs på befæstet areal.

Oplag af specifikke affaldsfraktioner

16. Giftigt og meget giftigt affald samt medicinrester skal opbevares forsvarligt i særskilt og aflåst skab eller rum forsynet med advarselsskilt.
17. Klinisk risikoaffald skal opbevares særskilt under lås. Vævsaffald, der ikke er konserveret, skal opbevares nedkølet.
18. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald.
19. Helt eller delvist knuste kviksølvholdige lyskilder samt kviksølvholdigt glas eller pulver skal opbevares i tætte, lukkede emballager.
20. Asbeststøv, støvende asbestholdigt affald, filtre og lignende samt asbestholdigt affald, der kan støve, som f.eks. bløde lofts- og vægplader og itugåede plader med cementbundne asbestfibre, skal i befugt tilstand opbevares i egnet, lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest.

Stationære tankanlæg samt øvrige faste rør og slanger

Ved "tankanlæg" forstås tanke med tilhørende rørsystemer og slanger.

21. Stationære tankanlæg til opbevaring af farligt affald skal være:

- placeret indendørs på tæt belægning, hvor volumen af den største tank maksimalt udgør 90 % af belægningens opsamlingskapacitet.
- tætte og i god vedligeholdelsesstand
- forsynet med overfyldningsalarm, der markerer, når tanken er 90 % fuld (alarmen og eventuelt overvågnings- og styringspanel skal kunne registreres fra påfyldningsstedet) samt
- korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for den type affald, de anvendes til, og over for eventuelt kondensvand, hvis dette udskilles,
- sikret mod påkørsel.

Eventuelle utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Tankene skal være udformet som lukkede beholdere med fast tag, og de skal være hævet over underlaget, så inspektion af bunden er mulig.

Dobbeltvæggede tanke skal være tilsluttet et trykovervågningssystem for lækager.

Påfyldningsrør på tankene skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Rør og slanger til påfyldning og aftapning skal være placeret og udformet således, at de er tomme, når der ikke transporteres farligt affald i dem.

Tanke, der anvendes til farligt affald, skal være udstyret med tryk/vacuum ventil. Hvis tankanlægget

er placeret i en bygning, skal åndingsluft fra tanken føres via et udluftningsrør til det fri og mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

22. Godkendelsesmyndigheden kan på baggrund af en konkret vurdering af det farlige affalds egenskaber (eksempelvis sammensætning, damptryk og lugt) kræve, at der etableres kulfilter på bestemte tanke.
23. Øvrige faste rørsystemer og slanger, som anvendes til farligt affald, skal være tætte, i god vedligeholdelsestilstand og korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for den type affald, de anvendes til, og over for eventuelt kondensvand, hvis dette udskilles.
24. Inden ibrugtagning af stationære tankanlæg og øvrige faste rørsystemer og slanger til farligt affald skal dokumentation for anlæggenes, rørenes og slangernes tæthed fremsendes til tilsynsmyndigheden.
25. Godkendelsesmyndigheden kan på baggrund af en vurdering af det enkelte stationære tankanlægs tilstand fastsætte individuelle sløjfningsterminer for specifikke tankanlæg eller dele heraf.
26. Alle rør til farligt affald, som er under plads- eller gulvniveau, skal være ført i en rørgrav, der giver mulighed for inspektion af rørene.

Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald

27. Omlastning, omemballering og sortering af **flydende farligt** affald må kun foregå indendørs på en tæt belægning, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det farlige affald, jvf. bilag 2.

Omlastning, omemballering og sortering af fast affald skal foregå indendørs eller under halvtaget der har fald mod opsamlingssump på en tæt belægning, der er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, som findes i det farlige affald. jf. bilag 2.

28. Påfyldning af og aftapning fra tankanlæg med farligt affald skal foregå under overvågning.
29. PCB-holdig olie må ikke blandes med andet affald.
30. Emballager med farligt affald samt kasserede produkter, der er kategoriseret som farligt affald, skal håndteres, så risikoen for, at der sker udslip og spredning af farlige stoffer, er reduceret mest muligt.

Luftforurening

31. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlig for omgivelserne.
32. Virksomheden må ikke give anledning til støvgener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
33. Afkast fra rum- og procesudsug skal føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Godkendelsesmyndigheden kan på baggrund af en konkret vurdering af omhældte mæng-

der og det farlige affalds egenskaber, såsom sammensætning, damptryk og lugt, kræve, at der etableres et egnet filter, som f.eks. kulfilter, på specifikke afkast fra udsug fra arbejdspladser, hvor der sker sammenhældning eller blanding af farligt affald.

Støj

34. Støjen fra virksomheden – angivet som det ækvivalente, konstante korrigerede støjniveau i dB(A) – må i intet punkt udenfor virksomhedens skel overstige følgende:

Alle dage	kl. 07.00 – 07.00	60dB(A)
-----------	-------------------	---------

Ved skel til ejendomme med bolig, indenfor området omfattet af lokalplan 14.46, må det ækvivalente konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) – ikke overstige følgende værdier:

Mandag-fredag	kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 – 22.00	45 dB(A)
Alle dage	kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)

Om natten (kl. 22.00 – 07.00) må det maksimale lydniveau ikke overstige 55 dB(A).

Ved skel til øvrige ejendomme med boliger, må det ækvivalente konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) – ikke overstige følgende værdier:

Mandag-fredag	kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 – 14.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00 – 18.00	40 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 – 22.00	40 dB(A)
Alle dage	kl. 18.00 – 22.00	40 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 – 07.00	35 dB(A)

Generelt:

Støjgrænserne refererer til Miljøstyrelsens støjvejlednings definitioner og referencetidspunkt.

Om dagen (kl. 07.00 -18.00) skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

Om aftenen (kl. 18.00 – 22.00) skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

Om natten (kl. 22.00 – 07.00) skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

Affald

35. Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb f.eks. hvis der springer en hydraulikslange, skal regnvandsafløb straks overdækkes. På pladsen udenom bygningen skal der placeres bokse med afspærringsmateriel.
36. Spild af farligt affald i sumpe, brønde o.lign. opsamlingsbassiner skal opsamles dagligt ved arbejdstids ophør. Ved uheld, hvor der f.eks. er gået hul på en emballage med flydende farligt affald, opsamles spildet hurtigst muligt.
37. Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsugningsmateriale, rester fra filtrering af farligt affald samt affald fra rengøring af emballager, containere, køretøjer, tanke eller andet udstyr til farligt affald skal håndteres som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

38. Tilsynsmyndigheden skal godkende virksomhedens indretning og belægninger inden virksomheden begynder at opbevare miljøfarligt affald.
39. Miljøfarligt affald herunder ikke rengjort emballage skal opbevares indendørs.

Under den nyetablerede overdækning på betonplade med opkant kan der opbevares fast affald som f.eks. klude, spande med malings- og olierester, klæbestoffer, fugemasse, gulvopfej samt miljøfarligt affald i lukkede pressengsbiler og-trailere.

Miljøfarligt affald må ikke opbevares andre steder på virksomheden; med mindre tilsynsmyndigheden på forhånd har godkendt opbevaringen.

40. Stationære containere og transportcontainere til opbevaring eller transport af farligt affald skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der oplagres i dem. Containerne skal stå på et areal med tæt belægning.
41. Kemikalier skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.
42. Transport af farligt affald skal ske på arealer, der er befæstede. Overfladevand skal ledes til afløb, som kan afspærres ved uheld.
43. Oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald skal ske på arealer med tæt belægning. Arealer og gulve skal være indrettet som afgrænsede områder med opkant og/eller hældning mod grube, brønd eller lignende tæt(te) opsamlingsbassin(er) uden afløb.

Arealer og gulve skal endvidere indrettes således, at spild af flydende farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område, der skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed til flydende affald i området.

Dette gælder dog ikke affald omfattet af vilkår 16 og 17, eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, hvis dette ikke er tilladt efter elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

44. Gruber og lignende særlige oplagsområder til bestemte fraktioner af uemballeret farligt affald skal være tætte. Gruber til affald, der indeholder vand eller andre væsker, skal have opsamling af spild.
45. Arealer, hvor der sker omlastning til og fra tankbiler og slamsugere, skal, uanset vilkår 43, være indrettet som et afgrænset tæt opsamlingsområde med hældning mod grube, brønd eller lignende opsamlingsbassin uden afløb med en samlet opsamlingskapacitet på minimum 5 m³.
46. Alle tætte belægninger og befæstede arealer, gruber, brønde o.lign., opsamlingsbassiner o.lign. samt særlige oplagsområder skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
47. Rengøringspladser for emballager, køretøjer mv., der har indeholdt farligt affald, skal være indrettet indendørs, på en tæt belægning med opkant og anden nødvendig afskærmning, således at farligt affald, vaskevand, eventuelle rengøringsvæsker samt aerosoler mv. ikke spredes uden for rengøringspladsen. Rengøringspladsen skal være indrettet med hældning mod grube eller lignende tæt opsamlingsbassin.
48. I tilfælde af brand skal regnvandsafløb overdækkes og sikres med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden. Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger.
49. Affald fra gulvvaskemaskine og vask af gulve i områder, hvor der håndteres miljøfarligt affald skal bortskaffes som miljøfarligt affald.

Egenkontrol

50. Virksomheden skal foretage eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer efter leverandørens anvisning, dog mindst 1 gang årligt.
51. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang i kvartalet, jf. vilkår 41 og 48, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af:

- belægninger og fuger på alle tætte belægninger og befæstede arealer og gulve,
- gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner,
- stationære containere og egne transportcontainere,
- særlige oplagsområder

Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

52. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage visuel kontrol af tankanlæg til farligt affald for lækager og vedligeholdelsestilstand, jf. vilkår 20.

Øvrige faste rørsystemer og slanger til farligt affald skal kontrolleres visuelt for lækager og vedligeholdelsestilstand 1 gang om måneden, jf. vilkår 22.

53. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af:

- tætte belægnings og befæstede arealer,
- gruber, brønde o.lign. opsamlingsbassiner,
- stationære containere og egne transportcontainere,
- særlige oplagsområder

dog højst en gang hvert tredje år.

54. Virksomheden skal mindst en gang om året og første gang inden den 1. juni 2017 lade foretage tæthedsprøvning af enkeltvæggede tanke med tilhørende rørsystemer med henblik på at dokumentere, at vilkår 21 er overholdt. Tæthedsprøvningen skal foretages af et uvildigt, sagkyndigt firma, og rapport over resultatet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter prøvningen.

55. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden får foretaget støjmålinger med henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår 34 dog højst én gang årligt.

Målingerne og beregninger skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre målinger af ekstern støj.

Greve Kommune skal underrettes inden eventuelle målinger udføres. Støjrapporten skal sendes til Greve Kommune senest en måned efter, at målingerne er afsluttede.

I tilfælde af påvist overskridelse, kan støjundersøgelsen kræves gentaget efter udførelse af støj-dæmpende foranstaltninger.

56. Virksomheden skal mindst hvert 2. år og første gang inden den 1. juni 2017 lade foretage porelufts-målinger og trækerneprøver for at kortlægge evt. forurening med flygtige stoffer. Der skal udtages 6 poreluftprøver og 2 trækerneprøver. Prøverne udtages på specialrør og analyseres for kulbrinter, halogenerede kulbrinter og flygtige organiske stoffer. Målepunkterne placeres udendørs, efter nærmere aftale med Greve Kommune, og vil variere fra gang til gang. Prøveudtagningen og analyse skal foretages af et uvildigt, sagkyndigt firma, og rapport over resultatet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter prøveudtagningen.

Driftsjournal

57. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

- Løbende registrering af art, fraktion og mængde af modtaget farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er leveret.
- Løbende registrering af art, fraktion og mængder af fraført affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret.
- Navn, adresse og så vidt muligt CVR- og P-nummer på affaldsproducenter, der afvises.
- Dato for og resultatet af kontrol af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer.
- Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte belægnings, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.
- Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tankanlæg og øvrige faste rørsystemer samt eventuelle foretagne forbedringer.

- Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.
- Dato for og resultatet af poreluftsprøver og trækerneprøver.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af oplagrede affaldsarter eller –fraktioner, opgjort på udgående varenumre, ved udtræk fra virksomhedens registreringssystem.

Ved udgangen af hver måned registreres mængden af oplagrede affaldsarter eller –fraktioner, opgjort på udgående varenumre, ved udtræk fra virksomhedens registreringssystem.

Ved udgangen af hvert kvartal kontrolleres udtræk fra registreringssystemet med en optælling af den aktuelle lagermængde. Lageropgørelsen skal dokumentere, at risikobekendtgørelsens tærskelværdier ikke overskrides.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Arsrapport

Virksomheden skal en gang årligt, og senest tre måneder efter afslutning af virksomhedens regnskabsår, indsende en redegørelse til tilsynsmyndigheden, der beskriver resultaterne af det foregående års egenkontrol.

Sikkerhedsstillelse

58. Tilsynsmyndigheden forbeholder sig ret til at regulere sikkerhedsstillelsen på 39.250 kr. hvis grundlaget for beløbet ændres væsentligt.

Sikkerhedsstillelsen kan frigives til tilsynsmyndigheden, når det over for det garantistillede pengeinstitut kan godtgøres, at tilsynsmyndigheden i henhold til §§ 69 og 70 i miljøbeskyttelsesloven har udført en selvhjælpshandling og samtidig kan dokumentere, at der er afholdt udgifter til selvhjælpshandlingen.

4. Greve Kommunes vurdering og begrundelse

Placering

Virksomheden ligger i Kildebrønde industri og er omfattet af lokalplan 14.46. Området må anvendes til produktion, værksteder, entreprenør og oplagsvirksomheder, lager, transport og logistik. Service, administration, udstilling kan etableres i tilknytning til de ovennævnte virksomheder. Pølse / madvogn og café. Overnatningsmuligheder for ansatte i virksomhederne. Salg af pladskrævende varer med tilhørende administration. Arealer til mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til virksomhedens produktionslokaler.

Virksomhedens placering er i overensstemmelse med plangrundlaget.

Afstand til nærmeste boligområde er ca. 225 meter (På den anden side af Køge Bugt Motorvejen)

Afstand til nærmeste bolig (i erhvervsområdet) er ca. 300 meter (Lunikvej 20)

Afstand til nærmeste beskyttede naturtype er ca. 275 meter. (Vandhul på den anden side af Køge Bugt Motorvejen).

Afstand til nærmeste beskyttede vandløb er ca. 275 meter (LI. Vejle Å)

Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og inden for indvindingsoplandet for almen vandforsyning. Afstand til nærmeste indvindingsboring ca. 225 meter. Vi har derfor vurderet, at det er nødvendigt med skærpede vilkår for at sikre grundvandsressourcen.

Til og frakørselsforhold

Den samlede kørsel til og fra virksomheden vurderes at være 10 transporter om dagen. Da virksomheden placeres i et relativt stort industriområde, der huser en lang række forskellige virksomheder, og hvor trafikbelastningen i forvejen er betydelig, vurderes etableringen af virksomheden ikke at medføre en mærkbar trafikal stigning eller øget bidrag til støjbelastningen i forbindelse med til- og frakørsel.

Bedst tilgængelig teknik (BAT)

Da virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkår, skal der ved ansøgningen ikke redegøres for bedst tilgængelig teknik inden for de områder, som standardvilkårene dækker. Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og at vilkårene er baseret på den bedst tilgængelige teknik inden for branchen.

Habitatbekendtgørelsen

Greve Kommune har vurderet ansøgningen i forhold til habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1. Vurderingen omfatter projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Virksomheden er placeret uden for et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er Gammel Havdrup Mose, som ligger ca. 9,5 km nord for virksomheden. Virksomheden vil ikke have en negativ påvirkning på Gammel Havdrup mose.

Greve Kommune har ikke kendskab til forekomst af dyre- eller plantearter inden for virksomhedens område, som er optaget på Habitats bilagets bilag IV.

Det vurderes, at virksomhedens drift ikke kan skade eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter på bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på samme bilag.

Miljøansvarsregisteret

Af miljøbeskyttelseslovens § 34 fremgår det, at der i forbindelse med miljøgodkendelsen af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelsen og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens § 40a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse. Miljøstyrelsen fører register over de personer og selskaber m.v. der er omfattet af § 40a.

Ingen i virksomhedens daglige ledelse er anført i dette register.

Vurdering og begrundelse for vilkår

Risikobekendtgørelsen

Virksomheden skal holde sig under tærskelværdierne i risikobekendtgørelsen. Affaldsblandingerne er klassificeret i henhold til COWI's notat af 16. december 2014 – vurdering af risikokvotient.

Da de forskellige affaldsfraktioners sammensætning ikke er fuldstændig kendt, og i øvrigt varierer over tid, er klassificeringen vurderet ud fra kendskab til de mest almindelige råvarer, der kan indgå i den pågældende fraktion.

Vurderingerne er behæftet med en vis usikkerhed, dels fordi sammensætningen af de forekommende affaldsblandinger ikke er veldefineret, og dels fordi de færreste af de produkter, der forekommer som ingredienser i blandingerne er klassificeret.

Virksomheden laver en gang om måneden en lageropgørelse, hvor den aktuelle risikokvotient beregnes ud fra affaldsblandingernes klassifikation og mængde, så det løbende sikres, at virksomheden holder sig under tærskelværdierne i risikobekendtgørelsen.

Kommunens vurdering og begrundelse for vilkår

Standardvilkår	Godkendelses vilkår nr.	Vurdering og begrundelse
1	1	Standardvilkår. Der skal træffes foranstaltninger for at undgå forureningsfare ved endeligt ophør af driften Det vurderes, at virksomhedens oplag af farligt affald kan udgøre en risiko for udslip til omgivelserne ved ophør af driften.
2	2	Standardvilkår
3	3	Standardvilkår
4	4	Standardvilkår
5	5	Standardvilkår. Virksomheden er hegnet.
6	6	Standardvilkår
7	7	Standardvilkår
8	8	Standardvilkår
9	9	Standardvilkår
10	10	Tilpasset standardvilkår.

		Vilkåret beskriver de affaldsfraktioner, der må modtages på virksomheden. Af praktiske grunde er listen over godkendte affaldsfraktioner med tilhørende EAK-koder angivet i bilag 4. Der stilles krav om hvor meget affald, der må oplagres på virksomheden, for at sikre, at der ikke ophober sig affald på virksomheden. Der stilles ikke krav til maksimal oplagsmængde for de enkelte EAK-koder, da virksomheden ikke på EAK-kode niveau kan styre, hvad der opbevares i den enkelte tank eller container. Virksomheden har redegjort for, hvordan oplagsmængden, opgjort på udegående varenumre, styres/dokumenteres – også i forhold til risikobekendtgørelsens tærskelværdier. Det er kommunens vurdering, at lageropgørelsen er et godt styringsværktøj, der viser den aktuelle oplagsmængde og ikke mindst dokumenterer, at risikobekendtgørelsens tærskelværdier ikke overskrides. Virksomheden må ikke håndtere gammelt fyrværkeri; med mindre, at der foreligger en tilladelse fra Østsjællands Beredskab eller Sikkerhedsstyrelsen.
11	11	Tilpasset standardvilkår. Hele virksomheden er indrettet til oplagring af farligt affald. I vilkåret er det præciseret, at oplagsområdet for de affaldsfraktioner, der ved sammenblanding kan medføre en fysisk/kemisk reaktion, skal være afmærket jf. vilkår 10.
12	12	Standardvilkår
13	13	Standardvilkår Det er kommunens vurdering, at de anvendte emballager og virksomhedens kontrol af disse sikrer overholdelse af vilkåret.
14	14	Standardvilkår Det er kommunens vurdering, at de anvendte emballager og virksomhedens kontrol af disse sikrer overholdelse af vilkåret.
	15	Supplerende vilkår, der muliggør udendørs oplag af tomme rengjorte emballager på befæstet areal. Der gives ikke tilladelse til udendørs oplag af tomme emballager, der ikke er rengjorte.
15	16	Standardvilkår
16	17	Standardvilkår
17	18	Standardvilkår
18	19	Standardvilkår
19	20	Standardvilkår
20	21	Tilpasset standardvilkår. Det er præciseret at tankanlæg med tilhørende rørsystemer skal indrettes indendørs, da virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og inden for indvindingsområdet til almen vandforsyning.
21	22	Standardvilkår
22	23	Standardvilkår
23	24	Standardvilkår

24	25	Standardvilkår
25	26	Standardvilkår
26	27	Tilpasset standardvilkår.
27	28	Standardvilkår
28	-	Standardvilkåret er udeladt, da virksomheden kun håndterer farligt affald inden- dørs og under overdækningen, der er indrettet på en tæt betonplade og op- kant..
29	29	Standardvilkår
30	-	Standardvilkår er udeladt, da virksomhedens aktivitet netop er indsamling og sammenblanding af affaldsfraktioner fra mindre beholdere til større beholdere, så der opnås en hensigtsmæssig transport til behandleranlæg.
31	30	Standardvilkår
32	31	Standardvilkår
33	32	Standardvilkår
34	33	Standardvilkår
	34	Supplerende vilkår. De væsentligste udendørs støjkloder er til og fra kørsel samt udendørs håndtering af containere og emballager. Greve Kommune har vurderet, at det er nødvendigt med støjvilkår, for at for- bygge støjgener i omgivelserne.
35	35	Tilpasset standardvilkår. Al driftsmæssig aktivitet vil foregå i hallen og på den nye overdækkede betonplads med opsamling og opkant, og er således afskåret fra kloaksystemet. På pladsen uden om bygningen vil der blive placeret bokse med afspærringsmateriel, således at regnvandsafløb hurtigt kan overdækkes og sikres, såfremt der f.eks. springer en hydraulikslange på den del af arealet.
36	36	Standardvilkår
37	37	Standardvilkår
	38	Supplerende vilkår. Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevands- interesser og inden for indvindingsoplandet for almen vandforsyning. Vi ønsker derfor at tjekke, at alle belægninger er tætte.
38	39	Tilpasset standardvilkår. Greve Kommune kan ikke godkende udendørs oplag af fyldte maxicontainere med mindre; der er tale om fast affald og det sker på en plads, som er indrettet som den nye overdækkede betonplads.
39	-	Standard vilkår udeladt. Ikke relevant.
40	-	Standard vilkår udeladt. Ikke relevant.
41	40	Standardvilkår.
42	41	Standardvilkår.
43	-	Ikke relevant. Der er ingen overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof.

44	42	Standardvilkår
45	43	Standardvilkår
46	44	Tilpasset standardvilkår
47	45	Standardvilkår
48	46	Standardvilkår
49	47	Standardvilkår
50	48	Standardvilkår
	49	Supplerende vilkår, der skal sikre at et evt. rengøringsfirma ikke tømmer gulv- vaskemaskinen i de udendørs regnvands afløb.
51	50	Standardvilkår
52	51	Standardvilkår
53	52	Standardvilkår
54	53	Standardvilkår
55	54	Standardvilkår
56	55	Supplerende vilkår, som muliggør støjmåling.
	56	Supplerende vilkår, som skal fange et evt. spild, så vi kan nå at gribe ind inden drikkevandsmagasinet bliver forurenet.
57	57	Tilpasset standardvilkår Vilkåret er suppleret med krav om, at der løbende skal føres en lageropgørelse, hvor det dokumenteres, at risikobekendtgørelsens tærskelværdier ikke overskri- des. Endvidere skal dato for og resultaterne af poreluftsprøver og trækerneprø- ver opbevares i journalen.
58	58	Standardvilkår
	59	Sikkerhedsstillelse Da virksomheden vasker emballage til kemikalieaffald, er der i forbindelse med virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse beregnet en sikkerhedsstil- lelse på 39.250 kr. jf. miljøbeskyttelseslovens § 39 a. Hvis grundlaget for bereg- ningen ændres væsentligt, vil størrelsen blive reguleret.

5. Lovgrundlag for godkendelsen

Miljøgodkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af bilag 1, listepunkt 5.5, på listen over godkendelsespligtige virksomheder (bekendtgørelse nr. 1447 af 2. december 2015 om godkendelse af listevirksomhed), hvilket betyder at godkendelsesbekendtgørelsen fastsætter standardvilkår i henhold til bekendtgørelsens bilag 5. Standardvilkårene indsættes i godkendelsen sammen med øvrige relevante vilkår jf. § 14 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse med den miljøtekniske beskrivelse, supplerende oplysninger og de ændringer, der fremgår af beskrivelsen og vilkårene i denne godkendelse. En kopi af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra Greve Kommune. Det er Greve Kommune, som afgør om godkendelsen er nødvendig jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 og § 37.

Bortfald af godkendelsen

Godkendelsen bortfalder, hvis de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1. Hvis driften genoptages, kræves der ny godkendelse.

VVM-screening

Der er foretaget en VVM-screening af virksomhedens virkning på miljøet. VVM-screeningen viser, at virksomhedens oplag ikke vil få væsentlig virkning på miljøet, hvis vilkårene i miljøgodkendelsen overholdes.

Anden lovgivning

Der er med denne miljøgodkendelse udelukkende taget stilling til de miljøtekniske forhold. Der er således ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven. Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente godkendelser og tilladelser.

Offentliggørelse

Der er foretaget en forudgående annoncering i Sydkysten den 29. april 2016, så alle har. Der er inden for tidsfristen kommet en indsigelse fra Greve Vandværk. Greve Vandværk er bange for, at deres tre indvindingsboringer nedstrøms motorvejen skal blive forurenet. På baggrund heraf er der efter nærmere aftale med Greve Vandværk og Marius Pedersen A/S indsat et supplerende vilkår i miljøgodkendelsen om, at der mindst hvert 2. år skal foretages poreluftprøver og trækerneprøver for at kortlægge en evt. forurening med flygtige stoffer.

Miljøgodkendelsen og miljøscreeningen vil blive offentliggjort i Sydkysten den 10. juni 2016.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger, grundejer, enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 98, § 99 og § 100.

Klagefristen er fire uger fra tidspunktet for offentlig bekendtgørelse. Godkendelsen vil blive bekendtgjort i Sydkysten fredag den 10. juni 2016.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Dette skal ske inden 4 uger fra tidspunktet for offentlig annoncering, det vil sige inden den 11. juli 2016 kl. 14.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Denne afgørelse kan indbringes for en domstol indtil 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, det vil sige senest den 12. december 2016. Hvis afgørelsen bliver påklaget, er fristen 6 måneder fra endelig afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet.

Søgsmål

Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. Hvis der indgives klage, vil virksomheden få besked herom.

Greve Kommune har foruden adressaten underrettet følgende:

- ADS Ejendomme A/S, Biludan Ejendomme A/S, Kristianiagade 16, 2100 København Ø. T.O.Joergensen@Biludan.dk
- Sundhedsstyrelsen, E-mail: sjl@sst.dk
- Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 2, Postboks 1228, 0900 København C, E-mail: at@at.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. E-mail: fr@friluftsradet.dk og roskilde@friluftsradet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
- Østsjælland Beredskab, torbenbc@oesb.dk
- Greve Kommune jua@greve.dk
- Marius Pedersen A/S al@mariuspedersen.dk; lc@mariuspedersen.dk; nbn@mariuspedersen.dk
- Greve Vandværk formand@greve.dk; jj@grevevand.dk

Med venlig hilsen



Karen M. Knudsen
Miljøtekniker



Marius Pedersen A/S

Division Special Affald - Øst

Placering i lokalområdet

Marius Pedersen A/S, Division Special Affald - Øst
Ageravej 28
2670 Greve

Tlf.: 97 12 18 00 / Fax: 97 12 18 57 / E-mail: dsa@mariuspedersen.dk

Bilag 4

2016-02-10

Bilag 3 Miljøteknisk beskrivelse

Marius Pedersen A/S, Division affald har søgt om tilladelse til at etablere sig på adressen Agenavej 28 i Kilde Industri. Ejendommen har et grundareal på 3322 m².

Virksomhedens aktiviteter er ikke nye, idet de allerede finder sted på to andre lokaliteter i landet, nemlig i Herning og København. Det er aktiviteterne i København, som ønskes flyttet til Greve.

Virksomhedens hovedaktiviteter er håndtering af farligt affald. På Agenavej 28 er der søgt om tilladelse til at sortere, omlaste og oplagre miljøfarligt affald samt til at vaske containere og andre emballager. Virksomhedens aktiviteter vil som udgangspunkt ikke give anledning til emissioner til omgivelserne bortset fra kørsel til og fra virksomheden.

Virksomheden indsamler farlige affaldsfraktioner fra virksomheder i Danmark. På Agenavej 28 omlastes affaldet fra mindre IBC-containere og andre emballager samt direkte fra slamsugere til større containere og tanke. Herefter bortskaffes fraktionerne til godkendte behandlingsanlæg.

Farligt affald opbevares i lukket hal med epoxybehandlet betongulv, samt under halvtag med betongulv der har fald til opsamlingssump. Hallen er 1090 m². Halvtaget, der opført i tilknytning til bygningen er 178 m².

Gulv i hal og halvtag er udformet som et lukket system, og der er således intet afløb til det offentlige regn- eller spildevandssystem.

Under halvtaget opbevares der kun fast affald som f.eks. klude, spande med malings- og olierester, klæbestoffer, fugemasse, gulvopfej samt miljøfarligt affald i presenningsbiler og-trailere. Der er plads til op til 36 stk. 36 m³ væsketætte maxicontainere med skydelåg. I forbindelse med af- og pålæsning af biler vil der midlertidigt blive oplagret væsker i enheder på max. 1000 liter.

Evt. spild opsamles i rende, som fører til lukket pumpebrønd, hvorfra materialet kan suges op i separat emballage eller indendørs opsamlingsstank. Opkanten og profilen på gulvet inkl. opsamlingsrende og brønd muliggør tilbageholdelse af op mod 20 m³ uden risiko for overløb til det omkringliggende terræn.

I et mindre lokale på 190 m² omhældes laboratorievæsker.

Opbevaringsformen for de enkelte fraktioner er angivet i kolonne 4 på bilag 4.

Emballagerne kan være dunke, spændelågsfade, spunstromler, papkasser, bure, palletanke m.fl.

Lagertanke er hovedsageligt 5-20 m³ stationære, rotationsstøbte plastitanke samt ståltanke. Der er ingen udendørs eller nedgravede lagertanke.

Maxicontainerne er hovedsageligt 20-36 m³ væsketætte stålcontainere med skydelåg som anvendes til ikke pumpbart affald.

Der tømmes ikke emballager uden for hal og halvtag.

Bilag 4 Godkendte affaldsfraktioner

Affaldsart eller -fraktion	EAK-kode	Udgående varenr.	Opbevaringsform Emballager(E) Lagertanke(L) Maxicontainer(M)	Kan indeholde klorerede/ bromholdige opløsningsmidler
Boremudder og boreaffald indeholdende olie	01 05 05	14950	E	
Boremudder og andet boreaffald indeholdende farlige stoffer	01 05 06	14950	E	
Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer	02 01 08	16416	E	
Ikke-halogenerede organiske træbeskyttelsesmidler	03 02 01	16450	E, L	
Træbeskyttelsesmidler indeholdende organiske chlorforbindelser	03 02 02	16406	E	
Træbeskyttelsesmidler indeholdende organiske metalforbindelser	03 02 03	16460	E	X
Uorganiske træbeskyttelsesmidler	03 02 04	16471	E	
Andre træbeskyttelsesmidler indeholdende farlige stoffer	03 02 05	16460	E	
Affald fra affedtning, indeholdende opløsningsmidler, uden en flydende fase	04 01 03	16460	E, M	
Efterbehandlingsaffald indeholdende organiske opløsningsmidler	04 02 14	16450	E, L	
Farvestoffer og pigmenter indeholdende farlige stoffer	04 02 16	16460	E, L, M	
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer	04 02 19	16460	E, M	
Slam fra afsaltning	05 01 02	16470	E	
Bundslam fra tanke	05 01 03	14950	E, L, M	
Oliespild	05 01 05	14950	E, L, M	
Olieslam fra vedligeholdelse af anlæg eller udstyr	05 01 06	14950	E, L, M	
Svovlsur tjære	05 01 07	16418	E	
Andre former for tjære	05 01 08	16460	E, M	
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer	05 01 09	16460	E, L, M	
Affald fra rensning af brændstoffer med baser	05 01 11	16471	E	
Olie indeholdende syrer	05 01 12	16471	E	
Brugt filterjord	05 01 15	14950	E, M	
Svovlsur tjære	05 06 01	16418	E	

Andre former for tjære	05 06 03	16460	E, M	
Kviksølvholdigt affald	05 07 01	16410	E	
Svovlsyre og svovlsyrning	06 01 01	16471	E, L	
Saltsyre	06 01 02	16471	E, L	
Flussyre	06 01 03	16471	E	
Phosphorsyre og phosphorsyrning	06 01 04	16471	E, L	
Salpetersyre og salpetersyrning	06 01 05	16471	E	
Andre syrer	06 01 06	16471	E, L	
Calciumhydroxid	06 02 01	16471	E	
Ammoniumhydroxid	06 02 03	16471	E	
Natrium- og kaliumhydroxid	06 02 04	16471	E	
Andre baser	06 02 05	16471	E, L	
Arsenholdigt affald	06 04 03	16418	E	
Kviksølvholdigt affald	06 04 04	16410	E	
Affald indeholdende andre tungmetaller	06 04 05	16470	E	
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer	06 05 02	16460	E, L	
Affald indeholdende farlig silicone	06 08 02	16460	E	
Affald indeholdende farlige stoffer	06 10 02	16460	E, L	
Uorganiske plantebeskyttelsesmidler, træbeskyttelsesmidler og andre biocider	06 13 01	16416	E	
Brugt aktivt kul (med undtagelse af 06 07 02)	06 13 02	16460	E, M	
Vaskevand og vandig moderlud	07 01 01	16461	E, L	
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud	07 01 03	16406	E, L	X
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud	07 01 04	16450	E, L	
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester	07 01 07	16406	E	X
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester	07 01 08	16461	E	
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler	07 01 09	16406	E	X
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler	07 01 10	14970	E, M	
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer	07 01 11	16460	E, M	
Vaskevand og vandig moderlud	07 02 01	16461	E, L	
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud	07 02 03	16406	E, L	X

Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud	07 02 04	16450	E, L	
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester	07 02 07	16406	E	X
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester	07 02 08	16461	E	
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler	07 02 09	16406	E	X
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler	07 02 10	14970	E, L	
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer	07 02 11	16460	E, M	
Affald fra tilsætningsstoffer indeholdende farlige stoffer	07 02 14	16460	E	
Affald indeholdende farlig silicone	07 02 16	16460	E	
Vaskevand og vandig moderlud	07 03 01	16461	E, L	
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud	07 03 03	16406	E	X
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud	07 03 04	16450	E, L	
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester	07 03 07	16406	E	X
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester	07 03 08	16461	E	
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler	07 03 09	16406	E	X
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler	07 03 10	14970	E, L	
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer	07 03 11	16460	E, M	
Vaskevand og vandig moderlud	07 04 01	16461	E, L	
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud	07 04 03	16406	E	X
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud	07 04 04	16450	E, L	
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester	07 04 07	16406	E	X
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester	07 04 08	16461	E	
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler	07 04 09	16406	E	X
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler	07 04 10	14970	E, M	
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer	07 04 11	16460	E, M	
Fast affald indeholdende farlige stoffer	07 04 13	16416	E, M	
Vaskevand og vandig moderlud	07 05 01	16461	E, L	

Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud	07 05 03	16406	E	X
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud	07 05 04	16450	E, L	
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester	07 05 07	16406	E	X
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester	07 05 08	16461	E	
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler	07 05 09	16406	E	X
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler	07 05 10	14970	E, M	
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer	07 05 11	16460	E, M	
Fast affald indeholdende farlige stoffer	07 05 13	16442	E, M	
Vaskevand og vandig moderlud	07 06 01	16461	E, L	
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud	07 06 03	16406	E	X
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud	07 06 04	16450	E, L	
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester	07 06 07	16406	E	X
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester	07 06 08	16461	E	
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler	07 06 09	16406	E	X
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler	07 06 10	14970	E, M	
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer	07 06 11	16460	E, M	
Vaskevand og vandig moderlud	07 07 01	16461	E, L	
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud	07 07 03	16406	E	X
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud	07 07 04	16450	E, L	
Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester	07 07 07	16406	E	X
Andre destillationsremanenser og reaktionsrester	07 07 08	16461	E	
Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler	07 07 09	16406	E	X
Andre filterkager og brugte absorptionsmidler	07 07 10	14970	E, M	
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer	07 07 11	16460	E, M	
Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer	08 01 11	16406	E	X

Slam fra maling eller lak indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer	08 01 13	16460	E, L, M	
Vandigt slam indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer	08 01 15	16460	E, L, M	
Affald fra fjernelse af maling eller lak indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer	08 01 17	16460	E, L, M	
Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer	08 01 19	16450	E, L	
Affald fra fjernelse af maling eller lak	08 01 21	16460	E, L	
Affald fra trykfarver indeholdende farlige stoffer	08 03 12	16460	E, L	
Slam fra trykfarver indeholdende farlige stoffer	08 03 14	16460	E, M	
Kasserede ætsevæsker	08 03 16	16471	E	
Kasseret toner indeholdende farlige stoffer	08 03 17	16460	E, M	
Dispergeringsolie	08 03 19	14950	E	
Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer	08 04 09	16460	E, M	
Klæbestof- og fugemasseslam indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer	08 04 11	16460	E, M	
Vandigt slam indeholdende klæbestoffer eller fugemasser og som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer	08 04 13	16461	E, M	
Vandigt flydende affald indeholdende klæbestoffer eller fugemasser indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer	08 04 15	16461	E, M	
Harpiksolie	08 04 17	14950	E	
Isocyanataffald	08 05 01	16408	E	
Vandbaserede fremkalder- og aktivatorbade	09 01 01	14618	E, L	
Vandbaserede fremkalderbade til offsetplader	09 01 02	14618	E, L	
Opløsningsmiddelbaserede fremkalderbade	09 01 03	16450	E, L	
Fixerbade	09 01 04	14618	E, L	
Blegebade og blege-fixerbade	09 01 05	14618	E	
Sølvholdigt affald fra behandling af fotografisk affald på produktionsstedet	09 01 06	16470	E	
Engangskameraer indeholdende batterier, som henhører under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03	09 01 11	14165	E	
Vandigt flydende affald fra genvinding af sølv på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 09 01 06	09 01 13	16461	E	

Flyveaske og kedelstøv stammende fra olie	10 01 04	14950	E	
Svovlsyre	10 01 09	16471	E	
Affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer	10 01 18	16470	E, M	
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende farlige stoffer	10 01 20	16470	E, M	
Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer	10 02 07	16470	E, M	
Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie	10 02 11	14950	E, L	
Slam og filterkager fra røggas-rensning indeholdende farlige stoffer	10 02 13	14970	E, M	
Bejdsesyrer	11 01 05	16471	E, L	
Syrer, ikke andetsteds specificeret	11 01 06	16471	E, L	
Bejdsebaser	11 01 07	16471	E, L	
Phosphateringsbade	11 01 08	16471	E, L	
Slam og filterkager indeholdende farlige stoffer	11 01 09	14970	E, M	
Vandige rens væsker indeholdende farlige stoffer	11 01 11	14956	E, L	
Affald fra affedtning indeholdende farlige stoffer	11 01 13	16471	E, L	
Eluat og slam fra membran- og ionbyttersystemer indeholdende farlige stoffer	11 01 15	16461	E	
Mættede eller brugte ionbytter-harpikser	11 01 16	16460	E, M	
Andet affald indeholdende farlige stoffer	11 01 98	16470	E, L, M	
Fast affald fra røggasrensning	11 05 03	16470	E, M	
Kasserede flusmidler	11 05 04	16471	E	
Mineralske, halogenholdige skæreolier (ikke emulsioner og opløsninger)	12 01 06	16406	E, L	X
Mineralske, halogenfrie skæreolier (ikke emulsioner og opløsninger)	12 01 07	14956	E, L	
Halogenholdige skæreolieemulsioner og -opløsninger	12 01 08	16406	E, L	X
Halogenfrie skæreolieemulsioner og -opløsninger	12 01 09	14956	E, L	
Syntetiske skæreolier	12 01 10	14956	E, L	
Brugt voks og fedt	12 01 12	14950	E, M	
Slam fra spåntagende processer indeholdende farlige stoffer	12 01 14	14950	E, M	
Affald fra sandblæsning indeholdende farlige stoffer	12 01 16	16460	E, M	
Olieholdigt metalslam (slam fra tilslibning, honing og slibning)	12 01 18	14950	E, M	
Let bionedbrydelige skæreolier	12 01 19	14956	E, L	

Brugte slibeemner og slibematerialer indeholdende farlige stoffer	12 01 20	14247	E, M	
Vandigt vaskevand	12 03 01	14956	E, L	
Affald fra dampaffedtning	12 03 02	14956	E, L	
Hydraulikolier indeholdende PCB	13 01 01	16414	E	X
Chlorerede emulsioner	13 01 04	16406	E, L	X
Ikke-chlorerede emulsioner	13 01 05	14956	E, L	
Mineralske, chlorerede hydraulikolier	13 01 09	14956	E	X
Mineralske, ikke-chlorerede hydraulikolier	13 01 10	14951	E, L	
Syntetiske hydraulikolier	13 01 11	14951	E, L	
Let bionedbrydelige hydraulikolier	13 01 12	14951	E, L	
Andre hydraulikolier	13 01 13	14951	E, L	
Mineralske, chlorerede motor-, gear- og smøreolier	13 02 04	16406	E	X
Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier	13 02 05	14951	E, L	
Syntetiske motor-, gear- og smøre-olier	13 02 06	14951	E, L	
Let bionedbrydelige motor-, gear- og smøreolier	13 02 07	14951	E, L	
Andre motor-, gear- og smøreolier	13 02 08	14951	E, L	
Isolations- og varmetransmissions-olier indeholdende PCB	13 03 01	16414	E	X
Mineralske, chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier, bortset fra affald henhørende under 13 03 01	13 03 06	16406	E	X
Mineralske, ikke-chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier	13 03 07	14951	E, L	
Syntetiske isolations- og varmetransmissionsolier	13 03 08	14951	E, L	
Let bionedbrydelige isolations- og varmetransmissionsolier	13 03 09	14951	E, L	
Andre isolations- og varmetransmissionsolier	13 03 10	14951	E, L	
Bundolie fra sejlads på indre vandveje	13 04 01	14951	E, L	
Affald fra modtageanlæg for bundolie	13 04 02	14951	E, L	
Bundolie fra anden sejlads	13 04 03	14951	E, L	
Fast affald fra sandfang og olieseparatorer	13 05 01	14950	E, M	
Slam fra olieseparatorer	13 05 02	14950	E, L, M	
Slam fra olieudskillere	13 05 03	14950	E, L, M	
Olie fra olieseparatorer	13 05 06	14951	E, L, M	
Olieholdigt vand fra olieseparatorer	13 05 07	14956	E, L	
Blandet affald fra sandfang og olieseparatorer	13 05 08	14950	E, M	

Brændselolie og dieselolie	13 07 01	16450	E, L	
Benzin	13 07 02	16450	E, L	
Andre brændstoffer (herunder blandingsprodukter)	13 07 03	16450	E, L	
Afsaltningslam eller -emulsioner	13 08 01	16471	E	
Andre emulsioner	13 08 02	14956	E, L	
Andet affald, ikke andetsteds specificeret	13 08 99	14950	E, L, M	
Chlorfluorcarboner, HCFC og HFC	14 06 01	16406	E	X
Andre halogenerede opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger	14 06 02	16406	E	X
Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger	14 06 03	16450	E, L	
Slam eller fast affald indeholdende halogenerede opløsningsmidler	14 06 04	16406	E	X
Slam eller fast affald indeholdende andre opløsningsmidler	14 06 05	16460	E, M	
Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer	15 01 10	16460	E, M	
Metalemballage indeholdende et farligt, fast, porøst stof (f.eks. asbest), herunder tomme trykbeholdere	15 01 11	16402	E	
Absorptionsmidler, filtermaterialer (herunder oliefiltre, ikke specificeret andetsteds), aftørningsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer	15 02 02	14950	E, M	
Oliefiltre	16 01 07	14953	E, M	
Kviksølvholdige komponenter	16 01 08	16410	E	
Komponenter indeholdende PCB	16 01 09	16414	E	X
Eksplorative komponenter (f.eks. airbags)	16 01 10	16480	E	
Bremseklodser indeholdende asbest	16 01 11	16402	E, M	
Bremsevæsker	16 01 13	14619	E, L	
Frostvæsker indeholdende farlige stoffer	16 01 14	14617	E, L	
Farlige komponenter, bortset fra affald henhørende under 16 01 07 - 16 01 11 og 16 01 13 og 16 01 14	16 01 21	16420	E	
Transformatorer og kondensatorer, som indeholder PCB	16 02 09	14163	E	X
Kasseret udstyr, som indeholder eller er forurenet med PCB, bortset fra affald henhørende under 16 02 09	16 02 10	16414	E	X
Kasseret udstyr indeholdende chlorfluorcarboner, HCFC eller HFC	16 02 11	16406	E	X
Kasseret udstyr, som indeholder fri asbest	16 02 12	16402	E	

Kasseret udstyr, som indeholder farlige dele, bortset fra affald henhørende under 16 02 09 - 16 02 12	16 02 13	14150	E	
Farlige dele fjernet fra kasseret udstyr	16 02 15	14150	E	
Uorganisk affald indeholdende farlige stoffer	16 03 03	16472	E	
Organisk affald indeholdende farlige stoffer	16 03 05	16462	E	
Kasseret ammunition	16 04 01	16495	E	
Kasseret fyrværkeri	16 04 02	16495	E	
Andre kasserede eksplosive stoffer	16 04 03	16495	E	
Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer	16 05 04	14188	E	
Laboratoriekemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer, herunder blandinger af laboratorie-kemikalier	16 05 06	16444	E	
Kasserede uorganiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer	16 05 07	16472	E	
Kasserede organiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer	16 05 08	16462	E	
Blyakkumulatorer	16 06 01	15571	E, M	
Ni-Cd-batterier	16 06 02	14165	E	
Kviksølvholdige batterier	16 06 03	16410	E	
Separat indsamlede elektrolytter fra batterier og akkumulatorer	16 06 06	16471	E, L	
Olieholdigt affald	16 07 08	14950	E, L, M	
Affald indeholdende andre farlige stoffer	16 07 09	16460	E	
Brugte katalysatorer indeholdende farlige overgangsmetaller eller farlige overgangsmetalforbindelser	16 08 02	16484	E, M	
Brugte katalysatorer indeholdende phosphorsyre	16 08 05	16470	E	
Brugte væsker, som har været anvendt som katalysatorer	16 08 06	16471	E	
Brugte katalysatorer forurenede med farlige stoffer	16 08 07	16484	E, M	
Permanganater, f.eks. kaliumpermanganat	16 09 01	16412	E	
Chromater, f.eks. kaliumchromat, kalium- eller natriumdichromat	16 09 02	16412	E	
Peroxider, f.eks. hydrogenperoxid	16 09 03	16412	E	
Oxiderende stoffer, ikke andetsteds specificeret	16 09 04	16412	E	
Vandigt flydende affald indeholdende farlige stoffer	16 10 01	14962	E, L	
Vandige koncentreter indeholdende farlige stoffer	16 10 03	14980	E, L	

Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer	17 01 06	16460	E, M	
Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer	17 02 04	16460	E	
Bitumenholdige blandinger indeholdende kultjære	17 03 01	16460	E	
Kultjære og tjærede produkter	17 03 03	16460	E	
Metalaffald forurenet med farlige stoffer	17 04 09	14247	E	
Kabler indeholdende olie, kultjære eller andre farlige stoffer	17 04 10	16460	E	
Isolationsmateriale indeholdende asbest	17 06 01	14429	E	
Andet isolationsmateriale bestående af eller indeholdende farlige stoffer	17 06 03	14429	E, M	
Asbestholdige byggematerialer, støvende	17 06 06	16402	E	
Kviksølvholdigt bygnings- og nedrivningsaffald	17 09 01	16410	E	
Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB (f.eks. PCB-holdige fugemasser, PCB-holdige, harpiksbaserede gulvbelægninger, PCB-holdige termoruder og PCB-holdige kondensatorer)	17 09 02	16414	E, M	X
Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald) indeholdende farlige stoffer	17 09 03	16460	E, M	
Affald, hvis indsamling og bortskaffelse er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare	18 01 03	16440	E	
Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer	18 01 06	16444	E	
Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 18 01 08	18 01 09	16442	E	
Amalgamaffald fra tandpleje	18 01 10	16410	E	
Affald, hvis indsamling og bortskaffelse er underkastet særlige krav af hensyn til smittefare	18 02 02	16440	E	
Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer	18 02 05	16444	E	
Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 18 02 07	18 02 08	16442	E	
Filterkage fra røggasrensning	19 01 05	14970	E, M	
Vandigt flydende affald fra røggasrensning samt andet vandigt flydende affald	19 01 06	16471	E, L	
Fast affald fra røggasrensning	19 01 07	16470	E, M	
Brugt aktivt kul fra røggasrensning	19 01 10	16470	E, M	
Forblandet affald bestående af mindst en type farligt affald	19 02 04	16470	E	
Slam fra fysisk/kemisk behandling indeholdende farlige stoffer	19 02 05	16470	E	

Olie og koncentrater fra separering	19 02 07	14980	E, L	
Flydende brændbart affald indeholdende farlige stoffer	19 02 08	16450	E, L	
Fast brændbart affald indeholdende farlige stoffer	19 02 09	16460	E, L	
Andet affald indeholdende farlige stoffer	19 02 11	16460	E, L, M	
Mættede eller brugte ionbytter-harpikser	19 08 06	16460	E, M	
Opløsninger og slam fra regenerering af ionbyttere	19 08 07	16460	E, L	
Affald fra membransystemer indeholdende tungmetaller	19 08 08	16470	E	
Fedt og olieblanding fra olieudskillelse, bortset fra affald henhørende under 19 08 09	19 08 10	14956	E, L	
Slam indeholdende farlige stoffer fra biologisk behandling af industri-spildevand	19 08 11	16460	E, L, M	
Slam indeholdende farlige stoffer fra anden behandling af industrispildevand	19 08 13	16460	E, L, M	
Opløsningsmidler	20 01 13	16451	E, L	
Syrer	20 01 14	16472	E, L	
Baser	20 01 15	16472	E, L	
Fotokemikalier	20 01 17	14618	E, L	
Pesticider	20 01 19	16416	E	
Lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald	20 01 21	14170	E	
Olie og fedt, bortset fra affald henhørende under 20 01 25	20 01 26	14950	E, L, M	
Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser indeholdende farlige stoffer	20 01 27	16460	E, M	
Detergenter indeholdende farlige stoffer	20 01 29	16462	E	
Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler	20 01 31	16442	E	
Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 20 01 31	20 01 32	16442	E	
Batterier eller akkumulatorer henhørende under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 samt usorterede batterier og akkumulatorer indeholdende disse batterier	20 01 33	14165	E	
Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, bortset fra affald henhørende under 20 01 21 og 20 01 23, som indeholder farlige bestanddele 6)	20 01 35	14150	E	
Træ indeholdende farlige stoffer	20 01 37	16460/16414/16404	E, M	

Anvendte behandlingsanlæg, status pr. 1. maj 2016:

Remondis Sava GmbH
Ostertweute 1
25541 Brunsbüttel

Remondis QR GmbH
Bei der Gasanstalt 9
23560 Lübeck

Nehlsen GmbH & Co. KG
Betriebsstätte Bremen
Louis-Krages-Straße 10
28237 Bremen

Alba Service GmbH & Co. KG
Kanalstraße 64
48432 Rheine

ARC
Kraftværksvej 31
2300 København S

Jernpladsen a/s
Vandtårnsvej 90
2860 Søborg

Ekokem A/S
Lindholmvej 3
5800 Nyborg

Special Waste System A/S
Herthadalvej 4A
4840 Nørre Alslev

FJ Separation ApS
Industrihegnet 14C
4030 Tune

Energist Kolding
Bronzevej 6
6000 Kolding

Reno-Nord Energianlæg Aalborg
Troensevej 2
9220 Aalborg Øst

AVV
Miljøvej 8
9800 Hjørring

Bilag 5 Lovgrundlag

Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, jf. Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1447 af 2. dec. 2015

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed nr. 1448 af 2. dec. 2015

Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 188 af 26. feb. 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder (habitatbekendtgørelsen)

Miljøerstatningsloven, lovbekendtgørelse nr. 225 af 6. april 1994 om erstatning for miljøskader

Bekendtgørelse nr. 212 af 23. maj 2014 (kemikalieloven).

Bekendtgørelse nr. 1417 af 2. december om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (brugerbetalingsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012

Bekendtgørelse om affaldsdatasystemet nr. 1306 af 17. december 2012

Bekendtgørelse nr. 1903 af 29. december 2015 om kvalitetskrav til miljømålinger.

Der er endvidere benyttet følgende vejledninger fra Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 af 1. november 1984 om ekstern støj fra virksomheder

Miljøstyrelsens vejledning nr. 3 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder

