



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Miljø og Produktion
J.nr. 2023 - 113305
Ref. Lonni/Mapou
Dato: 17.09.2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Lystrupvejens Losseplads
Virksomhedens adresse	Lystrupvej 22, 3550 Slangerup
CVR nummer	29189129
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	17.06.2026
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, anmeldt tilsyn
Varsling af tilsynet	03.06.2026
Deltagere fra virksomheden	Kaspar Pickering Pedersen
Øvrige deltagere	Kristian Knudsen DMR Ellen Bonnesen DMR
Tilsynet udført af	Lone Nielsen og Martin Poulsen
Tilsynet omfattede	-Rundering på deponiet -Besigtigelse af brønde og borer og afværagesystemer -Status for midlertidigt afværgeanlæg med pumpning fra to nye borer og rensning af vandet
Materiale udleveret	



Lystrupvejens Losseplads med monitoringsboringer, beliggende på Lystrupvejens 22, 3550 Slangstrup

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
-	-	-

Indberetninger om egenkontrol.

Frederikssund Kommune indsendte den 24. marts 2026 årsrapport 2025 for Lystrupvejens Fyldplads. Indberetningen om egenkontrol blev kort drøftet ved tilsynet i forbindelse med afværgetiltag. Indberetningen gav ikke anledning til bemærkninger.

Kontrolområde	Konklusion
Grundvand Vilkår overholdt	Opsummering fra årsrapport 2025: Perkolatpåvirkning af den øverste del af det sekundære grundvandsmagasin. Pesticider er det mest kritiske stof i perkolatet i forhold til grundvandsressourcen. Sporadiske overskridelser og mindre overskridelser af grundvandskvalitetskriterierne for kulbrinter, benzen og phenoler.

	Størst påvirkning ses i det sydvestlige hjørne. Overskridelser af kvalitetskriterier for pesticider langs pladsens sydlige og sydvestlige skel. Frederikssund Kommune har den 16. juli 2025 meddelt midlertidig indvindingstilladelse til afværge fra to borer DGU nr. 193.3179 (B9) og DGU nr.193.4018 (B16). Indvindingstilladelsen er gældende i tre år.
Afværgepumpning Vilkår overholdt	Frederikssund Kommune har meddelt midlertidig tilslutningstilladelse til afledning fra "renseanlæg" med vilkår for PFAS og pesticider. Tilladelsen er gældende til 1.11.2026.

Jordforurening

Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

Liste over gældende afgørelser:

- Miljøstyrelsens revurdering fra oktober 2013 af miljøgodkendelse for Lystrupvejens Fyldplads, Lystrupvej 22, 3550 Slangerup.
- Miljøstyrelsens påbud til Frederikssund kommune om supplerende vilkår for egenkontrol – Tilføjelse af PFAS-forbindelser ved kontrol med grundvand af den 27. juni 2023.

Generelle forhold

Frederikssund Kommune v/Kaspar P. Pedersen havde bedt DMR v/Ellen Bonnesen og Kristian Knudsen til at deltage i miljøtilsynet. DMR er miljørådgiver for Frederikssund kommune vedrørende Lystrupvejens Fyldplads, herunder vejledning om drift og afværge, samt rådgivning om driften af pilotprojektet for rensning af perkolatvand.

Indretning og drift

Lystrupvejens Fyldplads er placeret i en tidligere råstofgrav. Opfyldningen af råstofgraven blev påbegyndt i 1975 og pladsen blev slutaftdækket i niveau med terræn i 2002. Frem til 2007 blev en del af pladsen anvendt til kommunal genbrugsplads. Dette areal er belagt med asfalt, resten af fyldpladsen er ubefæstet. Fyldpladsen henligger i dag som et grønt rekreativt areal og huser en lokal spejdergruppe.

Der er deponeret storskrald, bygnings- og haveaffald, kemikalieaffald, forurenet jord, plast, metal, asfalt, slam fra sandfang, gadefej, husholdningsaffald. Efter 1985 er det oplyst, at der kun er deponeret uforurenet bygningsaffald og ren jord.
Anlægget er etableret uden primær grundmembran og perkolatopsamlingssystem.

Grundvandsretningen er sydvest, hvilket kan betyde at udtrædende perkolat kan påvirke drikkevandsindvinding (Slangerup Vandværk og HOFOR's indvindingsboring).

Der er påvist perkolatpåvirkning af den øverste del af det sekundære grundvandsmagasin under pladsen. De dybere dele af det sekundære grundvandsmagasin er relativt upåvirkede. Geologien på stedet gør det svært at forudsige spredningsveje for det øvre perkolatpåvirkede

grundvand. Pesticider er det mest kritiske stof i perkolatet i forhold til grundvandsressourcen. Derudover ses overskridelser af kulbrinter, benzen og phenoler. Der er siden 2023 undersøgt for PFAS, men det er grundet det begrænsede datagrundlag endnu ikke muligt at vurdere tendenser/udvikling på det foreliggende grundlag.

Besigtigelse af anlægget

Indledningsvis blev borerne B13, B14 og B15 langs med Lystrupvej besigtiget. Der var ingen bemærkninger til indretningen af borerne, som der ikke monitoreres pt. Borerne B10, B5, B3, B6, SKVII, B7 og B11 i skel langs med Slingerup Overdrev blev dernæst besigtiget. Det bemærkedes, at SKV11 ikke var afskærmet og afsluttet.



B13 -DGU 193.3585



Deponiets afgrænsning mod Slingerup Overdrev



Deponiets midte

Der er bevoksning langs deponiets afgrænsning mod vest, syd og øst. Der er meget sparsom bevoksning i deponiets midte, primært græs og enkelt hyldebuske.

Der kunne ikke ses lunger eller skred.

Der var ingen bemærkninger ved besigtigelsen af de to nye afværgeboringer B16 og B9. Ved begge boringer logges pumpeydelsen og mængden



B16



B9

Der er indgået service aftale med VVS-firmaet Tage Bagger A/S om løbende servicering af alle pumper (Grundfoss), så de afsyres/renses for at sikre optimal drift. Pumper skiftes med renoverede pumper halvårligt for at sikre drift.

Der er indgået en aftale Kloakmester/entreprenør Frisesdal om drift af det midlertidige renseanlæg.

Spildevand

Medio 2025 er der opstartet afvæргеoppumpning fra de to boringer B9 og B16. I alt pumpes ca. 4 m³/time. Den oppumpede mængde grundvand og perkolat tilføres et lokalt mobilt renseanlæg. Anlægget består af en fortank, et beluftet sandfilter og herfra føres blandingen af vand/perkolat til en tank med aktivt kul.

Anlægget har været i drift ca. et år og det er ikke muligt at vurdere effekten efter så relativ en kort periode. Miljøstyrelsen vil vurdere anlæggets funktion i forhold til afværgeseffektivitet og renseeffekt efterhånden som der modtages analyser i overvågningsboringer og for rensning af perkolat.

Miljøstyrelsen bemærkede, at det er vigtigt at sikre afværgeforanstaltningernes funktion og løbende følge med i oppumpede mængder af påvirket grundvand.

Frederikssund Kommune har den 22. oktober 2024 meddelt en midlertidig tilslutningstilladelse til bortledning af det rensede vand/perkolat. Tilladelsen er gældende til den 1. november 2026.

Ved etablering af et permanent renseanlæg, vil det udløse krav om en miljøgodkendelse og ansøgning skal fremsendes til MST.

Kaspar oplyste, at kommunen overvejede muligheden for at lede det rensede vand til recipient.

Opsummering:

Afslutningsvis blev renseanlægget besigtiget og udfordringerne med at udføre afværge på Lystrupvejens Fyldplads drøftet.

Miljøstyrelsen pointerer, at perkolatpåvirkningen af grundvandet så vidt muligt opsamles og bortledes til kloak eventuelt efter rensning. Bortledning til recipient vil skulle overholde mkk krav og er først mulig efter en recipient vurdering. Miljøstyrelsen ønsker at blive holdt orienteret om driften af rense- og afledningsmetode, jf. vilkår i afsnit 2 Revurdering af miljøgodkendelse for Lystrupvejens Fyldplads, Lystrupvej 22, 3550 Slangørp oktober 2013.

Kommunen opfordres til sammen med rådgiver at udarbejde en afværgestrategi, som forventelig vil strække sig en længere årrække ud i fremtiden.

Rådgiver gjorde opmærksom på, at der kan være proportionalitetshensyn i overvejelserne om hvilken renseløsning der er mest optimal.

I forlængelse heraf henledes opmærksomheden på afsnit 2.1.6 vilkår 17 i revurderingen af miljøgodkendelsen om, at anlægget skal søge om ændringer eller justeringer af monitoringsprogrammet, og der skal foreligge en accept fra tilsynsmyndigheden før de kan igangsættes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Miljøstyrelsen ønsker at blive holdt orienteret om driften af afværgeoppumpninger specielt oppumpede mængder og renseanlæggets effektivitet.
2. Frederikssund Kommune opfordres til sammen med rådgiver at udarbejde en afværgestrategi, som forventelig vil strække sig en længere årrække ud i fremtiden, og desuden påvise at denne opsamler mest muligt perkolat

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.