



I/S Amager Ressourcecenter
Vindmøllevej 6
2300 København S

Att. Jonas Nedenskov

Vilkårsændring af egenkontrol i miljøgodkendelse til Borgervænget Genbrugsstation, Sibeliusgade 80, 2100 København Ø

Jonas Nedenskov har på vegne af I/S Amager ressourcecenter søgt om ændring af egenkontrol på Borgervænget Genbrugsstation, Sibeliusgade 80, 2100 København Ø. Genbrugsstationen ønsker at ændre vilkår om kvartalsvis opgørelse af oplag af affald og erstatte vilkåret med vilkår om, at miljømyndigheden straks skal kontaktes, hvis den maksimale tilladte oplagsmængde overskrides. Vilkårsændringen sikrer, at miljømyndigheden hurtigt informeres, hvis der oplagres mere affald end det tillades i miljøgodkendelsen af 9. februar 2007 /1/

Virksomheden er omfattet af listepunkt K211 i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 og er reguleret af miljøgodkendelse af 9. februar 2007 samt vilkårsændringer 11. juli 2011 om vilkår 8 og 28 maj 2019 ny ændring af vilkår 8 /2/3//4/.

Dokumenter til vurdering af sagen kan ses i referencelisten.

AFGØRELSE OG VILKÅR

På baggrund af det foreliggende materiale, meddeler Teknik- og Miljøforvaltningen, Virksomheder og VVM hermed vilkår som tillæg af miljøgodkendelsen af 9. februar 2007.

Vilkår 42 ændres fra:

42. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald, jf. vilkår 12.
- Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m.

26. marts 2025

Sagsnr.
2025-0025716

Dokumentnr.
2025-0025716-2

Sagsbehandler
Erik Jørgensen

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

www.kk.dk

- Antal besøgende pr. dag.
- Antal containertømninger/udskiftninger opgjort pr. fraktion pr. dag.
- Driftstimetotal pr. dag for brug af multimaskine og evt. andre maskiner, der anvendes til pladsens drift. Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 9.

Vilkår 42 ændres til:

42. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- *Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald, jf. vilkår 12.*
- *Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m.*
- *Antal besøgende pr. dag.*
- *Antal containertømninger/udskiftninger opgjort pr. fraktion pr. dag.*
- *Driftstimetotal pr. dag for brug af multimaskine og evt. andre maskiner, der anvendes til pladsens drift.*

Ovenstående ændring suppleres med et nyt vilkår under overskriften

Generelt:

2.1 Virksomheden skal straks orientere tilsynsmyndigheden ved overtrædelse af vilkår i nærværende miljøgodkendelse.

OFFENTLIGGØRELSE

Afgørelsen om miljøgodkendelse bliver annonceret på www.dma.mst.dk.

LOVGRUNDLAG

Afgørelse om tillæg til gældende miljøgodkendelse er truffet iht. Miljøbeskyttelsesloven § 33.

RETSBESKYTTELSE

Da vilkåret om egenkontrol oprindeligt er fra miljøgodkendelsen af 9. februar 2007 /2/, er der ikke længere retsbeskyttelse.

HØRING

Afgørelsen har været i høring hos I/S Amager Ressourcecenter og de har i mail af 25. marts 2025 oplyst at de ikke har bemærkninger til udkastet.

Virksomheder og VVM har vurderet, at der ikke er nogen af naboerne der vil blive væsentligt og individuelt berørt af ændringen af Borgervænget Genbrugsstations egenkontrol. Der er derfor ikke foretaget partshøring af omboende.

KLAGEVEJLEDNING

Klageadgang

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger efter afgørelsen er meddelt på dma.mst.dk jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93.

Hvem kan klage?

Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er visse lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.

Klageproces

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger, efter afgørelsen er offentliggjort på <https://dma.mst.dk/>, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives skriftligt ved anvendelse af digital selvbetjening inden den 23. april 2025.

Klage skal indgives via klageportalen <https://naevneneshus.dk/>, hvor selve klageprocessen, betaling af gebyr m.v. også fremgår.

Hvem kan klage?

Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.

Opsættende virkning

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. lovens § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevareklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen, Virksomheder og VVM på e-mail virkmiljoe@tmf.kk.dk.

AFFALDSHÅNDTERING

Virksomheden skal håndtere alt erhvervsaffald i overensstemmelse med det gældende Regulativ for Erhvervsaffald i Københavns Kommune. Regulativet og særlige bestemmelser for håndtering af erhvervsaffald kan ses på Københavns Kommunes hjemmeside.

KORTLAGT AREAL

Virksomheden ligger ikke på et areal, der er kortlagt efter Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr 282 af 27/03/2017 om forurennet jord. Det betyder, at virksomheden ikke skal søge om tilladelse efter jordforureningsloven før påbegyndelse af et bygge- og anlægsarbejde, hvis det sker til erhvervsmæssigt formål.

I det omfang, der fremkommer overskudsjord fra bygge- og anlægsaktiviteter på arealet, skal dette håndteres efter aftale med forvaltningen.

NATURA 2000

Københavns Kommune, Virksomheder og VVM vurderer, at vilkårsændringen ikke vil få betydning for Natura 2000 områder i eller omkring Københavns Kommune.

BILAG IV-ARTER:

Borgervænget Genbrugsstation ligger ikke i et område, hvor der er bilag IV-arter.

ØVRIGE FORHOLD

Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.

Dieseldrevne lastbiler og busser på over 3½ tons skal jf. bekendtgørelse om partikler, kontrol og mærkning af lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner mv. forsynes med et miljøzone-mærke, før de må køre ind i Københavns Kommune.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på e-mail virkmiljoe@tmf.kk.dk eller tlf. 28110754

Med venlig hilsen

Erik Jørgensen
Miljøsagsbehandler

Christoffer Brus Petersen
Miljøsagsbehandler

KOPI AF DENNE AFGØRELSE SENDES TIL:

Jonas Nedenskov (I/S Amager Ressourcecenter), jne@a-r-c.dk
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Øst, seost@sst.dk
Friluftsrådet, koebenhavn@friluftsradet.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

Borgervænget Genbrugsstation, Sibeliusgade 80, 2100 København Ø er omfattet af "Miljøgodkendelse af Borgervænget Genbrugsstation, Borgervænget 27, 2100 København Ø" af 9. februar 2007 samt vilårsændring "Borgervænget Genbrugsstation, Borgervænget 27, 2300 København Ø, Vilårsændringer af miljøgodkendelse af 11. juli 2011 og 28 maj februar 2019 /2//3//4/.

Vilkår 42 i miljøgodkendelse omhandler krav om, at genbrugspladsen ved udgangen af hvert kvartal registrerer mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 9. Formålet med vilkåret er at sikre, at der ikke sker en ophobning af affald på pladsen.

Jonas Nedenskov har på vegne af I/S Amager Ressourcecenter (ARC) den 8. februar 2025 ansøgt om at sløjfe kravet om, at genbrugspladsen ved udgangen af hvert kvartal registrerer mængden af hver af de opbevarede affaldsarter. I stedet har ARC anmodet om tilføjelse af et nyt vilkår, der kræver, at virksomheden straks orienterer tilsynsmyndigheden ved overtrædelse af vilkår i den nærværende miljøgodkendelse.

ARC har indsendt tre kvartalsopgørelser fra 2024, som alle viser, at mængden af opbevaret affald er langt under den tilladte grænse.

Genbrugsstationen har beholdere til de forskellige affaldsfraktioner, såsom containere til større affaldsmængder, bure til pap og spændelågsfade til farligt affald. Kapaciteten i de opstillede beholdere er betydeligt mindre end den mængde, der maksimalt tillades opbevaret ifølge vilkår 9. Under normal drift transporteres affaldet løbende videre til behandling, hvilket betyder, at genbrugsstationen under normale driftsforhold aldrig vil opbevare mere affald end tilladt.

Det tilføjede vilkår om, at virksomheden straks skal orientere tilsynsmyndigheden, hvis der opbevares mere affald end tilladt i vilkår 9 i miljøgodkendelsen af 9. februar 2007, sikrer, at miljømyndigheden hurtigt informeres og kan reagere. Orienteringspligten gælder for alle vilkår i godkendelsen.

Ændring af vilkåret er ikke omfattet af miljøvurderingslovens anvendelsesområde (VVM).

MILJØTEKNISK VURDERING

Virksomhederne og VVM har, på baggrund af det fremsendte materiale, vurderet, at det nuværende vilkår, som skal forbygge ophobning af affald på pladsen, opretholdes og forbedres med den foreslåede ændring. Det nye vilkår kræver, at virksomheden straks informerer tilsynsmyndigheden, hvis der sker en ophobning af affald. Vilårsændringen vurderes at sikre, at myndighederne hurtigt orienteres og kan reagere omgående.

REFERENCELISTE

1. Ansøgning indsendt via Byg og Miljø af 8. januar 2025
 2. Miljøgodkendelse af Borgervænget Genbrugsstation, Borgervænget 27, 2100 København Ø, Københavns Kommune, af 9. februar 2007.
 3. Borgervænget Genbrugsstation, Borgervænget 27, 2300 København Ø, Vilårsændring af miljøgodkendelse, Københavns Kommune, af 11. juli 2011.
 4. Vilårsændring af miljøgodkendelse, Københavns Kommune, af 28 maj 2019.
- Bilag 5: Sammenskrivning af vilkår fra miljøgodkendelsen og senere ændringer.

Bilag 5: Sammenskrivning af vilkår fra miljøgodkendelsen og senere ændringer.

Generelt

1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på genbrugspladsen, som således er orienteret om godkendelsens indhold.
2. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld.
- 2.1. Virksomheden skal straks orientere tilsynsmyndigheden ved overtrædelse af vilkår i nærværende miljøgodkendelse.

Vilkår 2.1 er tilføjet 26. marts 2025

Indretning og drift

3. Genbrugspladsen skal være indhegnet med et trådhegn eller lignende i en højde af mindst 1,8 meter. Hegnet skal holdes fri for evt. papir, plastfolie mv.
4. Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering.
5. Pladsen skal være aflåst uden for driftstiden.
6. Døre og porte til bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald i form af olie og kemikalieaffald, skal holdes forsvarligt aflåst, når der ikke er personale til stede på pladsen.
7. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsarter opbevares.
8. Genbrugspladsen er i drift i tidsrummet mandag-søndag kl. 7.00-20.30.
Genbrugspladsen er kun åben for modtagelse af affald mandag-lørdag i tidsrummet 10.00-18.00 samt søn- og helligdage kl. 10.00-17.00.
I perioden fra 1. april til 31. september kan der desuden modtages affald mandag til fredag i tidsrummet fra 18.00-20.00.

Vilkår 8 er senest ændret 28. maj 2019

9. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter i de angivne mængder:

Tabel 1

Affaldsart	Maksimalt oplag for væsentlige affaldsarter (Tons)	ISAG-kode
Specialcontainere:		
Olie- og kemikalieaffald (opdeles pt. i 15 underfraktioner)	5	05.00, 06.00
Lysstofrør og el-pærer (WEEE-fraktion 5)	0,5	79.00
Akkumulatorer	4	77.00
PVC	5	52.06
Imprægneret træ	10	62.20
Elektronik i tre fraktioner (WEEE-fraktion 2, 3 og 4)	10	79.00
Flasker og glas	10	51.00, 51.20
Tøj og sko	5	64.00
Storcontainere og komprimatorer:		
Aviser/ papir	10	50.01, 50.03
Plastflasker og dunke	3	52.00, 52.07
Plastfolie	3	52.01
Asbest / eternit i to fraktioner (ikke og let støvende)	20	75.20
Brændbart småt < 1 m (komprimator)	30	19.00
Brændbart stort > 1 m	30	19.00
Deponi let i lukket / overdækket container	10	23.00
Dæk	5	57.00
Jern stort	15	56.20
Jern småt	10	56.20
Hårde hvidevarer (WEEE-fraktion 1)	5	79.00

Pap / karton (komprimator)	15	50.02, 50.04
Springmadrasser / fjedermøbler	5	19.00
Vinduer / autoruder - hele til genanvendelse	10	51.10
Stencontainere:		
Beton / asfalt	50	58.00, 61.00
Deponi tungt	40	23.00
Mursten og tegl	50	59.00
Ren jord	50	63.00
Gips	20	64.10
Sanitet, slaggeplade, gasbeton	40	64.00
Stød og stammer	10	54.00
I grengård:		
Haveaffald	50	54.00

Affaldsarterne kan efter aftale med tilsynsmyndigheden ændres, hvis ændrede krav i lovgivningen tilsiger det eller ændrede afsætningsforhold gør det hensigtsmæssigt.

10. Affaldet skal sorteres straks ved afleveringen og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i form af olie- og kemikalieaffald i de dertil indrettede faciliteter.

11. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

Farligt affald

Ved farligt affald i vilkår 12, 13, 19 og 21 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.

12. Virksomheden må højst modtage 300 ton farligt affald/år.

13. Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed.

14. Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, jf. § 59, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald (affaldsbekendtgørelsen). Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes.

15. Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsart.

16. Olieaffald skal opbevares i egnede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads.

Ved impermeabel forstås uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, som findes i det affald eller de stoffer, der håndteres på arealet.

17. Kviksvælvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksvælvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager.

18. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte, syrefaste beholdere med låg eller i bygningen/specialcontaineren til farligt affald.

19. Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 16 for så vidt angår olieaffald.

I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med impermeabel belægning og udføres med et fald på mindst 2%, så eventuelt spild ledes til en impermeabel opsamlingssump eller -tank.

Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsarter, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spærringsventil. Containeren skal forsynes med sump til opsamling af eventuelt spild.

Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en impermeabel belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingssump.

Opsamlingssump eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder med flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren.

Ved et befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.

Andet affald

20. Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump.

21. I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald i form af olie- og kemikalieaffald eller maling.

22. Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres.

23. Containere med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at papir, plastfolie og andre lette materialer kan blæse ud.

Luftforurening

24. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

25. Asbestholdigt affald, der kan støve, skal befugtes og opbevares i lukket eller overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes.

26. Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 m over tagryg. Ved tag forstås det aktuelle tag, hvor afkastet er placeret.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

27. Tromler til dieselolie/smøreolie til maskinerne skal placeres under tag på impermeabel belægning med fald mod sump eller afløb og sikret mod påkørsel. Tankningen fra tromlerne skal ligeledes ske på impermeabel belægning med fald mod sump eller afløb. På afløbsrøret skal

der etableres en ventil, som holdes lukket, når der tankes på område med afløb hertil. Evt. spild skal opsamles straks fra sump og fra afløb inden ventilen åbnes igen. Arealet/sumpen skal som minimum kunne rumme indholdet af den største tromle.

28. Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb.

29. Containere og båse med jern- og metalaffald skal placeres på et område med impermeabel belægning med fald mod sump eller afløb.

30. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb.

31. Befæstede og impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

32. Sumpe, tanke eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller specialcontaineren til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tomme. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald.

33. Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et impermeabelt areal med fald mod særskilt sump eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning foregår. Evt. spild skal opsamles inden ventilen åbnes igen.

Affald

34. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder.

35. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

36. Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.

Støj

37. Støjbelastningen fra genbrugsstationen angivet som det energiekvivalente, korrigerede Avægtede lydtryksniveau L_r må i intet punkt ved Haveforeningen Borgervænget, ved Haveforeningen Øbro-

Økohaver og ved etageboligejendomme på Borgervænget overskride følgende værdier:

Mandag – fredag 07.00 – 18.00 50 dB(A)

Mandag – fredag 18.00 – 22.00 45 dB(A)

Lørdag 07.00 – 14.00 50 dB(A)

Lørdag 14.00 – 22.00 45 dB(A)

Søn- og helligdage 07.00 – 22.00 45 dB(A)

Alle dage 22.00 – 07.00 40 dB(A)

Maksimalværdien af støjbidraget må om natten kl. 22.00 – 07.00 ikke overstige 55 dB(A).

38. Støjbelastningen fra genbrugsstationen angivet som det energi-ækvivalente, korregerede Avægtede lydtryksniveau L_r må på intet tidspunkt af døgnet overstige 60 dB(A) ved de tilstødende erhvervsvirksomheder.

39. Støjbelastningen fra genbrugsstationen angivet som det energi-ækvivalente, korregerede Avægtede lydtryksniveau L_r må på intet tidspunkt af døgnet overstige 50 dB(A) ved Kildevældsskolen og Bellmans integrerede institution.

Spildevand

40. Sanitært spildevand og overfladevand skal ledes til offentlig kloak. Overfladevand skal udledes via en olieudskiller.

Egenkontrol

41. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af de befæstede og impermeable arealer samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre evt. skader.

Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i journal. Tilsynsmyndigheden kan højst 1 gang årligt kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn.

42. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald, jf. vilkår 12.
- Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m.
- Antal besøgende pr. dag.
- Antal containertømninger/udskiftninger opgjort pr. fraktion pr. dag.

- Driftstimetallet pr. dag for brug af multimaschine og evt. andre maskiner, der anvendes til pladsens drift.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Vilkår 42 er ændret 26. marts 2025

43. Tilsynsmyndigheden kan kræve, dog højst en gang årligt, at virksomheden dokumenterer, at vilkår 37-39 er overholdt. Dokumentation skal ske i form af en støjmåling eller støjberægning udført af et af DANAK akkrediteret laboratorium eller et af Miljøstyrelsen godkendt laboratorium.

44. Genbrugspladsen skal senest 6 måneder efter driften er påbegyndt dokumentere, at støjvilkår overholdes. Dokumentation skal ske i form af en støjmåling eller støjberægning udført af et af DANAK akkrediteret laboratorium eller et af Miljøstyrelsen godkendt laboratorium.