



Norrecco A/S
B-vej 8
2300 København S

CVR / P nr. 30518438/1015892133

Forlængelse af midlertidig miljøgodkendelse til nyttiggørelse af affald, Norrecco A/S, B-vej 7, 2300 København S

Norrecco A/S har den 1. september 2022 søgt om at få forlænget den midlertidige miljøgodkendelse til nyttiggørelse af affald med et år /1/.

- Fra den 5. november 2022 til den 5. november 2023

Aktiviteterne på B-vej 7, 2300 København S er omfattet af listepunkt K206, "Anlæg der nyttiggør ikke farligt affald" i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 /3/, og er indtil den 5. november 2022 reguleret af miljøgodkendelsen, som Område for Miljø og Byliv meddelte den 1. april 2021 /2/.

Afgørelse og vilkår

På baggrund af det foreliggende materiale, meddeler Teknik- og Miljøforvaltningen, Område for Miljø og Byliv hermed den af Norrecco ønskede forlængelse af miljøgodkendelsen af den 1. april 2021. Forlængelse af den midlertidige miljøgodkendelse er gældende i perioden fra 5. november 2022 til den 5. november 2023.

Ny samlet vilkårsoversigt fremgår af bilag 1.

Afgørelse om forlængelse af den tidsbegrænsede miljøgodkendelse er truffet iht. Miljøbeskyttelsesloven § 33 /4/.

Vilkår 1 ændres fra:

1. Denne miljøgodkendelse er gældende til den 5. november 2022.

Til

1. Denne miljøgodkendelse er gældende til den 5. november 2023.

26. oktober 2022

Sagsnummer
2022-0296693

Dokumentnummer
2022-0296693-2

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Virksomheder og Byliv
Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Vilkår 30 ændres fra:

30. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang inden ibrugtagning gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

til

30. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt fra ibrugtagning gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret

Begrundelse

Norrecco A/S har søgt om forlængelse af den tidsbegrænsede miljøgodkendelse på B-vej 7, fordi anlæggelsen af pladsen på Z-vej er forsinket. Forlængelse af den midlertidige miljøgodkendelse til nyttiggørelse af affald, Norrecco A/S, B-vej 7, 2300 København S kan holdes indenfor de øvrige vilkår.

Vurdering

Det vurderes at forlængelsen ikke vil have en negativ miljøpåvirkning, og der er stillet vilkår som sikrer dette.

Offentliggørelse

Afgørelsen om miljøgodkendelse bliver annonceret på www.dma.mst.dk.

Høring

Afgørelsen har været i høring hos virksomheden og de øvrige høringsparter fra den 3. oktober 2022 til den 17. oktober 2022. Område for Miljø og Byliv har ikke modtaget bemærkninger.

Høringsparter

Norrecco A/S, info@norrecco.dk

By&Havn, info@byoghavn.dk,

Copenhagen Malmø port, cmport@cmport.com

Referencer

1. Ansøgning/e-mail af den 1. september 2022
2. Miljøgodkendelse for Norrecco A/S, B-vej 7, 2300 København S, af 1. april 2021.
3. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed BEK nr. 2080 af 15/11/2021.
4. Miljøbeskyttelsesloven, bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 100 af 19/01/2022

KLAGEVEJLEDNING

Klageadgang

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger, efter afgørelsen er offentliggjort på <https://dma.mst.dk/>, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives skriftligt ved anvendelse af digital selvbetjening inden den 23. november 2022.

Klage skal indgives via klageportalen <https://naevneneshus.dk/>, hvor selve klageprocessen, betaling af gebyr m.v. også fremgår.

Hvem kan klage?

Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.

Opsættende virkning

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. lovens § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevareklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Virksomheder og Byliv på e-mail virkmiljoe@tmf.kk.dk.

Affaldshåndtering

Virksomheden skal håndtere alt erhvervsaffald i overensstemmelse med det gældende *Regulativ for Erhvervsaffald i Københavns Kommune*. Regulativet og særlige bestemmelser for håndtering af erhvervsaffald kan ses på Københavns Kommunes hjemmeside.

Kortlagt areal

Virksomheden ligger på et areal, der er kortlagt efter Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27/03/2017 om forurenede jord. Det betyder, at virksomheden skal søge om tilladelse efter jordforureningsloven før påbegyndelse af et bygge- og anlægsarbejde, hvis det sker til erhvervsmæssigt formål.

I det omfang, der fremkommer overskudsjord fra bygge- og anlægsaktiviteter på arealet, skal dette håndteres efter aftale med Område for Miljø og Byliv.

VVM

Aktiviteterne er ikke omfattet af VVM-pligt jf. bilag 1 og 2 i Miljøvurderings-bekendtgørelsen¹.

NATURA 2000

Nærmeste Natura 2000-område er "Saltholm og omliggende hav", der er beliggende ca. 4 km øst fra prøvestenen.

Københavns Kommune, Område for Miljø og Byliv vurderer, at emissionerne fra B-vej 7 ikke vil få betydning for Natura 2000 områder i eller omkring Københavns Kommune.

Bilag IV-arter:

B-vej 7 ligger ikke i et område, hvor der er bilag IV-arter.

Øvrige forhold

Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.

Dieseldrevne lastbiler og busser på over 3½ tons skal jf. bekendtgørelse om partikler, kontrol og mærkning af lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner mv. forsynes med et miljøzone-mærke, før de må køre ind i Københavns Kommune.

Spørgsmål til denne godkendelse kan rettes til virkmiljoe@kk.dk eller ved direkte henvendelse til miljøsagsbehandlerne.

Med venlig hilsen

Tina Ringskou Ginty
Miljøsagsbehandler
Tlf. 4049 7295
Mail: E12K@kk.dk

Linda Pedersen
Miljøsagsbehandler
Tlf. 2384 3257
Mail: AL6E@kk.dk

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1976 af 27/10/2021.

Bilag 1. Ny samlet vilkårsoversigt.

Generelt

1. Denne miljøgodkendelse er gældende til den 5. november 2023.
2. Kopi af denne miljøgodkendelse skal være til rådighed for medarbejderne på virksomheden.
3. Medarbejderne skal være bekendt med de vilkår i nærværende miljøgodkendelse som vedrører deres arbejdsfunktioner.
4. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstede areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.
5. Virksomheden skal straks underrette Område for Miljø og Byliv, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes. Hvis den manglende overholdelse af vilkårene i godkendelsen medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget eller den relevante del heraf indstilles, indtil vilkårene igen overholdes.
Hvis et vilkår ikke overholdes, skal virksomheden straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkåret overholdes.

Indretning og drift

6. Virksomhedens driftstid er mandag – fredag kl. 06.00-17.00. Virksomheden må modtage affald uden for driftstiden, men må ikke have øvrig drift i gang.
7. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

Driftsinstruksen skal fremsendes til Område for Miljø og Bylivs godkendelse senest 1 måned efter miljøgodkendelsens ibrugtagning.

8. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner:

Affaldsart	EAK-kode	Forventet årlig mængde/ton	Forventet maksimalt oplag/ton	Oplagringsmåde og -sted
Træ	17 02 01	15.000	200	Frit på pladsen
Beton	17 01 01	30.000	3.000	På containerplads
Tegl	17 01 03	18.000	500	På containerplads
Asfalt	17 03 01	2.000	100	I container på plads med fiberbeton
Metal	17 04 05	2.000	30	I container på containerplads
Papir og pap	15 01 01	1.000	15	I container på containerplads
Inert affald herunder: Mørtelpuds, keramik og porcelæn. Ikke genbrugs-egnet glas, let- og gasbeton, lega, gips (ikke genbrugseget) Nyt eternit (ikke asbestholdigt).	17 01 07 17 02 02 17 01 01 17 06 04 17 08 02 17 09 04	500	30	Frit på pladsen
Have- og parkaffald	20 02 01	500	100	
Deponerings-affald: Isoleringsmateriale (sten- og glasuld). Træbeton. Tagpap, støvende ikke asbestholdigt affald (fx knækkede eternitplader)	17 06 04 17 01 07 17 09 04	1.500		I container på containerplads
Gips	17 08 02	1.000	40	Frit på pladsen
Plast (ikke PVC)	17 02 03	500	20	I container på containerplads
Brændbart affald	19 12 10	5.000	30	Frit på pladsen
Storskrald	20 03 07	10.000-20.000	100	Frit på pladsen i affaldsgården
Hårde hvidevare	20 01 23 20 01 35	50	10	I container på containerplads

9. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.
10. Papir, pap, plast og andre lette materialer skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til papirflugt eller andre gener for omgivelserne.
11. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.
12. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.
13. Have- og parkaffald skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump.

Støj

14. Støjbelastningen fra virksomheden, angivet som det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryk (L_r), må i de nævnte områder og i skel hertil ikke overstige nedenstående grænseværdier:

	Mandag- fredag kl. 07.00-18.00 Lørdag kl. 07.00-14.00	Mandag til fredag kl. 18.00-22.00 Lørdag kl. 14.00-22.00 Søn- og helligdag kl. 07.00-22.00	Alle dage kl. 22.00-07.00
Erhvervs- og industriområder	70 dB	70 dB	70 dB
Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder	60 dB	60 dB	60 dB
Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)	55 dB	45 dB	40 dB
Etageboligområder	50 dB	45 dB	40 dB
Boligområder for åben og lav boligbebyggelse	45 dB	40 dB	35 dB
Kolonihaveområder	45 dB	40 dB	35 dB
Rekreative områder	40 dB	35 dB	35 dB

For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdien overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For dagperioden om lørdagen dog 7 timer kl. 07.00-14.00 og 4 timer på lørdage kl. 14.00-18.00.

For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

Affald

15. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.
16. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til op-sugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

17. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.
18. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft herfra mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.

Luftforurening

19. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
20. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.
21. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

22. Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenet inert affald som f.eks. glas, beton og tegl.
23. Befæstede arealer og tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Spildevand

24. Der skal etableres rensning med sedimentationsbassin eller lignende renseforanstaltninger med tilsvarende eller bedre effekt inden afledning til regnvandsledning.
25. Inden afledning til regnvandsledning påbegyndes skal der fremsendes følgende oplysning:
 - Fuldmagt til tilkobling fra ledningsejer af regnvandsledning.
 - Koordinater for regnvandsledningens udløb.

Overfladevand skal ledes til spildevandsrensning på B-vej 8 indtil de nævnte oplysninger er fremsendt.

26. Spildevandet skal ved afledning til regnvandskloak overholde følgende emissionsgrænser:

Parameter	Udledningskrav Marint (mg/l)
Suspenderet stof	40
Total- kvælstof	8
Total-jern	5

Parameter	Kravværdi (µg/l) Opgjort som gennemsnit og vurderes løbende	Maksimalværdi (µg/l) Absolut værdi i den enkelte vandprøve
Prøverne skal analyseres i henhold til referencelaboratoriets metodeblade: https://www.reference-lab.dk/metodedatablade/metodedatablade-kemi/		
Tungmetaller *Gælder for koncentrationen i opløsning, dvs. den opløste fase af en vandprøve, der er filtreret gennem 0,45 µm filter eller behandlet tilsvarende. (Naturlig baggrundskoncentration). **Udlederkrav er fastsat på baggrund af BAT-vurdering²		
Arsen*	$0,6 + (0,9) = 1,5$	$1,1 + (0,9) = 2$
Bly*	1,3	14
Cadmium*	0,2	1,5
Chrom III*	3,4	124
Chrom VI*	3,4	17
Kobber*	2,9**	15**
Kviksølv	-	0,07
Nikkel*	8,6	34
Zink*	$7,8 + (0,56) = 8,36$	21,6**

Prøvetagningen skal udføres i henhold til bekendtgørelse nr. 1071 af 28. oktober 2019 om kvalitetskrav til miljømålinger og DS/ISO 5667-10 (seneste udgave) om vejledning i prøvetagning af spildevand.

27. Prøvetagning og analyse skal udføres af akkrediteret firma/laboratorium.

28. Virksomheden skal 1 gang om måneden udtage en stikprøve af overfladevand.

Stikprøverne skal udtaget efter renseforanstaltning, men før tilslutning til regnvandsledning.

² BAT-vurdering for de enkelte stoffer fremgår i afsnit om spildevand i den miljøtekniske vurdering.

29. Analyseresultaterne sendes til Område for Miljø og Byliv direkte fra det akkrediterede laboratorium senest 10 hverdage efter, at prøverne er udtaget (analyserapporten med sagsnr. påført sendes til virkmiljoe@tmf.kk.dk). Analyseresultaterne skal rapporteres både som analyselaboratoriets pdf og i excel-format, som løbende opdateres med nyeste data.

Egenkontrol

30. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt fra ibrugtagning gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret

Driftsjournal

31. Virksomheden skal føre en driftsjournal over:
- En opgørelse over til- og frakørte mængder fordelt på fraktioner.
 - Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv.
 - Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
 - Tømning af sedimentationsbassin.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Driftsforstyrrelser og uheld

32. Ved større spild af olie eller kemikalier skal der gives alarm på telefon 112. Ved driftsuheld med risiko for forurening af jord, luft eller vand skal Område for Miljø og Byliv underrettes på virkmiljoe@kk.dk.

Ophør

33. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måneder før driften ophører.
34. Oprydning på arealet efter ophør af virksomhedens aktiviteter skal være afsluttet senest 3 måneder efter driftens ophør.

Vilkår 24 til 29 vedrørende spildevand er fastsat i medfør af § 28, stk.3, miljøbeskyttelsesloven. Vilkår 30 til 31 er egenkontrollvilkår, som kan revideres jf. 72, stk. 3 miljøbeskyttelsesloven.