

Center Natur og Miljø

Grøndalsgård v. Brian Fruergaard-Roed
Skjoldhøjvej 16, Durup
9610 Nørager

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.18-P19-24-16
Ref.: Ayoe Henriksen
Telefon: 99887654
E-mail: cnm@rebild.dk

Dato: 03.01.2017

Tillæg til miljøgodkendelse af 20. maj 2016 meddelt i henhold til Husdyrgodkendelsesloven¹

Rebild Kommune har den 8. august 2016 modtaget en ansøgning om vilkårsændring til miljøgodkendelse af 20. maj 2016 – vilkår 5.4.1 etablering af ensilagesilo. Ansøgningen om vilkårsændringen er reelt en ansøgning om tillæg til ejendommens gældende miljøgodkendelse.

Ansøgers oplysninger

Der søges om at den sidste sidemur (mod nord) i ensilagesiloen ikke bliver bygget. Men fortsat med mur mod øst og syd. Randzonearealet mod nord bliver på 2 m med 3% fald mod syd.

Dette gælder kun den nordligste silo (silo nr. 5). Silo nr. 4 bliver fortsat med mur på 3 sider.

Kommunens vurdering

I miljøgodkendelse af 20. maj 2016 lyder vilkår 5.4.1:

”De nye ensilagesiloer skal bygges jf. Landbrugets Byggeblad, arkivnr. 103.09-01 af august 2014.”

Førnævnte byggeblad omhandler principskitse og eksempel på, hvordan ensilagesilo med afgrænsingsmur kan opføres.

Hvis en sidebegrænsning (mur) ikke bygges, skal der i henhold til husdyrødningsbekendtgørelsen være en randbelægning på 2 meter med et fald mod afløb på minimum 3 pct.. Ensilageopbevaringsanlæggets bund skal som minimum have 1 pct. fald mod afløb.

Det er Rebild Kommune vurdering, at vilkår 5.4.1 i miljøgodkendelse af 20. maj 2016 kan ændres således at den sidste ensilagesilo mod nord har en randbelægning 2 m med et 3 pct. fald mod afløb jf. § 16 i husdyrødningsbekendtgørelsen².

Ændringen vil medføre at vilkår 5.4.1 i miljøgodkendelse af 20. maj 2016 bortfalder og skal erstattes af nye vilkår.

Det er kommunens vurdering, at ændringen ikke ændrer på de vurderinger, der ligger til grund for miljøgodkendelsen af 20. maj 2016 (ammoniakfordampning, landskabeligt, støv, støj osv.).

¹ Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 442 af 13. maj 2016

² Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrødnings, ensilage m.v., Nr. 1318 af 26. november 2015.

Afgørelse

Rebild Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse af 20. maj 2016, jf. § 12 stk. 3 i Husdyr-godkendelsesloven. Tillægget meddeles på baggrund af ansøgers oplysninger og medfører bortfald af et vilkår som erstattes af to nye vilkår.

Bortfald af vilkår fra miljøgodkendelse af 20. maj 2016:

5.4.1 De nye ensilagesiloer skal bygges jf. Landbrugets Byggeblad, arkivnr. 103.09-01 af august 2014.

Nye vilkår:

5.4.1a De nye ensilagesiloer skal bygges jf. Landbrugets Byggeblad, arkivnr. 103.09-01 af august 2014 med undtagelse af ensilagesilo 5. se nedenstående billede 1

5.4.1b Ensilagesilo 5 skal bygges jf. Landbrugets Byggeblad, arkivnr. 103.09-02 af august 2014.



Billede 1: Ensilagesilo 5

Tabel 1: Gældende vilkår i eksisterende og i nærværende miljøgodkendelse

Emne	Vilkår i godkendelse af 20. maj 2016	Vilkår i nærværende tillæg til godkendelse
Gyldighed	2.3.1	
Ophør	2.5.1	
Placering i landskabet	3.2.1 – 3.2.3	
Husdyrhold og staldindretning	5.1.1 – 5.1.20	
Ventilation	5.2.1 og 5.2.2	
Ensilage	5.4.2 – 5.4.4	5.4.1a og 5.4.1b
Energi og vandforbrug	5.5.1	
Spildevand – herunder regnvand	5.6.1 – 5.6.4	
Affald	5.7.1 – 5.7.3	

Råvarer og hjælpestoffer	5.8.1 og 5.8.2	
Driftsforstyrrelser eller uheld	5.9.1 og 5.9.2	
Flydende husdyrgødning	6.2.1 – 6.2.3	
Fastgødning inkl. dybstrøelse	6.3.1	
Lugt	7.2.1	
Fluer og skadedyr	7.3.1	
Transport	7.4.1 og 7.4.2	
Støj fra anlæg og maskiner	7.5.1 og 7.5.2	
Støv fra anlæg og maskiner	7.6.1	
Lys	7.7.1	
Udbringningsarealer	8.1.1 – 8.1.5	

Tabel 2: Bortfald af vilkår i eksisterende miljøgodkendelse

Emne	Vilkår i godkendelse af 20. maj 2016
Ensilage	5.4.1

Høring

Tillægget til miljøgodkendelsen er truffet efter § 12, stk. 3 i Husdyrgodkendelsesloven og Rebild Kommune vurderer, at det ansøgte er af underordnet betydning for naboer, jf. § 56, stk. 2 i Husdyrgodkendelsesloven. Ifølge forvaltningslovens § 19 har sagens parter ret til at blive gjort bekendt med projektet samt grundlaget for vurderingen af dette, inden kommunen træffer afgørelse i sagen.

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse blev sendt i høring hos sagens part den 7. december 2016 med en frist på 2 uger til at indsende bemærkninger.

Der indkom ingen bemærkninger i høringen.

Offentliggørelse

Afgørelsen er gyldig fra den 6. januar 2017, hvor den offentliggøres på kommunens hjemmeside, www.rebild.dk.

Klage- og søgsmålsvejledning

Godkendelser og tilladelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentligt bekendtgjort. En eventuel klage skal indsendes gennem Klageportalen, som findes på www.borger.dk eller www.virk.dk. En eventuel klage skal være Natur og Miljøklagenævnet i hænde senest **fredag den 3. februar 2017, kl. 23.59**.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, skal den senest 3 uger efter klagefristens udløb indsende kommunens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. Kommunen skal endvidere fremsende de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Opkrævning finder sted i forbindelse med indsendelse af klagen gennem Klageportalen. Vejledning om klageportalen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

I særlige tilfælde kan du klage uden om Klageportalen. De særlige forhold, som kan begrunde en undtagelse fra kravet om at klage via Klageportalen er f.eks. borgere med særlige handicap, såvel kognitiv som fysisk funktionsnedsættelse samt demens. Det gælder også borgere, der mangler digitale kompetencer, visse socialt udsatte borgere, borgere med psykiske lidelser, borgere med sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke konkret vurderes at være en egnet løsning.

Hvis du tilhører en af de nævnte grupper og trods vejledning ikke har mulighed for at bruge Klageportalen, kan du aflevere/indsende din klage til kommunen:

Rebild Kommune
Center Natur og Miljø
Hobrovej 110
9530 Støvring

Du skal begrunde din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen. Hvis du er fritaget for at bruge digital post af din kommune, bedes du oplyse dette i din anmodning. Myndigheden sørger for at sende din anmodning videre til Natur- og Miljøklagenævnet, som i hvert enkelt tilfælde vurderer, om der foreligger særlige forhold, der gør, at du kan blive fritaget for at bruge Klageportalen.

Du får besked fra Natur- og Miljøklagenævnet, om din anmodning kan imødekommes.

Godkendelsen kan godt udnyttes, selvom der klages over den, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, og under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Det skal bemærkes, at Natur- og Miljøklagenævnet ved sin behandling kan ændre eller ophæve en godkendelse.

Udnyttes en godkendelse, der er klaget over, sker det derfor for egen regning og risiko. Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrlovens § 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

Oplysninger i øvrigt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center Natur og Miljø på tlf. nr. 9988 9988.

Med venlig hilsen

Ayoe Henriksen
Miljømedarbejder

Bilag 1 – Oversigt over gældende vilkår fra miljøgodkendelse af 20. maj 2016

2.3.1 Det tillades, at den bygningsmæssige udvidelse gennemføres i to trin og inden for en 5-årig periode. Projektet skal dog være igangsat inden for to år efter, at der er meddelt godkendelse, og det skal fortsættes og færdiggøres i et rimeligt tempo:

Trin 1, byggeriet skal iværksættes senest to år efter, at der er meddelt godkendelse, for følgende bygningsværker: "Ny kostald", "to nye plansiloer", 1. halvdel af "Ny kalvestald", 1. halvdel af "genopførelse af maskinhus", "Ny foderlade", "Ny møddingsplads", "Flytning af gastæt silo".

Trin 2, iværksættelse senest i 2020, for følgende: 2. halvdel af "Ny kalvestald", 2. halvdel af "genopførelse af maskinhus", "etablering af den resterende del af dyreholdet"

2.5.1 Inden eventuelt ophør af husdyrbruget skal kommunen kontaktes med et skriftligt forslag til en ophørsplan.

3.2.1 Stalde og anlæg skal være placeret, som angivet i bilag 2A – situationsplan.

3.2.2 "Ny kostald" skal etableres i samme materialer og farver og med samme taghældning som de eksisterende staldanlæg, "Kostald 2008" og "Kostald 2001".

3.2.3 Eksisterende læhegn og allé, herunder allén langs med indkørslen til stuehuset, hegn langs med Skjoldhøjvej og hegn syd for ejendommen, parallelt med Skjoldhøjvej samt beplantningen øst for stuehuset og sydøst for "Gyllebeholder 2003", skal løbende plejes og vedligeholdes.



- 5.1.1 Den samlede produktion må ikke overstige 732,36 DE på årsplan. Husdyrholdet skal være sammensat og staldindretning mv. skal være i overensstemmelse med tabel 2, 3 og 4 fra husdyrgodkendelse.dk, vist herunder.
- 5.1.2 Dyreholdet må først overstige 675,36 DE, når der er godkendte aftalearealer, forpagtede/ejede arealer eller skriftlig aftale med et biogasanlæg, der kan modtage 57 DE fra Skjoldhøjvej 16, 9610 Nørager.
- 5.1.3 I "Ny kostald" skal der i gangarealet etableres faste, drænedede gulve med skraber.
- 5.1.4 I "Ny kostald" skal gulve være dimensioneret med et fald på minimum 1,5 % mod gulvmidte jf. byggeblad nr. 107.04-22.
- 5.1.5 Gulvet i "Ny kostald" skal være udført med ajlefløb.
- 5.1.6 Lysningsarealet til ajlefløb/gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 % af det samlede gangareal i "Ny kostald".
- 5.1.7 Der skal hver dag foretages skrabninger hver anden time, når der er dyr i stalden ("Ny kostald" og "Kostald 2008").
- 5.1.8 Skrabere i "Ny kostald" og "Kostald 2008" skal være forsynet med timer.
- 5.1.9 Skrabere i "Ny kostald" og "Kostald 2008" skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
- 5.1.10 Der skal etableres skraber på spalterne i den eksisterende kostald benævnt "Kostald 2001".
- 5.1.11 Der skal hver dag foretages skrabninger hver fjerde time, når der er dyr i stalden "Kostald 2001".
- 5.1.12 Tværgange i "Kostald 2001", som ikke skrubes automatisk, skal hver dag rengøres manuelt mindst 2-3 gange.
- 5.1.13 Skraber i "Kostald 2001" skal være forsynet med timer.
- 5.1.14 Skraber i "Kostald 2001" skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
- 5.1.15 Enhver form for driftsstop af skraber i "Ny kostald", "Kostald 2008" og "Kostald 2001" skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed.
- 5.1.16 Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop af skraber i "Ny kostald", "Kostald 2008" og i "Kostald 2001", der har en varighed af mere end 14 dage.
- 5.1.17 Logbog, servicefaktura, registrering fra datalogger eller lignende, der dokumenterer, at skraber i henholdsvis "Ny kostald", "Kostald 2008" og i "Kostald 2001" er i drift og vedligeholdes, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
- 5.1.18 "Ny kalvestald" skal etableres med dybstrøelse på hele arealet.
- 5.1.19 Følgende dyregrupper skal være udegående minimum 2 måneder om året:
- 410 malkekøer
 - 12 kvier (23-24 mdr.)
 - 12 småkalve (6-7 mdr.)
 - 47 kvier (16-20 mdr.)
 - 36 kvier (20-23 mdr.)
 - 47 kvier (12-16 mdr.)

- 5.1.20 Til dokumentation for udegående dyr skal det overfor tilsynsmyndigheden kunne dokumenteres, at vilkår 5.1.19 overholdes. Dokumentationen skal gemmes i 5 år og kunne fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangende.
- 5.2.1 Ventilationssystemet i "Ungdyrsstald" skal efterses og rengøres efter producentens anvisninger.
- 5.2.2 "Ny kostald" og "Ny kalvestald" skal etableres med naturlig ventilation jf. det ansøgte.
- 5.4.2 Pumpe og pumpebrønd til sprinklersystemet skal etableres og dimensioneres således, at der ikke kan ske overløb fra brønden. Etableringen skal udføres af autoriseret kloakmester
- 5.4.3 Udsprinkling af saft og vand fra ensilageanlæg skal ske på markerne med nummer 2-0 og 3-0. Den udsprinklede saft og vand skal fordeles jævnt, således der ikke sker afstrømning fra arealerne og udsprinkling må ikke ske på vandlidende, frossen eller snedækket jord.
- 5.4.4 I situationer, hvor der ikke kan eller må udsprinkles saft og vand fra ensilageanlæg, skal overskydende vand ledes til gyllesystemet. Udsprinkling på arealerne skal ske ved manuel start og skal overvåges.
- 5.5.1 Inden byggeriet påbegyndes skal et energiselskab eller en energikonsulent foretage et energieftersyn af det planlagte byggeri, hvor de energiforbrugende processer i bedriften gennemgås. Der skal udarbejdes en rapport som indeholder resultater og konkrete energibesparende forslag med tilhørende tilbagebetalingstid. Rapporten skal kunne fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangende.
- 5.6.1 Al vask af traktorer, maskiner, redskaber og dyretransportvogne skal foregå på en støbt, tæt plads med bortledning af spildevand til gyllesystemer eller opsamlingsbeholder.
- 5.6.2 Tag- og overfladevand må ikke indeholde andre stoffer end hvad der sædvanligt forekommer i regnvand.
- 5.6.3 Tagvand fra "Ny kostald 2016" skal ledes til eksisterende rørføring og videre til dræn.
- 5.6.4 Ændringer af det samlede areal på tag eller befæstning, der kan have indvirkning på udledningen, må ikke foretages uden forudgående tilladelse.
- 5.7.1 Olie- og kemikalieaffald skal til enhver tid opbevares i tæt emballage. Oplægspladsen skal være afskærmet mod nedbør og indrettes med tæt bund eller/og opkant, således at en mængde, mindst svarende til indholdet af den største beholder, tilbageholdes ved spild eller lækage.
- 5.7.2 Opbevaring og håndtering af affald må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder af jord, overfladevand, grundvand, luft eller kloak.
- 5.7.3 Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald er bortskaffet miljømæssigt forsvarligt. Dokumentationen skal gemmes i 5 år og kunne fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangende.
- 5.8.2 Tankning med diesel skal foregå på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller, eller således at spild kan opsamles. Tankpistol må ikke kunne fastlåses under påfyldning.

- 5.9.1 Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Beredskabsplanen skal være tilgængelig for – og kendt af – alle der arbejder på bedriften.
- 5.9.2 Spild af miljøfarlige stoffer (olie, gødning, kemikalier etc.) skal straks opsamles.

- 6.2.1 Pumpning af gylle skal ske ved konstant overvågning.
- 6.2.2 Der skal anvendes gyllevogne med påmonteret pumpe og returløb, således at spild af flydende husdyrgødning undgås. Alternativt kan der ved hver gylletank, hvor der sker påfyldning af gyllevogn, være en læsseplads, således at spild kan opsamles. Pladsen skal etableres i henhold til Landbrugets Byggeblad for "læsseplads for gyllevogne", nr. 103.11-2. Afløb/pumpebrønd skal dimensioneres således, at også et større spild kan opsamles. Hvis denne løsning vælges, skal pladsen være etableret inden første udbringning.
- 6.2.3 Gylle/ensilagepladsvand, der ikke kan opbevares i beholdere på Skjoldhøjvej 16, skal opbevares i gyllebeholdere på Løgstørvej 156, eller der skal foreligge skriftlig opbevaringsaftale af mindst 5 års varighed til opbevaring af en gødningsmængde på minimum 800 m³ flydende husdyrgødning/ensilagepladsvand.

- 6.3.1 Markstakke med komposteret dybstrøelse, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må højst være placeret på samme sted i 12 måneder. Placering af markstakke skal noteres i et kortbilag i driftsjournalen, hvor det opbevares i mindst 5 år og fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangende.

- 7.2.1 Ejendommens anlæg og driften heraf må ikke give anledning til lugtgener uden for eget område, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige

- 7.3.1 Skadedyr skal bekæmpes i nødvendigt omfang i henhold til retningslinjer fra Statens skadedyrsbekæmpelse.

- 7.4.1 Ud- og tilkørsel i forbindelse med transport af gylle/ensilagepladsvand, der skal opbevares på Løgstørvej 156 eller på anden ejendom, skal foregå via ud-/tilkørsel til Skjoldhøjvej.

- 7.4.2 For areal 60-0, beliggende i Viborg Kommune, skal det overfor tilsynsmyndigheden på forlangende kunne dokumenteres, at arealet reelt benyttes til udbringning af husdyrgødning. Dokumentation herfor skal opbevares på ejendommen i mindst 5 år.

- 7.5.1 Husdyrbrugets bidrag til støjbelastning i omgivelserne må ikke overstige værdier (oplyst i nedenstående tabel 10 målt eller beregnet ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer: Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µ Pa). Tallene i parentes angiver referencetiden inden for den pågældende periode. I tilfælde af impulsstøj eller rentoner skal den målte/beregneede værdi tillægges 5 dB(A). I tvivlstilfælde afør kommunen om der er

- 7.5.2 Husdyrbruget skal, for egen regning, dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dokumentationen for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

7.6.1 Uden for eget område må anlæggene og driften heraf ikke give anledning til støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.

7.7.1 Uden for eget område må anlæggene og driften heraf ikke give anledning til lysgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.

8.1.1 Godkendelsen omfatter arealerne, angivet i bilag 1.

8.1.2 På bedriftens udbringningsarealer må der maksimalt udbringes 48.164 Kg N og 8.952 Kg P i husdyrgødning, jf. tabel 11 herunder, i planperioden (1/8 til 31/7).

8.1.3 Arealerne, der forpagtes af "Limfjords danske rodfrugter" og dermed indgår i markplanen for ejendommen, skal for hvert planår (1/8 til 31/7) anmeldes og godkendes af Rebild Kommune.

8.1.4 Der må ikke udbringes slam eller anden organisk gødning på arealerne udover kalvinasse.

8.1.5 Det skal overfor tilsynsmyndigheden kunne dokumenteres, at ovennævnte vilkår overholdes. Dokumentationen skal gemmes i 5 år og kunne fremvises til tilsynsmyndigheden på forlangende.

Fra nærværende miljøgodkendelse

5.4.1a De nye ensilagesiloer skal bygges jf. Landbrugets Byggeblad, arkivnr. 103.09-01 af august 2014 med undtagelse af ensilagesilo 5. se nedenstående billede 1

5.4.1b Ensilagesilo 5 skal bygges jf. Landbrugets Byggeblad, arkivnr. 103.09-02 af august 2014.