

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Brunmosevej 40 8550 Ryomgård	Dato for tilsyn: 4. juli 2019
Ejer: Pia Vand	Tidsforbrug på ejd.: 15 min
CVR nr.: 48216668	Dato for forrige tilsyn: 16. december 2013
CHR nr.: 80993	Tilsynsførende: Marie
Betaler: Pia Vand Brunmosevej 40 8550 Ryomgård	Tilstede ved tilsynet: Pia
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Husdyrbrug primært med kvæghold, >15-75 DE UDEN tilladelse
Kategori: 2	§ 10-store

Risikoscore før tilsyn: 2,81	Risikoscore efter tilsyn: 2,48
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):	Nej
--	-----

Dato herfor:	Håndhævelsestype:

Oplag: Markstak	Antal: 0
------------------------	-----------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)					Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)					
OK	X	Ikke OK		Ikke relevant	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 21709056 / 86396235

Ejers mail:

DYREHOLD/ PRODUKTION**Tilladt produktion:** Fastsat ved tilsyn**Tilladelsesdato:** 24-10-2002

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Småkalve, kvier og stude 0-6 mdr. Jersey	Dybstrøelse	4		0,63		
Opdræt 6-25 mdr. Jersey	Dybstrøelse	10		2,78		
Ammekøer uden opdræt, over 600 kg	Dybstrøelse	14		10,00		
Tyrekalve 0-6 mdr. tung race	Dybstrøelse	12		1,35		
Tyrekalve 6 mdr-slagtning (440 kg) tung race	Dybstrøelse	12		2,67		

Samlet antal DE: 17,42**Antal DE nu:****Tilsynskommentar:****Registreret produktion:** Gødningsregnskab**Dato for registrering:** 01.08.2017-31.07.2018

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko under 400 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8		3,48		
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1		0,27	Indgangsalder: 2,0	Afgangsalder: 3,5
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10		5,27	Indgangsalder: 19,9	Afg./kælvningsalder 19,4
Slagtekalv st.r. 0-6 mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	7		0,96	Indgangsvægt: 42,0	Afgangsvægt: 238,1
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	7		3,24	Indgangsvægt: 238,1	Afgangsvægt: 634,7

Samlet antal DE: 13,22**Tilsynskommentar:**

GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge- dato	Kontro- l-dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Interval	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01- 1970		1	55			Benyttes ikke

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)			
Er indløb dykket?			
Er indløb sikret mod tilbageløb?			
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?			
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)			
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)			
Er pumper forsynet med afbryder?			
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?			
Er hovedtavle aflåst?			
Er der påfyldningsalarm?			
Bemærkninger: Ingen gyllebeholder på ejendommen			

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Bemærkning

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?			
Er der hældning på min. 3% mod afløb?			
Afløb fører til lovlig beholder?			Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³):
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)			
Er rand eller sidemur ren for mødding?			
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tillædes?			
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?			
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?			
Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem udlæg i gødningskegle ved nedpløjning inden for 1 uge 			
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal			

med afløb til beholder?			
Bemærkninger: Ingen møddingsplads på ejendommen – dybstrøelsen bliver liggende på stald indtil udspredning.			

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER	
Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	-
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej
Bemærkninger:	

OPBEVARINGSKAPACITET (Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)	
FLYDENDE GØDNING	
Samlet opbevaringskapacitet i m ³ :	Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m ³ :
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.:
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	
Bemærkning: Ingen flydende gødning.	
FAST GØDNING	
Størrelse af møddingsplads i m ³ :	Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m ³ :
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.:
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	
Bemærkning: Dybstrøelsen bliver liggende på stald indtil udspredning – det vurderes derfor at der er opbevaringskapacitet nok på ejendommen.	

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		X	
Er der markmødding?		X	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning?			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Ligger markstakken på et omdriftsareal?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballe) <ul style="list-style-type: none"> • 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej • 30 m til naboskel • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning • 50 m til almen vandforsyning • 50 m til kategori 1- og 2-natur (175 m for svine- og fjerkrægødning) 	X		Wrap
Bemærkninger:			

ENSILAGE

	Type ensilage	Tegn på saftafgivelse? (saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder (saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeffald og ikke-forvejret græs))	Afløb til beholder?	Hældning mod afløb?	Afløb rent?	Belægning uigennemtrængelig for vand?
Ensilageplads/plansilo:						
Bemærkninger: Wraphø og halm						

BORING

Er der vandforsyning fra vandværk? Nej
Er der egen boring (ja/nej)? Ja
Er der markboring (ja/nej)? Nej

SKADEDYR

Bekæmpes fluer (hvordan)? Ingen problemer med fluer – svaler på ejendommen holder bestanden nede
Opbevares foder utilgængeligt for rotter? Korn opbevares i fodervogn – ingen problemer med rotter.
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette kan anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).

SPILDEVAND

Hvor rengøres maskiner?	Marksprøjte rengøres i marken
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	-
Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?	
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"> • 50 m til vandløb og sø • 50 m til almen drikkevandsforsyning • 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009 	
Hvortil føres spildevand fra malkerum / vaskerum:	
Bemærkninger: Øvrige maskiner vaskes på en anden ejendom.	

OPBEVARING AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Kanyler:	I hård plast eller glas.	Dyrlægen har med frem og tilbage
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Olie skiftes på værksted, så der opbevares ikke spildolie på ejendommen.
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	På anden ejendom
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Dyrlægen har med frem og tilbage
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Ved grusvejen, under presenning
Bemærkninger:		

BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Plast, papir mv.:	Genbrugsplads	Genbrugsplads
Kanyler:	Farligt affald på genbrugsplads	Dyrlægen har med frem og tilbage
Spildolie:	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	-
Kemikalier:	Genbrugsplads mod kvittering	-
Medicin:	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Dyrlægen har med frem og tilbage
Døde dyr:	Inden for 24 timer eller på køl/frost	DAKA
Bemærkninger:		

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2000	105000	Tank (Produkt på væskeform)	G. nr. SB. 600/81	Autogasolie (Dieselolie)	1.200	Over terræn, udendørs	30-12-2030

	Ja	Nej	Bemærkninger
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	X		
Overfyldningsalarm:	X		
Underlag*:			Beton
Risiko for tilløb til afløb:		X	
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:		X	
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		X	
<small>* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimåtte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.</small>			
Bemærkninger:			

MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	11-07-2019	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	1	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	1	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	5	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	2,48	